

Newton - International Version (C073BA)

Tam Vücut Emniyet Kemer

- * Tam vücut emniyet kemeri, yüksekte çalışma görevlerinde kullanılabilecek düşüş önleyici bir kemer olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri, anatomik tasarımı sayesinde vücuda mükemmel bir şekilde otururken optimum hareket özgürlüğü sağlayacak yapıda olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri, bacak halkalarında bulunan FAST LT tokalar sayesinde eldivenle dahi tekrar ayarlama gerektirmeden hızlı ve basit bir şekilde açılıp giyilebilmelidir. Alt ve üst kısımların hızlıca tanımlanması için perlonlar renk kodlu (sarı/siyah) olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri; omuz askıları ve bacak halkalarında bulunan DOUBLEBACK otomatik kilitlenen tokalar ile hızlı ve basit ayarlanma sağlamalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin omuz askılarının her birinin üzerinde, düşme önleyici lanyardlardaki MGO karabinalarını asmak için yerleştirme sistemi bulunmalıdır. Bu sistem, düşüş yaşanması durumunda karabinaları serbest bırakabilecek ve lanyardın şok emicisinin açılmasına izin verecek yapıda olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin göğüs kısmında hafif ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden imal 1 adet, sırt bölgesinde anodize alüminyum malzemeden imal 1 adet ve yine sırt bölgesinde kendiliğinden kilitlenen düşüş durdurma sistemleri takmak için tekstil malzemeden imal 1 adet olmak üzere toplam 3 (üç) adet bağlantı noktası bulunmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin ekipmanlara kolay erişilebilmesi amacıyla, kemer üzerinde 2 (iki) adet malzeme taşıma halkası ve TOOLBAG malzeme çantası asmak için 2 (iki) adet yuva bulunacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin 1 beden için ağırlığı 1125 ($\pm$ 10) gr olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin 1 beden için bel kemeri çapı 70 - 93 ($\pm$ 5) cm, bacak halkaları çapı 47 - 62 ($\pm$ 5) cm olmalı ve kullanıcı boy aralığı da 165 - 185 ($\pm$ 5) cm olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin sırt (dorsal) veya göğüs (sternal) bağlantı noktalarında bir düşme indikatörü (göstergesi) bulunacaktır. Bir düşüş yaşanması durumunda emniyet kemerinin emekli edilmesi gerektiğini gösteren kırmızı bir perlon (kayış) ortaya çıkmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri; CE EN 361, EAC ve ANSI Z359.11 standartlarına ait gerekli şartları sağlamalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri sarı ve siyah renkte olmalıdır.