EMAIL SOLDIERS
агентство цифровых коммуникаций

ТЗ по интеграции почтовой рассылки example.ru с ExpertSender

Адрес API: service url
Уникальный ключ для API с ограниченными правами: *API KEY*

1. Произошло снижение цены товара

Условие:
Произошло снижение цены товара/товаров, на которые подписан посетитель сайта.

Действие:
Сайт выполняет сниппет с заданными переменными, который инициирует отправку транзакционного письма об изменении цены товаров подписчику через ExpertSender.

Реакция:
ExpertSender отправляет письмо с информацией о снижении стоимости товаров:

[Вставить пример письма]

Реализация:
Суть **транзакционной рассылки** состоит в том, что заранее подготовленное в ExpertSender email сообщение отправляется получателю при наступлении определенных условий. Инициатором отправки является сайт. В транзакционное сообщение в момент инициации сайтом возможно передать переменные-сниппеты. Описанные особенности позволяют с успехом использовать транзакционные рассылки для возвращения пользователей на сайт Amediateka.

Для инициации транзакционной рассылки используется ExpertSender API метод **/Api/Transactionals/{ID}**
POST
http://manual.expertsender.ru/metody/dejstviya-s-pismami/otpravit-tranzaktsionnoe-soobshchenie-podpischiku

Для отладки данного варианта рассылки в аккаунте ExpertSender создано **транзакционное** сообщение «Цена на интересуюий Вас товар снижена» с ID N

PHP сниппет:

```php
<?php
// Переменные для запроса
$APIKey =key;
$email = 'anymail@mail.ru'; // Почта подписчика
$APIFunction = 'Api/Transactionals/ID;
$product[0] =  implode('|',array(
  'product_title' => 'Шляпа мужская', // Наименование товара
  'product_link' => 'http://anysite.com/catalog/shlapi/shlapa-muzhskaya', // Ссылка на товар
  'section_link' => 'http://anysite.com/catalog/shlapi', // Ссылка на страницу категории товара
```

```
  'imageURL' => 'http://anysite.com/image.jpg', // Ссылка на изображение товара
  'new_price' => '1260', // Актуальная цена
  'old_price' => '1450', // Старая цена
  'reward_points' => '63' // Количество баллов на счет
));
$product[1] = ... // По аналогии с $product[0]
...
$products = implode('*',$product);
$total_discount = '1250'; // Суммарная скидка
//Формируем тело запроса, подставляем переменные
$xml = '<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
              <ApiKey>'.$APIKey.'</ApiKey>
              <Data>
                <Receiver>
                  <Email>'.$email.'</Email>
                </Receiver>
                <Snippets>
                  <Snippet>
                    <Name>snProducts</Name>
                    <Value>'.$products.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snTotalDiscount</Name>
                    <Value>'.$total_discount.'</Value>
                  </Snippet>
                </Snippets>
              </Data>
            </ApiRequest>';
// Инициализируем cURL для отправки запроса
$ch = curl_init();
// Настраиваем параметры передачи запроса
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
// Колокация и метод. Метод зависит от запроса (см. док-цию)
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api2.esv2.com/".$APIFunction);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "$xml"); //Здесь передается xml запрос
// Выполняем запрос
$content = curl_exec($ch);
// Получаем ответ сервера для отладки
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
```

В данном коде $product[0], $product[1] … и операции с ними являются лишь примером реализации. Фактически, в переменную $product необходимо поместить строку вида:
`имя товара1|ссылка на товар1|цена товара1*имя товара2|ссылка на товар2|цена товара2`
то-есть товары друг от друга разделяются * , а информация об одном товаре друг от друга разделяется |

Примечания:
Транзакционное сообщение отправлено только в том случае, если email подписчика присутствует в любом из листов подписки аккаунта (включая тестовые). Можно использовать любое количество переменных - сниппетов или не использовать их вовсе. В наименовании переменных имеет значение регистр.

2. Брошенная корзина

Условие:
1. Нам известен email посетитиля. 2. Посетитель положил товар/товары в корзину и надолго покинул сайт.

Действие:
Сайт выполняет сниппет с заданными переменными, который инициирует отправку транзакционного письма о брошенной корзине подписчику через ExpertSender.

Реакция:
ExpertSender отправляет письмо с информацией о брошенной корзине:

[Вставить пример письма]

Реализация:
Для отладки данного варианта рассылки в аккаунте ExpertSender создано **транзакционное** сообщение «В Вашей корзине остались товары» с ID N

PHP сниппет:
```
<?php
// Переменные для запроса
$APIKey =key;
$email = 'anymail@mail.ru'; // Почта подписчика
$APIFunction = 'Api/Transactionals/ID;
$product[0] =  implode('|',array(
  'product_title' => 'Шляпа мужская', // Наименование товара
  'product_sku' => '0MF3400', // Код товарв
  'product_qtity' => '1', // Количество данного товара
  'imageURL' => 'http://example.com/image.jpg', // Ссылка на изображение товара
  'price' => '1260', // Цена за штуку
```

```
  'price_total' => '1260', // Сумма по товару
  'reward_points' => '63' // Количество баллов на счет
));
$product[1] = ... // По аналогии с $product[0]
...
$products = implode('*',$product);
$basket_url = 'http://example.com/basket'; // Ссылка на страницу оформления заказа
$total  = '2520'; // Сумма заказа
//Формируем тело запроса, подставляем переменные
$xml = '<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey>'.$APIKey.'</ApiKey>
  <Data>
    <Receiver>
      <Email>'.$email.'</Email>
    </Receiver>
    <Snippets>
      <Snippet>
        <Name>snProducts</Name>
        <Value>.'$products'.</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snBasketURL</Name>
        <Value>.'$basket_url'.</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snTotal</Name>
        <Value>.'$total'.</Value>
      </Snippet>
    </Snippets>
  </Data>
</ApiRequest>';
// Инициализируем cURL для отправки запроса
$ch = curl_init();
// Настраиваем параметры передачи запроса
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
// Колокация и метод. Метод зависит от запроса (см. док-цию)
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "service url ".$APIFunction);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "$xml"); //Здесь передается xml запрос
// Выполняем запрос
$content = curl_exec($ch);
```

```
// Получаем ответ сервера для отладки
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
```

XML запрос:

```
Для нескольких товаров. разделяются *

Для нескольких товаров. разделяются *

<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey></ApiKey>
  <Data>
    <Receiver>
      <Email>serj5672@mail.ru</Email>
    </Receiver>
   <Snippets>
<Snippet>
        <Name>snBasketURL</Name>
        <Value>http://example.ru/basket</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>products</Name>
        <Value>Трусы Мужские|Ss59435|2|http://example.ru/img/1.jpg|1430|2860|15*Шорты
Женские|Ss59435|2|http://example.ru/img/2.jpg|1500|3000|15</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snTotal</Name>
        <Value>100000</Value>
      </Snippet>
    </Snippets>
  </Data>
</ApiRequest>
```

3. Служебное письмо партнерам

Условие:
Посетитель совершил заказ. В заказе присутствуют позиции номенклатуры партнера.

Действие:
Сайт выполняет сниппет с заданными переменными, который инициирует отправку транзакционного письма партнеру с информацией о заказе.

Реакция:
ExpertSender отправляет письмо партнеру.

Реализация:
Для отладки данного варианта рассылки в аккаунте ExpertSender создано **транзакционное** сообщение «В Вашем магазине новый заказ №*[tr_snOrder]*» с ID N

PHP сниппет:

```php
<?php
// Переменные для запроса
$APIKey =key;
$email = 'anymail@mail.ru'; // Почта партнера
$APIFunction = 'Api/Transactionals/ID;
$product[0] =  implode('|',array(
  'product_title' => 'Шляпа мужская', // Наименование товара
  'product_qtity' => '1', // Количество товара данного наименования
  'product_link' => 'http://anysite.com/catalog/shlapi/shlapa-muzhskaya', // Ссылка на товар
  'product_sku' => '0MF3400', // Артикул товара
  'imageURL' => 'http://anysite.com/image.jpg', // Ссылка на изображение товара
  'discount' => '30', // Размер скидки. В данном случае -30%
  'new_price' => '1260', // Актуальная цена
  'old_price' => '1450', // Старая цена
  'shop' => 'lamoda.ru', // Название магазина
  'size' => '36' // Размер товара
));
$product[1] = ... // По аналогии с $product[0]
...
$products = implode('*',$product);
$product_another_store[0] =  implode('|',array(
  'product_title' => 'Шляпа мужская', // Наименование товара
  'product_qtity' => '1', // Количество товара данного наименования
  'product_link' => 'http://anysite.com/catalog/shlapi/shlapa-muzhskaya', // Ссылка на товар
  'product_sku' => '0MF3400', // Артикул товара
  'imageURL' => 'http://anysite.com/image.jpg', // Ссылка на изображение товара
  'discount' => '30', // Размер скидки. В данном случае -30%
  'new_price' => '1260', // Актуальная цена
  'old_price' => '1450', // Старая цена
  'reward_points' => '63', // Количество баллов на счет
  'shop' => 'calvinklein.com', // Название магазина
  'size' => '38' // Размер товара
 ));
$product_another_store[1] = ... // По аналогии с $product[0]
```

```
...
$products_another_store = implode('*',$product_another_store);
$order = '5450'; // Номер заказа
$total1 = '1250'; // Сумма заказа 1
$total2 = '1850'; // Сумма заказа 2
$action_discount1 = '0'; // Скидка по акции11
$action_discount2 = '0'; // Скидка по акции2
$payment_points1 = '0'; // Оплата баллами1
$payment_points2 = '0'; // Оплата баллами2
$shipping1 = '600'; // Доставка1
$shipping2 = '600'; // Доставка2
$shipping_method1 = 'Почта России'; // Способ доставки1
$shipping_method2 = 'Почта России'; // Способ доставки2
$phone_number = '8(915)168 16 06'; //Телефон покупателя
$shipping_address = 'Рязанская область, Рязань, Первомайский проспект, 76, 28'; //Адрес
покупателя
//Формируем тело запроса, подставляем переменные
$xml = '<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey>'.$APIKey.'</ApiKey>
  <Data>
    <Receiver>
      <Email>'.$email.'</Email>
    </Receiver>
<Snippets>
                  <Snippet>
                    <Name>snOrder</Name>
                    <Value>'.$order.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snProducts</Name>
                    <Value>'.$products.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snProductsAnotherStore</Name>
                    <Value>'.$products_another_store.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snTotal1</Name>
                    <Value>'.$total1.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snTotal2</Name>
                    <Value>'.$total2.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
```

```
                    <Name>snActionDiscount1</Name>
                    <Value>'.$action_discount1.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snActionDiscount2</Name>
                    <Value>'.$action_discount2.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snPaymentPoints1</Name>
                    <Value>'.$payment_points1.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snPaymentPoints2</Name>
                    <Value>'.$payment_points2.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snShipping1</Name>
                    <Value>'.$shipping1.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snShipping2</Name>
                    <Value>'.$shipping2.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snShippingMethod1</Name>
                    <Value>'.$shipping_method1.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snShippingMethod2</Name>
                    <Value>'.$shipping_method2.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snPhoneNumber</Name>
                    <Value>'.$phone_number.'</Value>
                  </Snippet>
                  <Snippet>
                    <Name>snShippingAddress</Name>
                    <Value>'.$shipping_address.'</Value>
                  </Snippet>

                </Snippets>
  </Data>
</ApiRequest>';
// Инициализируем cURL для отправки запроса
$ch = curl_init();
// Настраиваем параметры передачи запроса
```

```
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
// Колокация и метод. Метод зависит от запроса (см. док-цию)
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api2.esv2.com/".$APIFunction);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "$xml"); //Здесь передается xml запрос
// Выполняем запрос
$content = curl_exec($ch);
// Получаем ответ сервера для отладки
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
```

XML запрос:

Служебное письмо для нескольких магазинов:

```
<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey></ApiKey>
  <Data>
    <Receiver>
      <Email>email@gmail.com</Email>
    </Receiver>
   <Snippets>
      <Snippet>
        <Name>products</Name>
        <Value>Трусы
Мужские|6|http://example.ru|Артикул|http://example.ru/img/1.jpg|1030|1430|lamoda.ru|XL*Трусы
Мужские|6|http://example.ru|Артикул|http://example.ru/img/1.jpg|1030|1430|lamoda.ru|XL</Value>
      </Snippet>
       <Snippet>
        <Name>productsanotherstore</Name>
        <Value>Носки
Шерстяные|6|http://example.ru|Артикул|http://example.ru/img/1.jpg|1030|1430|lamoda.ru|XL*Трусы
Мужские|6|http://example.ru|Артикул|http://example.ru/img/1.jpg|1030|1430|lamoda.ru|XL</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snOrder</Name>
        <Value>5450</Value>
      </Snippet>
```

```
      <Snippet>
        <Name>snTotal1</Name>
        <Value>1250</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snTotal2</Name>
        <Value>100000</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShipping1</Name>
        <Value>600</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShipping2</Name>
        <Value>1200</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShippingMethod1</Name>
        <Value>Курьер</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShippingMethod2</Name>
        <Value>Курьер</Value>
      </Snippet>
    <Snippet>
        <Name>snActionDiscount1</Name>
        <Value>3000</Value>
      </Snippet>
       <Snippet>
        <Name>snActionDiscount2</Name>
        <Value>4500</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snPaymentPoints1</Name>
        <Value>999</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snPaymentPoints2</Name>
        <Value>1001</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShippingAddress</Name>
        <Value>Рязанская область, Рязань, Первомайский проспект, 76, 28</Value>
      </Snippet>
    </Snippets>
  </Data>
```

```
</ApiRequest>
```

4. Спасибо за покупку

Условие:
Посетитель совершил заказ.

Действие:
Сайт выполняет сниппет с заданными переменными, который инициирует отправку транзакционного письма покупетелю.

Реакция:
ExpertSender отправляет письмо покупателю.

Реализация:
Для отладки данного варианта рассылки в аккаунте ExpertSender создано **транзакционное** сообщение «Ваш заказ успешно оформлен» с ID N

PHP сниппет:

```php
<?php
// Переменные для запроса
$APIKey =key;
$email = 'anymail@mail.ru'; // Почта подписчика
$APIFunction = 'Api/Transactionals/ID;
$product[0] =  implode('|',array(
  'product_title' => 'Шляпа мужская', // Наименование товара
  'product_sku' => '0MF3400', // Код товарв
  'product_size' => '36', // Размер товара
  'product_qtity' => '1', // Количество данного товара
  'imageURL' => 'http://anysite.com/image.jpg', // Ссылка на изображение товара
  'points' => '63', // Количество начисляемых баллов
  'price' => '1260', // Цена за штуку
  'price_total' => '1260', // Сумма по товару
));
$product[1] = ... // По аналогии с $product[0]
...
$products = implode('*',$product);
$phone_number = '89161111111'; // Номер телефона покупателя
$total = '1250'; // Сумма заказа
$order_number = '123'; // Номер заказа
$shipping = '600'; // Доставка
$shipping_address = 'Весенняя улица, 25к1, Россия, Москва'; // Адрес доставки
```

```
$shipping_method = 'Почта России'; // Способ доставки
//Формируем тело запроса, подставляем переменные
$xml = '<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey>'.$APIKey.'</ApiKey>
  <Data>
    <Receiver>
      <Email>'.$email.'</Email>
    </Receiver>
    <Snippets>
<Snippet>
        <Name>snPhoneNumber</Name>
        <Value>.'$phone_number'.</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snProducts</Name>
        <Value>.'$products'.</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snTotal</Name>
        <Value>.'$total'.</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snOrderNumber</Name>
        <Value>.'$order_number'.</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShippingAddress</Name>
        <Value>.'$shipping_address'.</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShippingMethod</Name>
        <Value>.'$shipping_method'.</Value>
      </Snippet>
    </Snippets>
  </Data>
</ApiRequest>';
// Инициализируем cURL для отправки запроса
$ch = curl_init();
// Настраиваем параметры передачи запроса
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
// Колокация и метод. Метод зависит от запроса (см. док-цию)
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api2.esv2.com/".$APIFunction);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
```

```
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "$xml"); //Здесь передается xml запрос
// Выполняем запрос
$content = curl_exec($ch);
// Получаем ответ сервера для отладки
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
```

XML запрос(рабочий):

```
Для нескольких товаров. разделяются *

<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey></ApiKey>
  <Data>
    <Receiver>
      <Email>yulia_stukalova@emailsoldiers.ru</Email>
    </Receiver>
   <Snippets>
<Snippet>
        <Name>snPhoneNumber</Name>
        <Value>89307111111</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>products</Name>
        <Value>Шорты Nike|Код товара|XL|1|http://example.ru/img/1.jpg|71.5|60|1430|1430*Шорты
Nike|Код товара|XL|1|http://example.ru/img/1.jpg|71.5|60|1430|1430*Шорты Nike|Код
товара|XL|1|http://example.ru/img/1.jpg|71.5|60|1430|1430</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snTotal</Name>
        <Value>100000</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snOrderNumber</Name>
        <Value>N1510111</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShippingAddress</Name>
```

```
        <Value>Москва</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShipping</Name>
        <Value>600</Value>
      </Snippet>
      <Snippet>
        <Name>snShippingMethod</Name>
        <Value>Самовывоз</Value>
      </Snippet>
    </Snippets>
  </Data>
</ApiRequest>
```

5. Добавление данных подписчика в лист рассылки при оформлении заказа, подписке на новости, регистрации на сайте

Условие:
Посетитель сайта совершил заказ, подписался через форму подписки на новости сайта или зарегистрировался на сайте.

Действие:
При совершении заказа сайт выполняет PHP сниппет, который посредством API ExpertSender добавляет покупателя в лист подписки. В этом случае сайт отправляет расширенный пакет информации о подписчике. Но основании дополнительной информации можно будет сегментировать подписчиков.
При подписке через форму подписки выполняется сниппет, который передает минимальный набор информации. Email и, может быть, имя подписчика
При регистрации и заполнении профиля выполняется сниппет, который передает данные пользователя из профиля.

Реакция:
Если пользователь подписался в процессе оформления заказа, то он будет подписан на рассылку немедленно.
Если же подписка была произведена через форму, то подписчику со стороны ExpertSender будт отправлено письмо - подтверждение подписки. В случае регистрации пользователя, пользователь получит письмо “Аккаунт активирован”

Реализация:
Для добавления подписчика в лист рассылки используется ExpertSender API метод **/Api/Subscribers POST**
http://manual.expertsender.ru/metody/podpischiki/dobavlenie-podpischika-v-list

В аккаунте ExpertSender создан лист для добавления подписчиков с **ListID:N** и названием **main_subscribers**.

PHP сниппет, выполняемый в процессе совершения покупки:

```
<?php
// Переменные для запроса
```

```
$APIKey=key;
$email = 'anymail@mail.ru'; // Почта подписчика
$name = 'Имя'; // Имя подписчика
$lastname = 'Фамилия'; // Фамилия подписчика
$userIP = '11.22.33.44'; // IP подписчика
$last_product_title = 'Название продукта'; // Название продукта
$last_product_category = 'Категория продукта'; // Категория продукта
$last_order_total = '12345'; // Сумма последнего заказа
$phone_number = '+7(920)989-32-73'; // Телефон подписчика
$APIFunction = 'Api/Subscribers';
//Формируем тело запроса, подставляем переменные
$xml = '
<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey>'.$APIKey.'</ApiKey>
  <Data xsi:type="Subscriber">
  <Mode>AddAndUpdate</Mode>
  <Force>false</Force>
  <ListId>N</ListId>
  <Email>'.$email.'</Email>
  <Firstname>'.$name.'</Firstname>
  <Lastname>'.$lastname.'</Lastname>
  <TrackingCode>reg-form</TrackingCode>
  <Vendor>seo-partner2</Vendor>
  <Ip>'.$userIP.'</Ip>
  <Properties>
    <Property>
      <Id>1</Id>
      <Value xsi:type="xs:string">'.$last_product_title.'</Value>
    </Property>
    <Property>
      <Id>2</Id>
      <Value xsi:type="xs:string">'.$last_product_category.'</Value>
    </Property>
    <Property>
      <Id>3</Id>
      <Value xsi:type="xs:string">'.$last_order_total.'</Value>
    </Property>
    <Property>
      <Id>4</Id>
      <Value xsi:type="xs:string">'.$phone_number.'</Value>
    </Property>
  </Properties>
  </Data>
</ApiRequest>
';
```

```
// Инициализируем cURL для отправки запроса
$ch = curl_init();
// Настраиваем параметры передачи запроса
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
// Колокация и метод. Метод зависит от запроса (см. док-цию)
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api2.esv2.com/".$APIFunction);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "$xml"); //Здесь передается xml запрос
// Выполняем запрос
$content = curl_exec($ch);
// Получаем ответ сервера для отладки
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
```

PHP сниппет, выполняемый при отправке формы подписки:

```
<?php
// Переменные для запроса
$APIKey=key;
$email = 'anymail@mail.ru'; // Почта подписчика
$name = 'Имя'; // Имя подписчика
$lastname = 'Фамилия'; // Фамилия подписчика
$APIFunction = 'Api/Subscribers';
//Формируем тело запроса, подставляем переменные
$xml = '
<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey>'.$APIKey.'</ApiKey>
  <Data xsi:type="Subscriber">
  <Mode>AddAndUpdate</Mode>
  <Force>true</Force>
  <ListId>N</ListId>
  <Email>'.$email.'</Email>
  <TrackingCode>reg-form</TrackingCode>
  <Vendor>seo-partner2</Vendor>
  </Data>
</ApiRequest>
';
// Инициализируем cURL для отправки запроса
$ch = curl_init();
// Настраиваем параметры передачи запроса
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
```

```
// Колокация и метод. Метод зависит от запроса (см. док-цию)
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api2.esv2.com/".$APIFunction);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "$xml"); //Здесь передается xml запрос
// Выполняем запрос
$content = curl_exec($ch);
// Получаем ответ сервера для отладки
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
```

PHP сниппет, выполняемый при регистрации и обновлении данных профиля:

```
<?php
// Переменные для запроса
$APIKey=key;
$email = 'anymail@mail.ru'; // Почта подписчика
$name = 'Имя'; // Имя подписчика
$lastname = 'Фамилия'; // Фамилия подписчика
$phone_number = '+7(920)989-32-73'; // Телефон подписчика
$APIFunction = 'Api/Subscribers';
//Формируем тело запроса, подставляем переменные
$xml = '
<ApiRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ApiKey>'.$APIKey.'</ApiKey>
  <Data xsi:type="Subscriber">
  <Mode>AddAndUpdate</Mode>
  <Force>true</Force>
  <ListId>N</ListId>
  <Email>'.$email.'</Email>
  <TrackingCode>reg-form</TrackingCode>
  <Vendor>seo-partner2</Vendor>
 <Properties>
        <Property>
      <Id>4</Id>
      <Value xsi:type="xs:string">'.$phone_number.'</Value>
    </Property>
  </Properties>

  </Data>
</ApiRequest>
';
```

```php
// Инициализируем cURL для отправки запроса
$ch = curl_init();
// Настраиваем параметры передачи запроса
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
// Колокация и метод. Метод зависит от запроса (см. док-цию)
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api2.esv2.com/".$APIFunction);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "$xml"); //Здесь передается xml запрос
// Выполняем запрос
$content = curl_exec($ch);
// Получаем ответ сервера для отладки
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
```