

MODEL 650-23

650-23 KARAVAN GENEL ÖZELLİKLERİ

- Dış ölçüleri: Uzunluk: 6,50 mt En: 2,55 mt Yükseklik: 4,0 mt
- Toplam brüt alan: 23 m²
- Loft kat alanı: 7 m²
- Yarım Loft kat alanı: 2,3 m²
- Banyo alanı: 4 m²
- Salon+mutfak alanı: 14 m²
- 5 Kişilik
- O2 TİP ULUSLARARASI ONAY BELGELİ

CEPHE - TAŞIYICI KARKAS ÖZELLİKLERİ

- 2 kat Epoksi koruyucu astar boyalı ve poliüretan son kat boyalı Çelik konstrüksiyon taşıyıcı karkas (Gaz Altı kaynaklı bileşim)
- Cephe kaplaması olarak sinüs oluklu galveniz sac kaplama + RAL renginde elektrostatik fırın toz boyalı
- Üst yapı karkas yüzeyine ısı köprüsüne karşı kauçuk bant ve ahşap kontrplak kaplama
- Ahşap kısımlarda ısısı işlemleri thermowood ahşap + su itici hibrit yağ

DOĞRAMALAR

- Pencereler, plaza sistemi şeklinde dışa açılan gizli kanat, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ve dışı temperli-ref lekte-füme çift cam

ÇATI

- Çelik karkas dış yüzeyine ısı köprüsüne karşı kauçuk bant
- Ahşap kontrplak kaplama
- Ek yerlerinde 3M sızdırmaz bant
- Elektrostatik fırın toz boyalı sac rulo levha ile kenet çatı uygulaması

ISI YALITIMI

- Konumlanacağı yere göre ısı hesabı
- Tavan ve Duvarda: A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip mineral taşıyıcı veya ekstrüde polistren (XPS) ısı yalıtım levhası
- Zeminde: ekstrüde polistren (XPS) ısı yalıtım levhası

SU YALITIMI

- Dış cephe kaplama altında buhar dengeleyici nefes alan Su yalıtımı örtüsü TYVEK WABIS IZOTEQ. Ek yerlerinde ek yeri bandı.
- İç cephe duvar - tavan ahşap kaplama altında nem bariyeri, buhar kesici alüminyum örtü TYVEK WABIS IZOTEQ, Ek yerlerinde ek yeri bandı.

ALT ŞASI RÖMORK

- Endüstriyel boya korumalı çelik konstrüksiyon şasi
- 3500 kg taşıma kapasiteli toplam 2 adet frenli torsiyon dingiller (SCHLEGL, ALKO, KNOTT, ÇAYIROVA)

- Kaplin frenli çeki oku 3.500 kg çekme kapasiteli (SCHLEGL, ALKO, KNOTT, ÇAYIROVA)
- 4 adet ağır yük endekli 14 veya 13 inç lastik
- Römork ön destek krikolu tekerlek.
- 4 adet kriko destek ayakları döndürme pimli
- Römork arka sinyalizasyon lambaları ve sinyalizasyon 7 PIN soketi

ZEMİN

- Şasi ve ısı yalıtım katmanı üzerine marin kontraplak kaplama
- Isı yalıtım katmanı altında polikarbonat levha
- Zeminde 32. SINIF (AC-4) Laminat parke ve parkeden özel üretilmiş süpürgelik.

İÇ DEKORASYON

- Kontraplak iç duvar ve tavan kaplaması.
- Duvar ve tavan yüzeyi, su bazlı astar boya + 2 kat ultraviyole (UV) dayanımlı, su bazlı örtücü ahşap boyası, isteye bağlı renkte (POLİSAN, JOTUN, AQUACOL) yapılmaktadır.
- Mutfak alt ve üst dolapları. Mutfak alt dolapları içinde 45cm genişliğinde ankastre bulaşık makin esi yeri. Mutfak kapakları mat beyaz. Mutfak laminat tezgah, Çelik evye ve krom evye batar yası.
- Ahşap Merdiven ve altı dolaplar (elbise dolabı, elektrikli şofben dolabı, buzdolabı yeri-birçok depolama dolabı.) Bu maddeyi nasıl düzenleyelim?
- Basamaklar masif ahşaptan özel üretilmiş ve parke rengine boyanmıştır, Merdiven için duvar yanından ahşap küpeşte vardır.
- Banyo içinde kapaklı Çamaşır makinesi yeri olacaktır.
- Yatak başına korkuluk olacaktır. Üst kısmında USB girişli prizler olacaktır
- Banyo lavabo alt dolabı ve aynalı duvardan duvara üst dolabı
- Banyo kapısı, menteşeli kanatlı kapı olacaktır.

MEKANİK VE VİTRİFİYE

- Dış şasi altında şehir şebeke bağlantısına uygun dış temiz kullanma su girişi, dışardan hazır sıcak su kaynağı için ayrıca sıcak su girişi ve atık su dış bağlantıları bırakılacaktır.
- Ocak ve kombi için, dış şasi altı girişli LPG boru tesisatı yapılmaktadır.
- Sıhhi tesisat boruları, PPRC boruları kullanılacaktır. İç sıcak su için sıhhi tesisat yapılmıştır.
- İç Atık su tesisatı yapılacaktır
- Ankastre bulaşık makinesi tesisatı, çamaşır makinesi tesisatı yapılacaktır.
- Akriklik duş teknesi 90cmX90cm, temperli camlı duş kabini alüminyum profilli, sürgülü veya kanatlı, duş duvarı kompozit panel, CTP levha veya vinil duvar. Duş yerinde, krom renginde duş bataryası kullanılacaktır.
- Banyoda, Alafranga beyaz klozet ve rezervuarı + iç takımı, banyo lavabosu ve lavabo bataryası kullanılmaktadır.
- Isıtma ve soğutma için, klimanın ihtiyacı olan, elektrik ve mekanik altyapı yapılmaktadır. Klima cihazı hariçtir..
- Sıcak Su için elektrikli şofben veya ani su ısıtıcısı altyapısı olacaktır. Ocak için gerekli LPG tüp giriş hortumu dış şase altından olacak şekilde yapılacaktır.

ELEKTRİK TESİSATI

- Elektrik şehir şebeke bağlantısı için, dış şasi altı giriş prizi ve hemen yanında dış ortam için priz yapılacaktır. Topraklama için gerekli tesisat yapılacaktır.
- Halogen Free alev iletmeyen kablo ile 220 volt elektrik tesisatı, ev tipi sigorta kutusu yapılacaktır

- İnternet wireless için tesisat altyapısı, TV Çanak anten için, iç tesisat yapılmıştır.
- Dış ön cephede 3 adet aplik şeklinde dış aydınlatma, banyo tavan slim led spotlar, prizler, anahtarlar yapılacaktır. İçerde tavanda avize için tesisat bırakılacaktır.
- Mutfak üst dolap altında led aydınlatma, ve banyo dolabı altında olacaktır.