

Самоклеючі вінілові 3D рейки в рулоні

Самоклеючі вінілові 3D-рейки в рулоні — сучасний декоративний матеріал для швидкого оздоблення стін. Рельєфна поверхня створює виразний 3D-ефект, а широкий вибір дизайнів відтворює сучасні натуральні фактури — від стриманих текстур до декоративних покриттів із перламутровими відтінками. Саме тому рейки легко доповнюють інтер'єри в різних стилях. Завдяки клейовій основі та зручному формату рулону монтаж простий і акуратний — без майстрів і складних інструментів, а компактне пакування дозволяє ще й заощадити на транспортуванні.



Розміри: 600x3000x3 мм

Площа покриття: 600x3000 – 1,8 м²

Фактура: рельєфна, імітація дерев'яної рейки, поверхня матова.

Матеріал:

Вінілова 3D рейка в рулоні складається з наступних шарів:

1. **Захисний шар з ПВХ**, захищає від потертостей та дрібних механічних пошкоджень, забезпечує довговічність використання, а УФ захист допомагає запобігти вигоранню, зберігаючи колір насиченим, за рахунок чого вінілова рейка довго має свій первісний естетичний вигляд. Також шар з ПВХ має стійкість до вологи та хімічних речовин.
2. **Декоративний шар:** плівка з кольоровим друком високої роздільної якості, яка повністю імітує фактуру природних матеріалів завдяки чіткому та деталізованому зображенню.
3. **Спінений поліетилен (PE)** - це полімерний матеріал із закритопористою структурою, легкий і гнучкий, має відмінні теплоізоляційні, звукоізоляційні та амортизаційні властивості, стійкий до вологи.
4. **Фольгований шар** виконує одразу кілька функцій: він відображає теплові хвилі, допомагаючи зменшити тепловтрати та покращити теплоізоляцію приміщення, а також підсилює структуру матеріалу, роблячи його більш міцним і стійким до розривів.
5. **Клейовий шар:** нетоксична основа з високим рівнем адгезії.
6. **Захисна плівка** – оберігає клейовий шар від пересихання та забруднення, легко знімається під час монтажу, має розмітку для зручного підрізання матеріалу.

Температурний режим: під впливом високих температур можуть деформуватися. У кухонній зоні поруч із джерелами вогню встановлення вінілової рейки необхідно проводити на відстані 30-50 см.

Застосування: внутрішні оздоблювальні роботи в житлових і комерційних приміщеннях. Вінілові 3D рейки в рулоні ідеально підходять для стін у кухнях, ванних кімнатах, вітальнях, дитячих, спальнях, вхідних зонах.

Використовується в офісах, рецепціях, магазинах, салонах краси, фітнес-центрах, готелях, ресторанах, кафе, майстернях та місцях громадської присутності. Підходять для оздоблення меблів, дверей, торгового обладнання, підвіконь та інших рівних поверхонь.

Властивості та переваги вінілових 3D рейок в рулоні:

- 1. Швидкий і простий монтаж.** Завдяки наявності клейового шару рейки легко встановлюються без додаткового клею та складних інструментів. Матеріал легко ріжеться монтажним ножом або ножицями та монтується стик у стик. Відсоток обрізків при монтажі мінімальний. Зворотна сторона рейки має захисну плівку з розміткою, яка легко знімається та дозволяє точно підрізати матеріал до потрібного розміру без використання лінійки.
- 2. Стійкість до вологи:** Вінілові рейки вологостійкі, що робить їх ідеальними для використання у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати та кухні. Вони не набухають і стійкі до пари та появи цвілі.
- 3. Довговічність:** Вінілові рейки зносостійкі, стійкі до механічних пошкоджень та подряпин, що забезпечує їх тривале використання в інтенсивно експлуатованих приміщеннях.
- 4. Зручне транспортування та зберігання.** Матеріал гнучкий і може скручуватися в рулон, що значно полегшує транспортування та зберігання. Навіть при великому розмірі рейки 60 см × 290 см її легко перевозити без ризику пошкодження.
- 5. Легкий догляд:** Вінілові рейки легко миються, не вимагають спеціальних засобів для очищення і не вбирають бруд.
- 6. Ізоляційні властивості:** Рейки мають тепло- і звукоізоляційні властивості, що робить їх придатними для приміщень, де важлива комфортна акустика і тепло.
- 7. Виразний декоративний ефект.** Завдяки товщині 3 мм рейки мають чіткий рельєф і створюють виражений 3D-ефект, додаючи стіні глибини та декоративності. Широкий вибір текстур і кольорів дозволяє легко підібрати дизайн під будь-який інтер'єр.
- 8. Можливість точкового ремонту.** У разі пошкодження не потрібно демонтувати все покриття: завдяки конструкції рейки можна легко видалити та замінити окремий елемент без необхідності повного ремонту.

Розрахунок потрібної кількості матеріалу:

Варіант 1: Високі стіни

Приклад: висота стіни 2,5 м, ширина 3,2 м

1. Висота стіни (2,5 м) майже дорівнює висоті одного рулону (2,9 м), тому один рулон покриває одну вертикальну смугу, тоді розрахунок будемо робити наступним чином: ширину стіни будемо ділити на ширину одного рулону.
2. Розрахунок кількості смуг:
В нашому прикладі: 3,2 метри ширини стіни поділити на 0,6 метри ширини рулону = приблизно 5,33 смуги. Обов'язково округлюємо результат в більшу сторону – для повного покриття необхідно 6 рулонів.

Примітка: навіть при трохи більшій довжині рулону обрізки мінімальні і не впливають на монтаж.

Варіант 2: Невеликі площі

Приклад: висота поверхні 1,2 м, ширина 1,8 м

1. Розрахунок площі поверхні:
Площа поверхні дорівнює висота поверхні помножена на ширину.
В нашому прикладі: 1,2 метри помножити на 1,8 метри = 2,16 м²
2. Розрахунок площі одного рулону:
Площа рулону дорівнює 600х2900 мм = 1,74 м²
3. Ділення площі стіни на площу рулону:
Кількість рулонів дорівнює площа стіни, поділена на площу одного рулону.
В нашому прикладі: 2,16/1,74 ≈ 1,24 рулона. Обов'язково округлюємо результат в більшу сторону – для повного покриття необхідно 2 рулона.
4. **Інструкція з монтажу:**

Вінілову 3D рейку в рулоні можна клеїти на старий кахель, плитку, скло, фарбовані поверхні та ґрунтований бетон із незначними нерівностями і дрібними вибоїнами — без складної підготовки основи. Якщо ж на поверхні є побілка, її необхідно попередньо повністю видалити. Для кращої адгезії рекомендується додатково проґрунтувати основу та дати їй висохнути щонайменше 4 години на один шар.

1. Приміщення під час монтажу має бути сухим, без протягів, температура повітря у приміщенні від +15° до +20°C.
2. Перед монтажем необхідно переконатися, що поверхня чиста, суха та рівна: слід видалити пил, бруд, жир і залишки старих покриттів. Також важливо провести акліматизацію матеріалу — вінілова 3D рейка в рулоні

повинна мати таку ж температуру, як і приміщення, у якому буде виконуватись монтаж, щоб забезпечити надійне зчеплення клейової основи.

3. Поступово почати знімати захисну плівку на звороті рейки, щоб відкрити клейку поверхню, для зручного зняття плівки слід скористатися маленьким шматочком скотчу (є на самому рулоні).

4. Необхідно розпочинати встановлення з одного кута і акуратно притиснути рейку до поверхні, стежачи за тим, щоб вона встановлювалася рівно і акуратно, уникаючи утворення бульбашок або зморшок;

5. Вінілову 3D рейку в рулоні можна різати, використовуючи при цьому канцелярський ніж або ножиці, щоб підігнати її за розміром, особливо по краях та в кутах поверхні;

6. Рейку в рулоні потрібно щільно притискати до поверхні рукою, гумовим валиком або текстильною серветкою, щоб забезпечити гарне зчеплення між нею та основою.