

天幕燈(3200K)說明書



技術參數

電壓 : AC100-240v 50-60Hz

功率:250w

燈珠:24pcs*10w 3200K LED

功能 :電子線性調光 0-100% ; 高亮暖白光, 頻閃1-13 hz ; 50000 H壽命

通道:2CH 選擇

模式:主從 , 自走 , DMX512

光束角:45°

尺寸 :280x230x350mm

防水等級:IP20

N.W:6.5kg

G.W:7kg

2. 圖解部分:



MENU:功鍵 **UP**:加鍵 **DOWN**:減鍵 **ENTER**:確認鍵

3. 數碼管顯示菜單說明

序號	內容	數值範圍	功能及說明
1	A001	001- 512	DMX512地址碼設置-2通道模式
2	d001	001- 512	DMX512地址碼設置-2通道模式
3	W255	000 - 255	曖光調光, 由暗到亮
4	FH99	01 - 99	頻閃, 由慢到快
5	CL01	01	手動選擇顏色模式
6	CC99	01 - 99	跳變, 由慢到快
7	DE99	01 - 99	暫變, 由慢到快
8	CP99	01 - 99	脈變, 由慢到快
9	SU01	01 - 02	模式: 1表示頻閃, 2表示頻閃

4. 2通道模式(A001 D001狀態)

通道	功能	說明
CH1	總調光	總調光, 由暗到亮
CH2	頻閃	總頻閃, 由慢到快