

Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом ДК 021:2015: 44110000-4 – Конструкційні матеріали)

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-11-23-013148-a

Вартість закупівлі - 42`346 грн з ПДВ

Вартість закупівлі визначена відповідно до затвердженого кошторису та з урахуванням рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та інформації, отриманої з відкритих джерел в тому числі з сайту Prozorro.

1.1. Технічна специфікація:

№	Найменування товару та технічні характеристики	Од. виміру	Кі-сть
1	Металочерепиця Класік 1200x3000x25=90м.кв Характеристики: Довжина модуля: 350 мм (тайл) Загальна висота + Висота тайла: 23 + 15 = 38 мм. Ширина Повна - Ефективна: 1,200 – 1,120 м. Ухил мінімальний: 14° (1:4). Вага 1 м ² : ≈ 3,872 кг/м ² . Товщина металу: 0,45 мм Довжина листа: от 850 до 6100 мм (довжина листа більша 4600 мм – за погодженням). Покриття: матовий поліестер КОЛІР RAL 7024: (графітовий, матовий) Виробник: Альба Проф Стіл Країна виробник: Україна	м.кв	90
2	НС Снігозатримувач Тип-1 Характеристики: Товщина металу 0.45 мм Матеріал Сталь Країна виробник Україна Довжина 2000 мм Користувальчі характеристики RAL 7024 Покриття: матовий поліестер Розміри виробу 10*30*100*70*30*10 Виробник: Альба Проф Стіл Країна виробник: Україна	шт	4
3	НС Вітрозахист Тип-2 Характеристики: Товщина металу 0.45 мм Матеріал Сталь Країна виробник Україна Довжина 2000 мм Користувальчі характеристики RAL 7024 Покриття: матовий поліестер Розміри виробу 10*25*100*120*15*10 Виробник: Альба Проф Стіл Країна виробник: Україна	шт	11
4	НС Лобовий захист Тип-1 Характеристики: Товщина металу 0.45 мм Матеріал Сталь Країна виробник Україна Довжина 2000 мм Користувальчі характеристики RAL 7024 Покриття: матовий поліестер Розміри виробу 10*30*210 Виробник: Альба Проф Стіл Країна виробник: Україна	шт	11
5	НС Жолоб плоский Характеристики: Товщина металу 0.45 мм	шт	3

	Матеріал Сталь Країна виробник Україна Довжина 2000 мм Користувацькі характеристики RAL 7024 Покриття: матовий поліестер Розміри виробу 20*230*230*20 Виробник: Альба Проф Стіл Країна виробник: Україна		
6	НС Накладка декоративна Тип-1 Характеристики: Товщина металу 0.45 мм Матеріал Сталь Країна виробник Україна Довжина 2000 мм Користувацькі характеристики RAL 7024 Покриття: матовий поліестер Розміри виробу 10*146*146*10 Виробник: Альба Проф Стіл Країна виробник: Україна	шт	3
7	Держак ринви метал довгий графітовий PROFIL 130/100 Характеристики: RAL: 7024; Висота м.: 0.162; Довжина м.: 0.340; Од. вим.: Шт.; Матеріал: Сталь; Призначення: Застосовується для фіксації жолобів. Призначений для кріплення жолоба до покрівельної конструкції та завдання необхідного ухилу водостічної системи в цілому. Встановлюються на верхні площини крокв, на відстані не більше 50 см один від одного.; Переваги: Стійкий до атмосферних опадів, що містить кислоти, солі, активні хімічні елементи; зручність і простота монтажу; витримує вагу до 100 кг оцінюється перед фарбуванням, що захищає елемент від корозії; пофарбований високоякісною полімерною фарбою.; Розмір системи: 130/100; Система: Система 130/100; Термін експлуатації: 25 років; Температурний діапазон застосування: -50 С до +60 С; Тип товару: Тримачі; Колір: Графітовий; Ширина м.: 0.025 Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща	шт	25
8	Ринва 3м. графітовий PROFIL 130/100 Характеристики: AL: 7024, Вага кг.: 2.180, Висота м.: 0.100, Гарантія: 10 років, Довжина м.: 3.000, Од. вим.: Шт., Матеріал: PBX, Призначення: Використовується для збору дощової та талої води з даху, забезпечує їй необхідний напрямок. Спеціальна форма жолоба перешкоджає переливанню води під час інтенсивних опадів та гарантує високу ефективність відведення води. Переваги: Рівномірне фарбування в масі; спеціальна форма ринви перешкоджає переливанню води під час інтенсивних опадів та гарантує високу ефективність відведення води; система стійка до атмосферних опадів, що містять кислоти, солі та активні хімічні елементи; легка вага системи у порівнянні з металевими водостоками; зручність та простота монтажу; має молекулярну пам'ять, тому після деформації водостоки PROFIL відновлюють свою первісну форму; працює безшумно навіть при інтенсивному водовідведення.; Виробник: Компанія PROFIL Sp. z o. o., Розмір системи: 130/100, Система: Система 130/100, Термін експлуатації: 25 років, Країна виробництва: Польща, Температурний діапазон застосування: -50 С до +60 С, Тип товару: Жолоб, Колір: Графітовий, Ширина м.: 0.100 Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща	шт	3
9	Лійка прохідна графітовий PROFIL 130/100 Характеристики: RAL: 7024, Вага кг.: 0.445, Висота м.: 0.110, Гарантія: 10 років, Довжина м.: 0.165, Од. вим.: Шт., Матеріал: PBX, Призначення: Необхідна для відведення дощової та талої води із жолоба в трубу. Встановлюється в будь-якій точці жолоба. Переваги: Рівномірне фарбування в масі; герметичність системи забезпечується високоякісним EPDM каучуком ущільнювачем, який компенсує лінійне розширення при температурних коливаннях; система стійка до атмосферних опадів, що містять кислоти, солі та активні хімічні елементи; легка вага системи у порівнянні з металевими водостоками; зручність та простота монтажу; має молекулярну пам'ять, тому після деформації водостоки PROFIL відновлюють свою первісну форму; працює безшумно навіть при інтенсивному водовідведення.; Виробник: Компанія PROFIL Sp. z o. o., Розмір системи: 130/100, Система: Система 130/100, Термін експлуатації: 25 років, Країна виробництва: Польща, Температурний діапазон застосування: -50 С до +60 С, Тип товару: Зливоприймач, Колір: Графітовий, Ширина м.: 0.240 Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща	шт	4
10	Заглушка ліва графітовий PROFIL 130/100 Характеристики:	шт	2

	RAL: 7024, Вага кг.: 0.106, Висота м.: 0.105, Гарантія: 10 років, Довжина м.: 0.160, Од. вим.: Шт., Матеріал: ПБХ, Призначення: Встановлюється в кінці крайнього жолоба з метою запобігання виливанню води. Заглушка накладається на відкритий торець жолоба після попереднього змащування прокладки ущільнювача мильним розчином., Переваги: Рівномірне фарбування в масі; герметичність системи забезпечується високоякісним EPDM каучуком ущільнювачем, який компенсує лінійне розширення при температурних коливаннях; система стійка до атмосферних опадів, що містять кислоти, солі та активні хімічні елементи; легка вага системи у порівнянні з металевими водостоками; зручність та простота монтажу., Виробник: Компанія PROFIL Sp. z o. o., Розмір системи: 130/100, Система: Система 130/100, Термін експлуатації: 25 років, Країна виробництва: Польща, Температурний діапазон застосування: -50 C до +60 C, Тип товару: Заглушка, Колір: Графітовий, Ширина м: 0.030 Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща		
11	Закрутка права графітовий PROFIL 130/100 Характеристики: RAL: 7024, Вага кг.: 0.106, Висота м.: 0.105, Гарантія: 10 років, Довжина м.: 0.160, Од. вим.: Шт., Матеріал: ПБХ, Призначення: Встановлюється в кінці крайнього жолоба з метою запобігання виливанню води. Закрутка накладається на відкритий торець жолоба після попереднього змащування прокладки ущільнювача мильним розчином., Переваги: Рівномірне фарбування в масі; герметичність системи забезпечується високоякісним EPDM каучуком ущільнювачем, який компенсує лінійне розширення при температурних коливаннях; система стійка до атмосферних опадів, що містять кислоти, солі та активні хімічні елементи; легка вага системи у порівнянні з металевими водостоками; зручність та простота монтажу., Виробник: Компанія PROFIL Sp. z o. o., Розмір системи: 130/100, Система: Система 130/100, Термін експлуатації: 25 років, Країна виробництва: Польща, Температурний діапазон застосування: -50 C до +60 C, Тип товару: Закрутка, Колір: Графітовий, Ширина м: 0.030 Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща	шт	2
12	З'єднувач ринви графітовий PROFIL 130/100 Характеристики: RAL: 7024, Вага кг.: 0.347, Висота м.: 0.100, Гарантія: 10 років, Довжина м.: 0.200, Од. вим.: Шт., Матеріал: ПБХ, Призначення: Використовується для з'єднання жолобів між собою. Оснащений EPDM-каучуковими ущільнювачами для забезпечення герметичності системи в місцях з'єднань. Переваги: Рівномірне фарбування в масі; герметичність системи забезпечується високоякісним EPDM каучуком ущільнювачем, який компенсує лінійне розширення при температурних коливаннях; з'єднувач жолоба оснащений вкладкою та служить додатковим ребром жорсткості; система стійка до атмосферних опадів, що містять кислоти, солі та активні хімічні елементи; легка вага системи у порівнянні з металевими водостоками; зручність та простота монтажу; має молекулярну пам'ять, тому після деформації водостоки PROFIL відновлюють свою первісну форму; працює безшумно навіть при інтенсивному водовідведенні., Виробник: Компанія PROFIL Sp. z o. o., Розмір системи: 130/100, Система: Система 130/100, Термін експлуатації: 25 років, Країна виробництва: Польща, Температурний діапазон застосування: -50 C до +60 C, Тип товару: З'єднувач, Колір: Графітовий, Ширина м: 0.165 Виробник: PROFIL Країна виробник: Польща	шт	6
13	Утеплювач Rockwool Rockmin Plus 100 мм Характеристики: Площа покриття 6,1 кв.м Довжина 1000 мм Кількість в упаковці 10 Країна виробник ЄС Призначення для звукоізоляції Щільність 31 кг/куб.м Ширина 600 мм Товщина 100 мм Тип кам'яна вата Сфера застосування для внутрішніх робіт Виробник: Rockwool Країна виробник: Польща	м.кв	36,6