

Качели КЧ-005-3	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 3002±30 мм. Ширина (мм) не менее: 1686±30 мм. Высота (мм) не менее: 2448±30 мм.
	Возраст:	Качели одинарные с гибкой подвеской предназначены для детей от 4 до 12 лет.
	Материалы:	<p>Качели должны представлять собой сборную конструкцию из 4-х стоек, горизонтальной перекладины на два гибких, цепных подвеса и сиденье.</p> <p>Качели включают в себя:</p> <p>Стойки качели.</p> <p>Стойки изготовлены из клееного бруса хвойных пород древесины 100x100 мм, с центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм.</p> <p>Края бруса по всей длине должны иметь плавные радиусы скругления не менее 8 мм.</p> <p>Перекладина.</p> <p>Изготовлена из стальной круглой трубы ВГП 50 и стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм. Элементы усиления выполнены из стальной круглой трубы ВГП 25.</p> <p>Сиденье.</p> <p>Сиденье выполнено из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19мм, сетка - из 4-прядного армированного каната диаметром 16мм.</p> <p>Комплект канатных подвесов для качели-гнездо.</p> <p>Подвесы выполнены из армированного полипропиленового 4-прядного каната.</p> <p>В месте крепления подвеса к стойке - канат закольцован и обжат алюминиевыми втулками. Закреплен при помощи пластикового коуша и омегообразной скобы M8. Для большей безопасности, в место петли каната установлена пластиковая вставка.</p> <p>Гибкие, цепные подвесы с подшипниковым узлом.</p> <p>Изготовлены из оцинкованной цепи, сечением не менее 6 мм и оснащены подшипниковым узлом качения в верхней части цепи.</p> <p>В узле качения должны быть использованы шариковые подшипники закрытого типа для исключения необходимости</p>



	<p>дополнительного смазывания № 201 (либо другие, не уступающими по характеристикам).</p> <p>Подшипники должны быть установлены попарно для повышения грузоподъемности в корпусе (буксе).</p> <p>Корпус (букса) должен быть изготовлен из стального прутка сечением не менее Ø40 мм методом механической (токарной) обработки для повышения точности и получения необходимых установочных зазоров.</p> <p>На цепях подвеса должна быть установлена защитная термоусадочная пленка, высотой не менее 500 мм для дополнительной защиты пальцев рук.</p> <p>Накладки.</p> <p>Основные выполнены из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм, декоративные из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 9 мм.</p> <p>Опора усиленная</p> <p>Выполнена стальной квадратной трубы сечением 25x25x1,5, стальной квадратной трубы сечением 50x25x1,5 и стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм.</p> <p>Общие характеристики.</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> <p>Доски подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%.</p> <p>Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, 5 мм.</p>	
Комплектация:	<p>Стойки - 4 шт;</p> <p>Перекладина - 1 шт;</p> <p>Подвесы с сиденьем - 1 шт;</p> <p>Накладки декоративные 9 мм - 12 шт;</p> <p>Накладки основные 15 мм - 4 шт;</p> <p>Опора усиленная - 2 шт;</p> <p>ЗиП.</p>	

	Сборка:	<p>Сборка качели должна производиться без применения сварочных работ.</p> <p>В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели должны иметь угол наклона относительно уровня земли не более 85 градусов.</p> <p>Сиденье с подвесами подвешиваются на перекладину через специальные подшипниковые узлы подвесов.</p> <p>Накладки крепятся к стойкам при помощи шурупов-болтов, шайб, и составных круглых колпачков.</p> <p>Стойки скрепляются между собой через перекладину на мебельные болты через усиленную шайбу, закрепляются гайкой, шайбой, составным пластиковым колпачком. Каждая стойка крепится не менее чем на 8 мебельных болтов.</p> <p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки).</p>	
	Требование к установке:	<p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж качели производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем бетонирования стоек на глубину не менее 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p>	