

Конфигурация УТ 10.3 и аналогичные

[Скачать файл с примерами дополнительных реквизитов](#)

Для загрузки примеров:

1. Откройте форму настройки дополнительных реквизитов.
2. Нажмите **Добавить из файла**.
3. Выберите загруженный файл с примерами.

При обработке выгруженного с КПК значения доступны следующие переменные:

Значение - выгруженное с КПК значение доп реквизита, в зависимости от типа дополнительного реквизита:

- **Булево** - значения "1" - Истина, "0" - Ложь
- **Строка** - введенная на КПК строка
- **Дата время** - строковое представление даты времени, можно получить дату используя ДатаИзСтрокиСКПК(Значение)
- **Число** - строковое представление числа, без разделителей разрядов. разделитель дробной части - точка "."
- **Список выбора** - строка код значения выбранного элемента списка выбора, выгруженное из 1С
- **Штрихкод** - строка со списком введенных штрихкодов, разделитель - пробел " "

Агент - агент выгружающий документ (версия обработки 5.5.30 и выше)

Док - ДокументОбъект - Если дополнительный реквизит привязан к документу или к табличной части документа

СтрДок - Строка табличной части Товары документа к которому привязан дополнительный реквизит

НовыйКлиент - СправочникОбъект.Контрагенты если доп реквизит привязан к новому клиенту.

При формировании списка выбора дополнительных реквизитов можно использовать следующие объекты содержащие выгруженные агенту данные:

МассивКонтрагентов - массив ссылок на справочник Контрагенты выгруженных на КПК, привязка выполняется по реквизиту контрагента Код

Организации - массив ссылок на справочник Организации выгруженных на КПК

МассивДоговоров - массив ссылок на справочник ДоговорыКонтрагентов выгруженных на КПК, привязка выполняется по УникодИдентификатор(Договор)

МассивНоменклатуры - массив ссылок на справочник Номенклатура выгруженных

МассивЦен - массив ссылок на справочник ТипыЦенНоменклатуры выгруженных на КПК

тзВыгруженныеЕдиницы - полная информация о выгружаемых на КПК единицах (5.5.41 и новее)

Имя	ТипЗначения
"ИД"	Строка
"Единица"	Справочник ссылка: Единицы
"Номенклатура"	Справочник ссылка: Номенклатура

тзНоменклатураВся - полная информация о выгружаемых на КПК товарах, структура таблицы

Имя	ТипЗначения
"Код"	Строка
"Артикул"	Строка
"Номенклатура"	Справочник ссылка: Номенклатура
"Характеристика"	Справочник ссылка: Характеристики номенклатуры
"БезХарактеристик"	Булево
"Серия"	Справочник ссылка: Серии номенклатуры
"БезСерий"	Булево
"ГТД"	Строка
"ТНВЭД"	Строка
"Страна"	Строка
"КодСтраны"	Строка
"Весовой"	Строка
"СтавкаНДС"	Строка
"ВестиУчетПоСериям"	Булево

"ВестиУчетПоХарактеристикам"	Булево
"Группа"	Справочник ссылка: Номенклатура
"НоменклатурнаяГруппа"	Справочник ссылка: Номенклатурные группы
"МенятьЦены"	Число
"Цвет"	Строка
"НаименованиеПолное"	Строка
"НоменклатураНаим"	Строка
"ХарактеристикаНаим"	Строка
"СерияНаим"	Строка
"ДополнительноеОписаниеНоменклатуры"	Строка
"УникИд"	Строка, код товара на КПК

Конфигурация УТ 11 и аналогичные

Файл с примерами дополнительных реквизитов доступен по ссылке

[ут11 примеры доп реквизитов](#)

Для загрузки примеров:

- 1) откройте форму настройки дополнительных реквизитов
- 2) нажмите Добавить из файла
- 3) выберите загруженный файл с примерами

При обработке выгруженного с КПК значения доступны следующие переменные:

Значение - выгруженное с КПК значение доп реквизита, в зависимости от типа дополнительного реквизита:

 | Булево - значения "1" - Истина, "0" - Ложь

 | Строка - введенная на КПК строка

I Дата время - строковое представление даты времени, можно получить дату используя
ДатаИзСтрокиСКПК(Значение)

I Число - строковое представление числа, без разделителей разрядов. разделитель дробной части - точка “.”

I Список выбора - строка код значения выбранного элемента списка выбора, выгруженное из 1С

I Штрихкод - строка со списком введенных штрихкодов, разделитель - пробел “ “

Док - ДокументОбъект - Если дополнительный реквизит привязан к документу или к табличной части документа

СтрДок - Строка табличной части Товары документа к которому привязан дополнительный реквизит

Партнер - СправочникОбъект.Партнеры если дополнительный реквизит привязан к новому клиенту.

Контрагент - СправочникОбъект.Контрагенты если дополнительный реквизит привязан к новому клиенту

СоглашениеПокупателя - СправочникОбъект.СоглашенияСКлиентами если дополнительный реквизит привязан к новому клиенту, доступен в случае если новый клиент - Покупатель, иначе Неопределено (версия 5.5.38 и выше)

СоглашениеПоставщика - СправочникОбъект.СоглашенияСПоставщиками если дополнительный реквизит привязан к новому клиенту, доступен в случае если новый клиент - Поставщик, иначе Неопределено (версия 5.5.38 и выше)

Выгрузка и загрузка значений

Выгрузка происходит в режиме “&НаСервереБезКонтекста”.

Представленный ниже список функций не является окончательным, полный список можно посмотреть через конфигуратор.

Для выгрузки значений на КПК разрешено использовать: Серверные методы без контекста из ФормаОсновная все методы конфигурации, доступные для вызова с сервера.

Для загрузки значений с КПК в 1С разрешено использовать: серверные методы из ФормаОсновная (вызов - <ИмяМетода>) экспортные из МодульОбъекта (вызов - обработка.<ИмяМетода>) все методы конфигурации, доступные для вызова с сервера.

При использовании в качестве доп реквизита списка выбора со списком значений зависимым от значения другого реквизита обязательно использование указанных ниже способов формирования кодов объектов для КПК и получения ссылок на объекты в 1С.

В случае необходимости использования переменных, желательно добавлять к ним префикс, например ДопРекв, во избежание возможного переопределения существующих переменных обработки.

Запрещено переопределять следующие переменные: Сч, ТЗДопРеквизиты, ДопРеквизитыСтрока.

обработка.ПолучитьКонтрагентаИПартнера(ОбщийКод, Контрагент, Партнер, алкПР)

По идентификатору клиента Моби-С возвращает ссылки на контрагента партнера и пункт разгрузки (УТАП) в 1С.

Доступно только в "Обработка значения реквизита в 1С"

обработка.ПолучитьНоменклатуруИХарактеристику(ОбщийКод, Номенклатура, Характеристика)

По идентификатору товара Моби-С возвращает ссылки на номенклатуру и характеристику в 1С.

Доступно только в "Обработка значения реквизита в 1С"

ПолучитьСправочникСсылкаПоГУИД(ГУИД, имяСправочника)

Функция возвращает СправочникСсылка указанного в имяСправочника типа, по переданному ГУИДу.

В качестве ГУИД может быть передан:

- уникальный идентификатор;
- строка вида XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (8-4-4-4-12 - 36 символов);
- строка вида XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (32 символа), пробелы в которую будут добавлены автоматически.

Если имяДокумента - некорректно (документ отсутствует в конфигурации) возвращает Неопределено.

Если по ГУИД ссылка не найдена или она некорректная - будет возвращена пустая ссылка.

ПолучитьДокументСсылкаПоГУИД(ГУИД, имяДокумента)

Функция возвращает ДокументСсылка указанного в имяДокумента типа, по переданному ГУИДу.

В качестве ГУИД может быть передан:

- уникальный идентификатор;
- строка вида XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (8-4-4-4-12 - 36 символов);
- строка вида XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (32 символа), пробелы в которую будут добавлены автоматически.

Если имяДокумента - некорректно (документ отсутствует в конфигурации) возвращает Неопределено.

Если по ГУИД ссылка не найдена или она некорректная - будет возвращена пустая ссылка.

СсылкаВСтрокуУИД(Ссылка, Префикс = "")

Преобразует переданную ссылку в строку ГУИДа для последующей выгрузки в КПК, обратное преобразование выполняется с помощью ПолучитьСправочникСсылкаПоГУИД и ПолучитьДокументСсылкаПоГУИД

Методы получения кодов пар Контрагент+Партнер, Номенклатура+Характеристика, Соглашение+Организация больше не используются,

требуемые коды добавлены в списки значений - Клиенты, Номенклатуры, Соглашения.

При формировании списка выбора дополнительных реквизитов можно использовать следующие объекты содержащие выгруженные агенту данные:

Единицы - Массив Единиц измерения товаров - массив структур со следующими свойствами:

Единица - ссылка на единицу измерения;

ЕдиницаИД - идентификатор единицы на КПК;

Номенклатура - ссылка на номенклатуру;

Характеристика - ссылка на характеристику.

Номенклатуры - массив структур со следующими свойствами:

Номенклатура - ссылка на номенклатуру;

Характеристика - ссылка на характеристику;

ТоварИД - идентификатор товара на КПК.

Соглашения - Массив Соглашений доступных на КПК при выборе клиента - массив структур со следующими свойствами:

Договор - ссылка на соглашение с клиентом;

ДоговорИД - идентификатор соглашения на КПК;

Организация - ссылка на организация из соглашения,

если соглашении организация не указана, то на каждую

доступную агенту организацию будет отдельная строка;

Контрагент - ссылка на контрагента;

Партнер - ссылка на партнера

алкПР - ссылка на пункт разгрузки (для УТАП).

Клиенты - массив структур со следующими свойствами:

Контрагент - ссылка на контрагента;

Партнер - ссылка на партнера;

алкПР - ссылка на пункт разгрузки;

КлиентИД - идентификатор клиента на КПК.

Дополнительные реквизиты для УНФ 1.6

примеры - <https://drive.google.com/file/d/16siqikwAWzgsLFN9L0cxabXS5y5M9JQM/>

При обработке выгруженного с КПК значения доступны следующие переменные:

Значение - выгруженное с КПК значение доп реквизита, в зависимости от типа дополнительного реквизита:

I Булево - значения "1" - Истина, "0" - Ложь

I Строка - введенная на КПК строка

I Дата время - строковое представление даты времени, можно получить дату используя
ДатаИзСтрокиСКПК(Значение)

I Число - строковое представление числа, без разделителей разрядов. разделитель дробной части - точка "."

I Список выбора - строка код значения выбранного элемента списка выбора, выгруженное из 1С

I Штрихкод - строка со списком введенных штрихкодов, разделитель - пробел " "

Док - ДокументОбъект - Если дополнительный реквизит привязан к документу или к табличной части документа

СтрДок - Строка табличной части Товары документа к которому привязан дополнительный реквизит

Контрагент - СправочникОбъект.Контрагенты если дополнительный реквизит привязан к новому клиенту

Договор - СправочникОбъект. ДоговорыКонтрагентов если дополнительный реквизит привязан к новому клиенту.

Выгрузка и загрузка значений

Выгрузка происходит в режиме "&НаСервереБезКонтекста".

Представленный ниже список функций не является окончательным, полный список можно посмотреть через конфигуратор.

Для выгрузки значений на КПК разрешено использовать: Серверные методы без контекста из ФормаОсновная все методы конфигурации, доступные для вызова с сервера.

Для загрузки значений с КПК в 1С разрешено использовать: серверные методы из ФормаОсновная (вызов - <ИмяМетода>) экспортные из МодульОбъекта (вызов - обработка.<ИмяМетода>) все методы конфигурации, доступные для вызова с сервера.

При использовании в качестве доп реквизита списка выбора со списком значений зависимым от значения другого реквизита обязательно использование указанных ниже способов формирования кодов объектов для КПК и получения ссылок на объекты в 1С.

В случае необходимости использования переменных, желательно добавлять к ним префикс, например ДопРекв, во избежание возможного переопределения существующих переменных обработки.

Запрещено переопределять следующие переменные: Стр, Табл.

обработка.ПолучитьКонтрагентаИДоговор(ОбщийКод, Контрагент, Договор)

По идентификатору клиента Моби-С возвращает ссылки на контрагента и договор.

Доступно только в "Обработка значения реквизита в 1С"

обработка.ПолучитьНоменклатуруИХарактеристику(ОбщийКод, Номенклатура, Характеристика, Партия)

По идентификатору товара Моби-С возвращает ссылки на номенклатуру, характеристику и партию в 1С.

Доступно только в "Обработка значения реквизита в 1С"

обработка.ПолучитьСправочникСсылкаПоГУИД(ГУИД, имяСправочника)

Функция возвращает СправочникСсылка указанного в имяСправочника типа, по переданному ГУИДу.

В качестве ГУИД может быть передан:

- уникальный идентификатор;
- строка вида XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (8-4-4-12 - 36 символов);
- строка вида XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (32 символа), пробелы в которую будут добавлены автоматически.

Если имяДокумента - некорректно (документ отсутствует в конфигурации) возвращает Неопределено.

Если по ГУИД ссылка не найдена или она некорректная - будет возвращена пустая ссылка.

обработка.ПолучитьДокументСсылкаПоГУИД(ГУИД, имяДокумента)

Функция возвращает ДокументСсылка указанного в имяДокумента типа, по переданному ГУИДу.

В качестве ГУИД может быть передан:

- уникальный идентификатор;
- строка вида XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (8-4-4-12 - 36 символов);
- строка вида XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (32 символа), пробелы в которую будут добавлены автоматически.

Если имяДокумента - некорректно (документ отсутствует в конфигурации) возвращает Неопределено.

Если по ГУИД ссылка не найдена или она некорректная - будет возвращена пустая ссылка.

СсылкаВСтрокуУИД(Ссылка, Префикс = "")

Преобразует переданную ссылку в строку ГУИДа для последующей выгрузки в КПК, обратное преобразование выполняется с помощью
ПолучитьСправочникСсылкаПоГУИД и ПолучитьДокументСсылкаПоГУИД

Методы получения кодов пар Контрагент+Договор, Номенклатура+Характеристика, больше не используются,

требуемые коды добавлены в списки значений – Клиенты, Номенклатуры.

При формировании списка выбора дополнительных реквизитов можно использовать следующие объекты содержащие выгруженные агенту данные:

Единицы - Массив Единиц измерения товаров - массив структур со следующими свойствами:

Единица - ссылка на единицу измерения;

ЕдиницаИД - идентификатор единицы на КПК;

Номенклатура - ссылка на номенклатуру;

Характеристика - ссылка на характеристику;

Партия - ссылка на партию;

ТоварИД - идентификатор товара на КПК.

Номенклатуры - массив структур со следующими свойствами:

Номенклатура - ссылка на номенклатуру;

Характеристика - ссылка на характеристику;

Партия - ссылка на партию;

ТоварИД - идентификатор товара на КПК.

Договоры - Массив договоров доступных на КПК при выборе клиента - массив структур со следующими свойствами:

Договор - ссылка на соглашение с клиентом;

ДоговорИД - идентификатор соглашения на КПК;

Организация - ссылка на организация из договора

Контрагент - ссылка на контрагента.

Клиенты - массив структур со следующими свойствами:

Контрагент - ссылка на контрагента;

Договор - ссылка на договор;

КлиентИД - идентификатор клиента на КПК.

Дополнительные реквизиты для БПЗ

При обработке выгруженного с КПК значения доступны следующие переменные:

Значение - выгруженное с КПК значение доп реквизита, в зависимости от типа дополнительного реквизита:

I Булево - значения "1" - Истина, "0" - Ложь

I Строка - введенная на КПК строка

I Дата время - строковое представление даты времени, можно получить дату используя
ДатаИзСтрокиСКПК(Значение)

I Число - строковое представление числа, без разделителей разрядов. разделитель дробной части - точка "."

I Список выбора - строка код значения выбранного элемента списка выбора, выгруженное из 1С

I Штрихкод - строка со списком введенных штрихкодов, разделитель - пробел " "

Док - ДокументОбъект - Если дополнительный реквизит привязан к документу или к табличной части документа

СтрДок - Строка табличной части Товары документа к которому привязан дополнительный реквизит

Контрагент - СправочникОбъект.Контрагенты если дополнительный реквизит привязан к новому клиенту

Договор - СправочникОбъект. ДоговорыКонтрагентов если дополнительный реквизит привязан к новому клиенту.

Выгрузка и загрузка значений

Выгрузка происходит в режиме "&НаСервереБезКонтекста".

Представленный ниже список функций не является окончательным, полный список можно посмотреть через конфигуратор.

Для выгрузки значений на КПК разрешено использовать: Серверные методы без контекста из ФормаОсновная все методы конфигурации, доступные для вызова с сервера.

Для загрузки значений с КПК в 1С разрешено использовать: серверные методы из ФормаОсновная (вызов - <ИмяМетода>) экспортные из МодульОбъекта (вызов - обработка.<ИмяМетода>) все методы конфигурации, доступные для вызова с сервера.

При использовании в качестве доп реквизита списка выбора со списком значений зависимым от значения другого реквизита обязательно использование указанных ниже способов формирования кодов объектов для КПК и получения ссылок на объекты в 1С.

В случае необходимости использования переменных, желательно добавлять к ним префикс, например ДопРекв, во избежание возможного переопределения существующих переменных обработки.

Запрещено переопределять следующие переменные: Стр, Табл.

обработка.ПолучитьКонтрагентаПоКоду(ОбщийКод, Контрагент)

По идентификатору клиента Моби-С возвращает ссылку на контрагента.

Доступно только в "Обработка значения реквизита в 1С"

обработка.ПолучитьНоменклатуру(Код, Номенклатура)

По идентификатору товара Моби-С возвращает ссылку на номенклатуру в 1С.

Доступно только в "Обработка значения реквизита в 1С"

обработка.ПолучитьСправочникСсылкаПоГУИД(ГУИД, имяСправочника)

Функция возвращает СправочникСсылка указанного в имяСправочника типа, по переданному ГУИДу.

В качестве ГУИД может быть передан:

- уникальный идентификатор;
- строка вида XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (8-4-4-12 - 36 символов);
- строка вида XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (32 символа), пробелы в которую будут добавлены автоматически.

Если имяДокумента - некорректно (документ отсутствует в конфигурации) возвращает Неопределено.

Если по ГУИД ссылка не найдена или она некорректная - будет возвращена пустая ссылка.

обработка.ПолучитьДокументСсылкаПоГУИД(ГУИД, имяДокумента)

Функция возвращает ДокументСсылка указанного в имяДокумента типа, по переданному ГУИДу.

В качестве ГУИД может быть передан:

- уникальный идентификатор;
- строка вида XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (8-4-4-12 - 36 символов);
- строка вида XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (32 символа), пробелы в которую будут добавлены автоматически.

Если имяДокумента - некорректно (документ отсутствует в конфигурации) возвращает Неопределено.

Если по ГУИД ссылка не найдена или она некорректная - будет возвращена пустая ссылка.

СсылкаВСтрокуУИД(Ссылка, Префикс = "")

Преобразует переданную ссылку в строку ГУИДа для последующей выгрузки в КПК, обратное преобразование выполняется с помощью ПолучитьСправочникСсылкаПоГУИД и ПолучитьДокументСсылкаПоГУИД

Методы получения кодов Контрагент+Договор, Номенклатура, больше не используются, требуемые коды добавлены в списки значений – Клиенты, Номенклатуры.

При формировании списка выбора дополнительных реквизитов можно использовать следующие объекты содержащие выгруженные агенту данные:

Единицы - Массив Единиц измерения товаров - массив структур со следующими свойствами:

Единица - ссылка на единицу измерения;

ЕдиницаИД - идентификатор единицы на КПК;

Номенклатура - ссылка на номенклатуру;

ТоварИД - идентификатор товара на КПК.

Номенклатуры - массив структур со следующими свойствами:

Номенклатура - ссылка на номенклатуру;

ТоварИД - идентификатор товара на КПК.

Договоры - Массив договоров доступных на КПК при выборе клиента - массив структур со следующими свойствами:

Договор - ссылка на соглашение с клиентом;

ДоговорИД - идентификатор соглашения на КПК;

Организация - ссылка на организация из договора

Контрагент - ссылка на контрагента.

Клиенты - массив структур со следующими свойствами:

ГлавнойКонтрагент - ссылка на контрагента;

Контрагент - ссылка на контрагента;

Родитель - ссылка на договор;

КлиентИД - идентификатор клиента на КПК.