

«Матеріали для ремонту тепломереж та водо мереж»

код ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-11-01-011711-a

Вартість закупівлі - 44`428 грн з ПДВ

Вартість закупівлі визначена відповідно до затвердженого кошторису та з урахуванням рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та інформації, отриманої з відкритих джерел в тому числі з сайту Prozorro.

№	Найменування товару та технічні характеристики	Од. виміру	Кі-сть
1.	323 Коліно 150/d Характеристики: Тип: коліно Система: Круглих каналів Діаметр: 150 мм Матеріал виробу: пластик Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	3,00
2.	323-45 Коліно 150/d Характеристики: Тип: коліно Система: Круглих каналів Діаметр: 150 мм Матеріал виробу: пластик Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	4,00
3.	9005 Канал 90*220/0,5 Характеристики: • Канал виготовлений з ПВХ білого кольору. • Габаритний переріз: 90x220 мм • Внутрішній переріз: 86x216 мм • Довжина каналу 500 мм • З'єднуються між собою за допомогою з'єднувачів відповідних перерізів. • Повітровід здатний пропустити через себе 400 м3/год при швидкості 5.98 м/сек в кореновому перерізі. У відгалуженнях допустима витрата повітря 300 м3/год і нижче. Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	3,00
4.	9010 Канал 90*220/1 Характеристики: – Тип: Канал 90*220/1, ВЕНТС 9010 – Діаметр, мм: 90x220 – Довжина, мм: 1000 – Колір: білий Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	6,00
5.	9020 Канал 90*220/2 Характеристики: • Канал виготовлений з ПВХ білого кольору. • Габаритний переріз: 90x220 мм • Внутрішній переріз: 86x216 мм • Довжина каналу 2000 мм • З'єднуються між собою за допомогою з'єднувачів відповідних перерізів.	шт	10,00

	Повітровід здатний пропустити через себе 400 м3/год при швидкості 5.98 м/сек в кореновому перерізі. У відгалуженнях допустима витрата повітря 300 м3/год і нижче. Виробник Вентс Країна виробник Україна		
6.	913 Редуктор 90*220/d150 Характеристики: Бренд: Vents Матеріал: Пластик З прямими і круглими прямими каналами з'єднується безпосередньо Приєднувальні канали: 150-90х220 мм Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	3,00
7.	919 З'єднувач каналів 90*220 Характеристики: - Виготовлений з ПВХ білого кольору. - Встановлюється поверх двох каналів, усередині з'єднувача є обмежувальний фланець. - Приєднувальні перерізи: 90х220 мм Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	4,00
8.	923 коліно 90*220 д 150 Характеристики: - З'єднувач виготовлений з ПВХ білого кольору. - Плоскі канали приєднуються безпосередньо, а круглі через з'єднувач відповідного діаметру. - Приєднувальні перерізи: 90х220-150 мм Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	12,00
9.	9291 Коліно 90*220 Характеристики: - Виготовляється з пластика білого кольору. - Приєднувальні перерізи: 90х220 мм - Пластиковий повітровід для витяжки вставляється в патрубок виробу Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	12,00
10.	9292 Коліно вертикальне 90*220 Характеристики: Серія Спіровент - Виготовляється з пластику білого кольору. - Приєднувальні перерізи: 90х220 мм - Плоска труба для витяжки вставляється в патрубок Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	4,00
11.	939 Трійник 90*220 Характеристики: Серія Спіровент Виготовлений з пластику білого кольору. Дозволяє з'єднати три плоскі канали одного перерізу під кутом 90°. Приєднувальні перерізи: 90х220 мм С каналами відповідного перерізу з'єднується безпосередн Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	9,00
12.	96 Утримувач 90*220 Характеристики: Серія Спіровент Виготовляється з пластику, колір утримувача білий Кріплення до плоскої поверхні за допомогою шурупів. Спеціальна конструкція забезпечує надійну фіксацію каналу з утримувачем, а так само можливість швидкого демонтажу. Приєднувальні перерізи: 90х220 мм Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	20,00

13.	Анемостат D150 унів, круглий Характеристики: Анемостат для вентиляції Вентс А 150 ВР призначений для розподілу повітря від припливних і витяжних систем. Встановлюється в стелю приміщення або рідше — в стіну. Відмінною рисою анемостату є можливість регулювання кількості повітря, яке проходить через нього. Здійснюється це обертанням центральної частини анемостату навколо своєї осі Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	12,00
14.	Скотч алюмінієвий АРТ 050/50 Характеристики: Довжина, м 50 Ширина стрічки, мм 50 Товщина основи, мкм 30 Загальна товщина стрічки, мкм 32 Розривне навантаження 57 Н / 25 мм² Розтягнення до розриву, не менше % 3 Клейкість 8.25 Н/25 мм² Температура застосування, °С +10 ...+40 Максимальна температура робочої поверхні, °С +100 Стійкість до ультрафіолету так Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	2,00
15.	Гнучка вставка Вентс ВВГ 400*200 Характеристики: Застосування Гнучкі вставки призначені для виключення передавання вібрації від вентиляторів або вентиляційних установок до повітропроводу, а також для часткової компенсації температурної деформації у трасі повітропроводу. Застосовуються у вентиляційних установках, які переміщують повітря в інтервалі температур від -40 °С до +80 °С. Розмір патрубка 400х200 мм Матеріал корпусу оцинкований лист, поліетиленова стрічка, поліамідна тканина Ширина 400 мм Висота 200 мм Канал для прямокутних каналів Маса 1.1 кг Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	2,00
16.	Гнучка вставка ВВГФ 400 Характеристики: Розмір патрубка 400 мм Матеріал корпусу оцинкований лист, поліетиленова стрічка, поліамідна тканина Канал для круглих каналів Діаметр підключення 400 мм Маса 1.21 кг Виробник Вентс Країна виробник Україна	шт	2,00