

PERLA SETA

Perla Seta – це напівпрозора фарба-віск на основі акрилових смол у водній емульсії.

Технічні характеристики:
використовується для фактурних поверхонь як фінішний захисно-декоративний шар. Поверхня, пофарбована Perla Seta, набуває легкого перлинного відливу. Підходить для фінішного шару фактурних поверхонь, таких як Florina та Resendi.

Застосування: для внутрішніх робіт.

Розведення: від 10% до 60%, якщо цього вимагає техніка нанесення

Витрата: від 0,05 до 0,15 кг/м².

Висихання на відлипання: від 15 до 30 хвилин.

Повне висихання: 24 години.

Інструменти для нанесення: целюлозна губка, валик, шпатель.

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 1,0 ± 0,02 кг/л.

Склад: вода підготовлена, воскова добавка, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки.

Підготовка поверхні: наноситься на суху основу, очищену від бруду і пилу.

Нанесення матеріалу: для кращого захисту поверхні наноситься у два шари з проміжком в 30-40 хвилин.

Очищення інструменту: водою.

Фасування: 12 кг, 5 кг, 3 кг, 1 кг.

