

ООО «ДИЛУН-СЕНСОРС»
Г. Москва, Волгоградский пр-т,
д.47
+79163002728
info@dilong.tech
dilong.tech



Опросный лист для подбора приборов промышленного анализа жидкости

Ваши реквизиты:

Наименование организации или фирмы _____

ИНН _____

Контактная персона (Ф.И.О.) _____

Тел./Факс, E-mail _____

Индустриальный сегмент: _____

Описание применения: _____

Есть ли результаты анализа?

Да		Нет	
----	--	-----	--

Измеряемый параметр

Показатель pH		Диоксид хлора	
Окислительно-восстановительный потенциал (Redox)		Фосфаты	
Растворенный кислород		ХПК	
Мутность (взвешенные вещества)		Озон	
Удельная электропроводимость		Цветность	
Свободный хлор		Перекись водорода	
Общий хлор		Алюминий	
Аммоний		Жесткость	

Нитраты		ООУ	
Нитриты		Другой параметр	

Название и состав рабочей среды	
--	--

Диапазон измерения (укажите единицы)	Мин.	Макс.
---	------	-------

Тип объекта измерения		
закрытая емкость		
трубопровод	укажите внутренний диаметр	
открытый канал/резервуар		
другой	пожалуйста, укажите	

Диапазон температур окружающей среды,С	от		до	
---	----	--	----	--

Чистая или загрязнённая жидкость?	Чистая		Загрязнённая	
--	--------	--	--------------	--

Содержит ли загрязнённая жидкость частицы?	Какие?		Сколько?	
Абразивность среды				

Минимальная температура окружающей среды в точке установки преобразователя	выше -20 оС		требуется обогреваемый шкаф		обогреваемый шкаф поставляется заказчиком	
---	-------------	--	-----------------------------	--	---	--

Диапазон температур рабочей среды	от		до	
--	----	--	----	--

Давление рабочей среды (укажите единицы)	мин		макс	
---	-----	--	------	--

Проводимость рабочей среды (только для рН)	<10мкСм/с м		>10мкСм/с м		>50мкСм/с м	
--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

Длина измерительного кабеля к преобразователю		метров (макс. 100м)
---	--	---------------------

Материал емкости / трубопровода	
---------------------------------	--

Возможные материалы исполнения установочной арматуры							
нержавеющая сталь		полипропилен		ПВХ		PV D	
другой материал укажите							

Тип арматуры	
Проточная ячейка (Ду≤50)	
Врезная в трубопровод, стационарная	
установка Врезная, ручное выдвижение	
Врезная, автоматическое выдвижение	
Врезка в емкость сбоку (укажите толщину стенки)	
Погружная сверху (укажите погружную длину)	

Необходимость автоматической очистки	
нет	
да, сжатым воздухом	

Способ крепления арматуры	
Фланцевый	

Резьбовой	
Погружной	
К ограничительным поручням	
К боковой стенке	
К полу	
Другой укажите	

Исполнение корпуса преобразователя	
полевое IP65/IP67	
на DIN рейку IP20	
внешний дисплей	

Электропитание преобразователя	
220В AC	
24 В AC/DC	
по сигнальной цепи	

Выходные сигналы			
4...20мА		количество сигналов	
реле		количество сигналов	
Profibus		Modbus	
Ethernet		CAN	

Дополнительные требования и комментарии

Дополнительные требования по комплектации к пусконаладочным работам и монтажу:

Дата
заполнения