



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- найменування замовника: **Носівський ліцей №5 Носівської міської ради Чернігівської області**
- місцезнаходження замовника: **17100, Україна, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Вокзальна, 115**
- ідентифікаційний код замовника: **43739711**
- категорія замовника: **юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.**

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Комплекти меблів для облаштування навчальних кабінетів природничої освітньої галузі (біології та хімії), код 39160000-1 Шкільні меблі за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (за Особливостями), ID № UA-2026-07-08-009734-а.

4. Джерело фінансування: місцевий бюджет.

5. Класифікатори КАТОТТГ: UA74040290010030247 Носівка, **ТПКВКМБ:-1183** Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; **ТПКВКМБ - 1184** Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

6. Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), закупівля здійснюється згідно з Рамковою угодою між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

інструментом Ukraine Facility, яка ратифікована Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX (закупівля здійснюється в рамках Ukraine Facility);

Закупівля, крок Плану України співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility;

Захід (крок), передбачений Планом України, у рамках якого здійснюється закупівля:
7.13 Забезпечення доступу до безпечної якісної освіти.

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.

7. Розмір бюджетного призначення: 760 767,00 грн. згідно кошторису на 2026 рік.

Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів місцевого бюджету на умовах співфінансування, передбачених для реалізації заходів Нової української школи, у тому числі в межах відповідних бюджетних програм:

КПКВ 0611184 – «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 711 200,00 грн;

КПКВ 0611183 – «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 49 567,00 грн.

8. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
633 972,50 грн. без ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

9. Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Необхідність закупівлі обумовлена потребою у створенні безпечного, функціонального, ергономічного та сучасного навчального простору для учнів і педагогічних працівників, а також забезпеченням можливості проведення теоретичних, практичних, лабораторних, дослідницьких та проектних занять.

Закупівля здійснюється в межах реалізації публічного інвестиційного проекту щодо забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та співфінансується Європейським Союзом у межах Ukraine Facility.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням фактичної потреби закладу освіти, кількості навчальних кабінетів, їх функціонального призначення, особливостей організації освітнього процесу, вимог безпеки, ергономіки та довговічності меблів.

Меблі повинні бути призначені для використання в закладах загальної середньої освіти та відповідати таким основним вимогам:

- забезпечувати безпечне та зручне використання учнями і педагогічними працівниками;



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

- відповідати функціональному призначенню навчальних кабінетів;
- бути стійкими до щоденного інтенсивного використання;
- мати конструкцію, що дозволяє ефективно організувати навчальний простір;
- бути виготовленими з матеріалів, дозволених для використання в закладах освіти;
- мати поверхні, придатні для вологого прибирання та дезінфекції;
- не містити гострих, небезпечних або травмонебезпечних елементів;
- відповідати санітарним, ергономічним, протипожежним та іншим вимогам чинного законодавства України.

Для кабінетів біології та хімії передбачаються меблі для облаштування як теоретичної, так і лабораторної частини, з урахуванням необхідності проведення практичних і лабораторних робіт.

Технічні характеристики сформовані без посилання на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні характеристики, стандарти або типи товарів, слід вважати, що допускається пропозиція еквіваленту з не гіршими якісними, технічними та функціональними характеристиками.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

1. Детальний опис предмета закупівлі:

№	Найменування та зображення	Технічні характеристики	Кількість
Комплект меблів для лабораторії біології			1
1	Тумба з мийкою 	Габаритні розміри не менше: Ширина — 1200 мм Глибина — 650 мм Висота — 900 мм Конструкція: Тумба складається з двох закритих відділень та відкритої секції. Ліва секція — з фасадом та внутрішньою регульованою полицею. Права секція — з фасадом, що приховує простір для підведення води та сифона мийки. По центру розташовані дві відкриті ніші з регульованою полицею. У верхню частину інтегрована врізна мийка Матеріали: Стільниця — МДФ 16 мм, покрита HPL-пластиком, радіус заокруглення торців 8 мм, торці зашліфовані та вкриті прозорим лаком на водній основі. Корпус — ЛДСП товщиною не менше 16 мм, личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: ваніль.	1



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

2	<i>Стіл демонстраційний вчителя для навчального кабінету біології</i>  	Габаритні розміри: Ширина — 1800 мм Глибина — 750 мм Висота — 900 мм Конструкція: Каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби та листового металу, з'єднаних під стільницею та під шухлядами металевими перемичками. Передній комбінований екран на всю висоту столу складається з двох елементів із ЛДСП та проміжної металевої перемички. Передбачена закрыта ніша для підведення електроживлення, що закривається відкидними дверцятами із замками-засувами. Стільниця прямокутної форми. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 10 шухляд: 2 шухляди з фасадами висотою 250 мм; 8 шухляд з фасадами висотою 133 мм. В стільницю вмонтований потрійний висувний блок розеток. Шухляди встановлені на телескопічних направляючих повного висування (довжина — 450 мм). Матеріали: Каркас виготовлений із сталевий прямокутної труби 50×25 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Бокові елементи та дверцята — листовий метал товщиною 1 мм. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм з покриттям пластиком HPL, личкується крайкою ПВХ не менше 1,0 мм. Корпус, фасади, шухляди, полиці — ламінована ДСП товщиною не менше 18 мм, крайки ПВХ: фасади — не менше 1,0 мм, корпус — не менше 0,5 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013) Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: ваніль.	1
3	<i>Стіл вчителя</i> 	ШхГхВ: 1200х600х760мм. Каркас - труба прямокутного перетину 50х25 мм товщиною не менше 1,2мм, бокові частини каркасу - листовий метал не менше 1 мм. Деревинні деталі столу - стільниця ЛДСП 16мм в, екран— виготовлений з ЛДСП, товщиною не менше 16 мм. Крайки деревинних елементів личкуються крайкою ПВХ	1



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		(стілниця - не менше 1,0 мм, екран - не менше 0,5 мм). Каркас столу встановлено на регульованих опорах. Колір каркасу: ваніль Колір ЛДСП: Ваніль/Ваніль	
4	<i>Стілець вчителя</i> 	Розміри: Ширина — 560 мм Глибина — 645 мм Висота — 830 мм Стілець призначений для обладнання навчальних, адміністративних та громадських приміщень. Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, виконаний з труб круглого перерізу діаметром 22 мм. Ніжки оснащені захисними накладками для запобігання пошкодженню підлоги. Матеріали: Каркас пофарбований порошковою фарбою. Сидіння та спинка м'які, ергономічної форми. Оббивка — штучна шкіра. Колір Ваніль.	1
5	<i>Стіл учнівський лабораторний для навчального кабінету з біології</i> 	Габаритні розміри: Ширина — 1200 мм Глибина — 600 мм Висота — 760 мм Стіл призначений для обладнання лабораторних і навчальних приміщень закладів освіти. Конструкція: Каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби, з'єднаних металевими перемичками та доповнених боковими елементами з листового металу для жорсткості конструкції. Кожна опора спирається на горизонтальну площинну основу з регульованими опорами-ніжками. Передній екран на всю висоту столу, комбінований: складається з двох горизонтальних елементів із ЛДСП, між якими розташована металева перемичка. Матеріали: Каркас виготовлений із прямокутної сталеві труби 50×25 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Проміжний металевий елемент — з листового металу товщиною не менше 1,0 мм. Стільниця виготовлена з МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком; торці мають радіус заокруглення 8 мм та зашліфовані.	12



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		Елементи екрана — з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Екран личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 0,5 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013). Колір стільниці HPL: ваніль Колір ЛДСП: ваніль	
6	<i>Стілець лабораторний</i> 	Висота виробу в нижньому положенні: 665 мм Висота виробу у верхньому положенні: 860 мм Габаритна ширина виробу: 400 мм Габаритна глибина виробу: 610 мм Висота спинки мінімальна: 310 мм Висота сидіння у піднятому положенні: 550 мм Висота сидіння в опущеному положенні: 435 мм Ширина сидіння: 400 мм Глибина сидіння: 370 мм Діаметр бази: 550 мм Стілець на роликах. М'яке сидіння та спинка, вкрите тканиною. Колір оббивки: близький до S 3040-G50Y на вибір замовника	24
7	<i>Стінка меблева</i> 	Стінка для кабінету біології В комплекті : Шафа з комірками – 2 шт Габаритні розміри: Ширина — 1000 мм Глибина — 416 мм Висота — 2224 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДВП товщиною 3 мм білого кольору. Відкриті полиці регулюються по висоті. Верхня та нижня ніші закриті фасадами. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 6. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Шафа з відкритими нішами та шухлядою – 2 шт. Габаритні розміри: Ширина — 698 мм Глибина — 416 мм Висота — 2224 мм Конструкція та матеріали:	



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДВП товщиною 3 мм білого кольору. Полиці регулюються по висоті. Знизу ящик на телескопічних направляючих. Кількість відкритих ніш: 5. Кількість ящиків: 1. Шафа зі склом- 2 шт Габаритні розміри: Ширина — 698 мм Глибина — 416 мм Висота — 2224 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДВП товщиною 3 мм білого кольору. Полиці за дверцятами регулюються по висоті. Складні фасади закриваються на замок. Знизу полиця закрита фасадами. Кількість закритих ніш: 5. Кількість відкритих ніш: 1. Кількість фасадів з ЛДСП: 2. Кількість скляних фасадів: 2 Шафа з пластиковими шухлядами – 1 шт Габаритні розміри: Ширина — 698 мм Глибина — 416 мм Висота — 2224 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДВП товщиною 3 мм білого кольору. Полиця регулюється по висоті. Кількість лотків розміром 310×370,5×75 мм: 2. Кількість лотків розміром 310×370,5×150 мм: 2. Кількість закритих ніш: 2. Кількість відкритих ніш: 3. Кількість фасадів з ЛДСП: 2. Кількість ящиків: 2. Кольори: Колір фасадів та корпусу— ваніль. Колір полиць — близький до S 3040-G50Y на вибір замовника.	
--	--	---	--



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

8	Дошка маркерна	Магнітно-маркерна дошка у алюмінієвій рамі габаритний розмір 1000 x2000 мм. Магнітна зносостійка поверхня для письма маркерами. Рама виготовлена з анодованого алюмінію, ширина профілю 17мм. має пластикові куточки з отворами для кріплення дошки до стіни у 4-х точках. Робоча поверхня дошки покрита захисною плівкою. Дошка оснащена поличкою для маркерів, яка міцно прикріплена до дошки за допомогою заклепок. Для безпеки експлуатації краю полички закриті пластиковими заглушками.	1
Комплект меблів для біології теоретичний			1
1	Тумба з мийкою 	Габаритні розміри не менше: Ширина — 1200 мм Глибина — 650 мм Висота — 900 мм Конструкція: Тумба складається з двох закритих відділень та відкритої секції. Ліва секція — з фасадом та внутрішньою регульованою полицею. Права секція — з фасадом, що приховує простір для підведення води та сифона мийки. По центру розташовані дві відкриті ніші з регульованою полицею. У верхню частину інтегрована врізна мийка Матеріали: Стільниця — МДФ 16 мм, покрита HPL-пластиком, радіус заокруглення торців 8 мм, торці зашліфовані та вкриті прозорим лаком на водній основі. Корпус — ЛДСП товщиною не менше 16 мм, личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: ваніль.	1
2	Стіл демонстраційний вчителя для навчального кабінету біології	Габаритні розміри: Ширина — 1800 мм Глибина — 750 мм Висота — 900 мм Конструкція: Каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби та листового металу, з'єднаних під стільницею та під шухлядами	1



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		металевими перемичками. Передній комбінований екран на всю висоту столу складається з двох елементів із ЛДСП та проміжної металевої перемички. Передбачена закрита ніша для підведення електроживлення, що закривається відкидними дверцятами із замками-засувками. Стільниця прямокутної форми. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 10 шухляд: 2 шухляди з фасадами висотою 250 мм; 8 шухляд з фасадами висотою 133 мм. В стільницю вмонтований потрійний висувний блок розеток. Шухляди встановлені на телескопічних направляючих повного висування (довжина — 450 мм). Матеріали: Каркас виготовлений із сталевий прямокутної труби 50×25 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Бокові елементи та дверцята — листовий метал товщиною 1 мм. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм з покриттям пластиком HPL, личкується крайкою ПВХ не менше 1,0 мм. Корпус, фасади, шухляди, полиці — ламінована ДСП товщиною не менше 18 мм, крайки ПВХ: фасади — не менше 1,0 мм, корпус — не менше 0,5 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013) Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: ваніль.	
3	<i>Стіл вчителя</i> 	ШхГхВ: 1200х600х760мм. Каркас - труба прямокутного перетину 50х25 мм товщиною не менше 1,2мм, бокові частини каркасу - листовий метал не менше 1 мм. Деревинні деталі столу - стільниця ЛДСП 16мм в, екран- виготовлений з ЛДСП, товщиною не менше 16 мм. Крайки деревинних елементів личкуються крайкою ПВХ (стільниця - не менше 1,0 мм, екран - не менше 0,5 мм). Каркас столу встановлено на регульованих опорах. Колір каркасу: ваніль Колір ЛДСП: Ваніль/Ваніль	1
4	<i>Стілець вчителя</i>	Розміри: Ширина — 560 мм Глибина — 645 мм Висота — 830 мм	1



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		Стілець призначений для обладнання навчальних, адміністративних та громадських приміщень. Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, виконаний з труб круглого перерізу діаметром 22 мм. Ніжки оснащені захисними накладками для запобігання пошкодженню підлоги. Матеріали: Каркас пофарбований порошковою фарбою. Сидіння та спинка м'які, ергономічної форми. Оббивка — штучна шкіра. Колір Ваніль.	
5	Стіл учнівський одномісний 	Габаритні розміри: Ширина – 700 мм Глибина – 574 мм Регулювання висоти залежно від ростових груп: — №3–6: 580/640/700/760 мм Конструкція: Каркас столу — металевий, складається з чотирьох вертикальних опор, з'єднаних металевими перемичками. Стільниця в формі трапеції, наявний екран. Передній край стільниці має ергономічний виріз для зручного розміщення учня. Матеріали: Каркас виготовлений із сталевих круглих труб діаметром 20, 25, 32 мм та плоскоовальної труби перерізом 46×20 мм, товщиною не менше 1,2 мм. Стільниця — МДФ 16 мм, покрита HPL-пластиком, радіус заокруглення торців 8 мм, торці зашліфовані та вкриті прозорим лаком на водній основі. Екран виготовлений з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм., личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 0,5 мм. Регулювання: Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами та використанням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування, при зміні висоти відображається лише один колір, що відповідає обраній ростовій групі. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу: ваніль (RAL 1013) або сірий (RAL 7035) Колір HPL: ваніль.	24



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

6	<i>Стілець учнівський</i> 	Спинка та сидіння: суцільнолитий пластиковий моноблок, який складає собою поліпропіленовий корпус стільця ШхГхВ моноблоку мм: 420х490х380. Висота сидіння - 460 мм Металевий каркас, труба мм D= 25, пофарбована порошковою фарбою, закінчення труб закриті пластиковими заглушками. Колір моноблоку м'ятний. Колір каркасу: Ваніль	24
7	<i>Дошка маркерна</i>	Магнітно-маркерна дошка у алюмінієвій рамі габаритний розмір 1000 x2000 мм. Магнітна зносостійка поверхня для письма маркерами. Рама виготовлена з анодованого алюмінію, ширина профілю 17мм. має пластикові куточки з отворами для кріплення дошки до стіни у 4-х точках. Робоча поверхня дошки покрита захисною плівкою. Дошка оснащена поличкою для маркерів, яка міцно прикріплена до дошки за допомогою заклепок. Для безпеки експлуатації краю полички закриті пластиковими заглушками.	1
Комплект меблів для лабораторії хімії			1
1	<i>Тумба з мийкою</i> 	Габаритні розміри не менше: Ширина — 1200 мм Глибина — 650 мм Висота — 900 мм Конструкція: Тумба складається з двох закритих відділень та відкритої секції. Ліва секція — з фасадом та внутрішньою регульованою полицею. Права секція — з фасадом, що приховує простір для підведення води та сифона мийки. По центру розташовані дві відкриті ніші з регульованою полицею. У верхню частину інтегрована врізна мийка Матеріали: Стільниця — МДФ 16 мм, покрита HPL-пластиком, радіус заокруглення торців 8 мм, торці зашліфовані та вкриті прозорим лаком на водній основі. Корпус — ЛДСП товщиною не менше 16 мм, личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: ваніль.	1



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

2	<i>Стіл демонстраційний для навчального кабінету хімії</i> 	Габаритні розміри: Ширина — 1800 мм Глибина — 750 мм Висота — 900 мм Конструкція: Каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби та листового металу, з'єднаних під стільницею та під шухлядами металевими перемичками. Передній комбінований екран на всю висоту столу складається з двох елементів із ЛДСП та проміжної металевої перемички. Передбачена закрыта ніша для підведення електроживлення, що закривається відкидними дверцятами із замками-засувами. Стільниця прямокутної форми. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 10 шухляд: 2 шухляди з фасадами висотою 250 мм; 8 шухляд з фасадами висотою 133 мм. В стільницю вмонтований потрійний висувний блок розеток. Шухляди встановлені на телескопічних направляючих повного висування (довжина — 450 мм). Матеріали: Каркас виготовлений із сталевий прямокутної труби 50×25 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Бокові елементи та дверцята — листовий метал товщиною 1 мм. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм з покриттям пластиком HPL, личкується крайкою ПВХ не менше 1,0 мм. Корпус, фасади, шухляди, полиці — ламінована ДСП товщиною не менше 18 мм, крайки ПВХ: фасади — не менше 1,0 мм, корпус — не менше 0,5 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013) Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: ваніль.	1
3	<i>Стіл вчителя</i> 	ШхГхВ: 1200х600х760мм. Каркас - труба прямокутного перетину 50х25 мм товщиною не менше 1,2мм, бокові частини каркасу - листовий метал не менше 1 мм. Деревинні деталі столу - стільниця ЛДСП 16мм в, екран— виготовлений з ЛДСП, товщиною не менше 16 мм. Крайки деревинних елементів личкуються крайкою ПВХ	1



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		(стілниця - не менше 1,0 мм, екран - не менше 0,5 мм). Каркас столу встановлено на регульованих опорах. Колір каркасу: ваніль Колір ЛДСП: Ваніль/Ваніль	
4	<i>Стілець вчителя</i> 	Розміри: Ширина — 560 мм Глибина — 645 мм Висота — 830 мм Стілець призначений для обладнання навчальних, адміністративних та громадських приміщень. Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, виконаний з труб круглого перерізу діаметром 22 мм. Ніжки оснащені захисними накладками для запобігання пошкодженню підлоги. Матеріали: Каркас пофарбований порошковою фарбою. Сидіння та спинка м'які, ергономічної форми. Оббивка — штучна шкіра. Колір Ваніль.	1
5	<i>Стіл учнівський лабораторний для навчального кабінету хімії двомісний</i> 	Габаритні розміри: Ширина — 1200 мм Глибина — 600 мм Висота — 760 мм Стіл призначений для обладнання лабораторних і навчальних приміщень закладів освіти. Конструкція: Каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби, з'єднаних металевими перемичками та доповнених боковими елементами з листового металу для жорсткості конструкції. Кожна опора спирається на горизонтальну площинну основу з регульованими опорами-ніжками. Передній екран на всю висоту столу, комбінований: складається з двох горизонтальних елементів із ЛДСП, між якими розташована металева перемичка. Матеріали: Каркас виготовлений із прямокутної сталеві труби 50×25 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Проміжний металевий елемент — з листового металу товщиною не менше 1,0 мм. Стільниця виготовлена з МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком; торці мають радіус заокруглення 8 мм та зашліфовані.	12



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		Елементи екрана — з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Екран личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 0,5 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013). Колір стільниці HPL: ваніль Колір ЛДСП: ваніль	
6	<i>Стілець лабораторний</i> 	Висота виробу в нижньому положенні: 665 мм Висота виробу у верхньому положенні: 860 мм Габаритна ширина виробу: 400 мм Габаритна глибина виробу: 610 мм Висота спинки мінімальна: 310 мм Висота сидіння у піднятому положенні: 550 мм Висота сидіння в опущеному положенні: 435 мм Ширина сидіння: 400 мм Глибина сидіння: 370 мм Діаметр бази: 550 мм Стілець на роликах. М'яке сидіння та спинка, вкрите тканиною. Колір оббивки: близький до S 4030-R50B на вибір замовника	24
7	<i>Стінка меблева</i> 	Стінка для кабінету хімії в комплекті: Шафа з відкритими полицями та двома шухлядами- 2 шт Габаритні розміри: Ширина — 1000 мм Глибина — 416 мм Висота — 2224 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДВП товщиною 3 мм білого кольору. Знизу ящики на телескопічних направляючих. Кількість відкритих ніш: 10. Кількість ящиків: 2. Шафа з комірками – 1 шт Габаритні розміри: Ширина — 1000 мм Глибина — 416 мм Висота — 2224 мм Конструкція та матеріали:	1



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДВП товщиною 3 мм білого кольору. Відкриті полиці регулюються по висоті. Верхня та нижня ніші закриті фасадами. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 6. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Шафа з відкритими нішами та шухлядою – 2 шт. Габаритні розміри: Ширина — 698 мм Глибина — 416 мм Висота — 2224 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДВП товщиною 3 мм білого кольору. Полиці регулюються по висоті. Знизу ящик на телескопічних направляючих. Кількість відкритих ніш: 5. Кількість ящиків: 1. Шафа зі склом- 2 шт Габаритні розміри: Ширина — 698 мм Глибина — 416 мм Висота — 2224 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДВП товщиною 3 мм білого кольору. Полиці за дверцятами регулюються по висоті. Складні фасади закриваються на замок. Знизу полиця закрита фасадами. Кількість закритих ніш: 5. Кількість відкритих ніш: 1. Кількість фасадів з ЛДСП: 2. Кількість скляних фасадів: 2 Кольори: Колір фасадів та корпусу— ваніль. Колір полиць — близький до S 3040-G50Y на вибір замовника.	
8	Робочий стіл для підготовки дослідів для лаборантської	Габаритні розміри: Ширина — 1200 мм Глибина — 750 мм	1



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		Висота — 900 мм (висота робочої поверхні — 750 мм) Конструкція: Конструкція столу виконана з деревинних матеріалів. На стільниці встановлена надбудова розміром Ш×Г×В: 1200×254×150 мм. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: Надбудова розміром 1200×254×150 мм. Матеріали: Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком, кромкована по периметру. Корпус — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013). Колір ЛДСП: ваніль.	
9	<i>Стіл демонстраційний</i> 	Габаритні розміри: Ширина — 1200 мм Глибина — 750 мм Висота — 900 мм Стіл призначений для виконання демонстраційних робіт та проведення дослідів у навчальних кабінетах. Конструкція: Каркас столу виготовлений із металевої прямокутної труби. Підстільний простір утворений тумбою для підведення комунікацій під мийку, нішами з регульованою полицею та шухлядами. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 2 шухляди: 1 шухляда під стільницею з фасадом висотою 130 мм; 1 шухляда з фасадом висотою 349 мм. Передбачено тумбу для підведення комунікацій під мийку та ніші з регульованою полицею. У комплект входять врізна мийка, сифон, змішувач-монокран. Матеріали: Каркас — сталеві прямокутні труби 50×25 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком, кромкована по периметру. Корпус, шухляди, полиці, фасади — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця та фасади личкуються крайкою ПВХ	



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

		товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013). Колір ЛДСП: ваніль.	
10	Дошка маркерна	Магнітно-маркерна дошка у алюмінієвій рамі габаритний розмір 1000 x2000 мм. Магнітна зносостійка поверхня для письма маркерами. Рама виготовлена з анодованого алюмінію, ширина профілю 17мм. має пластикові куточки з отворами для кріплення дошки до стіни у 4-х точках. Робоча поверхня дошки покрита захисною плівкою. Дошка оснащена поличкою для маркерів, яка міцно прикріплена до дошки за допомогою заклепок. Для безпеки експлуатації краю полички закриті пластиковими заглушками.	1

2. Вимоги щодо якості предмета закупівлі.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:

– Порівняльну таблицю, яка підтверджує відповідність запропонованого товару технічним, якісним, кількісним вимогам тендерної документації.

– Копію протоколів випробування металевих каркасів, листового металу, порошкової фарби, перехідні пластикові втулки, пластикові наконечники, крайки ПВХ, НРЛ, ЛДСП, ЛДВП, МДФ, пластикових лотків та направляючих, на питому активність радіонуклідів, видані випробувальною лабораторією/центром, акредитованою Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025;

– копію протоколів випробування ЛДСП, ЛДВП, МДФ, крайки ПВХ, НРЛ на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щонайменше по п'яти показникам, виданий компетентною випробувальною лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025; протокол випробувань МДФ з покриттям НРЛ на відповідність нормам показників ударної міцності, стійкості поверхні до стирання, вимогам безпеки, виданий випробувальною лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025; -протокол випробувань ЛДСП на відповідність нормам показників ударної міцності, стійкості поверхні до стирання, до подряпин, до дії холодних рідин, виданий випробувальною лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025;

– протокол випробувань механізму регулювання, який підтверджує що рухоме з'єднання працює без перешкод під час пересування, виданий лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025;

– сертифікат відповідності пластикових лотків із зазначенням їх розмірів, напрямних, корпусу стільця з поліпропілену/(або поліпропіленового моноблоку) вимогам ДСТУ EN 71-1:2019



Співфінансується
Європейським Союзом –
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union –
Ukraine Facility

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу

(EN 71-1:2014, IDT; ДСТУ EN 71-1:2018 IDT), ДСТУ EN 71-2:2022 (EN 71-2:2011 + A1:2014, IDT), ДСТУ EN 71-3:2022 (EN 71-3:2013 + A1:2014, IDT), ДСТУ 2259-93 виданий органом сертифікації та копію всіх протоколів випробувань, на підставі яких видано такий сертифікат;

— документ, виданий уповноваженим на це органом, який підтверджує, що поліпропіленові лотки, пластикові напрямні, корпусу стільця з поліпропілену/(або поліпропіленового моноблоку) відповідають медичним критеріям безпеки/показникам, зокрема рівню міграції в атмосферне повітря формальдегіду, ацетальдегіду, рівень запаху не більше 2 балів.

— сертифікат відповідності столів учнівських та стільців учнівських вимогам ДСТУ EN 1729-1:2022 р.4; ДСТУ EN 1729-2:2022 п. 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, виданий органом сертифікації, акредитованим на здійснення оцінювання відповідності згідно з зазначеними стандартами.

** Якщо учасник не є заявником сертифікатів, протоколів випробувань, він повинен надати дозвіл від виробника меблів на використання його сертифікатів, протоколів або авторизаційний лист/довідку від такого виробника.*