

 Leading U-topia	UMS Client SDK-3.1 가이드	
	문서 명 : UMS 클라이언트 SDK 가이드	제품명 : UMS- 3.1
	문서 번호 : V1.0	작성일자 : 2022-04-26

UMS-CLIENT-SDK-3.1

(3.1.0)

UMS 클라이언트 SDK(Software Development Kit)



서울특별시 강남구
봉은사로 108길 33
㈜ 유라클

 Leading U-topia	<h1>UMS Client SDK-3.1 가이드</h1>	
	문서 명 : UMS 클라이언트 SDK 가이드 문서 번호 : V1.0	제품명 : UMS- 3.1 작성일자 : 2022-04-26

목 차

문서 개요	4
1. 목적	4
2. Ums-sdk-3.0 적용 방법	4
2.1 JDK 버전 정보	4
2.2 Maven을 이용한 라이브러리 적용방법	4
2.3 직접 jar파일을 프로젝트 라이브러리에 추가하는 방법	5
3. Ums-send-sample SDK 사용 샘플코드 설명	5
4. 카카오 알림톡과 친구톡 차이	5
5. 발송채널 별 발송 대상 범위 및 장/단점	6

개정 이력

개정 번호	개정 장	개정내용	작성 일자	작성자
1.0	전체	문서 작성	2022-04-26	유라클
1.1		라이브러리 버전 변경	2024-02-06	유라클

문서 개요

1. 목적

- 본 문서의 목적은 (주)유라클에서 제공하는 모피어스 제품군 중 UMS(통합메세지시스템)의 사용방법을 알리는 것을 목적으로 한다.

2. Ums-sdk-3.1 적용 방법

2.1 JDK 버전 정보

- JDK 1.8 이상

2.2 Maven을 이용한 라이브러리 적용방법

- UMS발송 할 프로젝트의 pom.xml 파일을 연다
- Pom.xml 파일을 열어 아래의 내용을 추가 한다.

```
<repositories>
  <repository>
    <id>releases</id>
    <url>http://211.241.199.217:8080/nexus/content/repositories/releases</url>
    <releases><enabled>true</enabled></releases>
    <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
  </repository>
  <repository>
    <id>snapshots</id>
    <url>http://211.241.199.217:8080/nexus/content/repositories/snapshots</url>
    <releases><enabled>true</enabled></releases>
    <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>kr.uracle.ums.sdk</groupId>
    <artifactId>ums-sdk</artifactId>
    <version>3.1.2-RELEASE</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

- 첨부한 Javadoc의 index.html파일을 열어 클래스 상세정보를 확인한다.
- 첨부한 샘플코드를 이용하여 푸시/알림톡/친구톡/SMS 메시지를 발송한다.

2.3 의존성포함 jar파일을 프로젝트에 추가하는 방법

- 1) 첨부된 ums-sdk-3.1.2-RELEASE-jar-with-dependencies.jar를 프로젝트 lib에 넣는다.
- 2) 첨부한 Javadoc의 index.html파일을 열어 메소드 및 프로퍼티를 확인한다.
- 3) 첨부한 샘플코드를 이용하여 푸시/알림톡/친구톡/SMS/RCS/네이버톡 메시지를 발송한다.

2.4 의존성 포함하지않은 jar파일을 프로젝트에 추가하는 방법

- 4) 첨부된 ums-sdk-3.0.0.jar를 프로젝트 lib에 넣는다.
- 5) 아래 첨부된 필수라이브러리가 없으면 반드시 넣고 존재시 생략. 버전은 상위로 적용.
 - commons-codec-1.10.jar
 - commons-logging-1.2.jar
 - gson-2.9.0.jar
 - httpclient-4.5.5.jar
 - httpcore-4.4.9.jar
 - httpmime-4.5.5.jar
 - servlet-api-2.5.jar
- 6) 첨부한 Javadoc의 index.html파일을 열어 메소드 및 프로퍼티를 확인한다.
첨부한 샘플코드를 이용하여 푸시/알림톡/친구톡/SMS/RCS/네이버톡 메시지를 발송한다.

3. Ums-send-sample SDK 사용 샘플코드 설명

- 1). UMS 일반발송 : sample_code/UmsSend.java 참조
- 2). UMS 대량 CSV치환발송 : sample_code/CsvSend.java 참조
- 3). UMS 발송결과조회 : sample_code/ResultSearchList.java 참조
- 4). UMS 발송취소 : sample_code/CancelRequest.java 참조