

PIRANA CLUB (D005BA00 - 01) & VERTIGO TWIST-LOCK (M40A RLA) veya
ATTACHE (M38A SL)

Kulaklı Sekizli & Bağlantı Karabinası

- * Kulaklı sekizli, farklı frenleme opsiyonları sunabilmek üzere tasarlanmış olmalı ve üzerinde bu maksatla 2 (iki) ayrı kulak bulunmalıdır.
- * Kulaklı sekizli, emniyet kemerinden çıkarmadan ipe girilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu sayede, ipe girerken de emniyet kemeri üzerinde kalarak, kulaklı sekizlinin düşürülmesi / kaybedilmesi ihtimali ortadan kaldırılmalı ve ayrıca, yanlış konumlandırma sebebi ile oluşabilecek karabina kapısındaki kaldiraç etkisi riski de azaltılmış olmalıdır.
- * Kulaklı sekizli, emniyet kemeri ile kulaklı sekizli arasındaki bağlantı elemanı olan karabinanın sert bir şekilde yerine oturarak, kulaklı sekizliyi sıkıca kavrayabilmesi için tasarlanmış, 12 mm et kalınlığına sahip karabinalar için uygun, özel bir karabina bağlantı deliğine sahip olmalıdır.
- * Kulaklı sekizli, asimetrik tasarımı sayesinde iniş sonrasında ipin burulmasını azaltacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
- * Kulaklı sekizli, sıcak dövme alüminyum ve termoplastik elastomer (TPE) materyallerden mamul olmalıdır.
- * Kulaklı sekizli, 8 – 13 mm iplerle sorunsuz şekilde kullanılabilir olmalıdır.
- * Kulaklı sekizli; karabina bağlantı deliği HARİÇ, EN 15151-2 Tip3 Standardına ait gerekliliklerin tümünü karşılayabilmelidir. Bu husus, üretici firmadan alınacak resmi bir yazı ile satıcı firma tarafından taahhüt edilmelidir.
- * Kulaklı sekizli, D-Tipi Bağlantı Karabinası ile birlikte tedarik edilmelidir.
- * Bağlantı karabinası; UIAA ve EN 362 (VERTIGO TWIST-LOCK) veya EN 12275 (ATTACHE) sertifikalarına sahip olmalıdır.
- * Bağlantı karabinası; 'TWIST-LOCK (VERTIGO) veya SCREW-LOCK (ATTACHE)' kilitleme sistemine sahip olup, en az 24mm (± 1 mm) kapı açıklığına sahip olmalı, ana ekseninde en az 24 kN (± 1 mm), ikincil ekseninde en az 8 kN (± 1 mm), kapı açık halde iken de en az 7 kN(± 1 mm) kopma mukavemetine sahip olmalıdır.
- * Kulaklı sekizli; VERTIGO bağlantı karabinası ile birlikte 190 (± 10) gr, ATTACHE bağlantı karabinası ile birlikte 146 (± 10) gr ağırlığa sahip olmalıdır.