

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Ügyiratszám: KE-06/KTO/01185-24/2020.

Ügyintéző: dr. Lengyel Tímea

Orbán Balázs

Hanyuné Krausz Szilvia

Holdampf Miklós

Imrő Zsuzsanna

Telefonszám: +36 (34) 795-888

Tárgy: SK Battery Hungary Kft. (Komárom) –
Egységes környezethasználati engedély

Mellékletek: Kibocsátási határértékek és a
levegőtisztaság-védelmi alapadatok a
számítógépes nyilvántartás szerint
(9. verziószám)
1. számú melléklet (BAT)

Végleges: 2020.04.19.

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Osztály), az **SK Battery Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 39., KÜJ: 103 606 316, a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja: GENERISK Kft. (székhely: 1223 Budapest, Szabadkai utca 14., ügyvezető: Korda Eszter, a továbbiakban: meghatalmazott) részére

egységes környezethasználati engedélyt

adok a 2900 Komárom, Ipari Park, 7136 hrsz.-ú ingatlanon (KTJ_{telephely}: 102 744 258; KTJ_{létesítmény}: 102 829 692; EOVS X: 266 601, Y: 576 257; a továbbiakban telephely) folytatott lítium-ion akkumulátorok gyártásához kapcsolódó energiaipari tevékenységére (Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben) vonatkozóan – **levegőtisztaság-védelmi engedélyt, zajkibocsátási határérték megállapítást, hulladékgazdálkodási engedélyt és a telephely hulladéktároló hely, üzemi gyűjtőhely és munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat, valamint üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyását** is magába foglalva – a II-IX. fejezet szerint.

II.

II. 1. Az Ügyfél adatai:

Név: **SK Battery Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 39.

Cégjegyzékszám: 11-09-027108

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (KRID azonosító: 746202396)

H-2800 Tatabánya, Fő tér 4. fszt. – Telefon: +36 (34) 795-888 – Fax: +36 (34) 795-655

E-mail: kornyeztvedelem@komarom.gov.hu – Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom>

Adószám: 26165532-2-11
Statisztikai számjel: 26165532-2720-113-11
KÜJ: 103606316

II. 2. A telephely adatai:

Telephely címe: 2900 Komárom, 7136 hrsz.
Helyrajzi száma: Komárom, 7136 hrsz.
Súlyponti EOv koordináták: X= 266 601 Y= 576 257
KTJ_{telephely}: 102 744 258
KTJ_{létesítmény}: 102 829 692

II.3. Tevékenységek és műveletek adatai

II.3.1. A telephelyen az alábbi főtevékenységet végzik:

Főtevékenység: 2720'08 Akkumulátor, szárazelem gyártása

A főtevékenységhez kapcsolódó „hőenergia termelés” segédtevékenység működtetése során alkalmazott tüzelőberendezések összesített névleges bemenő hőteljesítménye meghaladja az 50 MW_{th}-t, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 1. pont (*Energiaipar*) 1.1. alpontja (*Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW_{th} teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben*) értelmezése következtében a tevékenység végzése egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

II.3.2. TEÁOR kód

3530 – Gőzellátás

II.3.3. NOSE-P kód

101.02 – Égési folyamatok > 50 és < 300 MW között

II.3.4. E-PRTR kód:

1.1. – Tüzelőberendezések 50 MW_{th}-t meghaladó bemenő hőteljesítménnyel

II.4. Besorolás

A Khvr. 2. sz. melléklet 1. pont (*Energiaipar*) 1.1. alpontja (*Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW_{th} teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben*)

II.5. Elhelyezkedés

A vizsgált terület Komárom város területén, a Dunától ~ 1,5-2 km-re délre helyezkedik el. A területen korábban szántóföld volt, melytől keletre és délre ipari terület, nyugatra szintén szántóföld és északra fás-erdős terület és lakóházak találhatók. A tevékenység megkezdéséhez szükséges beruházás zöldmezős beruházásként valósul meg.

II.6. Tevékenység

Az alkalmazott technológia az alábbi fő lépésekből áll:

- Elektródák előállítása
- Összeszerelés
- Formázás
- Hulladékkezelés
- Segédtevékenységek

(vízellátás, szennyvízkezelés, hőenergia termelés, karbantartás és javítás)

Elektródák előállítása

Az elektródák előállításának első lépése a szilárd összetevők – anód esetében elsősorban a grafit, katód esetében elsősorban a lítium-nikkel-kobalt-mangán-oxid, vagyis Li(NixCoyMnz)O_2 – összekeverése és az elektróda-szuszpenziók létrehozása. A következő lépésben az elektróda-szuszpenziók felhordásra kerülnek a fém hordozófoliákra (ehhez anód esetében réz-, katód esetében alumínium-fóliát használnak). Ezt követően – a bevonat minőségének javítása érdekében – a fóliákat préselik, majd az elektródagyártás befejező lépésében a bevonatolt fóliák hosszanti vágásával kialakítják a kisebb méretű elektróda-tekercseket. Ragasztóanyag felhasználására nem kerül sor az elektróda-tekercsek előállítása során.

Összeszerelés

A technológiai folyamat következő szakasza az összeszerelés, amely fokozottan tiszta és száraz környezetet igényel. Első lépésben vágási műveletre kerül sor (notching), amelynek eredményeként az elektróda-tekercsekből kialakulnak a hegesztőfüllel rendelkező elektróda-lemezek. Ezen vágási lépéstől kezdve a technológia 10,000 osztályú tisztaságot igényel a gyártóhelyiség levegőkörnyezete szempontjából. A vágást követően a nedvesség- és oldószertartalom eltávolítása érdekében a lemezek nitrogéngázzal üzemelő vákuum-száritóba kerülnek, ettől a technológiai lépéstől kezdve $-38\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os harmatponttal jellemezhető a megkövetelt maximális nedvességtartalom. A következő lépésben az elektróda-lemezeket és a szeparátor-lemezeket halomba-rendezik (rakásolják, stacking), majd megtörténik a fülek hegesztése. Az így létrejövő köztes termék, az úgy nevezett Jelly-roll elkülönített gázgyűjtő zacskóval rendelkező alumínium tasakba kerül. Az összeszerelés befejező lépéseként a tasakot (cellát) feltöltik elektrolittal (amely elsősorban lítium-hexafluorofoszfátot, vagyis LiPF_6 -ot tartalmaz), majd légmentesen lezárják.

Az összeszerelő gyártósor (B02) épületének földszintjén található a katód- és anódprés, az összeszerelés gyártósora, az elektrolit raktár, a segédanyag és szeparátor segédanyag (membrán, tasak) raktár, az eszközraktár, a minőségellenőrzés, a pótalkatrész raktár, valamint iroda, öltöző, szociális, egyéb helyiségek és a katód és anód vákuumszáritó. Az első emeleten található a katód és anód sor porszűrő, az elektromos helyiség és a vákuumszivattyú.

Formázás

A formázási szakasz kezdetén a cella forgatásával eléri, hogy az elektrolit egyenletesen nedvesítse az elektródákat. Ezt követi az előtöltés, amivel aktiválják a cellát. Az előtöltés eredményeként a cellából távoznak a gázok, amelyek a tasak felső részén található gázgyűjtő zacskóba kerülnek, ahonnan a zacskóval együtt eltávolíthatók. A következő lépés az úgy nevezett öregítés (aging), ami részben egy szobahőmérsékleten, részben pedig egy magasabb hőmérsékleten történő öregítési fázist foglal magába, a cella stabilizálása érdekében. A befejező lépés a töltés-kisütés, ami alapján a hibás cellák kiválogathatók.

Formázó gyártósor (B03) épületének földszintjén találhatóak a szállítás előkészítő terek, a szobahőmérsékletű öregítés és a magas hőmérsékletű öregítés, a töltés és kisütés, a rakodóterületek, a csomagolóbetét tisztítás, a csomagolóanyag raktár és raktár. Az első

emeleten szállítószalag, raktár, öltöző, egyéb szociális helyiségek helyezkednek el. A második emeleten találhatóak a szállítás előkészítők, a gázmentesítő szivattyú terem, raktárak, valamint iroda és tárgyaló helyiségek. A harmadik emeleten a közüzemi zóna mellett a légkezelők találhatóak.

Hulladékkezelés

A selejt cellákat a B07-es épületben tervezik megsemmisíteni. Az alkalmazni kívánt eljárás hulladékkezelési tevékenységnek minősül.

Vízellátás, szennyvízkezelés

Az üzem vízhálózata az ipari park vízhálózatára csatlakozik. A vízóra akna az üzem Ny-i részén, a hídmérlegtől északra, a portánál (B10) található. Az aknából a rendszer kelet felé halad tovább a DN 200 bejövő csővel, ami kb 5 méterrel később kétfelé ágazik. Az egyik DN 160 ág északi irányba, a másik DN 200 déli irányba biztosítja a víz ellátását.

Az oltóvíz szükséglet biztosítására szolgáló föld alatti tűzivíz tartály létesült. A kialakításra kerülő tároló a külső oltóvíz, sprinkler rendszer, valamint a belső fali tűzcsap hálózat együttes vízigényét kiszolgálja. A víztároló az elektrolit raktár mellett került kialakításra. A víztároló tűzoltó gépjárművel megközelíthető. A víztárolót 6 db szívócsővezetékekkel látták el. A szívóvezetékek közötti távolság minimum 5 méter.

Hőenergia termelés

A Utility épületben (B13) 5 db 5 db Bosch UL-S 16000 típusú gőzkazán került telepítésre melyből 2 db tartalékként fog szolgálni. A kazánok egyenként 16 t/h teljesítményűek, max. 10 bar megengedett nyomással. A kazánok névleges bemenő hőteljesítménye egyenként 11330 kW, az 5 db kazán összesített névleges bemenő hőteljesítménye 56 650 kW ~ 56,7 MW.

Az előállított gőzt a légkezelőknél használják fel, ahol részben indirekt módon fűtésre, részben pedig direkt módon levegő nedvességtartalom szabályozásra használják.

Karbantartás és javítás

Az akkumulátor cellák gyártása szakaszos eljárás. A gyártás termék minőség szempontjából fontos és szabályozott része, a gyártáson felül a gépek takarítása, karbantartása is.

III.

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

engedélyezem

a telephelyén **helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetését** a III.1-III.3. pontban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

III.1. Légszennyezést okozó technológia

- T1** NMP visszanyerés
- T2** Fűtőtechnológia
- T3** Gőzellátás, légkondicionálás
- T4** Akkumulátor gyártás
- T5** Sprinkler aggregátorok

T6 Szükség áramforrások

III.2. Légszennyező forrás

T1

- P1** SKBHNMP Recovery System PKG típusú berendezés kibocsátó kürtő
- P22** SKBHNMP Recovery System PKG típusú berendezés kibocsátó kürtő 2.
- P23** SKBHNMP Recovery System PKG típusú berendezés kibocsátó kürtő 3.

T2

- P3** 1-es számú termoolaj kazán füstgáz kéménye
- P4** 2-es számú termoolaj kazán füstgáz kéménye
- P5** 3-as számú termoolaj kazán füstgáz kéménye

T3

- P2** Elektróda üzem gőzkazán (1, 2, 3) kémény
- P6** Összeszerelés és formázás gőzkazán (4, 5) kémény

T4

- P7** EL ACT 1 kémény
- P8** EL ACT 2 kémény
- P9** FM ACT 1 kémény
- P10** FM ACT 2 kémény
- P11** AS ACT 1 kémény
- P12** CE SCR 1 kémény
- P13** CE ACT 1 kémény
- P14** CE ACT 2 kémény
- P24** Anódos és katódos oldali elszívó

T5

- P15** Sprinkler 1 kémény
- P16** Sprinkler 2 kémény
- P17** Sprinkler 3 kémény

T6

- P18** ESEP 1 (Emergency Source of Electrical Power) A kémény
- P19** ESEP 1 (Emergency Source of Electrical Power) B kémény
- P20** ESEP 2 (Emergency Source of Electrical Power) A kémény
- P21** ESEP 2 (Emergency Source of Electrical Power) B kémény

III.3. Kibocsátási határértékek

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen egységes környezethasználati engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező 9. sz. verziószámú melléklete tartalmazza.

IV.

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére a telephelyén lévő zajforrásaira vonatkozóan az alábbi

zajkibocsátási határértékeket állapítom meg.

Zajforrás hatásterülete és zajkibocsátási határértékek

A zajforrás hatásterületén lévő:

Helyrajzi szám	Település, közterület elnevezése	Házszáma	Szabályozási terv szerinti funkció	Építményjegyzék (2000) szerinti besorolása
023/12	Újszállási út	31.	Gazdasági terület	1122
023/14	Újszállási út	27.	Gazdasági terület	1110
023/23	Újszállási út	23.	Gazdasági terület	1110
023/25	Újszállási út	21.	Gazdasági terület	1110
023/30	Újszállási út	35.	Gazdasági terület	1121
023/32	Újszállási út	30.	Gazdasági terület	1110
023/8	Újszállási út	28.	Gazdasági terület	1110
023/9	Újszállási út	32.	Gazdasági terület	1110
023/5	Újszállási út	19.	Gazdasági terület	1110

Zajtól védendő gazdasági területen lévő épületek védett homlokzatai előtt 2 méterre:

$$L_{TH} \text{ nappal (6-22 óráig)} = 60 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ éjjel (22-6 óráig)} = 50 \text{ dB}$$

Helyrajzi szám	Település, közterület elnevezése	Házszáma	Szabályozási terv szerinti funkció	Építményjegyzék (2000) szerinti besorolása
023/10	Újszállási út	38.	Lakóterület (Falusias)	1110
023/19	Újszállás puszta	10.	Lakóterület (Falusias)	1121
023/20	Újszállási út	30.	Lakóterület (Falusias)	1110
023/33	Újszállási út	22.	Lakóterület (Falusias)	1122

Zajtól védendő falusias lakóövezeti épületek védett homlokzatai előtt 2 méterre:

$$L_{TH} \text{ nappal (6-22 óráig)} = 45 \text{ dB}$$

$$L_{TH} \text{ éjjel (22-6 óráig)} = 35 \text{ dB}$$

V.



A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

engedélyezem

a telephelyén **a nem veszélyes hulladékok tárolását és előkezelését** a jelen fejezetben foglaltak szerint

V.1. Hulladékgazdálkodási tevékenységek és műveletek

V.1.1. R13 Tárolás: A hulladék telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése további hulladékgazdálkodási tevékenységek (R1-R12 *vagy* D1-D14 kezelési műveletek valamelyikének) elvégzése érdekében

V.1.2. R12 Előkezelés: Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében:

E02-08: Hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása

V.2. Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok típusa és mennyisége

A telephelyen tárolható és előkezelhető **nem veszélyes hulladékok** azonosító kódját, megnevezését és éves mennyiségét az *1. sz. táblázat* tartalmazza.

1. sz. táblázat: a telephelyen tárolható és előkezelhető hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	3.000

V.3. Technológia

V.3.1. Műszaki adatok és üzemeltetés:

Az Ügyfél a fenti telephelyen új generációs lítium-ion akkumulátorok gyártását végzi gépjárművek számára. A gyártási folyamatnak megfelelően először az akkumulátor cellákat készítik el.

A technológia főbb lépései:

- a) elektródák előállítás
- b) összeszerelés
- c) formázás

Az akkumulátor cellák gyártása során sérült és/vagy selejt cellák keletkezésével kell számolni, mely 16 06 05 hulladék azonosító kódú *egyéb elemek és akkumulátorok* megnevezésű hulladékként kerül rögzítésre. A sérült cellák későbbi visszaállíthatóságának ellehetetlenítése céljából a B07 jelű („cella megsemmisítő”) épületben végzik nevezett hulladék fizikai előkezelését. Az eljárás során az akkumulátorokat, meghatározott tartózkodási idő alkalmazásával 0 V-os kapocsfeszültségig merítik, fizikailag ellehetetlenítik a használatát és megakadályozzák, hogy gyártási hibás cella balesetet okozzon. A hulladékkezelési tevékenység kizárólag a saját gyártási tevékenység során keletkező selejt és/vagy sérült akkumulátor cellák előkezelésére terjed.

Nevezett hulladék elsősorban a B03 jelű (formázó) épületben végzett gyártási tevékenységből kerül ki. 16 06 05 azonosító kódú hulladék a minősítő pontokon nem

megfelelőség miatt, vagy a különböző eljárások (rolling, mozgatás) során történő eldeformálódás és/vagy sérülés következtében, továbbá kisebb mennyiségben a B06 jelű (minőség-ellenőrzés) épületben is keletkezhet.

Az egyes üzemegységekben történő munkahelyi gyűjtést követően a selejt akkumulátor cellák a B22 jelű nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre kerülnek, ahonnan mérlegelés után szállítják át a B07 jelű épület fogadó helyiségébe, mint hulladéktároló helyre. Itt történik a selejt cellák előkezelésig történő tárolása.

Innen a szétszerelő helyiségbe juttatják a hulladékká vált cellát, ahol a dolgozók megfelelő védőfelszerelés viselése mellett készítik elő merítésre. A cellák merítése az előzetesen acél ketreccel kibélelt és 500 liter vízzel feltöltött IBC tartályban történik. A cellák csomagolását eltávolítják, ezután elkülönítik a cellatálcát, a dobozt és a cellát. A hulladékká vált cellák vonalkódjának regisztrálása után egy kerámia késsel a cella dobozát felnyitják, a leghosszabb oldalán végig és egy oldalán 2 cm hosszan vágást ejtenek, majd a cellát a merítő kádba helyezik. A munkálatok végeztével a ketrec felső részét lecsukják ezzel megakadályozva a cellák felúszást. A bemetszést követően 5 másodpercen belül a kádba kell dobni a megvágott cellát. Ezt követően legalább két órán keresztül megfigyelés alatt kell tartani a spontán gyulladás veszélye miatt. A legutolsó cella behelyezésének időpontját rögzítik. Egyszerre 350-400 db cella helyezhető el egy IBC-be. Ezt követően a feltöltött IBC-t a merítő helyiségbe viszik, ahol 18 db IBC tartály elhelyezésére van lehetőség.

Az IBC tartályok fölé elszívó ernyőket alakítanak ki, mely a tartályok fölött keletkező levegő-gőzpára keveréket hivatott elszívni.

A gázmosó alján gyűlő elektrolittal szennyezett vizet a gázmosó mellé kármentőbe telepített 20 m³ nagyságú tartályban gyűjtik.

A megfelelő tartózkodási idő (kb. 4 nap) elteltével az acél rekeszt kiemelik és a szárító helyiségbe juttatják.

Az előkezelt hulladékot ADR ládákba helyezik, majd kezelőnek hasznosítás céljából történő átadásig az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A hulladékkezelési tevékenység során az alábbi, 2. sz. táblázat szerinti hulladékok keletkezésével kell számolni:

2. sz. táblázat: a hulladékkezelési technológia során várhatóan keletkező hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Folyamat, amiből a veszélyes hulladék keletkezik. Hulladék megjelenése	Gyűjtés helye, gyűjtő edényzet
06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fémoxid	Előkezelt akkumulátor cella	B21 jelű üzemi gyűjtőhely ADR minősített BIG-BAG zsák
19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	Scrubberrel kimosott (elszívott), elektrolitos víz, valamint az előkezelés során keletkező elektrolittal szennyezett víz	Munkahelyi gyűjtőhely 20 m ³ -es tartály
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal	Veszélyes anyaggal szennyezett védőeszközök,	B21 jelű üzemi gyűjtőhely

	szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	felitató anyagok, törlőkendők (pl. olajos, veszélyes anyagok, NMP-s, stb.)	ADR minősített hordó
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradekként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Pl.: leszakadt elektronikai tasak, hulladékká vált tálca	B21 jelű üzemi gyűjtőhely BIG-BAG zsák

Az előkezelés során használ 1 m³-es IBC tartályokban lévő víz kb. 20 alkalommal kerül felhasználására. Telítődést követően az IBC-ben lévő elektrolitos vizet, mint 190211* kóddal beazonosított hulladékot a kármentőbe ürítik. A kármentőből szivattyú segítségével juttatják az épület mellett lévő 20 m³-es tartályba.

V.3.2. Hulladéktároló hely:

A selejt cellákat a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyről mérlegelés után szállítják át a B07 jelű épület fogadó helyiségébe, mint hulladéktároló helyre. Itt történik a selejt cellák előkezelésig történő tárolása.

A telephelyen lévő – kezelés átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **6.000 tonna**.

V.3.3. Üzemi gyűjtőhely:

A telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező (elsődleges és másodlagos) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére két különálló üzemi gyűjtőhelyet alakítottak ki.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére kialakításra kerülő üzemi gyűjtőhely (B21 jelű épület) 297,0 m² bruttó (136,8 m² nettó) alapterületű. A gyűjtőhely max. 173 tonna veszélyes hulladék egyidejű gyűjtésére alkalmas.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére kialakításra kerülő üzemi gyűjtőhely (B22 jelű épület) 317,3 m² bruttó (225,8 m² nettó) alapterületű, mely max. 145 tonna nem veszélyes hulladék egyidejű gyűjtésére alkalmas. melyben egyidejűleg max. veszélyes hulladék gyűjthető.

Mindkét gyűjtőhely zárt, fedett, az épületek belül szekcionáltak. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen belül a padozat szekciónként egy-egy mélypont felé lejt, ahol járórácscsal fedett kármentő zsomp kerül kialakításra (azon szekciókban, ahol folyékony vagy iszap állagú hulladékok gyűjtése történik). A gyűjtőhely padozata 20 cm vastag szálerősítéses beton ipari padló, amely 3 rétegű epoxigyanta kenést kap a vízzáró és a kémiaailag ellenálló jelleg kialakítása érdekében.

A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladékok** és **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:

- „B21” jelű **veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **63,2 tonna**;

- b) a „B22” jelű nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék maximális mennyisége: **136,1 tonna**

V.3.4. Munkahelyi gyűjtőhelyek:

Viszonylag jelentős mennyisége és gyárszervezési okok miatt külön munkahelyi gyűjtőhely kerül kialakításra az alábbi hulladékok estében:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés körülményei	Környezetvédelmi feltételek
14 06 03*	Egyéb oldószer és oldószer keverék	3 db szabadtéri felszín feletti 40 m ³ -es tartály	A teljes tartálytérfogat felfogására alkalmas kármentő
16 10 01*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	50 m ³ -es tartály (B30 jelű építmény)	Túltöltés elleni védelem Duplafalú kialakítás Szivárgás érzékelő rendszer
19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	20 m ³ -es tartály	A teljes tartálytérfogat felfogására alkalmas kármentő

V.4. Telephely

A telephely Komárom-Esztergom megye É-i részén, Komárom város központjától Ny-ra, csaknem 4 km-re a városból Ny felé (Győr irányába) kivezető 1. sz. főközlekedési úttól É-ra található Ipari Park területén, kijelölt ipari – gazdasági (Gipe - egyéb ipari övezet) övezetben került megvalósításra. A telephely közvetlen szomszédságában D-i és K-i irányban a Komáromi Ipari Park telephelyei, Ny-i és É-i irányban mezőgazdasági területek és erdős területek helyezkednek el.

A hulladékká vált cellák fizikai előkezelése a B07 jelű („cella megsemmisítő”) épületben történik. Az épület földszintes kialakítású. A hulladékkezelés tevékenység végzésével érintett helyiségek: hulladéktároló hely (fogadó helyiség), szétszerelő helyiség, merítő helyiség, szárító helyiség.

Három egymástól elkülönített zsompzivattyú található az épület padlócsatornáinak zsompjaiba telepítve. Ezek a cellamerítő, a szétszerelő és a dihidratáló technológiai folyamatokhoz tartoznak és átszivattyúzzák a zsompban összegyűlő folyékony halmazállapotú hulladékot a 20 m³-es tartályban.

V.5. Dologi feltételek

1. IBC tartályok
2. Anyagmozgatás eszközei (targoncák)
3. Kézi szerszámok

V.6. Humán feltételek

A hulladék előkezelési tevékenység végzéséhez 4 fő alkalmazása szükséges.

Az Ügyfél szakirányú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.

V.7. Finanziális eszközök

Az Ügyfél környezetvédelmi felelősség-biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

VI.



Üzemeltetési szabályzatok, üzemi kárelhárítási terv

VI.1. Hulladéktároló hely

VI.1.1. A fentiekkel egyidejűleg a telephely **hulladéktároló helyének üzemeltetési szabályzatát**

jóváhagyom

az VI.1.2-VI.1.3 alpont szerint.

VI.1.2. A telephelyen lévő – kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **6.000 kg**.

VI.1.3. Hulladéktároló helyen (fogadó helyiség) tárolható hulladékok típusa és egyidejűleg tárolható maximális mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Tároló edényzet	Egyidejűleg tárolható maximális mennyiség (kg)
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	ADR láda	6.000

VI.2. Üzemi gyűjtőhelyek

VI.2.1. A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi gyűjtőhelyeinek üzemeltetési szabályzatát**

jóváhagyom

az VI.2.2. alpont szerint.

VI.2.2. A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladékok** és **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:

VI.2.2.1. Az „**B21**” jelű **veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **63,2 tonna**

VI.2.2.2. A „**B22**” jelű **nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen** egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **136,1 tonna**

3. sz. táblázat: A B21 jelű veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Folyamat, amiből a veszélyes hulladék keletkezik. Hulladék megjelenése	Gyűjtő edényzet	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fémoxid	Jelly Roll hulladék	ADR minősített BIG-BAG zsák	10.000

06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fémoxid	Katód fólia hulladék, anód aktív anyagok (mangán, kobalt, grafit), króm és nikkel fűlek	ADR minősített BIG-BAG zsák	7.500
06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fémoxid	Hulladék katód szuszpenzió (NMP + NCM tartalmú hulladék)	ADR minősített hordó	16.000
06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fémoxid	Előkezelt akkumulátor cella	ADR minősített BIG-BAG zsák	10.000
06 13 05*	Korom	Bevont grafit anód	ADR szerint minősített műanyag láda	2.000
07 01 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	Tisztításból fennmaradó, szennyezett etanol, szennyezett NMP	Eredeti csomagolás ADR minősített IBC tartály	5.000
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	Lejárt szavatosságú ragasztó	ADR szerint minősített műanyag láda	200
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	Fáradt olaj	ADR minősített hordó	2.000
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Veszélyes anyaggal szennyezett hordók, tartályok, egyéb csomagoló eszközök	Eredeti csomagolásban	2.500
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	Elektronikai szennyezett tasak	ADR szerinti minősített acél hordó	2.500
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	Kiürült hajtógázos palackok	ADR szerint minősített műanyag láda	200
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	Veszélyes anyaggal szennyezett védőeszközök, felitató anyagok, törlőkendők (pl. olajos, veszélyes anyagos, NMP-s, stb.)	ADR minősített hordó	5.000
16 05 06*	Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi	Veszélyes laborvegyszerek	Eredeti csomagolásban	100

	vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is			
16 05 07*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek	Veszélyes laborvegyszerek	Eredeti csomagolásban	
16 05 08*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	Veszélyes laborvegyszerek	Eredeti csomagolásban	
16 01 06*	Egyéb sav	Laboratóriumban keletkező HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , Hcl, H ₂ O ₂ -t tartalmazó hulladék)	ADR minősített hordó	200
Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok összes mennyisége:				63.200

4. sz. táblázat: A B22 jelű nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Folyamat, amiből a hulladék keletkezik. Hulladék megjelenése	Gyűjtő edényzet	Maximálisan gyűjthető mennyiség (kg)
06 04 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	Hulladék anód fólia	BIG-BAG zsák	10.000
06 13 03	Műkorom (carbon black)	Minden más korom és szén	Eredeti csomagolásban	1.500
06 13 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	Anód szuszpenzió, anód szuszpenziós mosó folyadék	IBC tartály	20.000
12 01 02	Vasfém részek és por	Karbantartási fémhulladékok (vas)	Konténer	10.000
12 01 04	Nemvas fém részek és por	Karbantartási fémhulladékok (egyéb fémek), bevonatolt anód fólia, grafit hulladék	Konténer, IBC tartály	
12 01 04	Nemvas fém részek és por (réz)	Selejt réz alapanyag, levágásból származó fólia részek	BIG-BAG zsák	
12 01 04	Nemvas fém részek és por (alumínium)	Selejt alumínium alapanyag, levágásból származó fólia részek	BIG-BAG zsák	10.000
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	Alapanyagok hulladékká vált csomagolóanyagai	Préskonténer	10.000

15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	Csomagoló fólia, sztreccsfólia, cellatovábbító tálcák, műanyag tálcák, csomagolási hulladék	Préskonténer	25.000
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	Raklapok, dobozok, OSB lapok	Önmagukban, konténerben	5.000
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	Fém csomagolási hulladék, üdítő dobozok	BIG-BAG zsák	500
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	Pántszalag, alumínium tasak, ragasztó csík, nem veszélyes vegyszerek pl.: tisztítószer csomagolásai	BIG-BAG zsák	5.000
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	Használt lég-, és vízsűrők	BIG-BAG zsák	1.000
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	Anód szuszpenziós felitató anyag	BIG-BAG zsák	5.000
16 01 19	Műanyagok	Szeperator fólia	BIG-BAG zsák	3.000
16 05 09	Használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	Nem veszélyes laborvegyszerek	Eredeti csomagolásban	100
16 06 05	Egyéb elemek és akkumulátorok	Hulladék lítium- ion cella (nem szétbontott formában)		18.000
17 02 02	Üveg	Épületek üvegfelületeinek sérüléséből származó hulladék	Doboz	500
20 01 02	Üveg hulladék	Üdítő üvegek	BIG-BAG zsák	500
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	Nem veszélyes hulladékká vált elektronikai hulladék, pl.: kábelek, ventilátorok, stb.	BIG-BAG zsák	1.000
Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége:				136.100

VI.3. Munkahelyi gyűjtőhelyek

VI.3.1. A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb fél évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető **nem veszélyes és veszélyes hulladékok** típusát, gyűjtésének módját épületenként, építményenként a 5-12 sz. táblázat tartalmazza:

VI.3.2. Munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok

5. sz. táblázat: Az B01 jelű épületben gyűjthető hulladékok

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtőhelyek száma	Gyűjtés módja
B01: Elektróda épület	06 01 06*	Egyéb savak	1 db	- hordó
	06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fémoxid	4 db	- Big-Bag zsák - IBC - hordó
	06 13 03	korom	2 db	- Big-Bag zsák
	06 13 05*	Korom	1 db	- Big-Bag zsák
	06 13 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	2 db	- IBC - hordó
	07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	1 db	- IBC
	12 01 02	vasfém részek és por	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	12 01 04	nemvas fém részek és por	5 db	- Big-Bag zsák - 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1 db	- hordó
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	1 db	- raklap
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	2 db	- fa láda
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	1 db	Ömlesztve

	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	6 db	- Big-Bag zsák - hordó - önmaga
	15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémről készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	6 db	- Big-Bag zsák - hordó
	15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	4 db	- Big-Bag zsák
	16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	1 db	- IBC
	20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	2 db	- Big-Bag zsák - 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet

6. sz. táblázat: Az B02 jelű épületben gyűjthető hulladékok

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtőhelyek száma	Gyűjtés módja
B02: Összeszerelő épület	06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fémoxid	6 db	- Big-Bag zsák - hordó - 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	08 04 09*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	12 01 02	Vasfém részek és por	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet

	12 01 04	Nemvas fém részek és por	12 db	- Big-Bag zsák - hordó - 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1 db	- hordó
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	1 db	- láda
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	3 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	5 db	- hordó - 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet - önmaga
	15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	5 db	- hordó - 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	16 01 19	műanyagok	3 db	- Big-Bag zsák - 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	2 db	- hordó - kanna
	20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet

7. sz. táblázat: Az B03 jelű épületben gyűjthető hulladékok

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtőhelyek száma	Gyűjtés módja
B03: Formázó épület	12 01 04	Nemvas fém részek és por	1 db	- Big-Bag zsák
	13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1 db	- hordó
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet
	15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	2 db	- Big-Bag zsák
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	3 db	- hordó - Big-Bag zsák - önmaga
	15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1 db	- hordó
	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	1 db	- hordó
	16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	1. db	- láda
	20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1 db	- 200 l-es hulladékgyűjtő edényzet

8. sz. táblázat: Az B07 jelű épületben gyűjthető hulladékok

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtőhelyek száma	Gyűjtés módja
B07:	06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fémoxid	1 db	- Big-Bag zsák

Cella előkezelő épület	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1 db	- Big-Bag zsák
	15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	1 db	- hordó
	19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	1. db	- 20 m ³ -es tartály

9. sz. táblázat: Az B13 jelű épületben gyűjthető hulladékok

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtőhelyek száma	Gyűjtés módja
B13: Kiszolgáló épület	13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1 db	- hordó
	15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1 db	- önmaga
	15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1 db	- hordó
	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	1 db	- hordó

10. sz. táblázat: Az B27 jelű épületben gyűjthető hulladékok

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtőhelyek száma	Gyűjtés módja
B27: NMP visszanyerő	14 06 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	1 db	- IBC - 50 m ³ -es tartály
	15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok	1 db	- hordó

		(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrítőket), törlőkendők, védőruházat		
--	--	---	--	--

11. sz. táblázat: Az B30 jelű épületben gyűjthető hulladékok

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtőhelyek száma	Gyűjtés módja
B30	16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	1 db	- 50 m ³ -es kármentővel, szintjelzővel és szivárgásérzékelővel ellátott tartály

12. sz. táblázat: Az Olaj szeparátorban gyűjthető hulladékok

Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése	Azonosító kód	Hulladéktípus	Gyűjtőhelyek száma	Gyűjtés módja
Olaj szeparátor	13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	1 db	Olaj leválasztó

A munkahelyi gyűjtőhelyekről **naponta** történik az üzemi gyűjtőhelyekre való kiszállítás, ami alól **kivételt képez** a B30 jelű technológiai folyékony hulladék tartály és a B27 jelű NMP visszanyerése során keletkező hulladékok.

VI.4. Üzemi kárelhárítási terv

A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi kárelhárítási tervét**

jóváhagyom.

VII.

VII.1. Környezetvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi és közegészségügyi előírások

VII.1.1. Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) figyelembe vételével megállapított előírások:

1. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a) a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről!
 - b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról!
 - c) a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről!
 - d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről!
 - e) a hulladék minél nagyobb arányú hasznosításáról, ártalmatlanításra csak a gazdaságosan nem hasznosítható hulladék kerülhet!
 - f) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről!
 - g) a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek bekövetkezésének minimumra csökkentésére az alábbi területeken:

- a légszennyezés, illetve a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások
- üzemi zajterhelés
- a forgalom okozta zaj- és rezgésterhelés
- a tüzesetek

h) a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról!

2. A szállított és tárolt anyagokat környezetszennyezést kizáró módon folyamatosan, biztonságosan és ellenőrizhetően kell kezelni, a rendkívüli események és katasztrófa helyzetek lehetőségének kizárása, minimalizálása mellett.
3. Minden olyan anyag tárolásakor, melyek folyékonyak, vagy tárolásuk során belőlük folyadék szivároghat ki, szivárgásmentes tárolókat kell alkalmazni.
4. A tárolást úgy kell végezni, hogy közben ne történjen elfolyás, illetve csöpögés.

VII.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások:

5. Valamennyi kezelésre átadásra kerülő 16 06 05 azonosító kódú hulladék mennyiségét a tárolóhelyen történő elhelyezéskor mérni kell. **A kezelésre átadott hulladékok mennyiségét hiteles mérésre alkalmas mérőeszközzel kell meghatározni.**
6. **A hulladékkezelési tevékenység megkezdésének feltételeként a hulladékkezelési technológiába bekerülő hulladékok mennyiségének szabatos meghatározására szolgáló mérőeszközt kell alkalmazni.** A mérőeszköz hitelesítési dokumentumait meg kell küldeni az Osztály részére. **Határidő: legkésőbb 2020. május 31.**
7. **A telephelyen lévő hulladéktároló hely csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően működtethető.** A telephelyen lévő – kezelés átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgáló – hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: **6.000 tonna.**
8. A telephelyen lévő üzemi gyűjtőhelyek csak a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatoknak megfelelően működtethetők. **A telephelyen lévő – termelői elsődleges hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok és nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége gyűjtőhelyenként:**
 - 8.1. A „B21” jelű veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **63,2 tonna**
 - 8.2. A „B22” jelű **nem veszélyes hulladék** üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladék** maximális mennyisége: **136,1 tonna**
9. **A 16 10 01* kóddal beazonosított technológiai berendezések mosásából** (az anód és katód keverő mosóvize, valamint egyéb technológiai berendezések mosóvize, valamint a hűtők hulladék vize) **származó hulladék kizárólag dupla falú, túltöltés elleni védelemmel és szivárgás érzékelő rendszerrel ellátott 50 m³-es tartályban** – mint munkahelyi gyűjtőhelyen – gyűjthető.
10. **A folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékokat** mind a munkahelyi, mind az üzemi gyűjtőhelyeken **kármentő felett kell gyűjteni.**
11. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
12. Kezelésre átvett hulladékok kizárólag hulladéktároló helyen legfeljebb egy évig elkülönítetten tárolhatók, melyekről naprakész üzemnaplót kell vezetni. A hasznosításra kerülő hulladékok átvételüket követően a hasznosítás megkezdéséig legfeljebb 1 évig tárolhatók.

13. Termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig vagy üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb egy évig *elkülönítetten* gyűjthetők, melyekről utóbbi esetében *naprakész* **üzemnaplót** kell vezetni.
14. A kezelésre átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – *naprakész* **nyilvántartást** kell vezetni. Az Ügyfélnek **anyagmérleg alapján is nyilvántartást** kell vezetni.
15. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot** legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
16. A kezelt és keletkezett nem veszélyes hulladékokról, valamint a keletkezett veszélyes hulladékokról *évente* a tárgyévét követő év március 1. napjáig; míg az átvett veszélyes hulladékokról *negyedévente* a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell teljesíteni.
17. A telephelyről *évente* 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladék vagy *évente* 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladék kezelési célból – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – történő elszállítása esetén *évente* a tárgyévét követő év március 1. napjáig **E-PRTR-jelentést** kell tenni.
18. A kezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportok alá kell besorolni.
19. A kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell.
20. A környezetvédelmi biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
21. A havária-elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
22. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az Osztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
23. A jelen határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül az Osztály felé be kell jelenteni.
24. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

VII.1.3. Földtani közegvédelmi előírás:

25. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a képződő hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!
26. A vegyszereket kizárólag kármentővel ellátott módon szabad tárolni.
27. A 16 10 01* kóddal beazonosított hulladék gyűjtésére szolgáló tartályt el kell látni túltöltés elleni védelemmel és szivárgás érzékelő rendszerrel, továbbá dupla falúan kell kialakítani **2020. május 30. napjáig**. Az elkészült munkálatokról jelentést kell készíteni, a jelentést meg kell küldeni **2020. június 20. napjáig**.

VII.1.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) figyelembevételével:

28. A telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni, a diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében.
29. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni.
A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változást elektronikus úton, annak bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni és ezzel

egyidejűleg 1 példányban az engedélykérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

- 30.** A légszennyező forrásokról *évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig* – a kibocsátási határértékekben szereplő valamennyi légszennyező anyagra vonatkozóan – **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést** (a továbbiakban: LM) kell teljesíteni.
- 31.** A légszennyező forrásokról és a hozzájuk kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről *folyamatosan – 6 évig* megőrzendő – **üzemnaplót** kell vezetni.
- 32.** Biztosítva a jelen határozat III. fejezet 3. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek betartását – a kifogástalan üzemvitelt és a berendezések rendszeres karbantartását biztosítani kell, melynek keretében a leválasztó berendezéseket folyamatosan működtetni kell.
- 33.** A légszennyező pontforrások – teljes üzemmenet melletti – emisszióját és a határértékeknek való megfelelést akkreditált szervezet által végzett szabványos vagy azzal egyenértékű méréssel, illetve számítással az alábbi táblázatban ismertetett időközönként legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni és mérési jegyzőkönyv benyújtásával kell igazolni.

Pontforrás azonosító	Mérési gyakoriság	Következő mérés elvégzésének határideje
P1, P22, P23	5 év (rotációban történő méréssel)	2024. november 30.
P3, P4, P5	3 év (rotációban történő méréssel)	2022. november 30.
P2, P6	1 év (rotációban történő méréssel)	2020. november 30.
P7, P8	1 év (rotációban történő méréssel)	2020. november 30.
P9, P10, P11	1 év	2020. november 30.
P12, P13, P14	1 év	üzembe helyezést követően 6 hónapon belül
P24	1 év	2020. november 30.

- 34.** Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.
- 35.** A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
- 36.** Az esetleges haváriáról, illetve rendkívüli légszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével és a berendezések azonnali leállításával – haladéktalanul tájékoztatást kell küldeni és a szennyezés okának elhárításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

VII.1.5. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- 37.** A megállapított **zajkibocsátási határértékeknek folyamatosan teljesülni kell** az üzemelés során.
- 38.** A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, továbbá a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező – határérték-túllépést okozó – **változást** annak bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni.

39. A jelen határozat IV. fejezetében foglalt zajkibocsátási határértékek betartásának érdekében az Ügyfél az alábbi **zajcsökkentési intézkedések** megtételére köteles:

- c) A hűtőtornyokat (5 egység) akusztikai védelemmel kell ellátni, ami készülhet zajvédő falként vagy burkolással.
- d) Az Elektróda, Formázó és Összeszerelő épületek tetején összesen 5 db aktív szenes légkezelő egység került telepítésre. A zajvédelmi kibocsátási határérték elérése érdekében U alakban zajárnyékoló fal kiépítése szükséges.
- e) Az NMP visszanyerő egységek (3 egység) elé ÉNy-i oldalon keresztirányban zajárnyékoló fal telepítése szükséges. Magassága $H_{min}=8,00m$, $RW_{min}=20dB$, $L_{alfa,min}>8dB$.
- f) A 06. épület kifúvó ventilátor egységei (8 egység) köré U alakban zajárnyékoló fal kiépítése szükséges.
- g) Az alapanyag beszállítás során a járművek zajkibocsátását a szállító útvonal mentén elhelyezett zajárnyékoló fallal kell csökkenteni. A rakodási zajok csökkentése érdekében az alapanyag be, valamint a ki oldali területek ÉNy-i oldalán, hosszanti zajárnyékoló falak beépítése szükséges.
- h) **A jelen pont a) - e) pontjaiban előírt intézkedések elvégzésének határideje: 2020. augusztus 31.**
- i) **Ellenőrző zajmérések végzése az intézkedések végrehajtását követő 30 napon belül.**
- j) **Az ellenőrző zajmérésekről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 20 napon belül be kell küldeni.**

VII.1.6. Természet- és tájvédelmi előírások:

- 40.** A létesítmény környezetében folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok visszaszorításáról (pl. kaszálással), terjedésük megakadályozása és helyszínen jelenlévő állományaik visszaszorítása/felszámolása érdekében.
- 41.** A létesítmény D-NY-i oldalán és a szakmailag indokolt egyéb helyszíneken takaró-fásítást szükséges végezni, melyek során – a helyszín védett természeti területhez és Natura 2000 hálózathoz való közelsége okán – kizárólag a tájra jellemző, őshonos fajokat/fajtákat szabad alkalmazni, figyelemmel az egyes inváziós hajlamú, idegenhonos fafajok magszórás és egyéb betelepítési módok általi potenciális területfertőzés lehetőségére is. **A takaró-fásítás elvégzésének határideje: 2021. december 31.**

VII.1.7. Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos előírások:

- 42.** A tervet a változások átvezetésétől függetlenül öt évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni!**
- 43.** A kárelhárítás során keletkező hulladékokat, azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően, zártan, szóródás mentesen, környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni! Hasznosításukról, ártalmatlanításukról, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!
- 44.** A tervben rögzített anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról gondoskodni kell!
- 45.** Gondoskodni kell a terv adatainak folyamatos vezetéséről, az azokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről!
- 46.** A bekövetkező **változásokról 30 napon belül értesítést kell küldeni!**
- 47.** Esetleges káresemény bekövetkezte esetén a környezetvédelmi veszély megszüntetésében a tervben foglaltak szerint kell eljárni!

VII.1.8. Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

48. A jelen határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező **változást** annak **bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni!**
49. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a képződő hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!
50. A tevékenység szüneteltetését vagy végleges felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni!
51. A tevékenység felhagyása esetén az üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell!

VII.1.9. Talajvédelmi előírás

52. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve ott a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
53. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.

VII.1.10. Termőföldvédelmi előírás

54. A <https://komarom-filr.kh.gov.hu> weboldaltól letöltött 1185-1/2020. számú dokumentációt megvizsgálva, megállapítottam, hogy a beruházás közvetlenül termőföld területeket nem érint, azonban a hatásterületen belül a termőföld területek is érintettek.
55. Az építési munkafolyamatok a szomszédos termőföldek minőségét és mennyiségét nem veszélyeztetheti, különös figyelemmel az építési tevékenység során keletkező taposási kárra, illetve a keletkező melléktermékek elhelyezésére.
56. A Tft. 8. § (2) bekezdés alapján a tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, nem akadályozhatja.
57. A termőföld havária okozta igénybevételének különös szabályait a Tft. 14/B-14/E. § szabályozza.

VII.1.11. Közegészségügyi előírás

58. A többször módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. § (2), és 46. §-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül ne veszélyeztesse!
59. Az egységben a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény utasításait fokozottan be kell tartani!

VII.2. Felügyeleti díj

2020. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 200.000,- Ft, (azaz kettőszázezer forint) időarányos részét jelen határozat véglegessé válását követően 2020. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszédese célelszámolási számla – KEMKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. **Az Ügyfél 2021. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a teljes éves felügyeleti díjat fizetni** a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 200.000,- Ft, (azaz kettőszázezer forint).

VII.3. Szankciók

Jogsértő tevékenység esetén – szankciós jelleggel – az **egységes környezethasználati engedélyét visszavonom**, továbbá **intézkedési terv benyújtására**, az abban foglaltak **megvalósítására**, **valamint környezetvédelmi**, illetve egyéb szakági **(hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgés-, stb.) bírság megfizetésére** kötelezem az Ügyfelet.

VIII.

VIII.1. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem)
35800/2050-1/2020.ált számon a következő állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **(a továbbiakban: Igazgatóság)** a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4 fszt.; **a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály**) KE-06/KTO/01185-10/2020. számú megkeresése alapján az SK Battery Hungary Kft. (2900 Komárom, Klapka György út 39.; **a továbbiakban: Ügyfél**) részére, a Komárom, 7136 hrsz. alatti lítium-ion akkumulátor gyár egységes környezethasználati engedélyéhez vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel

hozzájárul.

1. A vízimunka, vízilétesítmények (víz előkezelése, csapadékvíz-elvezető rendszer, rétegvíz kutak, monitoring kutak) csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők.
2. A hatályos szennyvízkibocsátási engedélyben foglaltakat be kell tartani. A gyár szennyvíz kibocsátását az engedélyben szereplő komponensekre jóváhagyott önellenőrzési terv alapján kell mérni, bevizsgálni, dokumentálni és az eredményekről adatszolgáltatást teljesíteni.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak és a kármentők szivárgásmentességének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról.
4. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

VIII.2. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
36100/565-1/2020.ált számon a következő állásfoglalást adta:

„Az SK Battery Hungary Kft., (Székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 39.) egységes környezethasználati engedélyezési eljárással összefüggésben indult szakhatósági eljárást

m e g s z ü n t e t e m.

Jelen végzésem, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VIII.3. A KE-06/KTO/00615/2019. számú üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása iránti eljárásban szakhatóságként közreműködő Katasztrófavédelem 35800/5814-1/2019.ált. számon a következő állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (**a továbbiakban: Igazgatóság**) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabánya Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; **a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság**) KE-06/KTO/00615-5/2019. ügyiratszámú megkeresése alapján az SK Battery Hungary Kft. (2900 Komárom, Klapka Gy. u. 39.; **a továbbiakban: Ügyfél**) részére a Komárom, Klapka Gy. u. 39. szám alatti, 7136 hrsz-ú ingatlanon lítium-ion elektromosjármű-akkumulátor gyár üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására vonatkozó eljárásban vízügyi és vízvédelmi szempontból az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra javasolja az alábbi feltételekkel:

1. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.
2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

IX.

IX.1. Jelen **egységes környezethasználati engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2025. április 10. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni **2024. október 10. napjáig**.

IX.2. Jelen egységes környezethasználati engedélyben foglalt **levegőtisztaság-védelmi engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2025. április 10. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a fenti határnapot megelőzően **2024. október 10. napjáig**.

IX.3. Jelen egységes környezethasználati engedélyben foglalt **hulladékgazdálkodási engedély** e határozat véglegesség válásának napjától **2025. április 10. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a fenti határnapot megelőzően **2024. október 10. napjáig**.

IX.4. Jelen egységes környezethasználati engedélyben jóváhagyott telephelyi **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatának határideje: 2024. szeptember 27.**

IX.5. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **többször módosított 3890-9/2019. sz. véglegessé vált határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi engedélyét, a KE-06/KTO/431-6/2019. számú zajkibocsátási határértéket megállapító, a**

KE-06/KTO/00615-8/2019. számú üzemi kárelhárítási tervét jóváhagyó és a KE-06/KTO/00486-8/2019. számú veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyének üzemeltetési szabályzatát jóváhagyó határozatát visszavonom, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

X.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 2.100.000,- Ft, (azaz kettőmillió-egyszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

XI.

Jelen határozattal szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyvé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. Jelen határozat bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott kereseti kérelemmel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél nevében, a 2900 Komárom, Ipari Park, 7136 hrsz.-ú területen, litium-ion elektromosjármű-akkumulátor cellákat gyártó létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan előterjesztett kérelemre indult előzetes vizsgálati eljárást – az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásával – a 4362-22/2019. számú határozattal lezártam és megállapítottam, hogy a környezeti hatások – a 4362-22/2019. számú határozat IV-V. fejezeteiben foglalt feltételek betartása mellett – nem jelentősek, a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok sem merült fel, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. A 4362-29/2019. számú határozatommal a 4362-22/2019. számú határozat módosításáról döntöttem.

Az Ügyfél 4362-29/2019. számú határozatban foglaltaknak megfelelően meghatalmazottja útján, a telephelyén a litium-ion elektromosjármű-akkumulátor cellákat gyártó létesítményére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2020. március 2. napján.

A tervezett beruházás a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyvé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és 1. sz. melléklete 4. pontjának tárgyi hatálya alá tartozik.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja (Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes

névleges bemenő hőtéljesítménnyel rendelkező létesítményekben) szerint történik, melynek alapján a Khvr. 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Khvr. 18. §-a értelmében egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2020. március 3. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében – figyelemmel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngvt.) 3. § (1) bekezdésében foglaltakra is – 42 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése alapján – az Ákr. 10. § (2) bekezdésének megfelelően – elektronikus irat útján értesítettem az érintett civil szervezeteket az eljárás megindulásáról, akik nem kérték ügyféli jogállásuk megállapítását, az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek, emellett a Khvr. 21. § (1) – (4) bekezdései alapján publikált közlemény nyomán sem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. § (3) bekezdése és 5. sz. mellékletének II. fejezete alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében. Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a telephely szerint illetékes jegyzőt, valamint a Kr. 28. § (1) bekezdése és 5. sz. mellékletének I. fejezete alapján a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, bányafelügyeleti és állami főépítész feladatkörében eljáró – kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és függő hatályú végzés meghozataláról döntöttem az Ákr. 43. § (1) bekezdése értelmében:

*„A hatóság – az e §-ban meghatározottak szerint – az eljárás megindításától számított nyolc napon belül **függő hatályú döntést** hoz.”*

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemnek és mellékleteinek a Khvr. 18. §-a és 8-9. sz. mellékletei; az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13-17. §-ai és 2. sz. melléklete; a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 25. §-a és 5. sz. melléklete; a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) 5-6. §-ai és 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően a KE-06/KTO/01185-8/2020. számú végzéssel hiánypótlási felhívás kibocsátásáról döntöttem, melynek az Ügyfél Meghatalmazottja útján eleget tett.

Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. BAT

A BAT-nak való megfeleléssel kapcsolatban az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél beadványához csatolta a megvalósult létesítmény BAT-nak való megfelelést igazoló dokumentumot. A BAT-nak való megfelelés értékelését jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete tartalmazza.

2. Hulladékgazdálkodás

A telephelyen folytatott tevékenységek közül az alábbiak járnak hulladék keletkezésével:

- Gyártástechnológia
- Kiegészítő tevékenységek közül:
 - csapadékvíz előtisztítás
 - gépek, berendezések karbantartása
- Csomagolásból (beérkező anyagok csomagolási hulladékai, készau csomagolószerből keletkező hulladékok)
- Irodai, adminisztratív tevékenységből, dolgozói jelenlétből adódó kommunális hulladék
- Hulladék előkezelési tevékenység

Üzemelés során várható hatások:

a) Hulladékkezelési tevékenység:

Az akkumulátor cellák gyártása során sérült és/vagy selejt cellák keletkezésével kell számolni, mely 16 06 05 hulladék azonosító kódú *egyéb elemek és akkumulátorok* megnevezésű hulladékként kerül rögzítésre. A sérült cellák későbbi visszaállíthatóságának ellehetetlenítése céljából a B07 jelű („cella megsemmisítő”) épületben végzik nevezett hulladék fizikai előkezelését. Az eljárás során az akkumulátorokat, meghatározott tartózkodási idő alkalmazásával 0 V-os kapocsfeszültségig merítik, fizikailag ellehetetlenítik a használatát és megakadályozzák, hogy gyártási hibás cella balesetet okozzon. A hulladékkezelési tevékenység kizárólag a saját gyártási tevékenység során keletkező selejt és/vagy sérült akkumulátor cellák előkezelésére terjed. Az előkezelní kívánt hulladékok éves mennyisége 3000 tonna. A tevékenységet 4 fő végzi egy 8 órás műszakban, mely idő alatt 4500 db selejt cella kezelhető.

Az előkezelés során keletkező hulladékok hasznosítás céljából kerülnek átadásra.

Az Ügyfél az Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél (1139 Budapest, Váci út 99.) 126 0000772 *kötvényszámú* környezetvédelmi felelősség-biztosítással rendelkezik. Csatolásra került az Ügyfél és a Citibank Europe plc Magyarország Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Promenade Gardens, Váci út 80.; továbbiakban: Bank) között létrejött Letéti szerződést, mely értelmében a Bank igazolja, hogy 300.000,- Ft, (azaz háromszázezer forint) pénzösszeg a hulladékkezelési tevékenység környezetvédelmi biztosítékeként az Ügyfél számláján határozatlan ideig elkülönítésre került, mely összeg kizárólag az Osztály (vagy jogutódja) hozzájárulásával szabadítható fel.

b) Üzemszerű működés:

A telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtése többsége munkahelyi gyűjtést követően a kialakított üzemi gyűjtőhelyeken történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhelyen belül a fajtánként elkülönített veszélyes hulladékokat ADR minősítésű Big-Bag zsákokban, IBC tartályokban, illetve zárható hordókban vagy konténerekben gyűjtik.

Viszonylag jelentős mennyisége és gyárszervezési okok miatt külön munkahelyi gyűjtőhely kerül kialakításra az alábbi hulladékok esetében:

1. A **14 06 03*** kóddal beazonosított vízzel szennyezett NMP hulladék gyűjtése 3 db 40 m³-es tartályban történik

2. A **16 10 01*** kóddal beazonosított technológiai berendezések mosásából (az anód és katód keverő mosóvize, valamint egyéb technológiai berendezések mosóvize) és a hűtők hulladék vize, melyek gyűjtése duplafalú kialakítást, túltöltés elleni védelemmel és szivárgás érzékelő rendszerrel ellátott 50 m³-es tartályban történik.
3. A **19 02 11*** kóddal beazonosított hulladékkezelés tevékenységhez kapcsolódóan (scrubberrel kimosott (elszívott) elektrolitos víz és a merítés során keletkező elektrolittal szennyezett víz) keletkező hulladék gyűjtése 20 m³-es tartályban történik.

A tartályok a tárolt térfogatnak megfelelő nagyságú kármentőben kerültek/kerülnek telepítésre.

Az üzemelés során a hulladék, mint önállóan kezelt hatótényező hatása a megvalósítás során elviselhető.

A tevékenység felhagyása során várható hatások:

A tevékenység felhagyása esetén az építmények elbontása során keletkező nagy mennyiségű bontási hulladék keletkezésével kell számolni.

A felhagyás hatása elviselhető, a hatásterület nem lépi túl az érintett ingatlan határait.

3. Földtani közegvédelem

A vizsgált terület Komárom város területén, a Dunától ~ 1,5-2 km-re délre helyezkedik el. A területen korábban szántóföld volt, melytől keletre és délre ipari terület, nyugatra szintén szántóföld és északra fás-erdős terület és lakóházak találhatók. A tevékenység megkezdéséhez szükséges beruházás zöldmezős beruházásként valósult meg.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról érzékeny területeken levő települések besorolása szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Komárom az „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába esik. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mellékletének besorolása alapján „Érzékeny” – „2.c: Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül található” kategóriájú terület.

A Khvr. 20/B. §-a értelmében az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti tartalommal készült alapállapot jelentést kell csatolni. Az tervdokumentáció mellékletét képező alapállapot jelentés alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az alapállapot vizsgálat során az érintett területen 4 ponton és egy ponton a telephelyen kívülről, a szennyezettség megismerése érdekében 2019. november 20-án akkreditált talaj – és talajvíz mintavételezést hajtott végre a Bálint Analitika Kft. (NAH-1-1666/2019). A talajból két mintavételi mélységből (0,5 m és 4,5 m) történt mintavétel, az akkreditált vizsgálatot TPH- GC, toxikus fémek, NMP komponensek tekintetében végezték el. A talajvíz vonatkozásában a minták vizsgálata TPH- GC, toxikus fémek, NMP és általános vízkémiai paraméterek tekintetében történt.

A mintavételi jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapítható, hogy TPH komponens vonatkozásában egyetlen mintában lépte túl a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértéket.

A talajminták vizsgálata során 17 toxikus nehézfém koncentrációját határozták meg. Fémek eredményeivel kapcsolatban is elmondható, hogy a terület fém szennyezőktől mentes, az egy ponton detektált alacsony higany koncentráció (M-1 mintavételi pont 0,5 m-es mélységben 0,7 mg/kg, 4,5 m-es mélységben 0,69 mg/kg) és az egy ponton detektált bárium határértéket meghaladó koncentráció (M-4 mintavételi pont 0,5 m-es mélységben 271 mg/kg) a földtani sajátosságából adódhat.

A telephelyen 6 db monitoring kútból álló monitoring rendszer üzemeltetését tervezik.

Veszélyes anyagok tárolására szolgáló épületek, építmények:

1. Elektrolit raktár

Az építmény egyszintes, a belső tér mintegy 532 m² hasznos alapterületű tároló térből áll. Az épület aljzata egyben felfogó (kármentő) tér is. Az épület padozatában az oldal falakkal párhuzamosan egy kármentő funkciójú folyóka lett kialakítva. A padozat a kármentő felé van lejtetve. A rakodási műveletek (közúti gépjárműről történő áru lerakodás, áru kiadás termelésre) az előtérben, illetve az előtt fog történni. Az előtér előtti terület (115 m²) szintén kármentő folyókéval védett módon került kialakításra, ahol a hulló csapadék elleni védelmet féltető biztosítja.

2. Transzformátor állomás

Az üzem elektromos energia igényéhez KÖF elektromos állomás 132 kV/22 kV létesült. Az épület szabadon álló, földszintes kialakítású. A transzformátorházban elektromos elosztó helységek kerültek kialakításra. Az épület kialakítása során az MSZ 15688:2009. számú szabvány előírásait is figyelembe vették.

3. Hűtőtornyok

A hűtővízrendszer feltöltése és vízpótlása az Ipari Park ivóvízrendszeréről táplált víztartályokból történik. A hűtővizet vegyileg kezelni kell. A vegyszer adagoló helységben összesen 1 tonna folyékony biocid vegyszer lesz jelen.

4. NMP tartálytelep

1 db 50 m³ térfogatú NMP tartály szolgál, a működés biztosításához szükséges NMP tárolására. A tartályból a B01-es épületbe, a technológiára automatán vezérelt szivattyúk segítségével juttatják el az NMP-t. A feladott NMP-t a B01-es épületben egy puffer tartály fogadja.

A tartályt kármentő veszi körül, melynek úrtartalma eléri a tartály térfogatát. A tartályhoz kapcsolódó gépészet szintén kármentővel védett térben van elhelyezve.

5. Veszélyes anyag tároló

Az üzemeltető a B21 és B22 épületek között, egy mindösszesen 118 m² alapterületű épület található, mely dízelolaj (üzemanyag) raktározására szolgál. A tároló helység kármentővel van ellátva. A burkolatok úgy lettek kialakítva, hogy a kármentőként szolgáló rácsos összefolyók irányába lejtjenek. A kármentő tér feladata kettős. Egyrészt megakadályozza a lehullott csapadékvíz tárolóba való bejutását, másrészt a be-és kiszállítás során esetlegesen elfolyó/csöpögő/kiömlő folyadék környezetveszélyeztetést és/vagy – szennyezést kizáró módon való összegyűjtését szolgálja.

6. Alapanyag raktár

Az épület a gyár központi alapanyag raktáraként szolgál. A gyár területére beérkező minden - nem tűzveszélyes alapanyag az épület előtt található teher portán keresztül jut a gyár területére, majd a beérkező autók rá állnak a kijelölt be oldali teher kapuk egyikére. A be oldalon egy 4 m kinyúlású féltető található a kapuk felett, így a rakodás a hulló csapadéktól teljesen védetten valósulhat meg. A be oldalon a teher kapuk előtti rész kármentősen van kialakítva, a kármentő közepén lefolyástalan rácsos folyóka található. A beérkező alapanyagot a szükséges minősítést követően vételezik be. A raktárban

kizárólag küldeménydarabos áruk tárolását végzik. A raktárban kiszerelést, kimérést nem végeznek. A beérkezett alapanyagok részben árucikkek - azaz nem kemikáliák - (tab, alumínium fólia, réz fólia, többrétegű fólia) részben kemikáliák, amelyeket a mixing terület használ. A felhasznált vegyi alapanyagok között granulált, por formájú szilárd anyagok és folyadékok lehetnek. Az alapanyag raktárban fog történni a katód aktív anyag (NCM) tárolása is. Az NCM egy szilárd por formában beérkező kobaltot, lítiumot, mangánt, nikkelt tartalmazó oxid vegyület, amelynek belélegezve mérgező. A raktárban tárolt anyagok között vegyileg inkompatibilis anyagokat nem tartanak, az itt jelenlévő anyagok együtt tárolhatóak.

7. Veszélyes hulladék tárolóba

A gyár veszélyes hulladék üzemi gyűjtő helye, a használt akkumulátor gyűjtő helye, valamint a tovább értékesíthet veszélyes anyag gyűjtő helye. A tároló helységek és a rakodó terület is kármentővel van ellátva.

8. NMP recorvery

A NMP a gyártási és segéd technológiát is figyelembe véve, az üzemben az alábbi pontokon fordul elő:

- B01 épületben az elektróda gyártás során, mint oldószer a katód oldalon. Ehhez az NMP tartályparkból puffertartályba érkezik az NMP.
- NMP tartálypark területén, mint tiszta NMP
- NMP újrahasznosítás területén, mint vízzel szennyezett NMP, mely a technológia során az NMP-víz keverék 80-20 %-os arányt ér el

Vzellátás

A telephely vízellátása közüzemi vízellátó hálózatról történik.

Szennyvíz elvezetés

A gyárban keletkező technológiai és kommunális jellegű szennyvizet különálló hálózaton egymástól elkülönítve gyűjtik és vezetik el. A kommunális szennyvizet előkezelés nélkül egy nyomott vezetéken keresztül adják át a közszolgáltató hálózatára. A technológiai szennyvizek (16 10 01* kódú hulladék), melyek a technológiai berendezések mosásából (az anód és katód keverő mosóvíze, valamint egyéb technológiai berendezések mosóvíze) és a hűtők hulladék vizéből keletkeznek, folyékony hulladékként tengelyen kerülnek elszállításra. A gyűjtés céljából az üzem területén egy 50 m³-es tartály került letelepítésre, B30-as objektum jelzéssel. A hulladékként kezelt és tengelyen elszállított technológiai szennyvízből összesen 50 m³/nap mennyiség keletkezik. Az egyes lefejtő helyeken kármentők kerülnek kialakításra.

Az itt keletkezett szennyvizet vízzáró felületvédelemmel ellátott zárt tartályban gyűjtik és elkülönülten kezelik elszállítást követően. Technológiai szennyvíz keletkezik a B07-es épületben a hulladékkezelés során, melyet a technológiába épített, kármentővel ellátott, 20 m³-es szennyvíz tartályba gyűjtenek elszállításig.

Csapadékvíz elvezetés

A gyár csapadék rendszere két részre osztható.

A tetőkön összegyűlő tiszta csapadékvizek az ipari park közös csapadékvíz elvezető rendszerébe, majd a telephely mellett létesült maximális üzemi vízszint esetén 4332 m³-es csapadékvíz tározóba kerülnek. A parkoló- és közlekedési területről összegyűlekező, potenciálisan szennyezett csapadékvizet hordalék- és olajfogókon keresztül vezetik be a csapadékvíz tározóba.

A tevékenység normál üzemeltetése mellett nem gyakorol jelentős hatást a földtani közegre. A berendezéseket épületeken belül telepítették, a technológiák zárt rendszerűek, műszaki védelemmel ellátottak.

Talajra a felhasznált anyagok és hulladékok szállítása során bekövetkező rendkívüli események jelenthetnek veszélyt, a szállítási útvonalak többnyire épületen belüliek, illetve épületen kívül a burkolt felületen történnek.

4. Levegőtisztaság-védelem

A T1 technológia pontforrásain kibocsátott kibocsátott légszennyező anyagokra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete alapján általános technológiai kibocsátási határértékeket állapítottam meg. A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A T2 technológia pontforrásain kibocsátott légszennyező anyagok határértékeit a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 5. számú melléklete tartalmazza. A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A mérések gyakoriságát az FM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján határoztam meg.

A T3 technológia pontforrásain kibocsátott légszennyező anyagok határértékeit az FM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A mérések gyakoriságát az FM rendelet 3. § (1) bekezdése, 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján határoztam meg.

A T4 technológia pontforrásain kibocsátott kibocsátott légszennyező anyagokra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete alapján általános technológiai kibocsátási határértékeket állapítottam meg. A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A T5 technológia esetében az FM rendelet 4. § 13. bekezdése alapján a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni azon tüzelőberendezésekre, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van. A T5 technológia pontforrásain légszennyezőanyag kibocsátásmérést nem kell végezni.

A T6 technológia esetében az FM rendelet 4. § 13. bekezdése alapján a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek. A T6 technológia pontforrásain légszennyezőanyag kibocsátásmérést nem kell végezni, amennyiben a hozzá kapcsolódó motorok 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.

A pontforrások működése, valamint a tevékenységgel összefüggő forgalom miatt kialakuló immissziós viszonyok meghatározására terjedésmodellezést végeztek. A transzmissziós számításokat AERMOD VIEW 9.8.3 szoftverrel végezték. A számításokhoz a Komáromra vonatkozó 2019. évi órás idősort vették alapul. A számítások alapján az alábbi megállapítások tehetők.

Az N-metil-2-pirrolidon kibocsátás okozza a legnagyobb hatásterületet. Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy maximális immissziós érték NMP-re a levegő terheltségre figyelembe veendő irányérték 25%-a azaz az NMP kibocsátás levegő terheltséget okoz

ugyan, de a kikerülő NMP sem a kibocsátási határértéket sem terheltségi irányértéket nem haladja meg.

A telephely Komárom város területén található. Az Lvr. 2. § 14. c. pontja szerint értelmezett meghatározó hatásterület - a pontforrások együttes üzeme esetén - a pontforrások körüli 1315 méter sugarú körrel jelölhető ki.

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Komárom (külterület):

086/9, 069/1, 067/5, 067/4, 067/3, 050, 049/5, 049/3, 047/2, 046/2, 046/1, 036/17, 036/16, 036/15, 036/14, 036/13, 036/12, 036/11, 036/10, 036/9, 036/8, 036/7, 036/6, 036/5, 036/4, 036/2, 036/1, 035, 033/10, 031/17, 031/8, 031/7, 031/1, 023/34, 023/32, 023/28, 023/26, 023/21, 023/20, 023/19, 023/14, 023/13, 023/12, 023/11, 023/10, 0(085), 0(047/6), 0(045), 0(039),

Komárom (belterület):

7136, 7135/24, 7135/23, 7135/21, 7135/20, 7135/19, 7135/17, 7135/16, 7135/13, 7135/12, 7135/10, 7135/7, 7135/5, 7135/4, 7134, 7128/6, 7128/5, 7128/2, 7127/2, 7127/1

Országhatáron áterjedő hatással nem kell számolni.

5. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció bemutatja a terület jelenlegi zajállapotát, ismerteti az alkalmazott technológiát, az abból eredő zajkibocsátást.

A vizsgált akkumulátor-cella gyártó üzem Komárom város nyugati részén, az 1. sz. főút mentén lévő Ipari Park területén található. Az ingatlan helyrajzi száma: 7136. A terület Helyi Építési Szabályzat szerinti övezeti besorolása „Gipe – egyéb ipari övezet”.

A gyár közvetlen környezetében, attól délkeleti irányban az Alumetal Group Hungary Kft. üzeme található, melynek területe szintén „Gipe – egyéb ipari övezet” besorolású. Ebben az irányban zajtól védendő terület, létesítmény nem található. Az üzem zajkibocsátása az északnyugati irányban található major-, valamint falusias lakó területen észlelhető.

Az üzemtől északnyugati irányban, külterületen az Újszállási út környezetében „Gmg – mezőgazdasági major övezet”, valamint „Lf – falusias lakóövezet” besorolású területek fekszenek, melyeken több lakóépület is található. A lakóépületeket rendeltetésszerűen használják. Az épületek zajtól védendőek. A telephely középpontja és a védendő terület közötti távolság változó, nagyjából 600-650 m.

A gyártól keleti, északkeleti irányban, azzal közvetlenül határos területen szintén „Gipe – egyéb ipari övezet” besorolású területek fekszenek, melyeken további üzemek találhatóak, azonban ezek a vizsgált gyáregységtől már távolabb esnek. A fenti területeken túl, a gyártól északkeleti irányban Komárom Város területe található (Vizimolnár utca, Téltemető utca), mely „Lf – falusias lakóövezet” besorolású, így zajtól védendő. A fenti lakóházak a telephelytől már nagyobb távolságra, ~1km fekszenek.

A vizsgált üzemtől délnyugati, nyugati irányban a Szabályozási Terv szerint „Má – általános mezőgazdasági övezet”, melyen zajtól védendő létesítmény szintén nem található.

A vizsgált gyáregység és környezetének övezeti besorolását, területfunkciókat, azok

előírásait Komárom város Helyi Építési Szabályzata, Rendezési terve tartalmazza.

A telephely rendelkezett a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya által KE-06/KTO/431-6/2019. számon kiadott, a zajkibocsátási határértékeket tartalmazó határozattal.

A 2020 januárjában végzett környezeti zajmérések eredményeinek figyelembevételével készült hatásterület-lehatárolás alapján az Ügyfél kérte a KE-06/KTO/431-6/2019. számon kiadott határozat módosítását, tekintettel arra, hogy a telephely hatásterülete megváltozott, újabb védendő ingatlant is érint. A kérelemben foglaltaknak megfelelően a hatásterülettel érintett ingatlanok listája kiegészítésre került.

A 2020 januárjában végzett környezeti zajmérések eredményei alapján megállapítható, hogy a telephely zajkibocsátása meghaladja az előírt határértékeket az Újszállási út 22., 30., 38. és az Újszállás puszta 10. sz. alatti ingatlanok esetében, ezért az Ügyfél zajcsökkentési intézkedéseket végzett (Utility 13 csavarkompresszorokhoz kapcsolódó sűrített levegő lefűvatók tokozása), illetve intézkedési tervet nyújtott be a környezeti zajterhelés csökkentése és a zajkibocsátási határértékeknek való megfelelés érdekében.

A benyújtott intézkedési terv áttekintését követően a megállapítottam, hogy az intézkedési terv megfelel a Zvr. 17. § (5) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek. Az intézkedési tervben foglaltak teljesítése esetén a zajcsökkentés eredményeként a telephely zajkibocsátása várhatóan nem fogja meghaladni a telephelyre vonatkozó határértékeket.

A fentiekre tekintettel, a Zvr. 17. § (3) bekezdésének megfelelően az intézkedési tervet jóváhagytam, az Ügyfelet határidő tűzésével a jelen határozatban foglalt intézkedések elvégzésére köteleztem.

A szállítás, mint kapcsolódó tevékenység során az érintett útvonalak mentén a forgalom növekedéséből eredő járulékos zajszint változás nem éri el a Zvr. 7. § (1) szerinti 3 dB-es mértéket.

6. Természet- és tájvédelem

A tárgyi tevékenységgel érintett 2900 Komárom, Ipari Park, 7136 hrsz.-ú ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, továbbá nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat” – nak sem. A tárgyi ingatlan és közvetlen környezete a beküldött dokumentáció alapján, alacsony természetességű területrészekből tevődik össze.

A tárgyi ingatlan egyedi tájértéket közvetlenül nem érint.

A tárgyi ingatlan területén védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló térképes faj-adatbázis nem jelzi, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a létesítmény környezetében jelentős mértékben van jelen fás szárú vegetáció, illetve táplálékot nyújtó természetű növénykultúrák is jelen vannak, mindenképpen számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok és egyéb – adott esetben védett – állatfajok (rovarok, kisméltosok stb.) jelenlétére. A dokumentáció is megerősíti, hogy a tágabb helyszínen megfigyelhetőek a gyakoribb védett madárfajok.

Tárgyi ingatlantól NY-ra mintegy 500-600 m távolságra, attól egy szántó által elválasztva helyezkedik el a Herkályi-erdő, mely az országos jelentőségű védett természeti területként nyilvántartott, 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelettel létesített Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet részeként országos jelentőségű védett természeti területnek minősül.

Nevezett erdő területére fed rá a Natura 2000 hálózat „Gönyői-homokvidék” megnevezésű, HUFH 20009 kódszámú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe, valamint az „ökológiai hálózat” magterület övezete. Ezen erdő a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetében helyezkedik el, továbbá számos védett és Natura 2000 jelölő állatfajnak ad otthont.

A létesítmény üzemelése – információink szerint – eddig nem okozott igazolhatóan káros hatásokat sem a Herkályi-erdőhöz köthető, sem a létesítmény környezetében tartózkodó fajok tekintetében, azonban mind a természetvédelmi, mind a tájvédelmi szempontok alapján indokolt a kedvezőtlen zaj és fényhatásokat (pl. a madarakra, rovarokra gyakorolt csapdázó hatást) mérséklő, egyúttal a tájképi megjelenést javító takaró fásítás kialakítása – figyelemmel a Herkályi-erdőre – elsősorban a létesítmény D-NY-i oldalán.

A jelen határozatban rögzített természet- és tájvédelmi előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi jogszabályhelyei támasztják alá.

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint *„A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről”*

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján *„A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”*

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint *„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

A Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat VIII.1. fejezetében rögzítettem, a szakhatósági állásfoglalás indokolása – az Ákr. 81. (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A Környezetvédelmi Hatóság a KE-06/KTO/01185-10/2020. számú megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére, a Komárom, 7136 hrsz. alatti lítium-ion akkumulátor gyár egységes környezethasználati engedélyéhez szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az egységes környezethasználati eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 2. számú melléklet 1.1. alpontjának (Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben) értelmezése következtében kell lefolytatni.

Az Ügyfél komáromi gyárában új generációs lítium-ion akkumulátorok gyártását fogják végezni, járművek részére. A gyártási folyamat során először az akkumulátor cellákat készítik el. A jelenlegi előirányzat szerint két eltérő villamos teljesítményű lítium-ion akkumulátor cellát készít majd a gyár. Az akkumulátor-cellákban lítiumionok tárolják az elektromos töltést, amelyek töltéskor a szén alapú anódhoz, kisütéskor pedig a fém-oxid katódhoz vándorolnak. A technológia főbb lépései: elektródák előállítása, összeszerelés, formázás.

A veszélyes anyag és hulladék tároló helységek és a rakodó terület is kármentővel van ellátva. A burkolatok úgy lettek kialakítva, hogy a kármentőként szolgáló rácsos összefolyók irányába lejtjenek. A kármentő tér feladata kettős. Egyrészt megakadályozza a lehullott csapadékvíz tárolókba való bejutását, másrészt a be-és kiszállítás során esetlegesen elfolyó/csöpögő/kiömlő folyadék környezetveszélyeztetést és/vagy – szennyezést kizáró módon való összegyűjtését szolgálja. A veszélyes hulladéktároló épületen belül a fajtánként elkülönített veszélyes hulladékokat ADR minősítésű big-bag zsákokban, vagy a (folyékony/iszap állagú hulladékokat) IBC konténerekben, vagy zárható hordókban, vagy zárható konténerekben tárolják. Viszonylag jelentős mérete és gyártásszervezési okok miatt külön munkahelyi veszélyes hulladékgyűjtő helye lesz az elhasznált NMP oldószernek, mely három szabadtéri, felszín feletti, 50 m³-es tartályba kerül. E tartályokhoz külön felfogótér létesül, amely a teljes tartálytérfogat felfogására alkalmas.

Az Ügyfél mind az ipari célokra, mind pedig kommunális célra felhasznált vizet az ivóvízhálózatról veszi. A tevékenység végzése során átlagosan 740 m³/nap vizet használ fel. Technológiai víz: RO víz, a technológiához, valamint lágyított víz, a kazánvízrendszerhez. A RO víz előállítása nagy tisztaságú ion mentesített víz előállítását célozza, a gyártásban történő tisztavíz felhasználáshoz. A befolyó ivóvíz ásványianyag-tartalmának minimalizálása érdekében, fordított ozmózis elvén működő berendezésen kerül átvezetésre. A kazánvíz előállítása ioncserélő gyantán történő átvezetés során kerül előállításra. A víz előkezelése vízjogi engedély köteles tevékenység.

Az Ügyfél a zöld felületek öntözése céljából 3 db rétegvíz kutat létesít, melyekre 35800/4396-11/2019. ált. számon vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

A gyárban keletkező technológiai és kommunális jellegű szennyvizet különálló hálózaton, egymástól elkülönítve gyűjtik és vezetik el. A gyár területén keletkező kommunális jellegű szennyvizet előkezelés nélkül egy nyomott vezetéken keresztül adják át a közszolgáltató hálózatára. A keletkező szennyvizet befogadója az Ipari Park közcsatorna hálózata. Az összegyűjtött szennyvizet az Ipari park területén lévő végátemelő juttatja el a városi hálózaton keresztül a központi szennyvízkezelő telepre.

A technológiai szennyvizet, melyek a technológiai berendezések mosásából (az anód és katód keverő mosóvíze, valamint egyéb technológiai berendezések mosóvíze) és a hűtők hulladék vizéből keletkeznek, folyékony hulladékként kerülnek elszállításra. A gyűjtés céljából az üzem területén egy 50 m³-es tartály került letelepítésre. A hulladékként kezelt és tengelyen elszállított technológiai szennyvízből összesen 50 m³/nap mennyiség keletkezik. Az egyes lefejtő helyeken kármentők kerülnek kialakításra. Az itt keletkezett szennyvizet vízzáró felületvédelemmel ellátott zárt tartályban gyűjtik és elkülönülten kezelik elszállítást követően. Technológiai szennyvíz keletkezik a B07-es épületben a hulladékkezelés során, melyet a technológiába épített, kármentővel ellátott, 20 m³-es szennyvíz tartályba gyűjtjenek elszállításig. A technológia szennyvíz tároló tartály duplafalú, zárt, túltöltés elleni védelemmel és szivárgás érzékelő rendszerrel ellátott.

Az Ügyfél a szennyvíz kibocsátásra vonatkozóan az Igazgatóság által kiadott, 35800/5188-6/2019. ált. számú határozattal rendelkezik. Az Igazgatóság az önellenőrzési tervet 35800/915-4/2020. ált. számú határozatával hagyta jóvá.

A tetőkön összegyűlő tiszta csapadékvíz elvezetése szifon rendszerű csapadékcSATORNÁVAL történik. A tiszta csapadékvíz az ipari park közös csapadékvíz elvezető rendszerébe, majd a telephely mellett létesült maximális üzemi vízszint esetén 4332 m³-es csapadékvíz tározóba kerülnek. A parkoló- és közlekedési területről

összegyülekező, potenciálisan szennyezett csapadékvizet hordalék- és olajfogókon keresztül vezetik be a csapadékvíz tározóba.

Az üzem csapadékvíz-elvezető rendszere az Igazgatóság által kiadott, 35800/6630-9/2019. ált. számú hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Az alapállapot jelentésben megvizsgálták a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz jelenlegi állapotát. A vizsgálati területen elvégzett talajvíz mintavétel és a minták analitikai vizsgálatai alapján a talajvíz mintákban nem található „B” szennyezettségi határértéket meghaladó szerves szennyezés. A szerves (általános vízkémiai) paraméterek közül a talajvíz tekintetében a nitrit, nitrát és szulfátion esetén haladja meg a „B” szennyezettségi határértékeket, ami a felhagyott mezőgazdasági tevékenységből származhat.

A talajvíz tekintetében toxikus fémek (molibdén) „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációban 2 mintavételi ponton lehetett kimutatni, azonban az Ügyfél sem a tevékenysége végzéséhez, sem az építkezés ideje alatt molibdén tartalmú alapanyagot, segédanyagot nem tárolt, nem használt és a későbbiekben sincs szüksége molibdén tartalmú alapanyagra.

A vizsgált területen nincsen kiépített monitoring rendszer. Az alapállapot vizsgálat során 5 db 6,0 m-es talpmélységű talajfúrást végeztek, melyek egyszeri mintavételt követően a saját furadékkal eltömődékelésre kerültek. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelésére 6 db talajvíz figyelőkút kiépítését javasolják.

A tervezett kutak EOVS koordinátái: KF-1: 266 247, 576 088, KF-2: 266 285, 576 136, KF-3: 266 423, 576 075, KF-4: 266 766, 576 727, KF-5: 266 597, 576 119, KF-6: 266 438, 575 964.

A kialakításra kerülő figyelőkutak az Ügyfél tulajdonát képező ingatlanon (helyrajzi szám: 7136) létesülnének. A megfigyelő kutak kialakítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység.

A szennyezőanyag elhelyezést az Igazgatóság 35800/5013-8/2019. ált. számú határozatával engedélyezte.

Az üzemi kárelhárítási tervet Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabánya Járási Hivatal KE-06/KTO/00615-8/2019. számú határozatával hagyta jóvá.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)**, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)** előírásainak.

A 1. pontban tett előírás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény **(a továbbiakban: Vgtv.)** 28/A. §-án alapul.

A szennyvízkibocsátás önellenőrzési kötelezettségének előírása a Fvr. és a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet alapján történt.

A rendelkező rész 3. pontjában foglaltak a Favr. 9. §-án és 10. §-án alapulnak.

A 4. pontban foglalt előírás a Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Vgtv. 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény (víz előkezelése, csapadékvíz-elvezető rendszer, rétegvíz kutak, monitoring kutak) megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

Fentiek alapján az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadja.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2., 3., 14. és 15. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény **(a továbbiakban: Ákr.)** 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.

Az eljárás tárgya a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 4. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat VIII.2. fejezetében rögzítettem, indokolása – az Ákr. 81. (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt 2020. március 02-án szakhatósági eljárás indult, az SK Battery Hungary Kft. egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. § szakasza alapján, a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy **az eljárást megszünteti**. Az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás okafogyottá vált, ezért az eljárás megszüntetése mellett döntöttem. Az okafogyottság a tárgyi ügyben, a katasztrófavédelmi szakhatósági hatáskör megszűnése miatt következett be.

Végzésem az Ákr. 80. § (1) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdés alapján, a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Döntésemet az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján közlöm.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Hatásköröm hiányát az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján állapítottam meg.

Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló KE-06/KTO/00615/2019. számú eljárásban a Katasztrófavédelem szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat VIII.3. fejezetében rögzítettem, a szakhatósági állásfoglalás indokolása – az Ákr. 81. (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„Az Ügyfél kérelmére indult ügyben a Komárom, Klapka Gy. u. 39. szám alatti, 7136 hrsz.-ú ingatlanon lítium-ion elektromosjármű-akkumulátor gyár üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására vonatkozó eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság KE-06/KTO/00615-5/2019. ügyiratszámom megkereste az Igazgatóságot, hogy első fokú vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A talaj és talajvíz védelme érdekében a veszélyes anyag- és hulladéktárolás kármentővel ellátott térben történik; a felhasznált NMP-t olyan kültéri tartályokban tárolják, amelyekhez szintén kármentő tartozik. Talajba, felszín alatti vízbe szennyező anyag bevezetés nem lesz.

A beruházás nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

A beruházás nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tervezett beruházás nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Komárom település érzékeny kategóriába tartozik.

*Az Igazgatóság megállapította, hogy a tevékenység a tervdokumentációban rögzítettek, illetve a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)**, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)** követelményeinek.*

*Az Igazgatóság az 1. pontban foglalt előírását a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben **(a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet)** alapján tette.*

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) a) pontján alapul.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

*Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.*

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.

rendelet 1. mellékletének 9. Környezet- és természetvédelmi ügyek fejezetében lévő táblázat 14. és 15. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva, továbbá az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.

Az eljárás tárgya a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.”

A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a KE-06/NTO/601-2/2020. ügyszámú véleményében tett előírás javaslatát a jelen határozat VII.1.9. pontjában rögzítettem. A talajvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal előírásait az alábbiakkal indokolta: „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE-06/KTO/01185-11/2020. számú levelében megkereste osztályomat, hogy a tárgyi ügyben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. számú melléklet I. fejezete szerinti szakkérdést vizsgálja meg. A megkereséséhez mellékelte a munkaszám nélküli „SK Battery Hungary Kft. (2900 Komárom, Klapka György út 39.) Egységes Környezethasználati Engedélykérelem a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint” című dokumentációt (Készítette: GENERISK Kft. 1223 Budapest, Szabadkai u. 14.; továbbiakban: dokumentáció).

A tárgyi dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység végzése kivett területen valósul meg, környezetében mezőgazdasági területek találhatók.

Osztályom előírásai a Tftv. 43. § (3), 48. § (3) bekezdésein alapulnak.

A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdése és 52. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály a 13017/2020. ügyszámú szakkérdés vizsgálatában tett előírás javaslatát a jelen határozat VII.1.10. pontjában rögzítettem. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal megállapításait az alábbiakkal indokolta: „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE-06/KTO/001185-11/2020. számú levelében megkereste az ingatlanügyi hatóságot, hogy fenti tárgyú ügy kapcsán a földvédelmi szakkérdés vizsgálatát végezze el.

A <https://komarom-filr.kh.gov.hu> weboldalról letöltött 1185-1/2020. számú Generisk Kft. által Budapesten 2020 februárjában készített dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás termőföld terület igénybevételével nem jár, azonban a hatásterületen belül termőföld területek is érintetté válhatnak.

A Tftv. 1. § törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik - a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra. A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket - a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is. A Tftv. 8. § alapján az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése

érdekében termőföld területek esetében. A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az ingatlanügyi hatóság a Tft. 8 §.-ban foglaltak érvényesülését vizsgálja.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköréről, és illetékességről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, illetékességéről a 3. § (3) bekezdés b) pontja rendelkezik.”

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a KE-03/NEO/0446-2/2020. ügyiratszámú feljegyzésében tett előírás javaslatait a jelen határozat VII.1.11. pontjában rögzítettem. A népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal a KE-03/NEO/0446-2/2020. számú feljegyzésben a szakkérdés vizsgálatként az alábbi eredményt állapította meg: „A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 2020. március 11-én szakkérdés formájában megkereste Osztályunkat az SK Battery Hungary Kft. (2900 Komárom, Klapka Gy. u. 39.) 2900 Komárom, 7136. hrsz. alatti telephely – Egységes környezethasználati engedély – szakkérdés vizsgálati kérése eljárás kapcsán szakvélemény kiadása végett.

A csatolt dokumentumok vizsgálata alapján megállapítást nyert:

- Az engedélykérő Li-ion járműakkumulátor cellákat gyártó létesítmény üzemeltetését tervezi a Komáromi Ipari Park területén. A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Khv) 3. számú mellékletében a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek között szerepel, mint: 66. Akkumulátorgyár méretmegkötés nélkül.
- A tevékenység telepítését megelőzően, 2017-ben elvégzett előzetes vizsgálat megállapította (KEMKH AKF KTO 5620-23/2017 ü.i.sz. határozat), hogy környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges, a telepítésnek nincs az előzetes vizsgálat tárgyával összefüggő akadálya.
- Jelen eljárás az SKBH által a Komáromi Ipari Parkban telepített, engedélyezett tevékenységben a keletkező hulladék tervezett mennyiségében beállt jelentős módosítás miatt vált szükségessé.
- A cég telephelyét Komárom település területén tervezik a 7136. helyrajzi szám alatti, mindösszesen 427 957,42 m² területű ingatlanon. Ebből a Sirius Projekt üzem területe: 200 575 m² az építés alatt álló akkumulátor üzem területe: 222 277 m² (a hiányzó 5105 m² az építés alatt álló üzem elektromos fogadó állomásának a területe). Települési területek viszonylag távol, Kelet felé 200 m-re, Északra 350 m-re fekszenek.
- A tevékenység célja: lítium-ion járműakkumulátorokhoz szükséges cellák előállítását tervezik.
- Az üzem vízhálózata az ipari park vízhálózatára csatlakozik. A vízóra akna az üzem Ny-i részén, a hídmérlegtől északra, a portánál (B10) található. Az aknából a rendszer kelet felé halad tovább a DN 200 bejövő csővel, ami kb 5 méterrel később kétfelé ágazik. Az egyik DN160 ág északi irányba, a másik DN 200 déli irányba biztosítja a víz ellátását.
- A beruházás környezetében levő vízbázis védőterületeket ábrázoló térkép alapján megállapítható, hogy sem a sérülékeny vízbázis, sem pedig távlati vízbázis védőterület szempontjából nem érintett a telephely.
- A szociális blokkokból összegyűjtött kommunális szennyvizet a települési közüzemi szennyvíz csatorna fogadja.
- A burkolt felületekre hulló esővizet olajfogó műtárgy beiktatásával elszikkasztják az adott esővíz gyűjtőterületek melletti szikkasztókban. Azon

burkolt felületek, amelyek nem kerülnek ilyen formában elszikkasztásra ott víznyelőkbe épített olajfogókon keresztül, valamint a főépület tetőfelületére hulló esővíz szikkasztó árokba kerül bevezetésre.

- A hulladékok gyűjtésére a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint kialakított munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen kerül sor. Komáromban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot a Vértességi és Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el (Tatabánya, Győri út 23.).
- A termelési tevékenység során hulladékokat a Sirius Projekt saját munkahelyi hulladék gyűjtőhelyein és/vagy üzemi hulladék gyűjtőhelyein fogják gyűjteni. Mind a veszélyes hulladékokra, mind a nem veszélyes hulladékokra egy-egy önálló üzemi hulladék gyűjtőhely épül. Az engedélyes minden keletkező hulladékát külső félnek kívánja átadni kezelésre, amelynek a megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel kell rendelkeznie az adott hulladékra vonatkozóan. Az engedélyes saját maga által végzett hulladék szállítást nem tervez.
- A projekt üzemének három jelentősebb méretű főépület (01, 02, 03) létesül, amelyek a gyártástechnológiát foglalják magukba. Emellett számos kiegészítő, kiszolgáló épület (pl. raktárak, anyagtárolók, energiaközpont, irodák) létesül.
- Az épület fűtését és hűtését split klímával biztosítjuk. A szükséges szellőzést a homlokzati nyílászárók biztosítják.
- Az összeszerelő tér fűtését elektromos fűtéssel biztosítják, a szellőztetést pedig természetesen a homlokzati nyílászárókkal biztosítják. Az irodában légkezelővel lesz megoldva a szellőztetés.”

„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a fentieket figyelembe véve megállapítja, **hogy a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.**”

A népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal a KE-03/NEO/0446-2/2020. számú feljegyzésben a szakkérdés vizsgálat eredményét az alábbiakkal indokolta: „A szakkérdésre adott vélemény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (ÁKR.) 55. § (4) bekezdése és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) c) pont figyelembevételével, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. §. alapján készült.

A Hivatal a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet nevesíti, a területi illetékség a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú mellékletén alapul.

A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 28/KMB/2019. (XII. 1.) számú utasítás 3. számú függelékében foglaltakon alapul.”

A népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal a KE-03/NEO/0446-2/2020. számú feljegyzésben a szakkérdés vizsgálatot megalapozó alábbi jogszabályokat nevezte meg: „A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. sz. mellékletének I. fejezete.”

A bányafelügyeleti feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztály a PE/V/1051-2/2020. sz. szakvéleményében az alábbi megállapítást tett: „A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban Bányafelügyelet) a tárgyi egységes környezethasználati engedély jóváhagyásához **hozzájárul.**

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya megküldte a fenti, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresést a Bányafelügyeletnek. A Bányafelügyelet a mellékelt egységes környezethasználati engedély kérelem dokumentációt áttanulmányozta, és ez alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás bányatelket és földtani veszélyforrást nem érint. A mellékelt dokumentáció a tevékenység földtani közegre gyakorolt hatását bemutatta.

Az alapállapot jelentés földtani környezetre vonatkozó vizsgálatát 5 db fúrás talaj és talajvízmintáinak elemzése alapján készítették. A szennyezettségi határértéket higany, bárium, molibdén esetében 1-2 mintavételi ponton kismértékben meghaladta az észlelt szennyeződés. Ez a megállapítások szerint a terület földtani sajátosságaiból fakadhat, és nincs összefüggésben a SK Battery Kft. tevékenységével. A talajvíz jelentősebb nitrit, nitrát szennyeződése a korábbi mezőgazdasági tevékenységből származhat.

A tevékenység jellege miatt a tervező a földtani környezet elemeinek megfigyelésére 6 db talajvíz megfigyelő kútból álló monitoring-hálózat kiépítését javasolta.

A fenti földtani közeg vizsgálatot a Bányafelügyelet elfogadja, a monitoring-hálózat kiépítésével egyetért.

A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. § (1) bekezdés biztosítja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 1. melléklete, bevonásának feltételeit a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklete állapítja meg.”

Az állami főépítési feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/72-2/2020. sz. feljegyzésében az alábbi megállapítást tette:

„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályánál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult az SK Battery Hungary Kft. kérelmére, a Komárom, 7136 hrsz. alatti ingatlanon engedélyezett akkumulátor-cella gyártó üzem létesítésével kapcsolatban.

A Környezetvédelmi Hatóság a 2020. március 10-én kelt, KE-06/KTO/01185-11/2020. számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. mellékletének I. fejezete alapján.

A Rendelet 28. § (3) bekezdése és az 5. melléklet 1. táblázat 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló Komárom-Esztergom Megye Közgyűlésének módosított 22/2005. (IX.29.) számú rendeletével) való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti **országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.**

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is. **A hivatkozott mellékletben, az akkumulátor-cella gyártó üzem nincs egyedi építményként nevesítve.**

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem.

A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Kormány megbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 28/KMB/2019. (XII.01.) számú utasítása III. fejezete 11. pontjának 11.2. alpontjában foglaltakon alapul.”

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/28-2/2020. ügyszámú feljegyzésében rögzített szakkérdés vizsgálat eredménye az alábbiakat tartalmazza: „Az érintett terület a közhiteles hatósági nyilvántartás adatai szerint nem érint jelenleg ismert, nyilvántartott régészeti lelőhelyet. Ebből kifolyólag a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontok vizsgálata alapján a tervezett tevékenység engedélyezése **örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.**

A szakkérdés vizsgálata során a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 24-27. §-ában foglaltakat, és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendje szerinti eljárásrendet alkalmaztam.

Kiadmányozási jogom a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottja a kormány megbízott közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek kiadmányozásának átmeneti szabályairól szóló 1/KMB/2020. (II. 28.) számú utasítása II/3./3.1. pontján alapul.”

Komárom Város Jegyzője a KP/12079-4/2020. ügyiratszám az alábbi adatszolgáltatást adta: „KE-06/KTO/01185-7/2020 ügyszámú levelében megkereste Komárom Város Jegyzőjét a 7136 helyrajzi szám alatti SK Battery Hungary Kft. komáromi akkumulátorgyár egységes környezethasználati engedélye ügyében - a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében ismereteink rendelkezésre bocsátása végett.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy

- Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Komáromi Építési Szabályzatról szóló 3/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) és szabályozási terve szerint az érintett ingatlan **0217* Gipe0,8/S/50/25-12/3-/25000** jelű, egyéb ipari övezetbe sorolt, a tervezett akkumulátor gyártó üzem létesítésének a KÉSZ előírásainak betartása mellett településrendezési akadálya nincs.

A KÉSZ az érintett ingatlanra vonatkozóan az alábbi előírásokat tartalmazza:

„Egyéb ipari övezet (Gipe)

KÉSZ 41. §

(1) Az egyéb ipari övezet az ipar, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei (technológiai és segédüzemi építmények, adminisztrációs és szociális épületek) elhelyezésére szolgál.

(2) Ha az építmény rendeltetésszerű használata nem korlátozza a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő használatát, beépítését, akkor elhelyezhető a területen:

- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás,

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

(3) A területen a tervezett építési hely, építési vonal és az utcai telekhatár között, bejáratonként egy, legfeljebb 50 m² alapterületű portaépület elhelyezhető.

0,8 - megengedett legnagyobb telekkihasználtság

S - szabadon álló beépítési mód

50 - megengedett legnagyobb beépítettség (%)

25 - zöldterület megengedett legkisebb mértéke (%)

12 - megengedett legnagyobb építménymagasság (m)

3	-	szintek száma
25000	-	kialakítható telek megengedett legkisebb területe (m2)
0217*	-	az övezet sorszáma

Ipari Park

KÉSZ 25. §

(1) Az Ipari Park területén az előkertek mérete – a SZT-en az építési hely határával máshogyan jelölt helyek kivételével – 10 méter. A 6 méter építménymagasságnál nem magasabb épületek vagy épületrészek az előkertben belül, az utcai telekhatárhoz 5 méternél nem közelebb is elhelyezhetők.

(2) Az Ipari Park területén lévő övezetekben – az övezeti jel szerinti minimális telekmérettől függetlenül – az Ipari Park egészét, vagy egyes üzemeit szolgáló szolgáltató, irodai, vagy parkoló telephelyek 2000 m² legkisebb telekmérettel is kialakíthatók. Az ilyen telkeken a többi övezeti előírás változatlanul érvényes, azzal, hogy az ilyen telkeken csak az Ipari Park egészét, vagy egyes üzemeit szolgáló szolgáltató, irodai, vagy parkoló építmények, épületek létesíthetők.

Szabadon álló (S) beépítés

KÉSZ 79. §

(1) Szabadon álló beépítésű telkeken az építési hely nem érintkezik a telek-határokkal.

(2) Szabadon álló beépítésű telken kétszintesnél magasabb épület, 18,00 méternél nagyobb épületmélységgel, lakóterületen csak a SZT-en rajzosan is jelölt építési helyen helyezhető el.

(3) Az oldalkert mérete újonnan beépítésre szánt területeken 3 méternél sem lehet kisebb.

217* Az övezetben 12 méternél magasabb, de legfeljebb 27 méter építménymagasságú (H) épületek is elhelyezhetők a telekhatároktól legalább H-6 méter távolságra.

A zöldfelület aránya háromszintes növényállománnyal 21,25%-ra csökkenthető.

Az övezet délkeleti határa menti 150 méteres sávban legalább 2000 m² területű építési telkek is kialakíthatók.

A terület „újonnan beépítésre szánt terület” jelöléssel ellátott, melyről a KÉSZ 23. §-a rendelkezik az alábbiak szerint:

23. §

(1) A jogszabályok és a SZT alkalmazása során újonnan beépítésre szánt- és jelentős mértékben átépítésre kerülő- illetve rehabilitációra kijelölt területként kell kezelni a SZT-en jelölt területeket.

(2) Az újonnan beépítésre szánt, illetve a jelentős mértékben átépítésre kerülő területeken a jelen rendeletben, illetőleg a SZT-ben a területre előírt kiszolgáló utak és közművek, legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig történő megvalósítása az úttal, közművel kiszolgált ingatlan(ok) tulajdonosainak kötelezettsége.

(3) Az önkormányzat a (2) bekezdésben leírt kötelezettségek teljesítését egyes esetekben támogatja, illetve magára vállalja. A támogatásról, illetve az önkormányzat által végzett út- és közműépítésekhez történő hozzájárulás mértékéről és módjáról önálló önkormányzati rendeletek intézkednek.

(4) Újonnan beépítésre szánt- és jelentős átépítésre kerülő, beépítésre szánt területek építési telkek megközelítésére szolgáló útjait a kiszolgált ingatlanok funkciójának megfelelő teherbírású burkolattal kell kiépíteni.”

- Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 15/2015. (X.22) önkormányzati rendelete szerint az érintett területen helyi védelem alatt álló természetvédelmi terület, érték nem található.

Adatszolgáltatásomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése,

valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően adtam ki.”

Fentiek, valamint – az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkeresett telephely szerint illetékes Jegyző állásfoglalása; a Katasztrófavédelem és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása, továbbá a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, bányafelügyeleti és állami főépítész feladatkörében eljáró – kormányhivatal Kr. 28. § (1) bekezdése és 5. sz. mellékletének I. fejezete alapján adott véleményei nyomán – a Khvr. 24. § (9) bekezdés a) pontjának és 11. sz. mellékletének megfelelően – a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 70. § (1) és (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen határozattal egységes környezethasználati engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-IX. fejezet)

A VII. fejezet 1. pontjában emelt előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugodnak:

A BAT előírások:

1. Khvr. 17. §-a; Khvr. 11. számú melléklet 5. pontja, Kvt. 70. § (1) bekezdése, Lvr. 4. §-a

Hulladékgazdálkodási előírások:

2. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
3. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja
4. A Hlr. 19. § (2) bekezdése és 21. § (4) bekezdése
5. Hlr. 17. § (3) bekezdése
6. Kvt. 6 § (1) bekezdése, Hlr. 13. § (8) bekezdése
7. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. (2) bekezdése
8. Hlr. 13. § (8)-(9) bekezdései, 15. § (6) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 17. § (3) bekezdése
9. Ht. 15. § (5) bekezdése; Hlr. 20. § (3) bekezdése, 21. § (2) bekezdése
10. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései, 15. § (2) bekezdése és (5) bekezdése, 17. § (1) bekezdése
11. Ht. 65. § (1) bekezdése; Hnyr. 3-7. § és 1. sz. melléklete
12. Ht. 65. § (4) bekezdése
13. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei; Hr. 9. § (2) bekezdés i) pontja és 2. sz. melléklete
14. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
15. Ht. 63. § (1) bekezdése
16. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
17. Ht. 71. § b) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
18. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
19. Kvt. 8. §; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
20. Kvt. 82. § (1) bekezdése; Hr. 14. § (1) bekezdés
21. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése; Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja

Földtani közegvédelmi előírás:

22. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja.

23. Az üzemi kárelhárítási terv elfogadására vonatkozó előírások a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.)

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

24.Lvr. 5. § (2) bekezdése; Lvr. 25. § (2) bekezdése; Lvr. 4. §-a.

25.Lvr. 31. § (4) bekezdése; Lvr. 32. § (1) bekezdése.

26.Lvr. 31. § (2) bekezdése és 7. sz. melléklete.

27.A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) 18. § (1) bekezdése és 19. § (6) bekezdése.

28.Lvr. 6. sz. mellékletének 2-4. pontjai.

29.Lvr. 6. sz. mellékletének 5. pontja; VM rend. 6. § (1) bekezdése, 8. § (1)-(2) bekezdései, 12. § (1)-(2) bekezdései, 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése és 14. sz. melléklete.

30.VM rend. 16. §-ban foglaltak.

31.VM rend. 7. §-ban foglaltak.

32.Kvt. 8. §, a Lvr. 6. sz. mellékletének 6-7. pontjai.

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

33. A változás bejelentési kötelezettséget a Zvr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

Természet- és tájvédelmi előírások:

34. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a Tvt. 7. § (2) bekezdésének a) pontja, 17. § (1) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése.

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos előírások:

35.A Ker. 8-9. §-án és 11. §-án alapulnak.

Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

36.Kvt. 82. § (1) bekezdése

37.Ker.

38.Khvr. 17. § (1) bekezdés f) pontja

39.Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése

Talajvédelmi előírás:

40. A talajvédelmi hatóság előírásai a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 43. § (3) és 48. § (3) bekezdésein alapulnak.

Termőföldvédelmi előírás:

41. Tftv. 8. § (2) bekezdése és a 14/B-14/E. §-a

Közegészségügyi előírás:

42. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bekezdése és a 46. §-a

43. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

A VII. fejezet 2. pontját a Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdései állapítják meg.

A VII. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Khvr. 26. § (1) és (3)-(5) bekezdései; a Ht. 86 (1) bekezdése; a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,

valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet; a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdései; az Lvr. 34. § (1)-(2) bekezdései és 9. sz. melléklete; a Zvr. 17. § (1)-(3) bekezdései és 26. § (1) bekezdése teremti meg.

A Khvr. 20/A. § (1) és (2) bekezdés e) pontja értelmében:

„(1) Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább tíz évre adható meg a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt **5 évre adja ki**,

e) új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése esetén.”

A (teljes körű környezetvédelmi) felülvizsgálati dokumentáció előterjesztésének határnapját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. (IX. fejezet 1. pontja)

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében:

„A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.”

Az Lvr. 25. § (5) bekezdése értelmében:

„Az engedély **legfeljebb 5 évre** adható ki.” (IX. fejezet 2. pontja)

Az Lvr. 6. sz. mellékletének megfelelően – az Lvr. 25. § (3)-(5) bekezdései alapján jelen határozatban egyúttal levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról is döntöttem a Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint. (III. fejezet)

A Zvr. 10. § (4) és (4a) bekezdése alapján jelen határozatban egyúttal környezeti zajkibocsátási határértékek megállapításáról is döntöttem Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint (IV. fejezet).

A Ht. 79. § (1) bekezdése értelmében:

„Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de **legfeljebb 5 évre** adható.”

A Ht. 80. § (1) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 9. § (2) bekezdése, 14. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban egyúttal hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról is döntöttem Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint (V. fejezet).

A jelen határozat V. fejezetében szereplő kezelési műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. §-a, 1. sz. melléklete, 2. sz. mellékletének 1. pontja alapján határoztam meg. A jelen határozat V. fejezetében nevesített hulladéktípusokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kódok alapulvételével állapítottam meg.

A Hr. 14. § (5) bekezdésének felhívása mellett – a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően – jelöltem ki a hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályát a IX. fejezet 3. pontjában.

Hlr. 20. § (4) bekezdése, 15. § (6) bekezdése és 13. § (9) bekezdése alapján jelen határozat VI. fejezete szerint döntöttem.

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének 1. pont (*Energiaipar*) 1.1. alpontja (*Tűzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel*) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

A Ker. 9. § (1) bekezdése értelmében:

*„A terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül kell vizsgálnia.”*

Az Ügyfél KE-06/KTO/00615/2019. számú eljárásban benyújtott üzemi kárelhárítási tervét a 2019. szeptember 27. napján véglegessé vált KE-06/KTO/00615-8/2019. számú határozattal a Ker. 6. § (5) bekezdése alapján jóváhagytam, figyelemmel arra, hogy az megfelelt a Ker.-ben előírtaknak. A Ker. 9. § (1) bekezdésében és a Khvr. 20. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az üzemi kárelhárítási tervet jelen határozatba foglalva jóváhagytam. A telephely üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálati határidejét Ker. 9. § (1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (3) bekezdése alapján alapján határoztam meg. (IX. fejezet 4. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 2.100.000,- Ft, (azaz kettőmillió-egyszázezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 1. főszám 1.1. alszáma alapján.

Jelen határozat X. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés közlésének napját az Ákr. 85. § (5) bekezdése és az Ngvt. 2. § (2) bekezdése határozza meg. A Győri törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a állapítja meg. A kérelem benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes keresetlevélben az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. (XI. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 9. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja; illetékességemet ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti dátum

Dr. Kancz Csaba kormány megbízott nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Címzettek:

1. **SK Battery Hungary Kft.** (KRID azonosító: 26165532) - hivatali kapun keresztül
2. **GENERISK Kft.** (KRID azonosító: 13608378-2-43) - hivatali kapun keresztül
3. **Komárom Város Polgármesteri Hivatala** (KOMAROM, KRID azonosító: 600088999) - hivatali kapun keresztül
4. **GYMSM KI – Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat** (KRID azonosító: 305233304) – hivatali kapun keresztül
5. **Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (KRID azonosító: **515531100**) – hivatali kapun keresztül
6. **KEMKH Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ANTSZKOMAR** KRID azonosító: 703231186 – hivatali kapun keresztül
7. **KEMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.** KEMKHFHKOM, KRID azonosító: 429464758 – hivatali kapun keresztül
8. **KEMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály JH11TATABE,** KRID azonosító: **521109759** – hivatali kapun keresztül
9. **KEMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály KEMKHNTI,** KRID azonosító: **512576958** – hivatali kapun keresztül
10. **PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Bányafelügyeleti Főosztály – Bányafelügyeleti Főosztály** MBFHBBK, KRID azonosító: 600210184 – hivatali kapun keresztül
11. **KEMKH Állami Főépítési Iroda** KRID azonosító: **222328198** – hivatali kapun keresztül
12. KEMKH – Pü-i és Gazd-i Főosztály – Pü-i és Számviteli Osztály penzugy@komarom.gov.hu – ÁJ
13. Irattár

Véglegessé válást követően:

1. **SK Battery Hungary Kft.** (KRID azonosító: 26165532) - hivatali kapun keresztül
2. **GENERISK Kft.** (KRID azonosító: 13608378-2-43) - hivatali kapun keresztül
3. **Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (KRID azonosító: **515531100**) – hivatali kapun keresztül
4. Irattár

Határidő-figyeléseket kérem **lezárni!**

Exp.u: vissza Elérési út: J:\2020_LengyelT\1185\1185-24

L:\2020_LEVEGŐ_OrbanB\Osztközi\1185_SK_egységes\ki\BAT_melléklet
L:\2020_LEVEGŐ_OrbanB\Osztközi\1185_SK_egységes\ki\BAT_mellék

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3004270
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2020.03.27.
Beküldve	2020.03.27. 11:39:45
Ügyfél	SK Battery Hungary Kft. 2900, Komárom Klapka György út 39. KÜJ: 103606316
Telephely	akkumulátorgyár 2900, Komárom Ipari park hrsz.7136 KTJ: 102744258

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

1

Könyvezetvédelmi Tanúsítvány Jel:	102744258
A telephely megnevezése:	akkumulátorgyár
A telephely címe:	2900 Komárom, Ipari park hrsz.7136
KÜJ:	103806316
Ügyfél neve:	SK Battery Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél cím:	2900 Komárom, Klapka György út 39. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:
A technológia megnevezése:	NMP visszanyerés	

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok:

Magnézium	Kód	Forma	HE orvosi név
N-metil-2-pirrolidon	644	P1	Atalanos.3C osztály
N-metil-2-pirrolidon	644	P22	Atalanos.3C osztály
N-metil-2-pirrolidon	644	P23	Atalanos.3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	SKBHNWP Recovery System PKG típusú berendezés (CH emisszió csökkentő) kibocsátó kórtó
P22	SKBHNWP Recovery System PKG típusú berendezés (CH emisszió csökkentő) kibocsátó kórtó 2.
P23	SKBHNWP Recovery System PKG típusú berendezés (CH emisszió csökkentő) kibocsátó kórtó 3.

A technológia kibocsátásai határértékei

Légszennyező anyag (anyagcsoport) megnevezése	Értékesítés év- száma	Határérték	Tömegarány kiszárazottak kg/h	0%
3C csoport	2019.3	150.0 mg/m3	3	-

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*