

HƯỚNG DẪN SỬA LỖI HIỆN THỊ FONT TRUNG, NHẬT, HÀN TRÊN HÓA ĐƠN

1. Phương án sửa toàn phần.

- Mô tả: Phương án sửa toàn phần là thay thế toàn bộ font của hóa đơn về font Arial Unicode.
- Ưu điểm: Thời gian sửa nhanh, không sợ bị sót.
- Nhược điểm: Cả hóa đơn sẽ bị thay đổi font nếu hóa đơn hiện tại không dùng font Arial.
- Cách sửa:
 - o Mở file **invoice-fo.xsl** tìm đến dòng:

```
<xsl:template match="/HDon" name="invoiceTemplate">
  <fo:root font-family="Times New Roman">
```

Sửa lại thành:

```
<xsl:template match="/HDon" name="invoiceTemplate">
  <fo:root font-family="ArialUnicodeMS">
```

- o Mở file **exchange-invoice-fo.xsl** tìm đến dòng:

```
<xsl:template match="/HDon" name="invoiceTemplate">
  <fo:root font-family="Times New Roman">
```

Sửa lại thành:

```
<xsl:template match="/HDon" name="invoiceTemplate">
  <fo:root font-family="ArialUnicodeMS">
```

Sau đó update lại 2 file template lên hệ thống.

2. Phương án sửa từng phần

- Mô tả: Phương án sửa từng phần là chỉ thay thế cấu hình font sang Arial Unicode cho từng vị trí bị lỗi font.
- Ưu điểm: chỉ những chỗ bị lỗi font mới chuyển sang sử dụng font Arial Unicode, các phần khác của hóa đơn vẫn giữ nguyên.
- Nhược điểm: Mất thời gian hơn do phải kiểm tra từng vị trí, dễ thiếu sót
- Cách sửa:
 - o Mở file **invoice-fo.xsl** tìm đến các dòng có khả năng bị lỗi font, ví dụ như:

```
<fo:block font-size="10pt" text-align="left" xsl:use-attribute-sets="labelNormal">
  <fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">Họ tên người mua hàng: </fo:wrapper>
  <!--<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelItalic">(Buyer name): </fo:wrapper-->
    <fo:inline xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
      <xsl:value-of select="DLHDon/NDHDon/NMua/HVTNMHang"/>
    </fo:inline>
  </fo:block>
```

Sửa lại thành:

```

<fo:block font-size="10pt" text-align="left" xsl:use-attribute-sets="labelNormal">
  <fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">Họ tên người mua hàng: </fo:wrapper>
  <!--<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelItalic">(Buyer name): </fo:wrapper>-->
  <fo:block font-family="ArialUnicodeMS">
    <fo:inline xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
      <xsl:value-of select="DLHDon/NDHDon/NMua/HVTNMHang"/>
    </fo:inline>
  </fo:block>
</fo:block>

```

- o Mở file **exchange-invoice-fo.xsl** tìm đến các dòng có khả năng bị lỗi font, ví dụ như:

```

<fo:block font-size="10pt" text-align="left" xsl:use-attribute-sets="labelNormal">
  <fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">Họ tên người mua hàng: </fo:wrapper>
  <!--<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelItalic">(Buyer name): </fo:wrapper>-->
  <fo:inline xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
    <xsl:value-of select="DLHDon/NDHDon/NMua/HVTNMHang"/>
  </fo:inline>
</fo:block>

```

Sửa lại thành:

```

<fo:block font-size="10pt" text-align="left" xsl:use-attribute-sets="labelNormal">
  <fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">Họ tên người mua hàng: </fo:wrapper>
  <!--<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelItalic">(Buyer name): </fo:wrapper>-->
  <fo:block font-family="ArialUnicodeMS">
    <fo:inline xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
      <xsl:value-of select="DLHDon/NDHDon/NMua/HVTNMHang"/>
    </fo:inline>
  </fo:block>
</fo:block>

```

Sau đó update lại 2 file template lên hệ thống.