

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<sql>
<datatypes db="mysql">
  <group label="Numeric" color="rgb(238,238,170)">
    <type label="Integer" length="0" sql="INTEGER" re="INT" quote=""/>
    <type label="Decimal" length="1" sql="DECIMAL" re="DEC" quote=""/>
    <type label="Single precision" length="0" sql="FLOAT" quote=""/>
    <type label="Double precision" length="0" sql="DOUBLE" re="DOUBLE"
quote=""/>
  </group>
  <group label="Character" color="rgb(255,200,200)">
    <type label="Char" length="1" sql="CHAR" quote=""/>
    <type label="Varchar" length="1" sql="VARCHAR" quote=""/>
    <type label="Text" length="0" sql="MEDIUMTEXT" re="TEXT" quote=""/>
    <type label="Binary" length="1" sql="BINARY" quote=""/>
    <type label="Varbinary" length="1" sql="VARBINARY" quote=""/>
    <type label="BLOB" length="0" sql="BLOB" re="BLOB" quote=""/>
  </group>
  <group label="Date & Time" color="rgb(200,255,200)">
    <type label="Date" length="0" sql="DATE" quote=""/>
    <type label="Time" length="0" sql="TIME" quote=""/>
    <type label="Datetime" length="0" sql="DATETIME" quote=""/>
    <type label="Year" length="0" sql="YEAR" quote=""/>
    <type label="Timestamp" length="0" sql="TIMESTAMP" quote=""/>
  </group>
  <group label="Miscellaneous" color="rgb(200,200,255)">
    <type label="ENUM" length="1" sql="ENUM" quote=""/>
    <type label="SET" length="1" sql="SET" quote=""/>
  </group>
</datatypes><table x="168" y="74" name="EMPLEADOS">
<row name="id_empleado" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="nombre" null="0" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>'NULL'</default></row>
<row name="apellido" null="0" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>'NULL'</default></row>
<row name="CUIL" null="0" autoincrement="0">
<datatype>CHAR(11)</datatype>
<default>'NULL'</default></row>
<row name="email" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="dirección" null="1" autoincrement="0">

```

```

<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<key type="PRIMARY" name="">
<part>id_empleado</part>
</key>
</table>
<table x="488" y="42" name="SOLICITUD DE VIAJE">
<row name="id_viaje" null="1" autoincrement="1">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="fecha de partida" null="1" autoincrement="0">
<datatype>DATE</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="fecha de regreso" null="1" autoincrement="0">
<datatype>DATE</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="localidad" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="provincia" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="pais" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="transporte" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="id_empleado_EMPLEADOS" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default><relation table="EMPLEADOS" row="id_empleado" />
</row>
<row name="id_anticipogasto_ANTICIPO DE GASTOS" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default><relation table="ANTICIPO DE GASTOS" row="id_anticipogasto"
/>
</row>
<key type="PRIMARY" name="">
<part>id_viaje</part>
</key>
</table>
<table x="862" y="78" name="ANTICIPO DE GASTOS">
<row name="id_anticipogasto" null="1" autoincrement="1">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="concepto" null="0" autoincrement="0">

```

```

<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>'NULL'</default></row>
<row name="cantidad" null="0" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="fecha" null="1" autoincrement="0">
<datatype>DATE</datatype>
<default>NULL</default></row>
<key type="PRIMARY" name="">
<part>id_anticipogasto</part>
</key>
</table>
<table x="488" y="377" name="GASTOS DE VIAJE">
<row name="id_gastoviaje" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="concepto" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="cantidad" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="comprobante" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="moneda" null="1" autoincrement="0">
<datatype>VARCHAR(30)</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="fecha" null="1" autoincrement="0">
<datatype>DATE</datatype>
<default>NULL</default></row>
<row name="id_empleado_EMPLEADOS" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default><relation table="EMPLEADOS" row="id_empleado" />
</row>
<row name="id_anticipogasto_ANTICIPO DE GASTOS" null="1" autoincrement="0">
<datatype>INTEGER</datatype>
<default>NULL</default><relation table="ANTICIPO DE GASTOS" row="id_anticipogasto"
/>
</row>
<key type="PRIMARY" name="">
<part>id_gastoviaje</part>
</key>
</table>
</sql>

```

