

Индукционная система настенная (стационарная)

Вид нарушения здоровья: Нарушения слуха
Тип оборудования: Индукционная система настенная (стационарная)
Назначение: Информационная индукционная система настенная (стационарная) - это прибор, позволяющий слабослышащим людям комфортно работать с нужной им информацией. Индукционная система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками, в общественных местах, в учебных заведениях, в зонах обслуживания населения
Категория: Техническое средство обучения, техническое средство реабилитации
Наименования: Информационная индукционная система настенная (стационарная): Исток М2; Исток М3 VERT-50; VERT-250; Vert-3000 COBA-50; COBA-500; COBA-1000 Опера 1.0; Опера 2.0; Опера 3.0; Опера 4.0; Опера 5.0
Фото 

Информационная индукционная система настенная Исток-М2
Условия использования: Стационарное
Варианты использования: в лекционной аудитории в аудитории для практических занятий в актовом зале
Аппаратное обеспечение для работы: - Настенная индукционная панель – не менее 1шт - Встроенный или выносной микрофон для проводного или беспроводного подключения – не менее 1шт - USB-Накопитель информации – 1шт. - Кабель для подключения к электрической сети - 1 шт
Программное обеспечение для работы: Встроенное
Необходимые расходные материалы: - SD-накопитель информации - 1шт (поставляется в комплекте)
Технические характеристики: - Площадь помещений: от 50 до 500 кв.м. - Цифровой информационный дисплей – наличие - Возможность чтения информации с дисплея в полной темноте – наличие - Поворотный регулятор настройки уровня магнитного поля - наличие - Тип гнезда подключения микрофона – JACK 3,5мм - Тип гнезда подключения аудио аппаратуры – JACK 3,5мм - Гнездо стандарта USB тип А – наличие - Слот для установки карт памяти SD/MMC - наличие - Индикатор уровня магнитного поля – наличие - Количество ступеней индикатора магнитного поля – 3 - Световой индикатор состояния устройства – наличие - Возможность воспроизведения аудиофайлов в формате MP3 –наличие - Возможность воспроизведения аудиофайлов в формате WMA –наличие - Возможность беспроводной передачи аудиоданных на панель по протоколу Bluetooth – наличие - Напряжение питания - 220В, 50 Гц - Максимальная потребляемая мощность – 40 Вт - Частотный диапазон (по уровню ± 6 дБ) – от 100 до 8000 Гц

- Максимальная напряжённость магнитного поля (на расстоянии 0,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц) – 20 мГс

Имеющиеся модификации:

Настенная индукционная система VERT-50 «Локатор»- может транслировать в слуховой аппарат слабослышащего как речевые сообщения, так и сигналы системы пожарной безопасности.

Стационарная индукционная петля VERT-250 - предназначена для адаптации помещений площадью до 250 м.кв.

Антивандальная индукционная система Vert-3000 - предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями слуха (использующих слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей. Индукционная система представляет собой цельное устройство в антивандальном стальном корпусе с лицевой панелью из оргстекла и микрофоном.

Стационарная индукционная система СОВА-50 - это устройство, обеспечивающее доступность звуковой информации для инвалидов по слуху. Система создает индукционное поле на расстоянии 50 кв. м.

Стационарная индукционная система СОВА-500 (СОВА-1000) создает индукционное поле на расстоянии 500 м2. С помощью данной системы можно адаптировать для слабослышащих крупные учебные и рабочие аудитории, конференц-залы, религиозные учреждения, залы для концертных выступлений, театры, кинотеатры и прочие комнаты с большой площадью и повышенными требованиями к качеству звука.

Индукционная система настенная, Опера 1.0 (Опера 2.0; Опера 3.0; Опера 4.0; Опера 5.0) - к индукционной системы подключается выносной микрофон, портативный, системы оповещения или другое необходимое звуковое оборудование.

Производится в России: Да

РУМЦ, располагающие данным оборудованием:

РУМЦ РГУФКСМиТ