

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТІВ ЗАКУПІВЛІ ЩОДО ПРОЦЕДУР, ОГОЛОШЕНИХ В 2021 РОЦІ

Обладнання для ігрових майданчиків

Класифікація за ДК 021:2015: 37530000 - 2 вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор

Процедура закупівлі: відкриті торги

Вид предмету закупівлі: Закупівля товару

Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2021-09-10-007051-с

Очікувана вартість закупівлі 344 310 грн. (з ПДВ).

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та розмір його очікуваної вартості визначені відповідно до аналізу проведених аналогічних закупівель протягом останнього року та аналізу цін на ринку, а також відповідно до розмірів видатків бюджету на зазначений товар.

Закуповується дитячий ігровий майданчик в кількості 4(чотирьох) комплектів

Детальні технічні вимоги визначені в Додатку 3 до тендерної документації.

Технічні вимоги:

1. Дитячий ігровий майданчик

Територія міста Виноградів Закарпатської області – 3 комплекти

Дитячий ігровий комплекс		1 шт
Дитячий ігровий комплекс для розваг у теплу пору року. Дитячий ігровий комплекс - башта - 2 шт., перехід, поручні, драбина – 2 шт., гірка-спуск з нержавіючої сталі, стіна для лазіння, шведська стіна, канат (кільця акробатичні), щит баскетбольний з кільцем. Гірка повинна мати такі частини: драбину з поручнями для безпечного піднімання, башту з декоративним елементом і скат, виконаний із нержавіючої сталі. Дитяча гірка повинна мати захисну поперечину і бортики висотою не менше 150 мм, Комплектуючі деталі гімнастичної зони повинні бути сертифіковані. Всі елементи надійні, безпечні, екологічні і стійкі до атмосферних явищ. Драбина, а також металеві опори мають бути виготовлені із металевих труб та профілів (товщиною не менше 3 мм). Металеві труби повинні відповідати ДСТУ та ГОСТ. Всі металеві деталі не повинні мати гострих кутів, задирок, зачищені, погрунтовані та покриті 2-ма шарами різнокольорової фарби для зовнішніх робіт. Дерев'яні деталі мають бути оброблені антисептиком, добре відшліфовані та пофарбовані різнокольоровою фарбою у 2 шари для зовнішніх робіт.		

	<i>Розміри не менше: в/ш/д – 3200мм/3700мм/7300мм</i>	
Карусель дитяча	 Карусель є круглою рухомою платформою з чотирма одномісними дугоподібними сидіннями, розміщеними навколо центральної вісі. Конструкція каркасу повинна складатись із: круглої верхньої рухомої частини каруселі, виконаної з металевої зварної конструкції; центральної вісі з товстостінної металевої труби; поручнів та каркасу сидіння та каркасної конструкції для бетонування, яка виконана з металевого кута. Для зменшення тертя при обертовому русі використовувати підшипники закритого типу. Карусель повинна мати чотири одномісні сидіння, які виконані з вологостійкої транспортної фанери товщиною не менше ніж 12 мм та кріпитися до металевого профілю гвинтами з потайною голівкою. Дерев'яні деталі або фанера повинні бути ретельно відшліфовані, не мати гострих кутів та задирок. Всі деталі конструкції мають бути пофарбовані декоративною професійною фарбою різних кольорів, які забезпечать їх довговічність та екологічність. Загальні розміри каруселі без урахування глибини бетонування повинні складати не менше: діаметр -1740 мм, висота - 730мм	1 шт
Гойдалка двомісна	 Гойдалка на металевих стійках подвійна, має бути виготовлена з металевого каркасу, на якому болтовим з'єднанням (болт М12Х40 ГОСТ 7798) до привареної пластини, товщина не менше 8 мм. кріпиться поперечна балка з кріпленням елементу підвісів. Каркас має бути виготовлений з круглої труби (діаметр 60 мм., товщина стінки не менше 3 мм.) з двома округлими місцями згинання. Перекладина до якої кріпляться підвіси виготовлена з круглої труби (діаметр 60 мм., товщина стінки не менше 3 мм.). Гнучкі елементи підвішування гойдалок зі сталевих канатів мають відповідати вимогам пункту 5.14.8 НПАОП 92.7-1.01-06 «Правил будови і безпечної експлуатації	

	атракційної техніки». Сидіння виготовляти з спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери товщиною не менш ніж 18 мм. Всі болти та інші кріпильні елементи мають бути захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками. У вузлах качання мають бути змонтовано підшипники закритого типу. Всі металеві деталі мають пройти піскоструменеву обробку та повинні бути вкриті порошковим полімерним покриттям. Дерев'яні деталі мають бути оброблені антисептиком, добре відшліфовані та пофарбовані різнокольоровою фарбою у 2 слої для зовнішніх робіт. Краї сидінь задля безпеки заокруглені. Розміри не менше : в/ш/д - 2050мм/1250мм/2080мм	
Гойдалка-балансир	 Дитяча гойдалка – балансир призначена для активних ігор дітей у віці від 3 до 12 років. Для запобігання випадання дитини при катанні повинен бути обладнаний зручними сидіннями з ручками. Вузол гойдання обладнаний підшипниками. Посилена конструкція. Металеві труби повинні відповідати ДСТУ та ГОСТ. Вологостійка транспортна фанера 1 сорту товщиною не менше ніж 12 мм. Обладнання повинно бути розраховане на вагу дитини до 60 кг. Спосіб встановлення повинен забезпечувати неможливість демонтажу. Конструкцію фарбувати різними кольорами фарбою для зовнішніх робіт, стійкою до атмосферних опадів. Розміри не менше: - довжина: 1600мм.; - ширина: 250мм.; - висота: 800мм.	1 шт
Пісочниця з кришою	Пісочниця дитяча призначена для ігор дітей з піском на свіжому повітрі. Пісочниця повинна мати двоскатну кришу, для захисту від дощу та променів сонця. Сидіння (дошки) повинні дозволяти дитині сидючи зручно гратися в пісочниці. Каркас 	1 шт.

	пісочниці повинен бути виготовлений з сухої, обробленої деревини, добре відшліфований. До каркасу з обох сторін необхідно влаштувати макети з кубиків з буквами та циліндри на рахунки. Всі матеріали необхідно обробити антисептиком і пофарбувати в різні кольори в два шари фарбою для зовнішніх робіт. Розміри не менше: - - висота - 2300мм - ширина – 1500мм - довжина – 1500мм	
Балансир пружинний	 Балансир має бути зроблений з металу і багат шарової вологостійкої фанери, покритий стійкою фарбою. Відсутні гострі кути, вузькі щілини. Пружина балансира має бути жорсткою та забезпечувати безпеку дитини. Всі елементи конструкції повинні бути добре зачищені, поґрунтовані і пофарбовані емаллю стійкою до атмосферних опадів. Розміри не менше: в * ш * д (мм) - 800 * 300 * 700	1 шт
Лавочка для відпочинку	 Каркас лавочки повинен бути виготовлений з металопрофілю, дерев'яні бруски - з високоякісної дошки, яка має бути оброблена та пофарбована двома шарами різнокольорової фарби для зовнішніх робіт та стійкої до атмосферних опадів. Розміри не менше: в * ш * д (мм) - 500 * 580 * 1850	2 шт

2. Дитячий ігровий майданчик

біля дитячого садочка по вул.Перемоги в с.Тросник,Берегівського р-ну, Закарпатської області – 1 комплект

Дитячий ігровий комплекс	 Дитячий ігровий комплекс для розваг у теплу пору року. Дитячий ігровий комплекс - башта - 2 шт., перехід, поручні, драбина – 2 шт., гірка-спуск з нержавіючої сталі, стіна для лазіння, шведська стіна, канат (кільця акробатичні), щит баскетбольний з кільцем. Гірка повинна мати такі частини: драбину з поручнями для безпечного піднімання, башту з декоративним елементом і скат, виконаний із нержавіючої сталі. Дитяча гірка повинна мати захисну поперечину і бортики висотою не менше 150 мм, Комплектуючі деталі гімнастичної зони повинні бути сертифіковані. Всі елементи надійні, безпечні, екологічні і стійкі до атмосферних явищ. Драбина, а також металеві опори мають бути виготовлені із металевих труб та профілів (товщиною не менше 3 мм). Металеві труби повинні відповідати ДСТУ та ГОСТ. Всі металеві деталі не повинні мати гострих кутів, задирок, зачищені, погрунтовані та покрити 2-ма шарами різнокольорової фарби для зовнішніх робіт. Дерев'яні деталі мають бути оброблені антисептиком, добре відшліфовані та пофарбовані різнокольоровою фарбою у 2 шари для зовнішніх робіт.	1 шт
---------------------------------	---	------

	Розміри не менше: в/ш/д – 3200мм/3700мм/730мм	
Карусель дитяча	 Карусель є круглою рухомою платформою з чотирма одномісними дугоподібними сидіннями, розміщеними навколо центральної вісі. Конструкція каркасу повинна складатись із: круглої верхньої рухомої частини каруселі, виконаної з металевої зварної конструкції; центральної вісі з товстостінної металевої труби; поручнів та каркасу сидіння та каркасної конструкції для бетонування, яка виконана з металевого кута. Для зменшення тертя при обертовому русі використовувати підшипники закритого типу. Карусель повинна мати чотири одномісні сидіння, які виконані з вологостійкої транспортної фанери товщиною не менше ніж 12 мм та кріпитися до металевого профілю гвинтами з потайною голівкою. Дерев'яні деталі або фанера повинні бути ретельно відшліфовані, не мати гострих кутів та задирок. Всі деталі конструкції мають бути пофарбовані декоративною професійною фарбою різних кольорів, які забезпечать їх довговічність та екологічність. Загальні розміри каруселі без урахування глибини бетонування повинні складати не менше: діаметр -1740 мм, висота - 730мм	1 шт

Строк поставки товарів – до 25 грудня 2021 року.

Необхідність проведення закупівлі зумовлена потребою у встановленні дитячих гральних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків.