

Newton Fast - International Version (C073IA Siyah)

Tam Vücut Emniyet Kemer

- * Tam vücut emniyet kemeri, yüksekte çalışma görevlerinde kullanılabilecek düşüş önleyici bir kemerdir.
- * Tam vücut emniyet kemerinin omuz askıları sürtünmeyi azaltmak için köpük dolgu malzemesi ile desteklenmiş olacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemeri, bacak halkalarında ve göğüs bağlantı noktasında bulunan FAST LT PLUS tokalar sayesinde kolaylıkla giyilebilmelidir.
- * Omuz askılarında bulunan DOUBLEBACK otomatik kilitlenen tokalar ile hızlı ve basit ayarlanma sağlamalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin nominal maksimum yük kapasitesi 130 kg (ek olarak 10 kg ekipman) olmalıdır.
- * Omuz askılarının her birinin üzerinde, düşüş durdurucu lanyardın kanca karabinalarını asmak için askı aparatı bulunmalıdır. Bu askı aparatları, düşüş yaşanması durumunda kanca karabinaları serbest bırakabilecek ve lanyardın şok emicisinin açılmasına izin verecek yapıda olmalıdır. Bu askı aparatları maksimum 5 kg'a kadar olan yükleri taşıyabilmelidir.
- * Tam vücut emniyet kemerinin göğüs kısmında tekstil malzemeden imal 1 adet, sırt bölgesinde alüminyum malzemeden imal 1 adet ve yine sırt bölgesinde otomatik geri sarımlı sistemleri takmak için tekstil malzemeden imal 1 adet olmak üzere toplam 3 (üç) adet bağlantı noktası bulunacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin ekipmanları ve iş takım ve malzemelerinin asılabilmesi maksadıyla, bel kolunu üzerinde 2 (iki) adet malzeme taşıma halkası bulunacaktır. Bu halkalar en az 10 Kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin 1 beden için ağırlığı 1355 ($\pm$ 10) gr olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin 1 beden için bel kemeri çapı 70 - 93 ($\pm$ 5) cm, bacak halkaları çapı 47 - 62 ($\pm$ 5) cm olmalı ve kullanıcı boy aralığı da 165 - 185 ($\pm$ 5) cm olmalıdır
- * Sırt ve göğüs bağlantı noktalarında, tekstil materyalden mamul bir düşme indikatörü bulunacaktır. Bir düşüş yaşanması durumunda (400 daN üzerinde bir şok yükü bindiğinde) emniyet kemerinin emekli edilmesi gerektiğini gösteren kırmızı bir kayış ortaya çıkmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri, CE belgeli olacak ve EN 361, EAC ve ANSI Z359.11 standartlarına ait gerekli şartları sağlayacaktır.
- * Emniyet kemeri siyah renkte olmalıdır.