

LUMINEX

Luminex – це захисний декоративний лак з перлинним ефектом. Виготовлений на основі акрилових смол у водній емульсії.

Технічні характеристики:
використовується для фактурних поверхонь як фінішний захисно-декоративний шар. Забезпечує поверхні гарну стійкість до вологи і бруду. Не містить токсичних або займистих речовин, летких органічних речовин.

Застосування: для внутрішніх робіт.

Розведення: готовий до застосування, розведення водою від 20% до 40%, якщо цього вимагає техніка нанесення.

Витрата: від 0,1 до 0,15 кг/м².

Висихання на відлипання: від 1 до 2 годин.

Повне висихання: 24 години.

Інструменти для нанесення: целюзна губка, валик, шпатель.

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 65%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 1,0 ± 0,02 кг/л.

Склад: вода підготовлена, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки.

Нанесення матеріалу: наноситься в один шар. Одразу після нанесення пригладжується шпателем.

Очищення інструменту: водою.

Фасування: 10 кг, 5 кг, 3 кг, 1 кг.

