

Клей будівельний універсальний

Універсальний водно-дисперсійний монтажний клей для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначений для приклеювання ПВХ-покриттів, покриттів на полімерній основі, лінолеуму, ковrolіну, кварц-вінілової плитки, пінополістиролу, пінополіуретану, облицювальної плитки, гіпсу, гіпсокартону, коркових покриттів, паркету, ДСП, ДВП, OSB-плит та всіх видів деревини на підготовлені мінеральні поверхні, гіпсокартон та ДСП.

Підготовка поверхні:

поверхня має бути сухою, міцною, очищеною від пилу, жиру, забруднень.

Порядок проведення робіт: клей готовий до використання.

Технічні вказівки до проведення робіт і способи нанесення:

склеювання слід розпочинати через 5-15 хвилин після нанесення клею. Нанесений клей не слід залишати відкритим довше 20-25 хвилин. Матеріал слід наносити на поверхню звичайним або зубчатим шпателем. Час висихання клею залежить від температури, вологості та пористості основи.

Заходи безпеки:

використовувати тільки за призначенням! Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі або на шкіру негайно промити водою. Не виливати у стоки, водойми, ґрунти. Тару утилізувати як будівельні відходи. Захищати від морозу і прямих сонячних променів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розріджувач: вода. **Склад:** водна дисперсія акрилового кополімеру, наповнювачі, добавки. **Колір:** білий. **Витрати:** від 0,5 до 1,5 кг/м² (при товщині шару 1 мм). **Упаковка:** 0,5; 1,5; 3; 6; 12 кг (максимальне відхилення від маси $\pm 2\%$).

Зберігання: в герметичній тарі виробника при температурі від +5°C до +30°C. Термін придатності 12 місяців при дотриманні умов зберігання і транспортування.

ДОТРИМУВАТИСЬ ІНСТРУКЦІЇ!

ТУУ 24.6-31610030-008:2005 зі зміною.

ТОВ фірма «ФРОНТ» 61052, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А

+38 067 899 78 18