

Flytande

Användningsområden

Starkt biltygskydd gör rengöringen lättare och förhindrar kontaminering. Super vattenavvisande. Det förhindrar fläckar. Den är även lämplig för hushållsartiklar som klädsel, fåtöljer, kuddar, gardiner och mattor. Det är enkelt och lätt att applicera i ett steg. Det lämnar applikationsområdet rent och luktfritt.säkert på alla tygtyper

. (Se till att göra ett preliminärt test på en osynlig plats före användning) Det hindrar inte tyget från att andas. Efter tvätt och lång användning appliceras produkten igen.

Hur man använder Den

rengörs om platsen som ska appliceras är smutsig eller om det finns fläckar. Skydda omgivande ytor som inte är av tyg från översprutning. Skaka flaskan väl. För färgkänslighet, gör ett preliminärt test på ett litet oansenligt område före användning. Spraya produkten med långsamma rörelser och håll den vertikalt på ett avstånd av 15 cm från tygytan. För ett starkt skydd, gör applikationen två gånger. Att spraya produkten lätt 2 gånger i rad är effektivare än 1 kraftig och intensiv sprutning. Vänta 2 timmar tills produkten har torkat och använd inte det applicerade området. Applicera produkten igen efter varje tvätt eller årligt underhåll. Produktens skydd och hållbarhet beror på användningen.

Förpackningsspecifikationer

Förpackning
200 ML



SETKİM KİMYA

Fysiska och kemiska egenskaper

Utseende	Vätska
Lukt	Karakteristisk

Ph	5-7
Smältpunkt. / frys punkt.	Ingen applicering
Initial kokpunkt. / kokintervall	Ingen applicering
Flampunkt	Ingen applicering
Avdunstningshastighet	Ingen
brandfarlig	Ej
Övre/nedre brännbarhets- eller explosivitetsgränser	Ingen applicering
Ångtryck	Ingen applicering
Ångdensitet	Ingen applicering
Relativ densitet	0,8 gr/ml
Löslighet	Vattenlöslig
Log pow (dispersionskoefficient)	Ingen applicering
Brandfarlighetstemperatur	Ingen applicering
Nedbryningstemperatur	Ingen applicering
Viskositet	Ingen applicering
Explosiv/oxiderande egenskap	Ingen applicering
Viskositet	applicering

Observera Faroangivelser

H336 Kan orsaka dåsig het eller yrsel. **Skyddsangivelser (P):**

H315 Orsakar hudirritation. **Försiktighetsåtgärd;**

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

P210 Förvaras åtskilt från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Ingen rökning.

P233 Förpackningen förvaras väl tillsluten.

P240 Jorda/anslut behållare och mottagande utrustning.

P241 Använd explosionssäker el/ventilation/tändare/.../material. P242 Använd endast icke brandfarliga verktyg.

P243 Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet.

P261 Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray. P264 Tvätta noggrant med vatten efter hantering.



SETKIMKIMYA

P271 Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Intervention;

P312 Om du känner dig illamående, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL 114 eller läkare.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P321 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta av/ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch

P304+P340 VID INANDNING: Vid andningssvårigheter, flytta offret till frisk luft och förvara i en position som underlättar andningen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de är monterade och lätta att göra. Fortsätt skölja.

P332+P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

P362 Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning.

P370+P378 Vid brand: Använd torrt kemiskt pulver för släckning (lämpligt material specificerat av tillverkaren).

Lagring;

P403+P233 Förvaras på ett väl ventilerat utrymme. Förvara behållaren väl tillsluten.

P403+P235 Förvaras på ett väl ventilerat utrymme. Håll kallt.

P405 Förvara inlåst.

förfogande;

P501 Kassera innehållet/behållaren.

