

Stt	Tên thiết bị	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Hệ thống camera 16 điểm	Hệ thống	1		
1.1	Đầu ghi hình camera KBVISION KX-CDA4K9216STNR <i>Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.</i> - Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng. - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. - Khả năng giải mã 1-channel 12 MP@30 fps; 2-channel 8 MP@30 fps; 3-channel 5 MP@30 fps; 4-channel 4 MP@30 fps; 8-channel 1080p@30 fps(8/16ch) (AI tắt) - Băng thông đầu vào max 160Mbps - Hỗ trợ lên đến camera 12MP. - Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera. - Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích ONVIF - Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 20TB - 2 USB 2.0, 1 cổng RJ45 (10/100/1000Mbps), RS422, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. - Hỗ trợ các tính năng AI của camera (cam cần có các tính năng này): Bảo vệ vành đai, Phát hiện khuôn mặt, Nhận diện khuôn mặt, SMD Plus, Phân tích hành vi, Heat map. - Hỗ trợ SMD Plus bằng đầu ghi (SMD Plus by NVR) - Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. Tên miền miễn phí KBVISION.TV - Chất liệu kim loại. - Nguồn: DC12V 4A - Nhiệt độ hoạt động : -10°C ~ +55°C. Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng	Cái	1	4.900.000	4.900.000

1.2	Camera IP thân KBVISION KX-CDAF4193STN-DL <i>Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.</i> - Camera IP thân Full Color ánh sáng kép thông minh 4 MP. - Cảm biến SONY STARVIS kích thước 1/2.8" - Độ phân giải: 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, và 2560 × 1440 @25/30 fps - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264+ - Ánh sáng kép thông minh, tích hợp đèn Led ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại, chế độ thông minh tự động bật đèn khi phát hiện người / xe đi vào khu vực quan sát - Tầm xa hồng ngoại 60m , tầm xa đèn led 60m - Có thể tùy chỉnh chế độ Tự động, Full Color hoặc Hồng ngoại ngay trên điện thoại - Chống ngược sáng thực True-WDR (130dB). Độ nhạy sáng 0.001 Lux@F1.6(Color,30IRE); 0.0001 Lux@F1.6(B/W,30IRE); 0 lux (Illuminator on) - Chế độ Ngày Đêm ICR, chống nhiễu hình ảnh 3DNR, Tự động cân bằng trắng AWB, Tự động bù sáng AGC, Chống ngược sáng BLC. - Hỗ trợ chức năng IVS: Tripwire, Intrusion (có phân biệt người, xe) và SMD Plus - Ống kính cố định 3.6mm (option 6mm và 8mm) - Tích hợp mic - Hỗ trợ cổng alarm 1in / 1out , audio 1in / 1out. - Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV , hỗ trợ ONVIF. - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af) - Nhiệt độ hoạt động: -40°C to +60°C - Chất liệu kim loại, IP67 lắp đặt ngoài trời. - Support Ryder technology, lightning protection 5000V. Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng	Cái	16	2.980.000	47.680.000
-----	---	-----	----	-----------	------------

1.3	Switch POE 8 port KBVISION KX-ASW08-P2 <i>Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.</i> - Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink) - 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 1000Mbps Uplink port - Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps) - Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W - Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE - Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 90W cho camera Speedome (màu đỏ) - Nguồn: DC 48~57V Adapter Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng	Cái	3	1.700.000	5.100.000
1.4	Ổ cứng chuyên dụng lưu trữ dữ liệu 4TB Seagate SkyHawk <i>Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.</i> - Dung lượng: 4TB 5400rpm SATA 3.5". Xuất xứ: Thái Lan Bảo hành: 12 tháng	Cái	1	2.990.000	2.990.000
1.5	Cáp truyền tín hiệu chuyên dụng Commscope <i>Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.</i> - Category 6 Cable, 4 pair, 23 AWG, U/UTP. - Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C. Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng	Thùng	4	3.800.000	15.200.000
1.6	Vận chuyển, nhân công lắp đặt, vật tư lắp đặt (hộp nhựa kỹ thuật, nguồn camera, đinh, vít, tắc kê,...), setup, cấu hình thiết bị, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng tận nơi	Hệ thống	1	6.000.000	6.000.000