

ОБГРУНТУВАННЯ

ДК 021:2015 код 44810000-1 «Фарби» (фарби для закладів та установ освіти Дарницького району м.Києва)

З метою проведення ремонтних робіт господарським способом в закладах та установах освіти для створення комфортних умов перебування здобувачів освіти і працівників під час навчального процесу, відповідно до заявок закладів освіти, управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно закупити фарби для закладів та установ освіти.

Технічні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

1. Строк постачання: з дня укладання договору та до 31 липня 2024 року.
2. Оплата по факту постачання товару в заклади освіти Дарницького р-ну м.Києва.
3. Доставка товару, що є предметом закупівлі, до кожного окремого закладу, згідно переліку та місцезнаходження закладів освіти, підпорядкованих Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Постачальник під час поставки товару повинен надати документи, що підтверджують якість поставленої продукції: сертифікати відповідності та/або висновки та/або декларації, що мають бути видані акредитованим органом з оцінки відповідності (органом з сертифікації) згідно чинного законодавства.
4. Технічні вимоги:

Таблиця 1

№	Найменування продукції	Технічні характеристики	Кількість, кг.
1	Фарба водно-дисперсійна універсальна ТМ Supra (або еквівалент), 14кг (10 л)	Показники якості: Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 50 В'язкість, с, не менше – 35 Покривна здатність висушеної плівки, г / м ² , не більше – 220 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год, не менше – 24 Час висихання, год, не більше – 1,5 Медичні критерії безпеки/показники: Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	12768,0
2	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, біла	Показники якості: Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин, %, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м ² , не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 Медичні критерії безпеки/показники: Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	2984,8
3	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або	Показники якості: Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин, %, в межах – 58-78	932,4

	еквівалент), 2,8 кг, синя	Покривна здатність висушеної плівки, г/м ² , не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	
4	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, блакитна	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин, %, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м ² , не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	792,4
5	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, бузкова	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин, %, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м ² , не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	380,8
6	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, зелена	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин, %, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м ² , не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	2444,4
7	Емаль ПФ-115 вищого гатунку	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120	520,8

	«Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, салатова	Масова частка нелетких речовин,%, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	
8	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, червона	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин,%, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	588,0
9	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8кг, помаранчева	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин,%, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	425,6
10	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, жовта	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин,%, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	840,0
11	Емаль ПФ-115 вищого	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45	604,8

	гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, коричнева	В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин,%, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	
12	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, чорна	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин,%, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	1030,4
13	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, сіра	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин,%, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	960,4
14	Емаль ПФ-115 вищого гатунку «Янтар» (або еквівалент), 2,8 кг, бежева	<u>Показники якості:</u> Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 80-120 Масова частка нелетких речовин,%, в межах – 58-78 Покривна здатність висушеної плівки, г/м2, не більше – 120 Час висихання, год, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, год., не менше - 2 <u>Медичні критерії безпеки/показники:</u> Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	84,0

15	Емаль ПФ-266 для підлоги жовто-коричнева ТМ Янтар (або еквівалент), 2,8 кг	Показники якості: Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 70-100 Масова частка нелетких речовин, % - 56-70 Час висихання, г, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, хв, не менше – 30 Медичні критерії безпеки/показники: Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	182,0
16	Емаль ПФ-266 для підлоги червоно-коричнева ТМ Янтар (або еквівалент), 2,8 кг	Показники якості: Приріст блиску, %, не менше - 45 В'язкість, с, в межах – 70-100 Масова частка нелетких речовин, % - 56-70 Час висихання, г, не більше – 24 Стійкість плівки фарби до дії вологи, хв, не менше – 30 Медичні критерії безпеки/показники: Визначення індексу «гострої» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу «хронічної» токсичності при нанесенні на шкіру – 0 балів Визначення індексу шкірно-подразнюючої дії – 0 балів	1450,4

Примітки: Під еквівалентним товаром мається на увазі товар будь-якого іншого виробника, технічні характеристики якого відповідають вимогам до технічних характеристик встановленим в Таблиці 1 Додатку 1, (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за предметом закупівлі, обов'язкове надання у складі тендерної пропозиції повного опису запропонованого товару, фото запропонованого еквівалентного товару, відомості про виробника запропонованого товару, також документальне підтвердження сертифікат/наспорт якості виданий виробником в якому підтверджена інформація про технічні та якісні характеристики товару, повної відповідності основних технічних та якісних характеристик запропонованого товару з основними технічними та якісними характеристиками відповідних вимог з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик а також посилання на вільні джерела інформації (посилання на інтернет ресурс, сайт), де міститься інформація з технічними та якісним характеристикам запропонованого товару. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати встановленим вимогам)

1. Перелік документів, що повинен надати Учасник у складі тендерної пропозиції до кінцевого строку подання пропозицій для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам до предмету закупівлі згідно встановлених вимог:

1.1. Медичні критерії безпеки/показники та показники якості, що зазначені в колонці «технічні характеристики» підтвердити протоколом або іншим відповідним документом на запроповану партію продукції у складі пропозиції учасника, виданим не раніше 2023 року:

- випробувальною лабораторією, акредитованою НААУ у відповідній галузі (додатково у складі пропозиції надати атестат про акредитацію НААУ лабораторії, що провела випробування, (уповноваження, визнання тощо) з підтвердженням можливості здійснювати зазначені у протоколі або іншому відповідному документі випробування, що відповідають показникам якості у таблиці Додатку 1 до цієї тендерної документації (з відповідністю об'єкта випробувань (фарба та/або емаль та/або лакофарбові вироби), досліджуваного показника та нормативного документа на метод проведення випробування галузі (сфері тощо) акредитації лабораторії)), **або** - лабораторією, що отримала свідоцтво про відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (додатково у складі пропозиції надати свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 з підтвердженням відповідності сфери об'єктів та процесів системи вимірювань випробуванням, що відповідають показникам якості у таблиці Додатку 1 до цієї

тендерної документації показникам (з відповідністю об'єкта випробувань (фарба та/або емаль та/або лакофарбові вироби) та досліджуваного показника (величини)). Зазначене свідоцтво та сфера об'єктів та процесів системи вимірювань мають бути видані Державним підприємством зі стандартизації, метрології та сертифікації).

1.2. Гарантійний лист на дотримання якісних (технічних) та інших вимог документації.

1.3. Технічну специфікацію на запропоновану продукцію відповідно до встановлених технічних вимог. У разі якщо продукція виготовляється в Україні обов'язково зазначається нормативний документ згідно якого виготовляється товар. Для продукції імпортного походження зазначається код УКТЗЕД. В технічній специфікації учасники повинні зазначити запропоноване найменування товару, торгову марку, технічні характеристики, виробника та країну походження.

1.4. Паспорт якості на партію виготовленого товару, виданий виробником (власником торгової марки), в якому повинні бути зазначені:

- «показники норми» згідно з документом, за яким виготовлений товар
- показники, встановлені за результатами проведеного аналізу (допускається зазначення «відповідає»/«не відповідає»)
- найменування та торгова марка товару запропонованого учасником
- фасування
- дату виготовлення товару
- нормативний документ згідно якого виготовляється товар
- дата паспорту якості повинна бути не раніше 2023 року

В паспорті якості кожна складова технічних характеристик, що визначена у колонці «технічні характеристики», що встановлена замовником в вимогах до предмету закупівлі, повинна бути підтверджена.

1.5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника або дилера виробника в м. Києві*, яким виробник або дилер підтверджує можливість поставки Учаснику предмету закупівлі (товару) цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені в документації. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, повне найменування товару та торгову марку згідно специфікації учасника та відповідно згідно предмету закупівлі, кількість товару згідно документації, строки поставки згідно документації.

Якщо лист надано від офіційного представника виробника, в листі повинно бути зазначено, що повноваження офіційного представника розповсюджуються на територію Києва(місцезнаходження Замовника) та офіційне представництво розповсюджується на постачання товару згідно специфікації учасника.

2. У разі надання еквіваленту до продукції, що вимагається Замовником в Технічній специфікації, на підтвердження технічних (якісних) вимог до предмету закупівлі у складі пропозиції по кожному найменуванню запропонованого еквівалентного товару, учасники повинні додатково надати:

2.1. Порівняльну таблицю запропонованої учасником еквівалентної продукції з вимогами замовника, в якій повинно бути зазначено найменування товару, що визначене в документації замовника та найменування запропонованої продукції, назва виробника, позначення нормативної документації на виготовлення товару (для продукції вітчизняного виробництва), торгову марку, технічні характеристики запропонованого товару у повному обсязі згідно встановлених вимог (вказати конкретні значення) та інше відповідно до встановлених вимог.

2.2. Надати чітке фото кожної позиції запропонованого еквівалентного товару в оригінальній тарі, що буде постачатися –зі зворотною та лицьовою стороною з етикетками. Фото упаковки повинно бути з усіх сторін з можливістю чіткого та розбірливого читання тексту маркування; та фото запакованого товару з усіх сторін, в тому вигляді в якому товар буде доставлено до Замовника.. На фото запропонованого еквівалентного товару в упаковці з етикетками, повинна бути зазначена інформація щодо виробника, країни виробництва, нормативного документу, технічних характеристик. Пакування повинно повністю відповідати ДСТУ 2887-94.

2.3. На кожен позицію запропонованого еквівалентного товару надати сертифікат відповідності ДСТУ ISO 14024, що виданий незалежним, компетентним національним або

міжнародним органом з сертифікації систем менеджменту. Національний орган сертифікації систем менеджменту (сертифікаційний орган або орган з оцінки відповідності) має бути акредитований на вказаний стандарт. У складі пропозиції надати відповідні підтвердження компетентності (уповноваження, акредитації тощо). Найменування товару в даному сертифікаті ISO 14024 повинно відповідати запропонованому найменуванню еквівалентного товару в технічній пропозиції учасника, найменуванню в наданих протоколах випробувань та в паспортах якості, найменуванню на запропонованих етикетках.

2.4. На показники якості та медичні критерії безпеки/показники еквівалентного товару надати протокол випробувань (або будь-який інший документ- звіт, висновок, сертифікат тощо) лабораторії будь-якої форми власності, що розташована в Україні або іншій країні яка:

- відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025) та/або ISO/IEC 15189 (ДСТУ ISO/IEC 15189); (на підтвердження у складі пропозиції надається документ від уповноваженого державного органу України про відповідність випробувальної лабораторії вимогам ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025) та/або ISO/IEC 15189)

або

- відповідає вимогам належної лабораторної практики Організації економічного співробітництва та розвитку (GLP OECD) (на підтвердження у складі пропозиції надається лист/сертифікат або інший документ виданий OECD про відповідність випробувальної лабораторії вимогам GLP)

або

- акредитована Національним органом України з акредитації, або іноземним органом з акредитації, який є повним членом Міжнародної організації із співробітництва в галузі акредитації лабораторій (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) (на підтвердження у складі пропозиції надається документ про акредитацію випробувальної лабораторії від уповноваженого державного органу згідно чинного законодавства)

2.5 Надати повну скановану копію нормативного документу еквівалентного товару на виготовлення еквівалентного товару (технічні умови (ТУ) або технічне завдання (далі – ТЗ). Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути діючими на момент подання пропозиції учасником.

Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію документу (договору, листа-підтвердження, тощо) власника (власників) ТУ (ТЗ), завіреного підписом та печаткою (за наявності) власника/власників про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

ТУ повинні бути розроблені оформлені відповідно до вимог ГОСТ 2.114-95 або СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016, а ТЗ – відповідно до ДСТУ 3974-2000. ТУ або нормативний документ іноземного походження, за яким виготовляється продукція, повинен містити розділи та інформацію відповідно до розділу 4 ГОСТ 2.114-95.

2.7. Сертифікат відповідності та/або висновок та/або декларація на еквівалентний товар, що виданий органом з оцінки відповідності (органом з сертифікації) згідно чинного законодавства. Надати підтвердження акредитації органу з сертифікації на право проводити сертифікацію згідно чинного законодавства.

2.8. Сертифікати ISO 9001, 14001 та 22000 що видані виробнику органом з сертифікації на запропонований еквівалентний товар.

Примітка:

Назва виробника, термін придатності, фасування, ТУУ не відносяться до показників якості у разі надання листа від офіційного представника у складі пропозиції надати підтвердження представництва на території Києва.

Вказані документи повинні бути чинними на дату їх подання у складі тендерної пропозиції учасника та повинні бути надані у повному обсязі.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 2210, на закупівлю ДК 021:2015 код 44810000-1 «Фарби» (фарби для закладів та установ освіти Дарницького району м. Києва) на суму 2 991 900,00 грн (два мільйони дев'ятсот дев'яносто одна тисяча дев'ятсот грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості предмету закупівлі здійснюється на підставі моніторингу середньо-ринкових цін обраного виду товару, що є предметом закупівлі у мережі Інтернет з урахуванням транспортних витрат та навантажувально-розвантажувальних робіт з постачання товару.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на страхування, доставку, розвантаження в приміщення закладу, витрати на гарантію та інші витрати, визначенні законодавством.