

KOHLBRAT & BUNZ (K&B) UT2000 Sedye Seti

SEDYE

- * Sedye; zorlu arazi koşullarında kazazedenin güvenli bir şekilde nakli için; yaya olarak, kış şartlarında kayakla manuel veya motorlu vasıtalarla, araç ve helikopterle sevki için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
- * Sedyenin ana malzemesi alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- * Sedyenin yerle temas eden kısımları çim ve karlı arazide kullanıma uygun olması için kayar yüzeyli plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- *Sedye gerektiğinde ayrılabilir, tek başına kullanılabilir ve birleştirilebilir şekilde iki ayrı parçadan imal edilmiş olmalıdır. Ünitenin hızlı bir şekilde bağlanarak bir kurtarma sedyesi oluşturması için bağlantı noktaları bulunmalıdır. **(Parça No: 2 * 42.000.002)**
- * Sedyenin katlanmış haldeyken arazi şartlarında taşınabilmesi amacıyla sırt taşıma sistemi olmalıdır. Omuz askısı ve kalça kemeri anatomik olarak optimum kullanıcı konforu ve ağırlık dağıtımı için tasarlanmış olacak ve taşıyıcının vücut yüksekliğine uyarlamak için yükseklik ayar kayışları bulunmalıdır.
- * Sedyenin önünde ve arkasında taşıma parçaları olmalıdır. Emniyet için gerektiğinde yanlarına monte edilebilen destek parçaları olmalıdır. **(Parça No: 42.000.102)**
- * Sedyenin üzerinde kazazedenin emniyetli bir şekilde nakli için kobra toka sistemli, her biri farklı renkte en az 5 adet hasta sabitleme kayışı olmalıdır. **(Parça No: 9006 + 9049 + 9048 + 9053 + 9047)**
- * Kazazedenin nakli esnasında baş kısmının muhafazası amacıyla bir adet yuvarlanabilir, katlanabilir şekilde imal edilmiş bir adet baş koruma aparatı verilecektir. Koruma aparatının rengi sedyenin rengi ile uyumlu olmalıdır. **(Parça No: 42.000.210)**
- * Kış şartlarında ve karlı arazide kazazedenin hızlı bir şekilde nakli için sedyenin ayak ve baş kısımlarına monte edilebilen ve gerektiğinde çıkarılabilen iki parçadan oluşan yardımcı aparatı olmalıdır. Aparatların toplam ağırlığı 12 (± 2) kg olmalıdır. **(Parça No: 45.100.030 + 2 * 45.100.006)**
- * Sedyenin yatay ve dikey taşınması amacıyla taşıma perlonları ve parçaları verilecektir. Yatay ve dikey taşıma perlonları istenilen ölçülere göre ayarlanabilir olmalıdır. Yatay ve dikey taşıma perlon ve parçalarının içeriğinde; Baş ve ayak bölgeleri için en az 4 adet, yanlarda en az iki adet farklı renklerde (ayak/baş ve yanlar) perlonlar olmalıdır. Ayrıca nakil için en az 2 adet çoğaltıcı plaka (rigging plates), en az 6 adet Express bant ve en az 6 adet karabina olmalıdır. **(Parça No: 42.050.135)**
- * Sedyeye zaruri hallerde şişirilebilir yüzdürme aparatları bağlanabilmelidir. Bu yüzdürme aparatları sağ ve sol yanda birer adet, baş kısmında bir adet olmak üzere en az 3 adetten oluşmalıdır. **(Parça No: 4 * 43.500.102 + 43.500.101)**
- * Sedyenin her iki kısmı için birer adet taşıma çantası verilmelidir. **(Parça No: 2 * 44.003.001)**
- * Sedyenin yukarıda belirtilenler hariç ilave aksesuarlar olmadan uzunluğu 200 (± 5) cm, genişliği 45 (± 2) cm, yüksekliği 12 (± 2) cm ve ağırlığı 8 (± 1) kg olmalıdır.
- * Sedyenin sadece çerçeve ağırlığı 4 (± 1) kg olmalıdır.

- * Sedye olarak kullanıldığında taşıma kapasitesi en az 160 ($\pm$ 10) Kg olmalıdır. Bu husus belgelendirilebilmelidir.
- * Sedyenin tek parçası sırt çantası olarak kullanıldığında taşıma yükü en az 50 ($\pm$ 10) kg olmalıdır.
- * Sedyenin sıcaklık direnci; - 50° C ila +100° C aralığında olmalıdır.
- * Sedyenin rengi kırmızı olmalıdır.