

BZ-3 標準抵抗器

取扱説明書

精度	【 】%
公称値	【 】Ω
シリアルNo.	【 】

<主な仕様>

1. 公称使用電力:0.5W
2. 重量: ≤5kg
3. 外形寸法: 直径107mm×高さ125mm
4. 推奨室内温度: 20℃
5. 室内温度が20℃を超える、または下回る場合は仕様精度が保証されないため、以下の計算式を用いて抵抗値を算出してください。

$$R_r = R_{20} [1 + \alpha (t - 20) + \beta (t - 20)^2]$$

$$R_{20} = 【 】\Omega$$

$$\alpha = 【 】 \times 10^{-6} ; \beta = 【 】 \times 10^{-6}$$

R₂₀: 室内温度20℃の時の工場出荷時抵抗値

α: 温度係数α

β: 温度係数β

t: 室内温度

<注意事項>

1. 指定された基準電力定格を超えないようにすること。
2. 相対湿度80%以下、15～30℃の室内かつガスのない場所で保管し、激しい振動を避けてください。

品質保証	
弊社は納品後3カ月以内に、納品した製品に対して弊社責任による瑕疵・初期不良が発見された場合、お客様及び取引先企業様からの求めに応じて、無償で修理あるいは交換を実施致します。	
修理あるいは交換をご希望の際は、以下の情報をお控えの上、以下のお問い合わせ先またはHPお問い合わせフォームよりご連絡ください。 1. 製品または個装箱に記載されたシリアル番号またはロット番号 2. 販売店様または直接ご購入時のご注文番号または請求書番号 3. 製品の不良状況がわかる動画(難しければ画像)	HP お問い合わせ フォーム 
お問い合わせ先: 株式会社Joman【電話】0977-75-9781【MAIL】 info@joman.co.jp	