

Tworzenie plików i katalogów w konsoli Linux

(Uwaga: za każdym razem sprawdzaj efekt swoich działań oraz jeżeli zachodzi konieczność sprawdź możliwość prawidłowego wykonania polecenia. Np. Czy masz połączenie internetowe, jeśli chcesz wykonać pingowanie)

Dla wszystkich poleceń użytych w ćwiczeniu zapoznaj się za pomocą manuala i helpa oraz zapisz notatkę z wykonanych czynności. Wszystkie wypowiedzi mają być wyczerpującą informacją na dany punkt.

1. Polecenia pomocne w ćwiczeniu:
 - a. `mkdir 'nazwa katalogu „lub katalogow” '`
 - b. `cp 'nazwa.pliku.zrodlowego' 'nazwa.pliku.docelowego'`
 - c. `cat > 'nazwa.pliku'`
 - d. `>>` (użycie symbolu przy poleceniu)
 - e. `.` (użycie kropki ukrywa plik lub katalog)
 - f. `mv`
 - g. `rm`
 - h. `rmdir`
2. Po zalogowaniu się do terminala utwórz na pulpicie katalogi:
 - a. Z jednoczłonową nazwą
 - b. Z dwuczłonową nazwą
 - c. ukryty
3. Utwórz na pulpicie trzy pliki tekstowe trzema sposobami
4. Skopiuj utworzony plik do katalogu
5. Przenieś plik z pulpitu do drugiego katalogu z dwuczłonową nazwą.
6. Usuń dowolny plik z pulpitu
7. Usuń dowolny katalog zawierający plik stosując usuwanie rekursywne
8. Usuń pusty katalog nie stosując opcji usuwania rekursywnego.
9. Wykonaj sprawozdanie według wzoru