

KOHLBRAT & BUNZ (K&B) RL2000RX-V23

RollUP Konik Kurtarma Sedyesi (RL2000RX) ve Ayarlanabilir Sedye Bağlantı Aparatı (RLPBAX01.2)

- * Sedyenin gövdesi, 2mm kalınlığında, yüksek mukavemetli polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- * Sedye üzerindeki entegre metal plakalar (takviye plakaları), askıların doğrudan plakaya yerleştirilmesini sağlamalıdır.
- * Sedye, yatay ve düşey kurtarmalarda kullanılabilir olmalıdır.
- * Sedyenin sağında ve solunda dörder adet olmak üzere, toplamda 8 adet portatif taşıma tutamakları bulunmalıdır.
- * Sedye; toplam 4 adet ağır hizmet tipi, Cobra çelik otomatik tokalı hasta sabitleme kayışlarına sahip olmalıdır.
- * Sedye seti içerisinde; göğüs, pelvis, bacak ve omurga kısımları için ek destek parçaları bulunmalıdır. Ek olarak, ayak kısmında da ek destek parçası bulunmalıdır.
- * Sedye, nakliye sırasında az yer kaplaması için rulo haline getirilebilir olacaktır. Sedye rulo halinde muhafaza etmeyi sağlayan bir adet gerdirmе sapanı olmalıdır.
- * Sedye açılmış haldeyken, uzunluğu 248 cm (± 10 cm), genişliği ise 92 cm (± 5 cm) olmalıdır . Sedye rulo haline getirildiğinde ise çapı 27 cm (± 2 cm) olmalıdır.
- * Sedye seti içerisinde, ayarlanabilir yapıya sahip sedye bağlantı aparatı bulunmalıdır. Ayarlanabilir sedye bağlantı aparatı, sedyenin yük altındaki konumunun dikey ve yatay arasında değiştirilebilmesini mümkün kılar ve 4 noktadan sedyeye bağlanır. Bu özellik, kazazedenin nakli sırasında sedyenin konumunun değiştirilmesi gerektiğinde faydalı olabilir. Diğer askı aparatlarının aksine, bu işlem yük altında da yapılabilir - kayışları boşaltmak (gerilimsiz) amacıyla pozisyonu değiştirmek için hastanın yere indirilmesi gerekmez.
- * Sedye seti içerisinde bir adet yüksek mukavemetli kumaştan imal edilmiş taşıma çantası olmalıdır. Çantanın sırtta taşınabilmesi için kolonları ve bel kayışları olmalıdır. Çantanın ölçüleri 31 cm (± 2 cm) cm x 95 cm (± 5 cm) olmalıdır.
- * Sedye setinin toplam ağırlığı 9,6 kg (± 1 kg) olacaktır.
- * Sedye -30°C ila +50°C sıcaklıklar arasında hizmet verebilmelidir.
- * Sedyenin taşıma kapasitesi 150 kg (± 10 kg) olmalıdır.
- * Sedye; 150 kg dinamik ve 600 kg statik dayanıma sahip olup, bu husus TÜV tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır.
- * Sedye; EN 813:2008 , EN 1497:2007, EN 354:2010, EN 12277:2007, EN 358:2000 ve DIN 23400:2008 standartlarına sahip olmalıdır.