

Тема: Міжкімнатні перегородки фірми "КНАУФ"
Стіна з металевим каркасом W116.

Перегородка W116 має подвійний металевий каркас обшивається двома шарами гіпсокартону з обох сторін, а також має простір для пристрою інженерних комунікацій. У даній перегородки маса 1 м² - 61 кг.



Технічні характеристики перегородок на металевому каркасі система W116

Ма рка пер его род ки	Ви сот а пе рег ор од ки в мм	Товщин а перегор одки	Товщина одного шару обшивки	Відстан ь між стоякам и, мм	Марка направляю чого профілю	Марка стояковог о профілю	Вис ота про філя	Індекс звукоізо ляції	Гран иці вогне тривк ості. хв	Щільн ість,кг /м	Т о в щ и н а, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W116	2.7	270	2x12.5	600	UW50	CW50	50	49		40	50
W116	3	270	2x12.5	600	UW50	CW50	50	49		40	50
W116	3.3	270	2x12.5	600	UW50	CW50	50	49		40	50
W116	3.6	270	2x12.5	600	UW50	CW50	50	49		40	50
W116	3.9	270	2x12.5	600	UW50	CW50	50	49		40	50
W116	4.2	270	2x12.5	600	UW50	CW50	50	49		40	50
W116	4.5	320	2x12.5	600	UW75	CW75	75	50		40	50
W116	4.8	320	2x14	600	UW75	CW75	75	50	E140	40	50
W116	5.4	326	2x125	300	UW75	CW75	75	51		40	50
W116	6	370	2x14	600	UW100	CW100	100	51		40	50
W116	7.2	276	x12.5	300	UW100	CW100	100	52		40	50

