

PROGRAMIRANJE I PROGRAMSKI JEZICI

1. U C++ programskom jeziku, potrebno je kreirati cjelobroju varijablu *a* i dodijeliti joj vrijednost
4. Nakon toga je potrebno kreirati pokazivač **pok*, koji treba da pri ispisu prikaže adresu varijable *a* i vrijednost adrese.
2. Napraviti program u kome se kreiraju 2 varijable proizvoljnih vrijednosti, a nakon toga kreirati 2 pokazivača koji će prikazati adrese varijabli i ispisati zbir vrijednosti adresa.
3. Napraviti program u kome će se nalaziti funkcija za ispis adrese i vrijednosti adrese kreirane cjelobrojne varijable u glavnoj *main()* funkciji.
4. Napraviti program koji će da funkciji pod imenom *ispis_pokazivaca()*, ispisati adrese 3 varijable iz *main()* funkcije, a takođe ispisati zbir vrijednosti proslijeđenih adresa.

PROGRAMIRANJE I PROGRAMSKI JEZICI

1. U C++ programskom jeziku, potrebno je kreirati cjelobroju varijablu *a* i dodijeliti joj vrijednost
4. Nakon toga je potrebno kreirati pokazivač **pok*, koji treba da pri ispisu prikaže adresu varijable *a* i vrijednost adrese.
2. Napraviti program u kome se kreiraju 2 varijable proizvoljnih vrijednosti, a nakon toga kreirati 2 pokazivača koji će prikazati adrese varijabli i ispisati zbir vrijednosti adresa.
3. Napraviti program u kome će se nalaziti funkcija za ispis adrese i vrijednosti adrese kreirane cjelobrojne varijable u glavnoj *main()* funkciji.
4. Napraviti program koji će da funkciji pod imenom *ispis_pokazivaca()*, ispisati adrese 3 varijable iz *main()* funkcije, a takođe ispisati zbir vrijednosti proslijeđenih adresa.