

IRISH

Irish – це напівпрозора декоративна перламутрова фарба на акриловій основі з дрібнозернистим мінеральним наповнювачем. Використовується для створення ефекту «іскристих частинок», «піщаник», «хаос», ефект «іржі».

Технічні характеристики: використовується для нанесення в інтер'єрі, відмінно миється, стійка до стирання. Має нейтральний запах, не містить летких органічних речовин, займистих або токсичних добавок. Не потребує нанесення додаткових захисних засобів.

База: Silver (срібна), Bianco (біла), Pearl (перламутрова), Gold (золота).

Розведення: готова до використання, розведення дистильованою водою від 5% до 30%.

Витрата: від 0,18 до 0,25 кг/м².

Висихання на відлипання: від 30 до 60 хвилин.

Повне висихання: 7-8 годин.

Інструменти для нанесення: плоский пензлик, валик, шпатель.

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Оберігати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 1,20 ± 0,02 кг/л.

Склад: вода підготовлена, перлинний пігмент, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки, мармурова крихта.

Підготовка поверхні: вимагає підготовки під фарбування. Недопустимі тріщини або відколи, перепади рівня площини або ж напливи шпаклівки. Перед нанесенням декоративного матеріалу стіни повинні бути пофарбовані водоемульсійною ґрунт-фарбою. Фарба тонується у той самий колір, що і Irish.

Нанесення матеріалу: матеріал наноситься у два шари після повного висихання підкладки. Наноситься широким іспанським пензлем хаотичними мазками. При нанесенні та в наступні кілька годин, потрібних для висихання матеріалу, температура повинна бути не нижча +5°C і не вища +35°C, при відносній вологості 80%.

Очищення інструменту: водою.

Фасування: 12 кг, 5 кг, 3 кг, 1 кг.

