

Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая

Моторизованное средство для тушения пожаров с тремя выходами под напорные рукава: 2 выхода Ø25 мм и 1 выход Ø50 мм. В Комплект поставки входит: Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая 1 штука. Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4м) 1 штука. Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м) 4 штуки. Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м) 2 штуки. Ствол нерегулируемый Ø50 мм 1 штука. Ствол нерегулируемый Ø25 мм 1 штука. Ствол регулируемый Ø25 мм 1 штука. Фильтр для рукава всасывающего 1 штука. Устройство поплавковое для рукава всасывающего, которое перемещается по всей его длине 1 штука. Технические характеристики мотопомпы и комплектующих: Тип насоса самовсасывающий, центробежный. Двигатель 4-тактный с воздушным охлаждением. Топливо бензин АИ-92. Объем топливного бака $\geq 3,6$ л. Расход топлива $\leq 2,7$ л/ч. Мощность двигателя $\geq 5,5$ л.с. Производительность ≥ 500 л/мин. Давление на выходе $\geq 6,5$ атм. Высота подъема жидкости ≥ 65 м. Высота всасывания жидкости ≥ 7 м. Диаметр патрубка под всасывающий рукав 50мм. Диаметры патрубков под напорные рукава 25х2 и 50х1мм. Цапковые головки ГЦ-25 и перекрывные краны на напорных патрубках Ø25 мм. Муфтовая головка ГМ-50 и головка-заглушка ГЗ-50 на напорном патрубке Ø50 мм. Материал фильтра рукава всасывающего ударопрочная пластмасса. Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ) $\leq 510 \times 380 \times 430$ мм. Патрубки не выступают за габариты помпы. Вес мотопомпы ≤ 25 кг. Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи ≥ 12 месяцев.