

Rescue M (P050BA)

Tekli Kurtarma Makarası

- * Alüminyum ve paslanmaz çelik malzemelerden imal edilmiş olan makara; yoğun kullanım ve ağır yüklerin çekilmesi için ideal olmalıdır.
- * Makara; ipin hızlı ve kolay bir şekilde takılmasını sağlamak için hareketli yan plakalara sahip olmalıdır.
- * Makara içindeki kasnaklar en az 38 (± 1) mm çapında olup, sızdırmaz bilyeli yataklar üzerine monte edilmiş olmalıdır.
- * Makara, 6 - 13 mm çapındaki ipler ile kullanıma uygun olmalıdır.
- * Makaranın verimliliği en az %95 (± 2) olmalıdır.
- * Makaranın mukavemeti 36 (± 2) kN olmalıdır.
- * Makaranın maksimum çalışma üst limiti $2 \times 4 \text{ kN} = 8 (\pm 1) \text{ kN}$ olmalıdır.
- * Makaranın ağırlığı 158 (± 5) gr olmalıdır.
- * Makaranın geniş bağlantı deliği, aynı anda Avrupa standardında üretilmiş 2 adet karabinanın dönmesine olanak tanıyacak genişlikte tasarlanmış olmalıdır.
- * Makara; CE EN 12278, UIAA ve NFPA Technical Use standartlarına göre imal edilmiş olmalıdır.
- * Makara; sarı veya siyah renkte temin edilebilmelidir.