

Відра для просочування очищувальним засобом

Матеріали

- Сіре й зелене відра для просочування очищувальним засобом
- Серветка з мікрофібри зеленого кольору
- Серветка з мікрофібри червоного кольору
- Насадка для швабри з мікрофібри з петлями на кінцях

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh
- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh

Процедури й порядок просочування очищувальним засобом

1. Наповніть відро для просочування очищувальним засобом сумішшю для усунення слабких або сильних забруднень Envirox 118. Рідини повинно бути достатньо, щоб серветка або насадка для швабри ввібрали її.
2. Покладіть серветку або насадку для швабри у відро для просочування очищувальним засобом, щоб вони ввібрали суміш Envirox 118.
3. Переверніть відро для просочування очищувальним засобом догори дном на 10 хвилин.

Очищення світильників

Матеріали

- Драбина
- Серветка з мікрофібри зеленого кольору
- Лампи
- Пилосос-рюкзак

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем

Процедури й порядок просочування очищувальним засобом

1. Спочатку візьміть драбину та відкрийте світильник. Є три способи очистити світильник.
 - a. Видалити пил із плафона, лампи та кріплень за допомогою спеціальної щітки з овечої шерсті.
 - b. Очистити плафон, лампу та кріплення за допомогою вологої ганчірки.
 - c. Очистити плафон, лампу та кріплення за допомогою пилососа-рюкзака.
2. Замініть усі перегорілі лампи й оформіть заявку ремонт світильників, що не працюють.
3. Закрийте плафон.

Очищення стельових вентиляційних отворів

Матеріали

- Драбина
- Серветка з мікрофібри зеленого кольору
- Лампи

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем

Процедури й порядок очищення стельових вентиляційних отворів

1. Спочатку візьміть драбину, а потім скористайтесь одним із трьох способів очищення стельових вентиляційних отворів.
 - a. Видалити пил із вентиляційних отворів за допомогою спеціальної щітки з овечої шерсті.
 - b. Очистити вентиляційні отвори за допомогою вологої ганчірки.

- с. Очистити вентиляційні отвори за допомогою пилососа-рюкзака.

Очищення стін, дверей та інших вертикальних поверхонь

Матеріали

- Драбина
- Серветка з мікрофібри зеленого кольору
- Губка із зеленим шаром
- Сіре відро

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем

Процедури й порядок очищення вертикальних поверхонь

1. Почніть із найвищої точки на стіні й рухайтесь донизу. Використовуйте драбину, щоб дістатися до вищих місць.
2. Очистьте стіни за допомогою губки із зеленим абразивним шаром. Використовуйте зелену губку тільки для очищення стійких плям.
3. Витріть надлишки води серветкою з мікрофібри, не залишаючи розводів.

Очищення меблів, обідніх столів та інших горизонтальних поверхонь

Обладнання й матеріали

- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Сіре відро
- Губка із зеленим шаром

- Шпатель

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем
- Засіб для видалення жувальної гумки

Процедури й порядок очищення обідніх столів, горизонтальних поверхонь меблів, поручнів

1. Почніть із найвищої точки й рухайтесь донизу.
2. Очистьте всі поверхні за допомогою губки із зеленим шаром. Видаліть надлишки води за допомогою серветки з мікрофібри.
3. Перевірте нижню сторону всіх стільниць на наявність жувальної гумки. Використайте засіб для видалення жувальної гумки, щоб заморозити її, а потім зіскребіть її шпателем.

Щотижневе витирання пилу

Матеріали

- Драбина
- Серветка з мікрофібри зеленого кольору
- Пилосос-рюкзак

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем

Процедури й порядок щотижневого витирання пилу

1. Витирати пил слід раз на тиждень, щоб зменшити кількість алергічних реакцій.
2. Є три способи видалити пил.
 - a. Видалити пил з усіх горизонтальних поверхонь за допомогою спеціальної щітки з овечої шерсті.
 - b. Очистити всі горизонтальні поверхні за допомогою вологої ганчірки.
 - c. Видалити пил з усіх горизонтальних поверхонь за допомогою пилососа-рюкзака.

Сходи з килимовим покриттям

Матеріали

- Машина для чищення килимів із насадкою для меблів або портативна машина для чищення для килимів
- Пилосос-рюкзак
- Шпатель
- Ручний помповий обприскувач

Хімічні засоби

- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118
- Засіб для видалення фарби, оливи та мастила
- Засіб для видалення жувальної гумки

Процедури й порядок очищення сходів із килимовим покриттям

1. Очистьте сходи за допомогою пилососа-рюкзака.
2. Обприскайте сходи ручним помповим обприскувачем, наповненим належним чином розведеним засобом для очищення сильних забруднень Envirox 118. Залиште на 10 хвилин.
3. Використовуйте засіб для видалення фарби, оливи й мастила, щоб видалити будь-які плями або сліди від фарби, мастила, чорнила або оливи.
4. Використовуйте спрей для видалення жувальної гумки, щоб заморозити її, після чого зішкребіть її за допомогою шпателя.
5. Використовуйте машину для чищення килимів, щоб видалити Envirox чи інші хімічні засоби на килимі за допомогою чистої холодної води.

Сходи з твердим покриттям

Матеріали

- Пилосос-рюкзак
- Пилосос для вологого прибирання
- Шпатель
- Швабра з насадкою з мікрофібри
- Відро для швабри
- Система Doodlebug
- Коричневі насадки для системи Doodlebug

Хімічні засоби

- Засіб для видалення жувальної гумки
- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh

Процедури й порядок очищення сходів із твердим покриттям

1. Використовуйте засіб для видалення жувальної гумки, щоб заморозити її, після чого зішкребіть.
2. За допомогою швабри покрийте підлогу сумішшю для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh. Обробляйте 2–3 сходинки за один раз. Ніколи не стійте на мокрих сходах, коли миєте інші сходи.
3. Очистьте всі сходи за допомогою системи Doodlebug із коричневою насадкою.
4. За допомогою пилососа для вологого прибирання видаліть надлишки води та бруд.

Контейнери для сміття та відходів, придатних до переробки

Матеріали

- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Мішки для сміття
- Сіре відро
- Губка із зеленим шаром

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh

Процедури й порядок очищення контейнерів для сміття

1. Промийте контейнер для сміття чистою водою зі шланга.
2. Наповніть сіре відро сумішшю для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh приблизно на дюйм (2,54 см) для подальшого чищення.
3. Очистьте зовнішню та внутрішню поверхні контейнера за допомогою губки із зеленим шаром.
4. Поставте контейнер для сміття догори дном, щоб він висох.
5. Дайте контейнеру висохнути, перш ніж розміщувати в ньому мішок. Я рекомендую розміщувати в кожному контейнері для сміття по два мішки.

Диспенсери та контейнери з виробами для жіночої гігієни

Матеріали

- Серветка з мікрофібри (червоного кольору)
- Сіре відро
- Губка із зеленим шаром

Хімічні засоби

- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh
- Цитрусовий дезінфекційний засіб

Процедури й порядок очищення диспенсерів і контейнерів із виробами для жіночої гігієни

1. Обприскайте всі диспенсери та контейнери з виробами для жіночої гігієни сумішшю для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh. Залиште суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh на 5 хвилин для дезінфекції.
2. Надягніть рукавички або інші засоби індивідуального захисту.
3. Наповніть сіре відро сумішшю для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh і помістіть у нього губку.
4. Відітріть усі стійкі плями або забруднення на диспенсерах і контейнерах із виробами для жіночої гігієни за допомогою губки із зеленим шаром.
5. Розпиліть цитрусовий дезінфекційний засіб на контейнери з виробами для жіночої гігієни для дезінфекції.

Ліжка в медичних кабінетах

Матеріали

- Серветка з мікрофібри (червоного кольору)
- Сіре відро
- Губка із зеленим шаром

Хімічні засоби

- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh
- Цитрусовий дезінфекційний засіб

Процедури й порядок очищення ліжок у медичних кабінетах

- Обприскайте всі ліжка в медичних кабінетах сумішшю для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh. Залиште суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh на 5 хвилин для дезінфекції.
- Надягніть рукавички або інші засоби індивідуального захисту.
- Наповніть сіре відро сумішшю для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh і помістіть у нього губку.
- Відітріть усі стійкі плями або забруднення на диспенсерах і контейнерах із виробами для жіночої гігієни за допомогою губки із зеленим шаром.

- Розпиліть цитрусовий дезінфекційний засіб на ліжка в медичних кабінетах для дезінфекції.

Вікна

Матеріали

- Серветка з мікрофібри (синього кольору, для скла)
- Шкребок із лезом

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем

Процедури й порядок очищення вікон

1. Зішкребіть увесь скотч із вікон, намагаючись не подряпати скло.
2. Злегка обприскайте вікна сумішшю для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh.
3. За допомогою серветки для скла з мікрофібри зітріть засіб Envirox і бруд.

Класні дошки

Матеріали

- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Шкребок із лезом

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем

Процедури й порядок очищення класних дошок

1. Зішкребіть увесь скотч, намагаючись не подряпати класну дошку.

2. Злегка обприскайте класну дошку сумішшю для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh.
3. За допомогою зеленої серветки з мікрофібри зітріть засіб Envirox і бруд.

Раковини та фонтанчики для пиття

Матеріали

- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Губка із зеленим шаром
- Щітка або зубна щітка

Хімічні засоби

- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh у червоному флаконі з розпилювачем
- Цитрусовий дезінфекційний засіб

Процедури й порядок очищення раковин і фонтанчиків для пиття

1. Надягніть рукавички або інші засоби індивідуального захисту.
2. Розпиліть на раковину або фонтанчик для пиття суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh і залиште на 5 хвилин для дезінфекції.
3. За 5 хвилин очистьте раковини й фонтанчики для пиття за допомогою губки із зеленим шаром.
4. Невеликою щіткою або зубною щіткою очистьте ділянки навколо ручок, щоб видалити сміття під ручками та носиком фонтанчика.
5. Очистьте нижні поверхні раковин і фонтанчиків для пиття, обов'язково протріть трубу.
6. Видаліть надлишки води за допомогою сухої зеленої серветки з мікрофібри.
7. Обприскайте всі місця, яких часто торкаються, на раковинах і фонтанчиках для пиття цитрусовим дезінфекційним засобом для дезінфекції. Залиште засіб на 5 хвилин.

Унітази

Матеріали

- Серветка з мікрофібри (червоного кольору)
- Губка із зеленим шаром
- Червона серветка з мікрофібри
- Щітка

Хімічні засоби

- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh у червоному флаконі з розпилювачем
- Цитрусовий дезінфекційний засіб

Процедури й порядок очищення унітазів

1. Надягніть рукавички або інші засоби індивідуального захисту.
2. Розпиліть на унітаз суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh і залиште на 5 хвилин для дезінфекції.
3. За 5 хвилин очистьте унітаз за допомогою губки із зеленим шаром.
4. Невеликою щіткою очистьте ділянки навколо ручок, щоб видалити сміття під ручками унітаза.
5. Очистьте нижні поверхні унітаза.
6. Обов'язково протріть труби.
7. Видаліть надлишки води за допомогою сухої червоної серветки з мікрофібри.
8. Обприскайте всі місця, яких часто торкаються, цитрусовим дезінфекційним засобом для дезінфекції. Залиште засіб на 5 хвилин.

Очищення підлоги з композитними вініловими плитами (vinyl composition tile, VCT) і лінолеумом

Матеріали

- Швабра з насадкою з мікрофібри
- Швабра з нейловою насадкою
- Відро для швабри
- Швабра для прибирання пилу

- Система Doodlebug
- Коричневі насадки для системи Doodlebug
- Машина для миття підлоги
- Сині насадки для миття підлоги
- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Пилосос для вологого прибирання

Хімічні засоби

- Bick SC Johnson
- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh

Процедури й порядок очищення підлоги з композитними вініловими плитами та лінолеумом

1. Спочатку налейте суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у відро для швабри.
2. Виберіть невелику ділянку для прибирання розміром приблизно 10 на 10 футів (3 на 3 метри).
3. За допомогою насадки для швабри з мікрофібри покрийте підлогу сумішшю для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh.
4. Почніть з одного з кутів ділянки розміром 10 на 10 футів (3 на 3 метри). Очистьте підлогу за допомогою машини для миття із синьою насадкою, виконавши 4 проходи з боку в бік.
5. Відступіть на крок назад. Будьте обережні, щоб не перечепитися за шнур машини для миття підлоги. Відсуньте машину для миття підлоги назад на половину її довжини.
6. Очистьте підлогу вздовж стін та інші ділянки, куди не може дістатися машина для миття підлоги, за допомогою системи Doodlebug із коричневою насадкою.
7. Приберіть усю воду за допомогою пилососа для вологого прибирання.
8. Повторюйте наведені вище кроки, доки не очистите всю підлогу.
9. Коли підлогу буде очищено, промийте її холодною водою за допомогою чистої насадки з мікрофібри для швабри. Повторюйте миття підлоги, доки вода не залишатиметься чистою.
10. Дайте підлозі висохнути.
11. Підметіть підлогу шваброю із чистою насадкою для прибирання пилу, перш ніж наносити віск.
12. Нанесіть віск за допомогою нейлонової насадки для швабри. Нанесіть віск на всі необхідні ділянки, використовуючи метод нашарування. Приклади ділянок, які слід покрити: підлога під стільцями або біля дверей, де часто ходять люди.

13. Нанесіть іще два шари воску на підлогу. Не наносьте віск на підлогу на відстані одного фута (0,3 м) від стіни. У цій зоні мало руху.
14. Останній шар нанесіть від стіни до стіни, покриваючи всю площу.
15. За бажання використайте високошвидкісну машину, щоб надати воску глянцевого блиску.

Видалення покриття з підлоги з композитними вініловими плитами та лінолеумом

Матеріали

- Швабра з насадкою з мікрофібри
- Швабра з нейлоною насадкою
- Відро для швабри
- 12-дюймовий (30,48 см) шкребок
- Швабра для прибирання пилу
- Система Doodlebug
- Коричневі насадки для системи Doodlebug
- Машина для миття підлоги
- Сині насадки для миття підлоги
- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Пилосос для вологого прибирання

Хімічні засоби

- Bick SC Johnson
- Засіб для видалення покриття з підлоги SC Johnson

Процедури й порядок видалення покриття з підлоги з композитними вініловими плитами та лінолеумом

1. Під час видалення покриття з підлоги ви маєте носити гумові чоботи, рукавички та інші належні засоби індивідуального захисту.
- 2.** Спочатку налейте засіб для видалення покриття з підлоги SC Johnson у відро для швабри. Розведіть засіб у співвідношенні 1 частина засобу до 8 частин води.

3. Виберіть невелику ділянку для очищення розміром приблизно 10 на 10 футів (3 на 3 метри).
4. За допомогою насадки для швабри з мікрофібри покрийте підлогу засобом для видалення покриття з підлоги Bravo.
5. Почніть з одного з кутів ділянки розміром 10 на 10 футів (3 на 3 метри). Виконайте 4 проходи з боку в бік, використовуючи машину для миття підлоги із чорною насадкою.
6. Відступіть на крок назад. Будьте обережні, щоб не перечепитися за шнур машини для миття підлоги. Відсуньте машину для миття підлоги назад на половину її довжини.
7. Очистьте підлогу вздовж стін та інші ділянки, куди не може дістатися машина для миття підлоги, за допомогою системи Doodlebug із коричневою насадкою.
8. Приберіть усю воду за допомогою пилососа для вологого прибирання.
9. Повторюйте наведені вище кроки, доки не очистите всю підлогу.
10. Коли підлогу буде очищено, промийте її холодною водою за допомогою чистої насадки з мікрофібри для швабри. Повторюйте миття підлоги, доки вода не залишатиметься чистою.
11. Дайте підлозі висохнути.
12. Підметіть підлогу шваброю із чистою насадкою для прибирання пилу, перш ніж наносити віск.
13. Нанесіть віск за допомогою нейлонової насадки для швабри. Нанесіть 5 шарів воску SC Johnson. Перший та останній шари потрібно наносити на всю площу від стіни до стіни. Наносячи 3 проміжні шари, не покривайте зону на відстані одного фута (0,3 м) від стіни.
14. За бажання використайте високошвидкісну машину, щоб надати воску глянцевого блиску.

Очищення бетонної підлоги без фінішного покриття

Матеріали

- Швабра з насадкою з мікрофібри
- Швабра з нейлоною насадкою
- Відро для швабри
- Швабра для прибирання пилу
- Система Doodlebug
- Коричневі насадки для системи Doodlebug

- Машина для миття підлоги
- Сині насадки для миття підлоги
- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Пилосос для вологого прибирання

Хімічні засоби

- JonCrete
- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh

Процедури й порядок очищення бетонної підлоги без фінішного покриття

1. За допомогою насадки для швабри з мікрофібри покрийте підлогу сумішшю для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh.
2. Виберіть невелику ділянку для прибирання розміром приблизно 10 на 10 футів (3 на 3 метри).
3. Почніть з одного з кутів ділянки розміром 10 на 10 футів (3 на 3 метри). Очистьте підлогу за допомогою машини для миття із синьою насадкою, виконавши 4 проходи з боку в бік.
4. Відступіть на крок назад. Будьте обережні, щоб не перечепитися за шнур машини для миття підлоги. Відсуньте машину для миття підлоги назад на половину її довжини.
5. Приберіть усю воду за допомогою пилососа для вологого прибирання.
6. Повторюйте наведені вище кроки, доки не очистите всю підлогу.
7. Коли підлогу буде очищено, промийте її холодною водою за допомогою чистої насадки з мікрофібри для швабри. Повторюйте миття підлоги, доки вода не залишатиметься чистою.
8. Очистьте підлогу вздовж стін та інші ділянки, куди не може дістатися машина для миття підлоги, за допомогою системи Doodlebug із коричневою насадкою.
9. Дайте підлозі висохнути.
10. Підметіть підлогу шваброю із чистою насадкою для прибирання пилу, перш ніж наносити засіб JonCrete.
11. Нанесіть засіб JonCrete за допомогою нейлонової насадки для швабри. Нанесіть перші два шари засобу JonCrete на підлогу. Не наносьте засіб на підлогу на відстані одного фута (0,3 м) від стіни. У цій зоні мало руху.
12. Останній шар нанесіть від стіни до стіни, покриваючи всю площу.
13. За бажання використайте високошвидкісну машину, щоб надати воску глянцевого блиску.

Видалення покриття з бетонної підлоги без фінішного покриття

Матеріали

- Швабра з насадкою з мікрофібри
- Швабра з нейлоною насадкою
- Відро для швабри
- 12-дюймовий (30,48 см) шкребок
- Швабра для прибирання пилу
- Система Doodlebug
- Коричневі насадки для системи Doodlebug
- Машина для миття підлоги
- Сині насадки для миття підлоги
- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Пилосос для вологого прибирання

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh
- JonCrete

Процедури й порядок видалення покриття з підлоги без фінішного покриття

1. Під час видалення покриття з підлоги ви маєте носити гумові чоботи, рукавички та інші належні засоби індивідуального захисту.
- 2.** Спочатку налейте засіб для видалення покриття підлоги Bravo у відро для швабри. Дотримуйтесь інструкцій із правильного розведення.
3. Виберіть невелику ділянку для прибирання розміром приблизно 10 на 10 футів (3 на 3 метри).
4. За допомогою насадки для швабри з мікрофібри покрийте підлогу засобом для видалення покриття з підлоги Bravo.
5. Почніть з одного з кутів ділянки розміром 10 на 10 футів (3 на 3 метри). Виконайте 4 проходи з боку в бік, використовуючи машину для миття підлоги із чорною насадкою.
6. Відступіть на крок назад. Будьте обережні, щоб не перечепитися за шнур машини для миття підлоги. Відсуньте машину для миття підлоги назад на половину її довжини.

7. Очистьте підлогу вздовж стін та інші ділянки, куди не може дістатися машина для миття підлоги, за допомогою системи Doodlebug із коричневою насадкою.
8. Приберіть усю воду за допомогою пилососа для вологого прибирання.
9. Повторюйте наведені вище кроки, доки не очистите всю підлогу.
10. Коли підлогу буде очищено, промийте її холодною водою за допомогою чистої насадки з мікрофібри для швабри. Повторюйте миття підлоги, доки вода не залишатиметься чистою.
11. Дайте підлозі висохнути.
12. Підметіть підлогу шваброю із чистою насадкою для прибирання пилу, перш ніж наносити віск.
13. Нанесіть засіб JonCrete за допомогою нейлонової насадки для швабри. Нанесіть 5 шарів засобу JonCrete. Перші чотири шари не повинні доходити до самої стіни. Наносячи перші 4 шари, не покривайте зону на відстані одного фута (0,3 м) від стіни. Останній шар засобу JonCrete нанесіть до самої стіни.
14. За бажання використайте високошвидкісну машину, щоб надати воску глянцевого блиску.

Очищення полірованої бетонної підлоги

Матеріали

- Швабра з насадкою з мікрофібри
- Відро для швабри
- Швабра для прибирання пилу
- Система Doodlebug
- Білі насадки для системи Doodlebug
- Машина для миття підлоги
- Червоні насадки для миття підлоги
- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Пилосос для вологого прибирання

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh

Процедури й порядок очищення полірованої бетонної підлоги

1. За допомогою насадки для швабри з мікрофібри покрийте підлогу сумішшю для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh.

2. Виберіть невелику ділянку для прибирання розміром приблизно 10 на 10 футів (3 на 3 метри).
3. Почніть з одного з кутів ділянки розміром 10 на 10 футів (3 на 3 метри). Очистьте підлогу за допомогою машини для миття із червоною насадкою, виконавши 4 проходи з боку в бік.
4. Відступіть на крок назад. Будьте обережні, щоб не перечепитися за шнур машини для миття підлоги. Відсуньте машину для миття підлоги назад на половину її довжини.
5. Очистьте підлогу вздовж стін та інші ділянки, куди не може дістатися машина для миття підлоги, за допомогою системи Doodlebug із білою насадкою.
6. Приберіть усю воду за допомогою пилососа для вологого прибирання.
7. Повторюйте наведені вище кроки, доки не очистите всю підлогу.
8. Коли підлогу буде очищено, промийте її холодною водою за допомогою чистої насадки з мікрофібри для швабри. Повторюйте миття підлоги, доки вода не залишатиметься чистою.

Очищення кахельної підлоги та підлоги зі швами

Матеріали

- Швабра з насадкою з мікрофібри
- Відро для швабри
- Швабра для прибирання пилу
- Система Doodlebug
- Білі насадки для системи Doodlebug
- Машина для миття підлоги з насадкою-щіткою
- Серветка з мікрофібри (зеленого кольору)
- Пилосос для вологого прибирання
- Відро для швабри
- Швабра

Хімічні засоби

- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox Fresh 118

Процедури й порядок очищення кахельної підлоги та підлоги зі швами

1. Виберіть невелику ділянку для очищення розміром приблизно 10 на 10 футів (3 на 3 метри).
2. Налийте суміш для усунення сильних забруднень Envirox Fresh 118 у відро для швабри. Нанесіть цю суміш на підлогу за допомогою швабри.
3. Виберіть невелику ділянку для очищення розміром приблизно 10 на 10 футів (3 на 3 метри).
4. Почніть з одного з кутів ділянки розміром 10 на 10 футів (3 на 3 метри). Очистьте підлогу за допомогою машини для миття з насадкою-щіткою, виконавши 4 проходи з боку в бік.
5. Відступіть на крок назад. Будьте обережні, щоб не перечепитися за шнур машини для миття підлоги. Відсуньте машину для миття підлоги назад на половину її довжини.
6. Очистьте підлогу вздовж стін та інші ділянки, куди не може дістатися машина для миття підлоги, за допомогою системи Doodlebug із білою насадкою.
7. Приберіть усю воду за допомогою пилососа для вологого прибирання.
8. Повторюйте наведені вище кроки, доки не очистите всю підлогу.
9. Коли підлогу буде очищено, промийте її холодною водою за допомогою чистої насадки з мікрофібри для швабри. Повторюйте миття підлоги, доки вода не залишатиметься чистою.

Очищення килимів

Матеріали

- Пилосос
- Помповий обприскувач
- Пилосос-екстрактор для чищення килимів
- Щітка
- Шпатель

Хімічні засоби

- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox Fresh 118
- Засіб для видалення жувальної гумки
- Засіб для видалення фарби, оливи та мастила

Процедури й порядок очищення килимів

1. Ретельно очистьте килим пилососом.
2. Видаліть усю жувальну гумку за допомогою шпателя та засобу для видалення жувальної гумки.

3. Щоб очистити плями від фарби, мастила або оливи, використовуйте засіб для видалення фарби, оливи та мастила. Розпиліть засіб на пляму та обробіть її за допомогою шкребка та/або щітки.
4. Змочіть килим засобом для усунення складних забруднень Envirox Fresh 118 за допомогою помпового обприскувача. Рівномірно нанесіть засіб на килим і залиште на 10 хвилин.
5. Промийте килим за допомогою пилососа-екстрактора для чищення килимів, наповненого чистою холодною водою (не додавайте жодних додаткових хімічних засобів).