

Коридори, вестибюлі, головні входи

Щоденне прибирання

Обладнання й матеріали

- Пилосос-рюкзак або вертикальний пилосос
- Насадка з мікрофібри для швабри
- Серветка з мікрофібри (синього кольору, для скла)
- Серветка з мікрофібри (червоного й зеленого кольорів)
- Зелене й сіре відра для просочування очищувальним засобом
- Швабра для прибирання пилу
- Шкребок
- Щітка для підмітання й совок
- Щітка з мікрофібри для видалення пилу
- Машина для миття підлоги із червоною насадкою
- Червона насадка для прибирання
- Губка з абразивною поверхнею
- Драбина
- Рукавички

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем
- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh у червоному флаконі з розпилювачем
- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh для відра для швабри
- Засіб для видалення жувальної гумки
- Засіб Mineral Shock
- Цитрусовий дезінфекційний засіб

Запаси, що потребують поповнення

- Мішки для сміття

Процедури й порядок щоденного прибирання

1. Помістіть насадки для швабри й серветки з мікрофібри у відповідні відра. У сіре відро слід налити суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh. Складіть зелену й червону серветки з мікрофібри та помістіть їх у сіре відро. У зелене відро слід налити суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh. Помістіть насадки для швабри з мікрофібри в зелене відро. Пам'ятайте: слід додавати достатню кількість суміші Envirox 118 Fresh, щоб ганчірки стали вологими. Переверніть відра догори дном і залиште так на 10 хвилин, щоб серветки й насадки просочилися рідиною.
2. Замініть усі перегорілі лампи. (НЕ СТАВАЙТЕ НА ДРАБИНУ, ЯКЩО В БУДІВЛІ НЕМАЄ ІНШИХ ЛЮДЕЙ.)
3. Надягніть рукавички.
4. Розпиліть суміш Envirox 118 Fresh для усунення сильних забруднень на фонтанчик для пиття та/або раковину. Залиште на п'ять хвилин для дезінфекції. Потім протріть фонтанчик для пиття просоченою очищувальним засобом зеленою серветкою з мікрофібри. За потреби очистьте фонтанчик губкою з абразивною поверхнею. Очистьте фонтанчики для пиття та/або раковини за допомогою засобу Mineral Shock (раз на місяць). Обов'язково ретельно змивайте хімічні засоби з фонтанчиків для пиття та/або раковин.
5. Очистьте всі скляні поверхні за допомогою суміші для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем і синьої серветки з мікрофібри для скла.
6. Приберіть усі великі елементи сміття з підлоги за допомогою щітки й совка.
7. Спорожніть контейнери для сміття та відходів, придатних до переробки. Міняйте мішки для сміття в контейнерах принаймні раз на тиждень або за наявності в них їжі чи рідини. Щодня очищуйте зовнішні поверхні контейнерів для сміття.
8. Витріть пил з усіх горизонтальних поверхонь (раз на тиждень).
9. Видаліть плями на стінах і меблях за допомогою суміші для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем або губки з абразивною поверхнею та зеленої серветки з мікрофібри.
10. Очистьте всі килими та килимки біля входу за допомогою пилососа.
11. Видаліть із килимів усю жувальну гумку, використовуючи засіб для видалення жувальної гумки та шкребок.
12. Видаліть із килимів усі плями органічного походження, використовуючи суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем.

13. Підметіть підлогу з композитних вінілових плит (vinyl composition tile, VCT) шваброю для прибирання пилу.
14. Якщо площа кахельної підлоги велика, використовуйте для її очищення машину для миття підлоги, заливши в неї суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh. Якщо у вас мало часу, витріть плями на підлозі їдальні за допомогою швабри. Для очищення підлоги використовуйте суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh. Кращим способом прибирання ми вважаємо використання машини для миття підлоги.
15. Використовуйте швабру з насадкою з мікрофібри для кахельної підлоги, якщо вона має невелику площу.
16. Очистьте всі поверхні, яких часто торкаються, зеленою серветкою з мікрофібри, просоченою очищувальним засобом. Протезинфікуйте всі поверхні, яких часто торкаються, за допомогою засобу Critical Care. Засіб Critical Care слід залишити на поверхні на 10 хвилин. Переконайтеся, що протягом усього цього часу (10 хвилин) поверхня залишається вологою. До основних поверхонь, яких часто торкаються, належать дверні ручки, вимикачі освітлення, кнопки вмикання фонтанчиків для пиття та ручки водопровідних кранів. За десять хвилин витріть засіб Critical Care.
17. Повідомте про необхідність проведення будь-якого ремонту.

Генеральне прибирання

Обладнання й матеріали

- Пилосос-рюкзак або вертикальний пилосос
- Насадка з мікрофібри для швабри
- Серветка з мікрофібри (синього кольору, для скла)
- Серветка з мікрофібри (червоного й зеленого кольорів)
- Зелене й сіре відра для просочування очищувальним засобом
- Швабра для прибирання пилу
- Шкребок
- Щітка для підмітання й совок
- Швабра з нейлоною насадкою
- Щітка з мікрофібри для видалення пилу
- Машина для миття підлоги
- Сині або чорні насадки для машини для миття підлоги
- Машина для чищення килимів

- Губка із зеленим абразивним шаром
- Система Doodlebug
- Біла й коричнева насадки для системи Doodlebug
- Драбина
- Ножичний підйомник
- Стельові плити

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем
- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh у червоному флаконі з розпилювачем
- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh для відра для швабри
- Засіб для видалення жувальної гумки
- Полірувальний віск для підлоги Vectra
- Герметик для підлоги Over & Under
- Високоєфективний засіб для зняття покриття підлоги Bravo
- Засіб для видалення плям від жорсткої води або мильного нальоту (готовий до використання)
- Екологічний засіб для видалення плям із килимів 67

Запаси, що потребують поповнення

- Мішки для сміття

Процедури й порядок генерального прибирання

1. Почніть з очищення плафонів та інших частин світильників.
2. Очистьте від пилу вентиляційні отвори системи опалення та стельові плити.
3. Замініть, якщо потрібно, усі пошкоджені стельові плити.
4. Очистьте стіни за допомогою губки із зеленим шаром і суміші для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh. Використовуйте суху ганчірку, щоб прибрати надлишок води та бруд.
5. Розпиліть на фонтанчики для пиття суміш Envirox 118 Fresh для усунення сильних забруднень і залиште її на п'ять хвилин для дезінфекції.
6. Використовуйте засіб для видалення плям від жорсткої води або мильного нальоту та губку із зеленим абразивним шаром, щоб очистити фонтанчики для пиття.
7. Щоб очистити водопровідне обладнання, розпиліть на нього суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118. За допомогою ганчірки приберіть надлишок води та відполіруйте обладнання.

8. Використовуйте цитрусовий дезінфекційний засіб для дезінфекції поверхонь, яких часто торкаються, як-от фонтанчиків для пиття та дверних ручок.
9. Спорожніть контейнери зі сміттям. Очистьте контейнери зсередини та ззовні.
10. Потім очистьте меблі за допомогою суміші для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh і жовтої губки із зеленим абразивним шаром.
11. Використовуйте будь-які засоби для виведення плям, як-от засіб для видалення оливи, мастила та фарби, суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh, щоб вивести їх.
12. Очистьте килим за допомогою суміші для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh.
13. Увімкніть килимовий вентилятор і залиште його ввімкнутим на ніч, щоб висушити килим.
14. Якщо ви перемістили меблі в одну частину приміщення, перемістіть їх в іншу, щоб очистити килим під ними.
15. Кахельна підлога потребує щорічного генерального прибирання.
16. Якщо підлога вкрита композитними вініловими плитами (vinyl composition tile, VCT), для очищення використовуйте суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh і машину для миття підлоги із синьою насадкою. Нанесіть 2 шари воску SC Johnson, використовуючи метод нашарування.
17. Що десять років знімайте шар воску з підлоги до композитних вінілових плит за допомогою машини для миття підлоги із чорною насадкою. Нанесіть 5 шарів воску SC Johnson за допомогою швабри з нейлоною насадкою.
18. Для бетонної підлоги без фінішного покриття потрібно використовувати засіб для герметизації та створення шару покриття JonCrete. Очистьте бетонну підлогу без фінішного покриття за допомогою синьої насадки. Нанесіть 2–3 шари засобу для герметизації та створення шару покриття JonCrete за допомогою швабри з нейлоною насадкою.
19. Покриття з бетонної підлоги без фінішного покриття потрібно знімати що сім років. Зніміть покриття з підлоги за допомогою відповідного засобу SC Johnson і нанесіть 4 шари засобу для герметизації та створення шару покриття JonCrete за допомогою швабри з нейлоною насадкою.
20. Визначте всі ремонтні роботи, які необхідно провести. Відремонтуйте те, що можете, а всі інші проблеми внесіть у заявку на виконання робіт.