

8Р: Инструкция к скриптам

1. Установка

Чтобы скрипты начали работать их достаточно положить в любую директорию, которую будет обрабатывать php-компилятор. Это может быть хостинг, виртуальный или даже локальный сервер.

Т.к. сбор топов может занять продолжительное время, то на сервере желательно отключить временные ограничения на исполнение файлов. Это можно сделать в файле `php.ini` или через техническую поддержку.

2. Поля в настройках скриптов

Перед запуском любого из скриптов нужно заполнить все поля. Каждое из полей отвечает за определенную настройку:

- 2.1. Фраза - фраза, по которой будут собираться ключи из базы сервиса.
- 2.2. Домен - домен, для которому будут собираться фразы из топов согласно базе сервиса.
- 2.3. Макс частотность - ограничение по максимальной частоте фраз, которые будут обрабатываться.
- 2.4. Лимит ключей - ограничение по количеству ключей, которые будут выгружаться. Нужно чтобы экономить API юниты.
- 2.5. Размер страницы - из-за пагинации в Serpstat нужно указывать размер страницы. Максимальный размер - 1000. Поэтому при лимите ключей меньше 1000, лучше указывать такой же размер страницы. Не нужно при работе с API Semrush.
- 2.6. Сервис - Serpstat или Semrush. В текущей версии.
- 2.7. API token - Ключ к API, который можно найти в разделе профиля сервиса. Нужна платная подписка чтобы были юниты для работы с API.

3. Скрипт кластеризации с KD

Кластеризация с определением сложности кластера

Скрипт собирает N фраз по ключу, которые кластеризует по топам и определяет сложность фраз страницы.

Стоимость: N*3 +- строк API Serpstat

Фраза:	essay
Поисковая система:	us
Поисковая система, база которой будет использоваться. Примеры: ua - Google Украина, ru - Google Россия, us - США	
Макс частотность:	150000
Лимит ключей:	3000
Размер страницы:	3000
Сервис:	Serpstat
Сервис, с которого будут собираться данные	
API token:	
Сюда вбиваем рабочий ключ API для выбранного сервиса.	

БАНЗАЙ

Разработка: Дмитрий Мазурян
mz.kiev.ua

serpstat-cluster-kd.php - название файла со скриптом.

После ввода ключа, по которому будем собирать фразы, все настройки и нажатия кнопки “Банзай” начнется процесс сбора фраз и топов. Этот процесс может занять много времени. Рассчитывайте, что на обработку каждой фразы уйдет 1,5 секунды и еще 10% от суммарного времени обработки фраз на кластеризацию.

В результате будет отображено множество таблиц, каждая из которых представляет отдельный кластер.

Кластер	Ключей	Средний KD	
vpn free online	3	68	
Фраза	Частота	KD	Связь
vpn free online	260	37.05	8.27
online vpns	2900	73.29	8.27
free online vpn	1000	60.38	12.34
vpn for router	4	18	
Фраза	Частота	KD	Связь
vpn for router	110	16.36	11.92
vpn router	2900	19.24	11.92
router vpn	320	14.17	12.39
vpn boxes	260	7.56	3.02
best vpn router	320	6.22	3.27
router with vpn	210	5.16	9.04

У кластера есть основная часть и дополнительная. В основную часть попадают фразы исходя из максимальной силой связи. В дополнительную часть - фразы, которые

попали в основную часть других кластеров, но имеют какую-то связь с текущим кластером. Доп. часть можно использовать для определения контекста кластера.

KD кластера определяется как среднеарифметическое от KD запросов в основной части кластера с учетом частотности.

4. Определение KD страниц домена

Еще будет

UPDATE 16.07. Извиняюсь. Дорога с Одессы зло. На днях будет.

5. Определение разнообразия топов

Еще будет