

Роздягальні

Щоденне прибирання

Обладнання й матеріали

- Пилосос-рюкзак або вертикальний пилосос
- Насадка з мікрофібри для швабри
- Серветка з мікрофібри (синього кольору, для скла)
- Серветка з мікрофібри (червоного й зеленого кольорів)
- Зелене й сіре відра для просочування очищувальним засобом
- Швабра для прибирання пилу
- Шкребок
- Щітка для підмітання й совок
- Щітка з мікрофібри для видалення пилу
- Машина для миття підлоги із червоною насадкою
- Червона насадка для прибирання
- Губка з абразивною поверхнею
- Драбина
- Рукавички

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем
- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh у червоному флаконі з розпилювачем
- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh для відра для швабри
- Засіб для видалення жувальної гумки
- Цитрусовий дезінфекційний засіб
- Засіб Mineral Shock

Запаси, що потребують поповнення

- Туалетний папір
- Паперові рушники
- Мішки для сміття
- Мішки для відходів для компостування
- Накладки на сидіння унітаза

- Мило

Процедури й порядок щоденного прибирання

1. Помістіть насадки для швабри й серветки з мікрофібри у відповідні відра. У сіре відро слід налити суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh. Складіть зелену й червону серветки з мікрофібри та помістіть їх у сіре відро. У зелене відро слід налити суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh. Помістіть насадки для швабри з мікрофібри в зелене відро. Пам'ятайте: слід додавати достатню кількість суміші Envirox 118 Fresh, щоб ганчірки стали вологими. Переверніть відра догори дном і залиште так на 10 хвилин, щоб серветки й насадки просочилися рідиною.
2. Замініть усі перегорілі лампи. (НЕ СТАВАЙТЕ НА ДРАБИНУ, ЯКЩО В БУДІВЛІ НЕМАЄ ІНШИХ ЛЮДЕЙ.)
3. Надягніть рукавички.
4. Розпиліть суміш Envirox 118 Fresh для усунення сильних забруднень на фонтанчик для пиття та/або раковину. Залиште на п'ять хвилин для дезінфекції. Поверхня має бути вологою протягом усього цього часу (п'яти хвилин). Потім протріть фонтанчик для пиття просоченою очищувальним засобом зеленою серветкою з мікрофібри. За потреби очистьте фонтанчик губкою з абразивною поверхнею. Очистьте фонтанчики для пиття та/або раковини за допомогою засобу Mineral Shock (раз на місяць). Обов'язково ретельно змивайте хімічні засоби з фонтанчиків для пиття та/або раковин.
5. Очистьте від пилу вентиляційні отвори, перегородки та елементи на висоті (раз на тиждень).
6. Обприскайте всі унітази, пісуари, зони навколо унітазів і пісуарів сумішшю для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh у червоному флаконі з розпилювачем. Залиште на п'ять хвилин для дезінфекції.
7. Приберіть усі великі елементи сміття з підлоги за допомогою щітки й совка.
8. Очистьте всі дзеркала та скляні поверхні за допомогою суміші для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем і синьої серветки з мікрофібри для скла.
9. Спорожніть контейнери для сміття та відходів, придатних до переробки. Щодня міняйте мішки для сміття в контейнерах. Щодня очищуйте зовнішні поверхні контейнерів для сміття.
10. Поповніть за потреби запас туалетного паперу, паперових рушників, накладок на сидіння унітаза та мила.
11. Усуньте плями зі стін за допомогою зеленої серветки з мікрофібри, суміші для усунення слабких забруднень Envirox 118 у зеленому флаконі або

губки з абразивною поверхнею. Негайно видаляйте всі графіті в туалеті за допомогою суміші для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh. Якщо це не допомогло, спробуйте скористатися засобом для усунення графіті Sustainable Earth 99.

12. Використовуйте червону серветку з мікрофібри, просочену очищувальним засобом, для очищення унітазів, пісуарів, стін і перегородок, а також зон навколо унітазів і пісуарів. Для унітазів і пісуарів використовуйте тільки червону серветку з мікрофібри. Ніколи не використовуйте зелену серветку з мікрофібри для унітазів і пісуарів, щоб запобігти перехресному забрудненню. Для усунення стійких плям використовуйте губку з абразивною поверхнею.
13. Для ретельного очищення порцелянових поверхонь використовуйте засіб Mineral Shock. Залийте засіб Mineral Shock в унітаз, пісуар або раковину. Залиште принаймні на 10–15 хвилин. За допомогою губки з абразивною поверхнею очистьте унітаз, пісуар та/або раковину. Ретельно промийте поверхню, усунувши залишки засобу. (Принаймні раз на місяць або за потреби)
14. Підметіть кахельну підлогу шваброю для прибирання пилу.
15. Якщо площа кахельної підлоги велика, використовуйте для її очищення машину для миття підлоги, заливши в неї суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh. Якщо у вас мало часу, витріть плями на підлозі ідальні за допомогою швабри. Для очищення підлоги використовуйте суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh. Кращим способом прибирання ми вважаємо використання машини для миття підлоги.
16. Очистьте всі килими за допомогою пилососа.
17. Видаліть із килимів усю жувальну гумку, використовуючи засіб для видалення жувальної гумки та шкребок.
18. Видаліть із килимів усі плями органічного походження, використовуючи суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем (за потреби).
19. Очистьте всі поверхні, яких часто торкаються, зеленою серветкою з мікрофібри, просоченою очищувальним засобом. Протезинфікуйте всі поверхні, яких часто торкаються, за допомогою цитрусового дезінфекційного засобу. Цитрусовий дезінфекційний засіб слід залишити на поверхні на 10 хвилин. Переконайтеся, що протягом усього цього часу (5 хвилин) поверхня лишається вологою. До основних поверхонь, яких часто торкаються, належать дверні ручки, вимикачі освітлення, кнопки вмикання фонтанчиків для пиття та ручки водопровідних кранів. За 5 хвилин витріть цитрусовий дезінфекційний засіб.
20. Повідомте про необхідність проведення будь-якого ремонту.

Генеральне прибирання

Обладнання й матеріали

- Серветка з мікрофібри (червоного й зеленого кольорів)
- Серветка з мікрофібри для скла (синього кольору)
- Сіре й зелене відра для просочування очищувальним засобом
- Синя насадка для швабри з мікрофібри з петлями на кінцях (червона насадка)
- Жовта губка з абразивною поверхнею із зеленим абразивним шаром
- Щітка для підмітання
- Совок
- Два сірих відра для просочування очищувальним засобом
- Зелене відро для просочування очищувальним засобом
- Машина для миття підлоги
- Сині насадки з абразивною поверхнею діаметром 20 дюймів (50,8 см)
- Система Doodlebug
- Насадки для системи Doodlebug
- Швабра
- Відро для швабри
- Щітка з овечої шерсті для видалення пилу
- Драбина
- Пемза
- Пилосос для вологого прибирання
- Сіре відро

Хімічні засоби

- Суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 Fresh у зеленому флаконі з розпилювачем
- Суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh у червоному флаконі з розпилювачем
- Цитрусовий дезінфекційний засіб
- Засіб Mineral Shock

Запаси, що потребують поповнення

- Туалетний папір
- Паперові рушники
- Мішки для сміття
- Мішки для відходів для компостування
- Накладки на сидіння унітаза
- Мило

Процедури й порядок щоденного прибирання

1. Розпочніть з очищення плафонів та інших частин світильників. Замініть усі перегорілі лампочки. (НЕ СТАВАЙТЕ НА ДРАБИНУ, ЯКЩО В БУДІВЛІ НЕМАЄ ІНШИХ ЛЮДЕЙ.)
2. Очистьте від пилу вентиляційні отвори, стелю та стельові плити.
3. Замініть зламані або пошкоджені стельові плити.
4. Очистьте стелю, якщо вона є звичайною фарбованою поверхнею.
5. Потім очистьте стіни, перегородки або будь-які вертикальні поверхні зверху донизу за допомогою суміші для усунення слабких забруднень Envirox 118 і жовтої губки із зеленим абразивним шаром. Витріть залишки засобу на вертикальних поверхнях за допомогою серветки.
6. Негайно видаляйте всі графіті в туалеті за допомогою суміші для усунення сильних забруднень Envirox 118 Fresh. Якщо це не допомогло, спробуйте скористатися засобом для усунення графіті Sustainable Earth 999.
7. Спорожніть контейнери зі сміттям і відходами для компостування. Очистьте контейнери зсередини та ззовні.
8. Очистьте дзеркала за допомогою синьої серветки з мікрофібри для скла та суміші для усунення слабких забруднень Envirox 118.
9. Надягніть латексні рукавички.
10. Розпиліть засіб Envirox 118 для усунення сильних забруднень на унітази, пісуари й раковини та залиште на п'ять хвилин, щоб продезінфікувати ці зони.
11. Використовуйте засіб для видалення плям від жорсткої води або мильного нальоту та губку із зеленим абразивним шаром для очищення унітазів, пісуарів і раковин. Використовуйте червону серветку з мікрофібри для очищення унітазів і пісуарів, а також зон навколо унітазів і пісуарів. Для унітазів і пісуарів використовуйте тільки червону серветку з мікрофібри. Ніколи не використовуйте зелену серветку з мікрофібри для унітазів і пісуарів, щоб запобігти перехресному забрудненню. Для усунення сильних забруднень використовуйте жовту абразивну губку із зеленим абразивним шаром.

12. Щоб очистити водопровідне обладнання, розпиліть на нього суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118. За допомогою ганчірки приберіть надлишок води та відполіруйте обладнання.
13. За допомогою цитрусового дезінфекційного засобу продезінфікуйте поверхні, яких часто торкаються, як-от сидіння унітазів, ручки змиву унітазів і пісуарів, ручки водопровідних кранів, душових кабін і дверні ручки. Необов'язково розпилювати дезінфекційний засіб на кожну поверхню — лише на ті ділянки, яких постійно торкаються.
14. Підметіть підлогу шваброю для прибирання пилу, щоб підготувати її до чищення.
15. Видаліть усі шматки жувальної гумки з підлоги за допомогою засобу для видалення жувальної гумки та шпателя.
16. Якщо підлога кахельна та має шви, для очищення використовуйте суміш для усунення сильних забруднень Envirox 118 і машину для миття підлоги.
17. Якщо підлога вкрита вінілом або композитними вініловими плитами (vinyl composition tile, VCT), для очищення використовуйте суміш для усунення слабких забруднень Envirox 118 і машину для миття підлоги із синьою насадкою. Нанесіть віск SC Johnson, використовуючи метод нашарування.
18. Що десять років видаляйте шар воску з підлоги до вінілу або композитних вінілових плит за допомогою машини для миття підлоги із чорною насадкою. Нанесіть 5 шарів воску SC Johnson за допомогою швабри з нейлоною насадкою.
19. Вимийте кахельну підлогу шваброю із синьою насадкою з мікрофібри з петлями на кінцях.
20. Визначте всі ремонтні роботи, які необхідно провести. Відремонтуйте те, що можете, а всі інші проблеми внесіть у заявку на виконання робіт.
21. Вимкніть світло та замкніть двері.