

16.11.22.

25 ГРУПА

ОЧИЩЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ МОЛОКА

ТЕМА: ОХОЛОДЖЕННЯ МОЛОКА (СУМІШІ) І ВЕРШКІВ.



Система охолодження (охолоджувач) молока, що відповідає вашим вимогам, є надзвичайно важливим етапом забезпечення якості молока. Розмноження бактерій може бути зведене до мінімуму тільки з використанням охолоджувачів молока.

Компанія Flaco/Etscheid пропонує вам повний асортимент обладнання для охолодження, від фермерського контейнера 60 літрів до охолоджуючої цистерни об'ємом 20,000 літрів і більше, спеціальне охолодження цистерн, призначених для використання в комплексі з доїльним роботом, попереднє охолодження і системи рекуперації тепла.

Протягом багатьох років, компанія Flaco успішно співпрацює з компанією Etscheid, яка спеціалізується на виробництві високоякісних систем охолодження молока. Все обладнання виготовляється в Німеччині. Ми, як офіційний представник компаній Flaco і Etscheid, пропонуємо це високоякісне обладнання на українському ринку.

Короткий огляд переваг системи охолодження Flaco:

- Практична і міцна конструкція охолоджувачів молока
- Ретельне і одночасно економне очищення
- Висока вартість при перепродажу

Всі системи охолодження молока не тільки відповідають DIN, EN і міжнародним стандартам, але, і відповідають усім вашим вимогам для виробництва високоякісних продуктів харчування.


Охолодження в потоці



Підвищення якості молока та економія електроенергії завдяки використанню попереднього трубчастого охолоджувача молока Раско. Трубчастий охолоджувач фірми Раско встановлюється на молочній лінії між доїльним залом і танком для охолодження молока і підключається до скважини або охолодженої (крижаної)

води. Молоко поступає в танк попередньо охолодженим до 4-20 С. МожливіВВ принаймні три системи охолодження молока: 1) Традиційний танк охолоджувач з випарником в днищі. Молоко поступає в танк з температурою 35-37 С і охолоджується безпосередньо в танку до +3+4 С 2) Попереднє охолодження молока після доїння в потоці до +18+21 С водою зі скважини (температура води до 15С) і доохолодження в танку...

Танки-охолоджувачі



Повністю закрита конструкція танків охолоджувачів молока має чудову ізоляцію і якісне автоматичне очищення.

Короткий огляд переваг танків охолоджувачів компанії Flaco/Etscheid: • Компактна конструкція і легкість в

обслуговуванні • Плоске дно для раннього охолодження • Розділені рівні випарника з примусовим напрямком • Ніжне перемішування • Ефективне очищення • Внутрішня і зовнішня стінки виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі • Простота в експлуатації • Низькі експлуатаційні витрати Продумана конструкція Танки для охолодження...


Вани-охолоджувачі



Ванни охолоджувачі легко чистяться вручну через кришку, що легко відкривається. Вони доступні в розмірах від 250 до 2,400 літрів. Короткий огляд переваг ванн охолоджувачів молока Flaco/Etscheid: • Компактна конструкція і легкість обслуговування • Плоске дно для раннього охолодження •

Пряме випаровування з примусовим напрямком • Ніжне перемішування • Внутрішня і зовнішня стінки виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі • Простота експлуатації • Версія для переносного (мобільного) використання • Низькі експлуатаційні витрати Продумана конструкція Ванни охолоджувачі молока компанії Флако доступні круглої або прямокутної...


Занурювані охолоджувачі



Молочні контейнери в поєднанні з занурюваним охолоджувачем придатні для охолодження менших обсягів молока. Короткий огляд переваг молочних контейнерів компанії Flaco/Etscheid: •

Конструкція, що легко очищується • Всередині і зовні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі • Занурюваний охолоджувач має подвійний шланг теплоносія, перевірений і довів свою працездатність на 10,000 занурень • Ніжне перемішування • Простота в експлуатації Продумана конструкція Молочні контейнери BL доступні об'ємом від 60 до 565 літрів. Всі вони виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі і всередині і зовні, і дуже добре ізольовані. Для надійності ручки...

Холодильний агрегат



Блок охолодження є серцем системи охолодження. Системи виробництва компанії Flaco/Etscheid відрізняються ефективною роботою і низьким споживанням енергії. Вони готові до

підключення, мають зручну конструкцію і охоплюють діапазон продуктивності від 0,75 кВт до 6х7,4 кВт. Компанія Flaso опціонально пропонує подвійний шланг теплоносія, як готове з'єднання між агрегатом охолодження і танком охолоджувачем. Охолоджуючі системи повністю попередньо зібрані для відвантаження з заводу, наповнені точною кількістю охолоджуючої рідини і були піддані ретельному тестуванню на контроль якості на сучасному комп'ютерному обладнанні. При монтажі охолоджувача у вашій компанії, вам потрібно тільки...

Д\з: Опрацювати матеріал. Скласти 6 тестових завдань.