

КРВ – 3.1.1 Виготовлення виробів

постільного та столового асортименту

Тема уроку №7: «З'єднання деталей ламбрекена»

Мета уроку: формування умінь та навичок по з'єднанні деталей ламбрекена; узагальнення та систематизація знань та умінь при обробці деталей ламбрекена, обкантуванні зрізів, пришиванні бахроми; навчити учнів інноваційних технологічних прийомів; активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати естетичний смак, професійне мислення, самостійне прийняття рішень, творчий підхід до поставленого завдання; виховувати повагу до своєї професії, почуття відповідальності за якість виконаних робіт, ініціативності, працелюбність, акуратність.

При розробці дизайну приміщення багато шукають інструкції про те, як зробити ламбрекени своїми руками з викройками для початківців. Красиво оформлені вікна — це те, що може зробити інтер'єр затишним і завершеним.

Саме для цього і призначені ламбрекени. Вони закривають відстань між стелею і гардиною елегантними складками тканини.

«Ламбрекен є досить важливим елементом декору. Він здатний стати завершальним штрихом в дизайні будь-якого вікна, прикрасивши і облагородивши його.

Ламбрекен – елемент декору, який здатний додати будь-якій кімнаті неповторний вигляд.

**Інструкційна карта №1****З'єднання деталей ламбрекена планкою**

№ з/п	Назва операції	Фото операції
1	Викроєє смужку тканини, рівну подвійній ширині шторної стрічки плюс 3 см на шов.	

2	Смужку складаємо уздовж навпіл і пропрасовуємо.	
3	Докладаємо планку до лицьовій стороні ламбрекену і приколємо по всій довжині.	
4	Знизу підкладаємо тасьму виворотом вгору і приколємо ламбрекен до тасьмі, рівняючись на другий ряд ниток.	
5	Пришиваємо планку з сторони монтажною стрічки по нижньому краю стрічки ш/ш 0,1 см. А можна і без сколювання обійтися: укладаємо під лапку спершу пояс, на нього ламбрекен виворотом на верх, зрізи вирівнюємо, а зверху тасьму горілиць, і пришиваємо.	
6	Пришити монтажну стрічку до планки по верхньому краю. Відгинаємо планку вгору і пришиваємо по верху шторної стрічки.	

7	Застрочити бічні зрізи, підгинаємо і застрочуємо.	
8	Випрасувати готовий ламбрекен	

Інструкційна карта №2

З'єднання деталей ламбрекена планкою

№ з/п	Назва операції	Фото операції
1	Викроїти смужку тканини шириною 9-10см і довжиною, що дорівнює довжині ламбрекена плюс 20см. Для додання жорсткості, проклеюємо заготовку флизелином.	
2	Запрасувати припуск, підгинаємо планку на виворітну сторону вздовж довгого зрізу на 2см і запрасовуємо.	

- 3 Пришити монтажну тасьму до планки ш/ш 0,1 см. Підгинаємо не запрасований зріз планки так, щоб зверху тасьму не було видно, а знизу тасьма нехай виступає з під планки на 5мм



- 4 Припрасувати планку



- 5 Вметати або вколоти булавками ламбрекен в планку, орієнтуючись на лінію в тасьмі між двома рядами петель. Строчку на планці на початку і в кінці ламбрекену підпорюють на стільки, щоб можна було підвернути припуски.



- 6 Підігнути кути планки та монтажної стрічки, так щоб з лицьової сторони не було видно стрічки



- 7 Пришиваємо планку до ламбрекена. Починаємо шити від кута, відновлюючи підпорену строчку.

Дальше по бічній стороні планки

і, нарешті, по низу планки. Все на відстані 1 мм від згину.



8 Випрасувати
ламбрекен



«Продовж речення»

Правила безпеки праці при виконанні машинних робіт.

1. Машину приводити в рух, натискаючи.... (ногою на пусковий педаль)
2. Нічого не ставити біля рухомих частин... (машини)
3. Підкладати тканину під лапку, не підводити....(руки близько до голки)
4. Лапку підносити за допомогою ... (колінного підйомника)
5. Під час заправки ниток в голку або в човник не тримати... (ногу на педалі)
6. Працюючи на краюобметувальній машині пальці рук тримати... (на краю платформи)
7. При будь-якій несправності... (зупинити машину та сповістити майстра)
8. Не залишати ввімкнену машину... (без догляду)
9. Тримати в чистоті та порядку.... (робоче місце та проходи)

Правила безпеки праці при виконанні ВТО

1. До початку роботи перевірити... (чи немає оголених місць ізоляції шнура, наявності діелектричного килимка)
2. Не торкатися... (до струмопровідних частин праски, розетки, вилки)
3. Слідкувати за нормальним нагрівом... (праски, не перегрівати її)
4. Слідкувати, щоб під час роботи шнур... (не торкався праски, може обгоріти ізоляція)

5. У випадку перегріву праску... (вимкнути та охолодити її, проводячи нею по вологій тканині)
6. На підлозі біля прасувального стола або дошки розмістити... (діелектричний гумовий килимок)
7. Електричні праски розміщують ... (на спеціальних підставках)
8. Виключити праску... (на час обідньої перерви. По закінченні роботи.)

Картка дефектів

Дефект	Причина виникнення	Способи усунення
Наявність напливу основної деталі вздовж шву пришивання.	Неправильно виконано припрасування	Додатково шов пришивання виметати та припрасувати
Неоднакова ширина планки	Нерівно пришта планка	Підпороти шов пришивання та пришити планку по наміченій лінії.
Перекошена планка	Неправильно підготовлена планка для пришивання, неправильно з'єднали планку з ламбрекеном	Видалити строчку пришивання, припрасувати планку та приметати знову.
Наявність защипів біля шва з'єднання деталей ламбрекена планкою	Невірно виконане приметування	Видалити строчку розправити защипи та пришити планку знову

Майстер виробничого навчання Кобилянська К.А.

Електронна адреса kkobilanska@gmail.com Viber -0971629849