



Validador de tickets fijo con pantalla táctil

3-PK-VALIDADOR.2D-XX"

Validador de ticket táctil

Terminal desatendido enfocado para supermercados, y/o establecimientos comerciales con parking exclusivo, que necesitan validar el ticket en el momento de la compra. Útil para los parkings que tienen acuerdos con comercios cercanos, pudiendo regalar tiempo extra a los conductores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 195 x 138.5 x 25 mm

EQUIPAMIENTO

- Sistema operativo: Android 7.1
- Procesador: 1.5 GHz octa-core de 64 bits
- Memoria RAM: DDR3 2 GB
- Memoria flash: Emmc 8 GB
- RADIO WPAN: Bluetooth 4.0 LE, EDR + BLE (opcional)
- RFID: ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa (opcional)
- Cámara Frontal: Cámara 5 millones de píxeles (FixedFocus)
- Pantalla de 7 a 15 pulgadas 1280 x 800 IPS
- Alimentación a través de Ethernet: RJ45 Ethernet, 10/100/1.000BASE-T
- Sensores G-sensor
- Panel táctil: Panel táctil capacitivo de 5 puntos
- Compatible con el soporte estándar VESA 75, lo que permite un fácil montaje en estantes y paredes

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Voltaje de entrada: DC12V, 2A
- Consumo: 12W
- Entrada de fuente de alimentación: CA 110 ~ 220 V, 50 ~ 60 Hz
- Salida de fuente de alimentación: DC12V, 2A

CONDICIONES AMBIENTALES

Operación

- Rango de temperatura: 0°C ~ 40°C.
- Humedad: 20% ~ 65% (sin condensación).

Almacenamiento

- Rango de temperatura: -10°C ~ 55°C.
- Humedad: 20% ~ 65% (sin condensación).

