V.7 FALSOS TECHOS PLAFONADOS

V.7.0 INTRODUCCION

Los falsos techos plafonados o desmontables, son los que permiten desmontarse con facilidad. Estos se montan sobre un sistema de perfiles primarios que se fija al techo y unos perfiles secundarios que se unen a los primarios y que forman una retícula modular para recibir la placa. Ofrecen la posibilidad de reemplazar y sustituir las piezas que los forman, de registrar las instalaciones que ocultan, limpiarlos...

Los perfiles primarios, se fijan al forjado cada 1.20 m, y se separan de la pared a una distancia de 45 cm.

Todo el entramado suele ser de aluminio, y las suspensiones de las placas serán vistas, semiocultas, u ocultas. Todas serán regulables en altura para nivelar y aplomar el techo.

V.7.1 LAS SUSPENSIONES

- Las suspensiones vistas son perfiles omega o en T, con un ancho de unos 15mm, que varían en altura entre 35-45 mm según la casa comercial.

- Las suspensiones ocultas son mas anchas que las vistas. Generalmente son perfiles en T, la placa necesita ir ranurada para casar con el perfil además de ser de mayor espesor. Según el tipo de borde de la placa pueden parecer techos continuos.

- Las suspensiones semiocultas se hacen con un sistema de suspensión vista, pero el filo de la placa va rebajado quedando casi oculta la suspensión.

V.7.2 LAS PLACAS

V.7.3 PERFILERIAS

V.7.4 MATERIALES DE LAS PLACAS

V.7.4.1 YESO

V.7.4.2 MADERA

V.7.4.3 METALICOS

V.7.4.4 PLACAS CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

V.7.4.5 PLASTICOS