

MATERIALSÄKERHETSDATABLAD REPUBLIKEN TURKIET

Detta dokument har utarbetats i enlighet med förordningen om säkerhetsdatablad för farliga ämnen och preparat som publicerades i den officiella tidningen daterad den 13 december 2014 och numrerad 29204 av ministeriet för miljö och urbanisering.

SMART WATERLESS CAR WASH&WAX

Utgivningsdatum: juni 2020

Revisionsnr: 00 BLANKETT NR: EF:55

1. IDENTIFIKATION AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET/ÅTERFÖRSÄLJARE

1.1 Identifiering av ämnet/blandningen: Smart Waterless Car Wash&Wax.

1.2 Användning av ämnet/blandningen: Smart Waterless Car Wash&Wax.

Användning som avråds från, om någon: Använd inte i rengöring av händer, ansikte, kropp och mat.

1.3 Företagsidentifiering

Tillverkare	SETKİM KİMYA İnş. Tah. Paz. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.
Adress	İstanbul Deri Organise Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. Nr:20 Tuzla /İSTANBUL
Tel.	+90 216 669 03 53
Fax.	+90 216 669 03 50
Kontaktperson	Atakan Tuncel

1.4 Nödnummer..: 114 UZEM

2.1 Klassificering av ämnen och blandningar

Fysikaliska faror

Inga data tillgängliga.

.

Eye Irrit2 H319 Miljöfaror

Ingen

data tillgänglig.

2.2 Märkningselement:

Faropiktogram;



Signalord: Fara

Faroangivelser (H):

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser (P):

Försiktighetsåtgärd;

P264 Tvätta vattnet noggrant efter hantering.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Hantering;

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja.

P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

2.3. Andra

skador PBT- och vPvB-bedömning: Innehåller inte PBT- och vPvB-ämnen.

EG	-nr	Kas-nr	Koncentration %	Klassificering
Deiyonize su	-	7732-18-5	80-90	-
Alkoholer, C9-11,	4-604	5-604	614-482-0	Eye Irrit. 2 H319
Etylendiamintetraacetat (EDTA)	217-895-0	2001-94-7	<3	Acute Tox. 4 inhalation H332
Propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	4	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 Äppelsöt utv
.	-	-	<3	-

Se kapitel 16 för den fullständiga texten av H-satserna.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information: Sök medicinsk hjälp om något obehag kvarstår.

4.1 Inandning: Ta patienten från riskområdet. Se till att personen får frisk luft. Vid förlust av medvetande, få personen att ligga i sidled och tillkalla läkare.

4.2 Hudkontakt: Ta av alla nedstänkta kläder. Skölj noggrant med mycket vatten. Kan orsaka irritation, kontakta läkare.

4.3 Ögonkontakt: Ta bort kontaktlinser. Lyft upp ögonlocken och skölj omedelbart med mycket vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

4.4 Förtäring: Skölj munnen noggrant med vatten. Framkalla inte kräkning. Ge mycket vatten att dricka. Kontakta omedelbart en läkare. Vid kräkningar ska huvudet hållas under.

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER Släckmedel

: CO₂, Dry Chemical Pulver (DCP), Vattenspray, Alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel: Inga data.

Kemikalier med explosionsrisk: Ingen risk för explosion.

Råd till brandmän: Inga data.

Särskild skyddsutrustning: Vid brand, använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av väder och kemikalier.

Ytterligare information: Vid förbränning kan gaserna koldioxid, kolmonoxid och svavel avges.

Brandtyp	A	B	C	D	E
Typ	Fast	flytande	gas	Metaller	Elektrisk



SETKIM KIMYA Brandfarligt

material	Trä, Trämateri al , Tyg, Pappersbrän sle	, Olja, Färgämne, Förtunning	Metan, Propan, LPG	Magnesi um, Natrium, Aluminium	Elektrisk
släckmeto d	Kylning, Inhibera Kvävande	, Kylningsh ämmande ,	Kylning	, Kvävning	Skär elektricitet vid första
Släckmede l	Vatten, Släckare med ABC -pulver och skum	Släckare med ABC pulver, BC pulver, Halongas, CO ₂ och skumsläckar e	med ABC pulver, BC pulver, Halongas och CO ₂	Släckare med endast D- pulver	Släckare med ABC pulver, B -pulver och halogenko lgas i

allmänhet;

1. Torrpulver brandsläckare, för " alla typer av brand".
2. Brandsläckningsskum för "fasta och flytande bränder".
3. Vattenhaltig brandsläckare för "fasta bränder".
4. Halokolbaserad brandsläckare för "bränder av elektriska och elektroniska medier".

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödrutiner: Använd personlig skyddsutrustning Se avsnitt 8.

Undvik kontakt med ögon Var uppmärksam på halkrisken

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik att släppa ut i miljön Förhindra ytterligare läckage och spill om det är säkert. Förhindra läckage till utrymmen där ansamling kan vara farligt såsom avlopp, källare och hål. Vid oavsiktligt flöde i avloppet, meddela myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Använd material med absorberande medel (t.ex. universellt bindemedel, sand, kiselhaltig jord). Förvara avfallet i slutna behållare lämpliga för detta ämne. Det uppsamlade materialet ska förvaras i en lämplig behållare, det bör återvinnas rensas eller kasseras i enlighet med nationella eller regionala regler.

6.3.1 Rekommendationer för att hålla spill under kontroll:

Vidta skyddsåtgärder mot halkrisk.

6.3.2. Rekommendationer för att rengöra spill: Vid spill, vidta omedelbart lämpliga åtgärder och rengör. Vid spill i flytande form samla upp spill med torr sand, jord, silikagel eller bindemedel och lägg det försiktigt i avfallsbehållaren. Rengör resterna genom att späda. Lägg det kontaminerade materialet i en lämplig behållare och kassera det i enlighet med artikel 13.

6.3.4 Annan information:

Följ lokala föreskrifter. Se artikel 7 för information om säker hantering. Se artikel 8 för information om säker hantering. Se artikel 13 för information om säker hantering. Vid eventuell störning, tillämpa första hjälpen enligt artikel 4.

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

4

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20
Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



SETKİMKİMYA

För att skydda hälsa, säkerhet och miljö bör arbetsrutiner och organisatoriska åtgärder vidtas på arbetsplatsen och i arbetet med farliga kemikalier i enlighet med artikel 7 i förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemikalier, publicerad i Officiell tidning daterad 12.8.2013 och numrerad 28733 och artikel 7 i förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid cancerframkallande eller mutagena aktiviteter publicerad i Officiell tidning daterad 6.8.2013 och numrerad 28730 och noggrannhet bör iakttas för att säkerställa planering av arbetsrutiner och att organisatoriska åtgärder på arbetsplatsen.

Se till att hanteringen överensstämmer med god praxis för industriell hygien och säker hantering. Följ industriella hygienstandards för att förhindra förtäring, kontakt med ögon och hud under hantering. Utbredda gemensamma regler bör följas när man arbetar med kemikalier. Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen. Med tanke på de yrkesmässiga exponeringsgränserna, kontrollera mängderna i atmosfären på arbetsplatsen. Denna produkt är inte ett brandfarligt ämne men måste hållas under kontroll i händelse av brand. Se artikel 7 för information om säker hantering. Se artikel 8 för information om personlig skyddsutrustning. Se artikel 13 för information om bortskaffande. Följ alltid allmänna hygienregler för kemikalier. Håll alla brandfarliga källor borta. Undvik hud- och ögonkontakt. Förtär inte produkten. Ät, drick eller rök inte vid hanteringsområdet. Undvik antändningsrisk. Undvik exponering för höga temperaturer under processen.

7.1.1 Rekommendationer för allmän hantering:

7.1.1.1 Varningar för säker hantering

Använd skyddskläder och undvik kontakt med kläderna. För att säkerställa säker hantering av ämnet eller blandningen, vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra eller kontrollera uppkomsten av en brand. Använd personlig skyddsutrustning. Se till att platsen är väl ventilerad. Undvik kontakt med ögon, hud och kropp. Håll dig borta från källor som kan skapa brand. Håll brandsläckningsutrustning redo.

7.1.1.2 Varningar om

ämnens eller blandningars oförenligheter Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra hantering av oförenliga ämnen eller blandningar. Vid oxidation eller het yta, håll dig borta från situationer som kan skapa låga.

7.1.1.3 Miljövarningar

Förhindra att det förorenar avlopp/ytvatten/grundvatten. Vid förorenande vatten eller avlopp informera de officiella myndigheterna.

7.1.1.4 Ytterligare varningar:

Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika skador på originalförpackningen/lagringsmediet.

7.1.2. Rekommendationer för allmän yrkeshygien:

Följ industriella hygienstandards för att förhindra förtäring, kontakt med ögon och hud under hantering. Tvätta händerna med mycket vatten och tvål efter jobbet. Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen. Röka, äta och dricka bör vara förbjudet i applikationsområdet. Förorenade kläder och skyddsutrustning ska tas av innan du går in i mässhallen.

7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Hanteringsåtgärder: Sörj för tillräcklig lokal ventilation i lagringsområdena. Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder. Förvara den på väl ventilerade, torra och svala utrymmen som är borta från värme, öppen låga och dagsljus. Håll förpackningen stängd. Ät, drick eller rök inte i förvaringsutrymmet. Håll alla antändningskällor borta. Förvara den inte med oxidationsmedel, syror, alkalier och material som orsakar farliga reaktioner. Rekommenderad lagringstemperatur är mellan 0°C och 35°C. Överskrid inte utgångsdatumet som anges på förpackningen.

7.3. Specifik slutanvändning

Inga för tillfället.

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20
Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



SETKİM KİMYA

Category/ Category					
Flammable					
Oxidizing					
Toxic					
Corrosive					
Dangerous for the environment					

Very dangerous combination, never store together
 Dangerous combination, avoid storing together
 Only store together if compounds do not react with each other

8. EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar Blandningarna

har inga TWA- och STEL-värden.

8.1.1.1 Gränsvärden för yrkesexponering i enlighet med förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemikalier (Officiell tidning-12.08.2013-28733): Inga data

8.1.1.2 Gränsvärden för yrkesexponering i enlighet med förordningen om hälsa och säkerhet
Försiktighetsåtgärder vid cancerframkallande eller mutagena aktiviteter (Officiell tidning-06.08.2013-28730):
Inga data

8.1.1.3 Andra gränsvärden för yrkesexponering: Inga data

8.1.1.4 Biologiska gränsvärden i enlighet med förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemikalier (Officiell tidning-12.08.2013-28733): Inga data

8.1.1.5 Andra biologiska gränsvärden: Inga data

8.1.2 Åtminstone information om de övervakningsförfaranden som för närvarande rekommenderas för det ämne

som är mest likt ämnet i fråga: Nej data

8.1.3 Tillämpliga yrkesmässiga gränsvärden och/eller biologiska gränsvärden vid generering av luftföroreningar när ämnet eller blandningen används på avsett sätt: Inga data

8.1.4 Su effektiv information för att tillhandahålla effektiv hantering av risk och speciellt kontrollband vid användning av kontrollbandsmetod för att besluta om riskhanteringsåtgärder för specifika användningar

Alkohol, C9-11, etoxylerad;

Användningsområde	Motion / miljösektion	Effekter på hälsan	Härledd nolleffektnivå (DNEL)	Värde	Enhet	Beskrivning
Arbetare/anställda	Mänsklig inandning	Långsiktiga systematiska effekter	DNEL	294	mg/m ³	upprepad dos
Arbetare/anställda	Human dermal	Långtidssystematiska DNEL effekter	vid	2080	mg/kg	upprepad dosering



SETKİMKİMYA

Konsument	Människoinandning Långsiktiga	DNEL systematiska effekter	Toxicitet	87	mg/m ³	vid upprepad dos
Konsument	Human dermal	Långsiktiga systematiska effekter	DNEL	1250	mg/kg	Toxicitet vid upprepad dos
Konsument	Human-oral	Långsiktiga systematiska effekter	DNEL	25	mg/	Upprepad dostoxicitet

Propan-2-ol;

Användningsområde	Motion / miljöavsnitt	Effekter på hälsan	Härledd nolleffektnivå (DNEL)	Värde	Enhet	Beskrivning
Arbetare/anställda	Mänsklig inandning	Långsiktiga systematiska effekter	DNEL			
Arbetare/anställda	Human dermal	Långsiktiga systematiska effekter	DNEL			

Konsument	Mänsklig inandning	Långsiktiga systematiska effekter	DNEL	89	mg/m ³	Toxicitet vid upprepad dos
Konsument	Human dermal	Långsiktiga systematiska effekter	DNEL	319	mg/kg	Toxicitet vid upprepad dos
Konsument	Human-oral	Långtids systematiska effekter	DNEL	26	mg/kg	Toxicitet vid upprepad dos

Skyddsutrustning:



Ventilation: Sörj för korrekt aspiration/ventilation på arbetsplatsen. En lämplig andningsskyddsutrustning bör användas för att hålla koncentrationen inom arbetsplatsens exponeringsgräns (WEL).

Inandningsskydd: Ingen speciell utrustning krävs i välventilerade utrymmen. Använd konstgjord andningsutrustning i dåligt ventilerade utrymmen.

Handskydd: Undvik direktkontakt. Skyddshandskar bör användas för känslig hud. (Nitrilhandskar EN 374)

Ögonskydd: Använd skyddsglasögon eller skyddsutrustning med skyddsskärm. (EN 166)

Övrigt skydd: Tillämpa allmänna hygienföreskrifter för användning av kemiska ämnen. Tvätta händerna med vatten under rasterna och efter avslutat arbete. Håll det borta från mat, dryck och måltider. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du går in i mässhallar.



Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Lukt	Äppel
pH	7
Smältpunkt / Fryspunkt	Ej tillämpligt
Kokpunkt / Kokintervall	Ej tillämpligt
Flampunkt	Ej tillämpligt
Avdunstningshastighet	Ej tillämpligt

Brandfarlighet	Ej brandfarligt
Övre/nedre gränser för antändbarhet eller explosion	Ej tillämpligt
Ångtryck	Ej tillämpligt
Ångdensitet	Ej tillämpligt
Relativ densitet	1 gr/ml
Löslighet i vatten	olösligt i vatten
Log Pow (log oktanol/vattenfördelningskoefficient)	Ej tillämpligt
Brännbarhetstemperatur	Ej tillämpligt
Fluiditet	Ej tillämpligt
Sönderfallstemperatur	Ej tillämpligt
Explosiv/oxiderande egenskap	Ej tillämpligt
Viskositet	Ej tillämpligt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Det är stabilt vid normala temperaturvärden.

Förhållanden som ska undvikas: Ingen data tillgänglig.

Material som ska undvikas: Inga data tillgängliga.

Risken för farliga reaktioner: Inga data tillgängliga.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxiska effekter

Ej giftig.

11.1.1 Akut toxicitet hos ämnet;

Etylendiamintetraacetat EDTA;

Akut toxicitet	Oral	LD50 2800 mg/kg (råtta)
----------------	------	-------------------------



Alkol, C9-11, etoxylerad;

Akut toxicitet	Oral	LD50 3488-4600 mg/kg (råtta)
	Inandning	LC50 (6 h) 100 mg/m ³ luft (råtta)

		LC50 (4 h) 1,6 mg/L luft (råtta)
	Dermal	LD50 2000 mg/kg (råtta) LD50 2000-2216 mg/kg (kanin)

Propan-2-ol;

Akut toxicitet	Oral	LD50 5840 mg/kg kroppsvikt (råtta)
	Inandning	LC50 (6 h) 10000 ppm (råtta)
	Dermal	LD50 16,4 mL/kg kroppsvikt (kanin)

11.1.2 Frätande/irriterande på huden Orsakar

inte allvarlig irritation.

11.1.3 Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig irritation.

11.1.4 Luftvägs- eller hudsensibilisering Orsakar

inte allvarlig irritation.

11.1.5 Mutagenitet för könsceller

Ingen information tillgänglig om innehållet av mutagena biverkningar.

11.1.6 Cancerframkallande egenskaper

Som anges i 29 CFR 1910.1200 (Risk Statement), har denna produkt ingen information om innehållet av cancerframkallande ämnen, som anges i NTP17, IARC18 eller OSHA19.

11.1.7 Reproduktionstoxicitet

Ingen information tillgänglig om innehållet reproduktionstoxicitet.

11.1.8 Specifik målorgantoxicitet - enstaka exponering (STOT-enkel):

Inga data tillgängliga om specifik målorgantoxicitet - upprepad exponering.

11.1.9 Specifik målorgantoxicitet - upprepad exponering (STOT-upprepad)

Inga data tillgängliga om specifik målorgantoxicitet - upprepad exponering.

11.2 Aspirationsrisker

Ingen data tillgänglig.

11.3 Information Faroklassificering, differentiering eller effekter

Eye Irrit. 2 H319 11.4

Information om faror med blandningen när den släpps ut på marknaden

Eye Irrit. 2 H319

11.5 Information om testdata

Ingen information tillgänglig



11.6 Ytterligare kompletterande information om klassificeringskriterier

Ingen information tillgänglig

11.7 Information om möjlig exponering Exponering vid

inandning: Kan orsaka irritation i andningsorganen vid inandning.

Förtäring: Orsakar svåra brännskador och smärta i halsen, magont, illamående, blodiga kräkningar, andnöd, chock och medvetslöshet samt slemhinneirritation i bröst och buk. Skapar risk för magperforering. Orsakar allvarlig irritation och skador på matstrupe, mage och tarmar Orsakar utslag och irritation vid stänk och i kontakt med huden. Orsakar ögonrodnad och tårar vid stänk och i kontakt med ögonen.

Målorgan: Ögon, hud.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Produkten förväntas inte vara farlig för miljön.

12.1.1 Akut toxicitet:

C9-11 Alkol etoxilerad;

Korttidstoxicitet för fisk	LC50 (4 dagar) 5-7 mg/L
Långtidstoxicitet för fisk	NOEC (30 dagar) 110-330 µg/L NOEC (10 dagar) 160-330 µg/L
Korttidstoxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur	EC50 (48 h) 2,5 mg/L
Långtidstoxicitet för ryggradslösa vattenlevande djur	NOEC (21 dagar) 770-1750 µg/L
Toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier	EC50 (4 dagar) 1,4 mg/L EC20 (72 h) 711-1978 µg/L
Toxicitet för mikroorganismer	EC50 (3 h) 140 mg/L
Toxicitet för landlevande makroorganismer utom leddjur	LC50 (14 dagar) 1 g/kg jord dw
Toxicitet för landväxter	NOEC (109 dagar) mg/kg jord dw

Etylendiamintetraacetat EDTA;

Korttidstoxicitet för fisk	EC50 (24 h) 610-625 mg/L ECO (24 h) 310 mg/L EC100 (24 h) 1,25 g/L
Toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier	EC50 (72 h) 60-1000 mg/L NOEC (72 h) 48,4-100 mg/L LOEC (72 h) 60,6-1000 mg/L EC10 (72 h) 307,63 mg/L

Propan-2-ol;

Korttidstoxicitet för fisk	LC50 (4 dagar) 9,64-10 g/L
Korttidstoxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur	EC50 (24 h) 10 g/L LC50 (24 h) 10 g/L ECO (24 h) 5 g/L LC0 (24 h) 5 g/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Det är i huvudsak biologiskt nedbrytbart i vatten.

12.3. Bioackumuleringspotential: Bioackumulering förväntas inte.

12.4. Rörlighet i jord; Rörlighet i mark förväntas inte.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning: Ej tillämpligt.

12.6. Andra skadliga effekter:

Miljöfaror: Produkten får inte släppas ut i avloppssystem eller vattenströmmar.

Biologisk ackumulering: De ytaktiva ämnena i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet som anges i EU-lag nr. 648/2004.

13. AVFALLSHANTERING

Produkt: Kassera i enlighet med lokala föreskrifter. Avfallskoderna är inte specifika för produkten utan för användningen i enlighet med den europeiska avfallskatalogen. Avfallskoderna ska fastställas av användaren, helst i samråd med avfallshanteringsanläggningarna.

Produktrester: Återvinningsbar behållare. Får inte perforera eller bränna, inte ens efter användning. Släng inte tomma förpackningar med vanligt hushållsavfall. Behållare måste återvinnas eller återanvändas. Förpackningen utan produkt ska betraktas som kemiskt avfall.

Förorenad förpackning: Kassera den som en använd produkt. Tomma behållare bör tas till en certifierad avfallsanläggning för återvinning eller kassering.

Lokal lagstiftning: Bortskaffande av avfall måste följa tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och förordningar. Lokala bestämmelser kan vara strängare än regionala och nationella krav och måste följas.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farlig.

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: UN-nummer: Ingen information tillgänglig

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Korrekt FN-transportnamn: Ingen information tillgänglig

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Transportklass: Ingen information tillgänglig

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Förpackningsgrupp: Ingen information tillgänglig

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Miljöfaror: Ingen information tillgänglig.

Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Ingen information tillgänglig

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

REPUBLIKEN TURKIET Detta dokument har utarbetats i enlighet med förordningen om säkerhetsdatablad för farliga ämnen och preparat som publicerades i Officiell tidning daterad 13 december 2014 och numrerad 29204 av ministeriet för miljö och urbanisering.

Förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Officiell tidning daterad 11.12. 2013, numrerad 288448.

Förordning om transport av farligt material på väg, Officiell tidning daterad 24.10.2013, numrerad 28801. [16.](#)

ANNAN INFORMATION

Revidering: Utarbetad för första gången. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats enligt förordningen om säkerhetsdatablad nr. 29204 daterad 2014-12-13.

Förkortningar:

STOT	Specifik
MSDS	Materialsäkerhetsdatablad
PBT	Persistent Bioackumulerande och Toxisk
DNEL	(DNEL)
vPvB	Mycket långlivad och mycket bioackumulerande
ADR	Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg
ADNR	Det europeiska avtalet ang internationell transport av farligt gods på floden Rhen
BCF	Biologisk koncentrationsfaktor
BetrSchV	Driftsäkerhetsanvisningar
CMR	cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
GLP	God laboratoriepraxis
IATA	International Air Transport Association
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
LOAEL Lägst	observerad -nivån av negativa effekter av kemikalien hos djurexperter.
LOEL	Lägst observerade effektnivå av kemikalien hos djurexperter.
NOAEL	Ingen observerad biverkningsnivå (högsta dos vid vilken det inte observerades någon toxisk eller negativ effekt).

OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PNEC	Predicted No Effect Concentration (den koncentration under vilken exponering för ett ämne inte förväntas orsaka negativa effekter).

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20
Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



SETKİMKİMYA

RID	Internationell transport av farligt gods på järnväg
TA	Technical Arrangement
TRGS	De tekniska reglerna för farliga ämnen
VCI	Chemicals Industry Association
VOC	Flyktiga organiska föreningar
VwVwS	Förordning om klassificering av ämnen som är farliga för vatten
WGK-	klassificering
konc	med medelhöga aktiviteter
STOT	. målgantoxicitet
OEL Hygieniska	gränsvärden
PEC	Förutspådda miljökoncentrationer
NOEC	Ingen observerad effektkoncentration
NOEL	Ingen observerad effektnivå (Högsta dos vid vilken ingen toxisk effekt observerades).
ISO	International Organization for Standardization
DIN	German Standards Institute
TWA	Tidsvägt medelvärde för exponering för en kemikalie
STEL	Korttidsexponeringsgräns

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts med hjälp av data som erhållits från leverantören och bilaga 6

till SAE-förordningen. **Faroangivelser:**

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Farligt vid inandning.

H336 Kan orsaka dåsiget eller yrsel.

Utarbetad av: İrem Serra BEKTAŞ
Dokument nr: GBF-A-0-3048

Kontaktinformation: Kadıköy/İSTANBUL 0539 897 27 90
İkraftträdandedatum: 12.11.2022

13

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20
Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50

