Дзержинск, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 20, литера Д, комната 18.
тел.: +7 (903) 657-82-12, E-mail: t-oil@inbox.ru

АЭС N RU Д-RU.RU.
A04.B.64383/24

TEXOIL

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Масло компрессорное VDL-150

Нормативная документация : ТУ 19.20.29-016-90360736-2024
Дата изготовления: 24.07.2025г.
Номер партии: 20122062
Количество: 8500тн

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма	Результаты испытаний
1	Вязкость кинематическая при 100 ^{0}C (мм^2/с)	ГОСТ 33или ASTM D 445	Не нормируется. Определение обязательно.	14,59
2	Вязкость кинематическая при 40 ^{0}C (мм^2/с)	ГОСТ 33 или ASTM D 445	135-165	154,8
3	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270	90	92
4	Температура вспышки , определяемая в открытом тигле, ^{o}C, не ниже	ГОСТ 4333 или ASTM D92	200	236
5	Температура застывания, ^{o}C, не выше	ГОСТ 20287	минус 20	Минус 23
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
7	Плотность при 20° C, кг/м^3	ГОСТ 3900	Не нормируется Определение обязательно	845
8	Коррозия	ГОСТ 2917	н/б 2а	1а
9	Кислотное число, мг КОН на 1 г. продукта, не более	ГОСТ 11362	1	0,73
10	Массовая доля воды,%, не более	ГОСТ 2477 или ASTM D 95	отсутствие	отсутствие
11	Пенообразование, см^3 -при 24 ^{o}C -при 94 ^{o}C -при 24 ^{o}C, после испытания при 94 ^{o}C	ASTM D 892; ГОСТ ISO 6247	`150/0 200/0 150/0	 10/0 20/0 10/0
12	ВКЩ	ГОСТ 6307	Отсутствие	Отсутствие
13	Зольность, %	ГОСТ 1461	Н/б 0,04	0,01
14	Деэмульсация,82◦С	ГОСТ ISO 6614-2013	40/40/0	40/40/0

Заключение: Качество продукции соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и требованиям ТУ 19.20.29-009-55854189-2017.
Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84, ГОСТ 10541-78.

Дата выдачи паспорта 24.07.2025

Начальник лаборатории Сойни С.С.