

skärmrengöringsspray

Användningsområden

TFT-, LCD-, LED- och PLASMA-skärmar, bärbara datorer, PDA-skärmar, speglar, mikrofilmslässkärmar, kan användas säkert på alla blanka ytor som Utan att deformera ytorna, utan att lämna märken och repor de städar. snabb och exakt rengöring med sin nya generations formel



Hur man använder

Spraya ytan som ska appliceras på ett avstånd av 15-20 cm och rengör torka av med en luddfri trasa.

Förpackningsspecifikationer

Produktkod Förpackningslåda Mått Inuti lådan Pall Streckkod AER1900 400 ML 210*290*405 cm³

24 st 1680 st 8680722060074

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad. No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



Utseende	Aerosol
Lukt	Karakteristisk
pH	6-7
Smältpunkt. / frys punkt.	Ingen applicering
Initial kokpunkt. / kokområde	Ingen applicering
Flampunkt	Ingen applicering
Avdunstningshastighet	Ingen
Brandfarlighet	applicering
Övre/nedre brännbarhets- eller explosivitetsgränser	Ingen applicering Ingen applicering
Ångtryck	Ingen applicering
Ångdensitet	Ingen applicering
Relativ densitet	0,80-0,90 gr/ml
Löslighet	Olöslig i vatten
Log pow (spridningskoefficient)	Ingen applicering
Brännbarhetstemperatur	Ingen applicering
Nedbryningstemperatur	Ingen
Viskositet	applicering
Explosiv/oxiderande egenskap	50 °C risk för explosion vid temperaturer över
Viskositet	Ingen applicering



H222finnsObservera konsument

Faroangivelser (H):

Extremt brandfarlig aerosol.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H280 Innehåller gas under tryck, kan explodera vid upphettning.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser (P):

Försiktighetsåtgärd;

P210 Förvaras åtskilt från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Ingen rökning.

P211 Spraya inte in i lågor eller andra antändningskällor.

P233 Förpackningen förvaras väl tillsluten.

P240 Jorda/anslut behållare och mottagande utrustning.

P241 Använd explosionssäker el/ventilation/material.

P242 Använd endast icke brännbara verktyg.

P243 Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet.

P251 Tryckkärl: Får inte sticka hål eller bränna, inte ens efter användning.

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad.
No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET **T:** +90 (216) 669 03 52 **F:** +90 (216) 669 03 50



SETKİMKİMYA

P264 Tvätta noggrant med vatten efter hantering.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Intervention;

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta av/ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de är monterade och lätta att göra. Fortsätt skölja.

P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

P370+P378 Vid brand: Använd koldioxid eller torrt kemiskt pulver för släckning. **Lagring;**

P403+P235 Förvaras på ett väl ventilerat utrymme. Håll kallt.

P410+P403 Skydda mot solljus. Förvara i ett välventilerat utrymme. P410+412

Skydda mot solljus. 50 °C/122° Utsätt inte för temperaturer över **förfogande;**

P501 Kassera innehållet/behållaren.

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad.
No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET **T:** +90 (216) 669 03 52 **F:** +90 (216) 669 03 50

