

ROADMASTER SILVER FEO

SAE 10W-30 – API SP/CF – ILSAC GF-6A

TECHNICAL DATA SHEET

ROADMASTER SILVER FEO là dầu động cơ ô tô xăng 4 thì chất lượng cao, được pha chế từ dầu gốc tinh chế và phụ gia chọn lọc cao cấp, bảo vệ động cơ ngăn chặn hiện tượng đánh lửa sớm ở tốc độ thấp LSPI (Low Speed Pre Ignition) trong động cơ phun xăng trực tiếp GDI hoặc T-GDI. Dầu cũng phù hợp sử dụng cho động cơ ô tô không có tăng áp và phun nhiên liệu gián tiếp.

TÍNH NĂNG:

- Đạt tiêu chuẩn ILSAC GF-6A về dầu tiết kiệm nhiên liệu FEO (Fuel Economy Oil)
- Ngăn chặn hiện tượng đánh lửa sớm ở tốc độ thấp LSPI (Low Speed Pre Ignition).
- Bảo vệ toàn diện dây xích, chống ăn mòn và mài mòn hơn API SN, SM, SL
- Tẩy rửa và phân tán hiệu quả chống cặn bẩn và muội than.
- Màng dầu bôi trơn bền vững, bảo vệ động cơ ở nhiệt độ cao.
- Chống mài mòn và tăng tuổi thọ động cơ.
- Độ linh động cao ở nhiệt độ thấp, giúp dễ dàng khởi động.

THÀNH PHẦN:

Dầu gốc tinh chế và phụ gia chọn lọc cao cấp.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp độ nhớt: SAE 10W-30.
- Cấp hiệu năng: API SP/CF, ILSAC GF-6A.
- Thông số kỹ thuật:

Thông số	Phương pháp	Kết quả
Độ nhớt động học ở 100°C (cSt)	ASTM D7042	10.81
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	138
Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g)	ASTM D2896	7.0
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (°C)	ASTM D92	230
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn) (%m)	ASTM D5185	0.33

Trên đây là những thông số tiêu biểu có sự sai số được cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.

ỨNG DỤNG:

ROADMASTER SILVER FEO được khuyến cáo sử dụng cho các loại động cơ ô tô xăng đời mới với tính năng tiết kiệm nhiên liệu, yêu cầu dầu bôi trơn cấp chất lượng API SP hoặc thấp hơn, phù hợp cho hệ thống xử lý khí thải EURO IV, V và VI. Ngoài ra, dầu có thể sử dụng cho ô tô động cơ diesel yêu cầu mức chất lượng API CF.

Proudly Australian

ANGLOM OIL
THÔNG TIN CẢNH BÁO:
SUPERIOR LUBRICANTS

Est. 1975

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
 - Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.
-
- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
 - Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

TECHNICAL DATA SHEET