

MODEL 830-34 (2 loft kat)

830-34 (2 loft kat) KARAVAN GENEL ÖZELLİKLERİ

- Dış ölçüleri: Uzunluk: 8,30 mt En: 2,55 mt Yükseklik: 4,0 mt
- İç yükseklik: 2,7-3,25 mt
- Toplam brüt alan: 34 m²
- Loft kat 1 alanı: 8 m²
- Loft kat 2 alanı: 8 m²
- Banyo alanı: 3 m²
- Salon+mutfak alanı: 15 m²
- 6 Kişilik
- O2 TİP ULUSLARARASI ONAY BELGELİ

CEPHE -TAŞIYICI KARKAS ÖZELLİKLERİ

- 2 kat Epoksi koruyucu astar boyalı ve poliüretan son kat boyalı Çelik konstrüksiyon taşıyıcı karkas (Gaz Altı kaynaklı bileşim)
- Cephe kaplaması olarak sinüs oluklu alüminyum levha
- Üst yapı karkas yüzeyine ısı köprüsüne karşı kauçuk bant ve ahşap kontrplak kaplama
- Ahşap kısımlarda ısı işlemli thermowood ahşap + su itici hibrit yağ

DOĞRAMALAR

- Pencere, plaza sistemi şeklinde dışa açılan gizli kanat, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ve dışı temperli-reflekte-füme çift cam

ÇATI

- Çelik karkas dış yüzeyine ısı köprüsüne karşı kauçuk bant
- Ahşap kontrplak kaplama
- Ek yerlerinde 3M sızdırmaz bant
- Elektrostatik fırın toz boyalı alüminyum rulo levha ile kenet çatı uygulaması
- Çatı penceresi (140cm X 114cm) üstten menteşeli, ortadan da açılabilen çift açılımlı masif ahşap profilli doğrama.

ISI YALITIMI

- Konumlanacağı yere göre ısı hesabı
- Tavan ve Duvar: A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip mineral taşıyıcı
- Zeminde: ekstrüde polistren (XPS) ısı yalıtım levhası

SU YALITIMI

- Dış cephe kaplama altında buhar dengeleyici nefes alan Su yalıtımı örtüsü TYVEK WABIS IZOTEQ. Ek yerlerinde ek yeri bandı.
- İç cephe duvar- tavan ahşap kaplama altında nem bariyeri, buhar kesici alüminyum örtü TYVEK WABIS IZOTEQ, Ek yerlerinde ek yeri bandı.

ALT ŞASI RÖMORK

- Endüstriyel boya korumalı, 4mm kalınlıkta lazer kesim ve büküm ST52 çelik sınıfı levhadan çelik konstrüksiyon şasi.
- 3500 kg taşıma kapasiteli toplam 2 adet frenli torsiyon dingiller (SCHLEGL, ALKO, KNOTT)
- Kaplin frenli çeki oku 3.500 kg çekme kapasiteli (SCHLEGL, ALKO, KNOTT)
- 4 adet ağır yük endeksli 14 veya 13 inç lastik
- Römork ön destek krikolu tekerlek.
- 4 adet kriko destek ayakları döndürme pimli
- Römork arka sinyalizasyon lambaları ve sinyalizasyon 7 PIN soketi

ZEMİN

- Şasi ve ısı yalıtım katmanı üzerine 18 mm kontraplak kaplama
- Isı yalıtım katmanı altında 4 mm polikarbonat levha
- Zeminde 32. SINIF (AC-4) Laminat parke ve parkeden özel üretilmiş süpürgelik.

İÇ DEKORASYON

- İç Duvar ve tavan kaplaması, kontraplak lambri olacaktır.
- Duvar ve tavan yüzeyi, su bazlı astar boya + 2 kat ultraviyole (UV) dayanımlı, su bazlı örtücü ahşap boyası, isteye bağlı renkte (POLİSAN, JOTUN, AQUACOO) yapılmaktadır.
- Mutfak alt ve üst dolapları. Mutfak alt dolapları içinde 45cm genişliğinde ankastre bulaşık makinesi yeri. Mutfak kapakları High Gloss Panel. Mutfak laminat tezgah, Çelik evye ve krom evye batar yası.
- Ahşap Merdiven ve altı dolaplar (elbise dolabı, elektrikli şofben dolabı, buzdolabı yeri-birçok depolama dolabı.)
- Basamaklar masif ahşaptan özel üretilmiş ve parke rengine boyanmıştır, Merdiven için duvar yanından ahşap küpeşte vardır.
- Banyo içinde kapaklı Çamaşır makinesi yeri olacaktır.
- Asma kat loft yatak bölümünde ayak ucunda, kapaklı ayak ucu dolabı yapılacaktır. Yatak başına korkuluk olacaktır. Üst kısmında USB giriqli prizler olacaktır
- Banyo lavabo alt dolabı ve aynalı duvardan duvara üst dolabı
- Banyo kapısı, sürgülü kanatlı veya menteşeli kapı olacaktır.
- Ankastre 2li LPG li ocak, Ankastre elektrikli fırın, Ankastre davlumbaz veya sürgülü aspiratör

MEKANİK VE VİTRİFİYE

- Dış şasi altında şehir şebeke bağlantısına uygun dış temiz kullanma su giriqli, dışardan hazır sıcak su kaynağı için ayrıca sıcak su giriqli ve atık su dış bağlantıları bırakılacaktır.
- Ocak ve kombi için, dış şasi altı giriqli LPG boru tesisatı yapılmaktadır.
- Sıhhi tesisat boruları, PPRC boruları kullanılacaktır. İç sıcak su için sıhhi tesisat yapılmıştır.
- İç Atık su tesisatı yapılacaktır
- Ankastre bulaşık makinesi tesisatı, çamaşır makinesi tesisatı yapılacaktır.
- Akriik duş teknesi 90cmX90cm, temperli camlı duş kabini alüminyum profilili, sürgülü veya kanatlı, duş duvarı kompozit panel, CTP levha veya vinil duvar. Duş yerinde, krom rengine duş bataryası kullanılacaktır.
- Banyoda, Alafranga beyaz klozet ve rezervuarı + iç takımı, banyo lavabosu ve lavabo bataryası kullanılmaktadır.
- Isıtma ve soğutma için, klimanın ihtiyacı olan, elektrik ve mekanik altyapı yapılmaktadır. Klima cihazı hariçtir..
- Sıcak Su için elektrikli şofben veya ani su ısıtıcısı altyapısı olacaktır. Ocak için gerekli LPG tüp giriqli

hortumu dış şase altından olacak şekilde yapılacaktır.

ELEKTRİK TESİSATI

- Elektrik şehir şebeke bağlantısı için, dış şasi altı giriş prizi ve hemen yanında dış ortam için priz yapılacaktır. Topraklama için gerekli tesisat yapılacaktır.
- Halogen Free alev iletmeyen kablo ile 220 volt elektrik tesisatı, ev tipi sigorta kutusu yapılacaktır
- İnternet wireless için tesisat altyapısı, TV Çanak anten için, iç tesisat yapılmıştır. (2 adet TV prizi)
- Dış ön cephede 3 adet aplik şeklinde dış aydınlatma, banyo tavan slim led spotlar, prizler, anahtarlar yapılacaktır. İçerde tavanda avize için tesisat bırakılacaktır.
- Merdiven basamak led aydınlatma, mutfak üst dolap ve alt baza led aydınlatma, Çatı ile duvar birleşimi bir uzun yönde gizli led aydınlatma, çatı penceresi etrafı gizli led aydınlatma yapılacaktır. Uzaktan kumanda ile çalışacaktır.