

Песочница П-021	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 1000±30 мм. Ширина (мм) не менее: 1000±30 мм. Высота (мм) не менее: 680±30 мм.</p>	
	Возраст:	<p>Песочница должна использоваться детьми от 2 лет для тематических игр, физического развития.</p>	
	Материалы:	<p>Песочница представляет собой конструкцию, состоящую из: брус, пол, ограждение, опора.</p> <p>Брус 100х100. Изготовлен из клееного бруса хвойных пород древесины 100х100 мм, с центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм. Края бруса по всей длине должны иметь плавные радиусы скругления не менее 8 мм.</p> <p>Пол. Изготовлен из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм.</p> <p>Ограждение. Изготовлено из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм.</p> <p>Опора. Цельносварный элемент выполнен из стальной круглой трубы ВГП 40 с толщиной стенки 3,2 мм, стальной профильной трубы 30х30х1,5 мм и стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм.</p> <p>Общие характеристики. Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> <p>Доски подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Все кромки доски должны быть закруглены с радиусом не менее 5 мм.</p> <p>Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм.</p>	
		<p>Брус 100х100 мм - 4 шт; Пол - 1 шт; Ограждение - 4 шт;</p>	

		Опора - 4 шт; ЗиП.	
	Сборка:	<p>Сборка песочницы должна производиться без применения сварочных работ. Песочница представляет собой сборную конструкцию из столбов, настила, бортов.</p> <p>Борта песочницы крепятся к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Пол собирается при помощи мебельных болтов, крепится при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Столбы закрываются пластиковыми заглушками.</p>	
	Требование к установке:	<p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж песочницы производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем их углубления в грунт не менее 300 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p>	