

CAMERA DÙNG CHO DỰ ÁN

	VP-180A	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 1.3 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 30 cái LED Ø5, tầm xa 20m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	4.356.000
	VP-180B	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 3.0 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 30 cái LED Ø5, tầm xa 20m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	6.160.000
	VP-180C	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 5.0 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 30 cái LED Ø5, tầm xa 20m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	7.700.000
	VP-182A	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 1.0 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	5.200.000
	VP-182B	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 1.3 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	5.800.000
	VP-182C	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 3.0 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	7.200.000

NETWORK IR DOME CAMERA



	VP-6101	<ul style="list-style-type: none">- Camera HD-SDI cảm biến ảnh 1.3 Megapixel- Độ phân giải video 720P (1280x1024)- Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB- Hỗ trợ OSD- Nguồn: DC 12V 2000mA	5.000.000	IR HD-SDI DOME CAMERA
	VP-6102A	<ul style="list-style-type: none">- Camera HD-SDI cảm biến ảnh 2.0 Megapixel- Độ phân giải video 1080P (1920x1080)- Tùy chọn ống kính (f=3.6, 6, 8, 12mm)/F1.2- Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB- Hỗ trợ OSD- Nguồn: DC 12V 2000mA	6.400.000	
	VP-6102B	<ul style="list-style-type: none">- Camera HD-SDI cảm biến ảnh 2.0 Megapixel- Độ phân giải video 1080P (1920x1080)- Ống kính thay đổi từ 2.8-12mm- Hồng ngoại sử dụng 24 cái HPL, tầm xa 30m- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB- Hỗ trợ OSD- Nguồn: DC 12V 2000mA	7.600.000	

	<p>VP-2601</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ống kính zoom 30X (f = 3.6~97.2 mm)/F1.8 - Độ phân giải màu 540 TV Lines; Trắng/Đen: 550 TV Lines - Mức sáng tối thiểu: 0.1Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen) - Công nghệ thông minh - Hồng ngoại sử dụng 12 cái HPL Ø10, tầm xa 70m - Kích thước (Ø x H) 120 x 350mm - Nguồn: DC 12V 4000mA 	<p>5.720.000</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">HIGH RESOLUTION WEATHERPROOF ZOOM LENS IR CAMERA</p>
	<p>VP-3101</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ống kính zoom 30X (f = 3.6~97.2 mm)/F1.8 - Độ phân giải chế độ màu 540 TV Lines; Trắng/Đen: 600 TV Lines - Mức sáng tối thiểu: 0.1Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen) - Công nghệ thông minh - Hồng ngoại sử dụng 5 cái HPL Ø20 + 24 cái HPL Ø5, tầm xa 100m - Kích thước (Ø x H) 170 x 270mm - Nguồn: DC 12V 4000mA 	<p>7.700.000</p>	

	<p>VP-4101</p>	<p>CAMERA CHIP SONY EFFIO ĐỘ PHÂN GIẢI CỰC NÉT - Cảm biến ảnh 960H CCD - Độ phân giải cao 650 TV Lines - Giảm nhiễu cực mạnh, tái tạo màu sắc hoàn hảo - Mức sáng tối thiểu 0.05Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen) - Ống kính zoom quang học 10X (f=3.8~38mm)/F1.2 - Tích hợp LED hồng ngoại công suất cao - Day & Night với ICR (Infrared Cut-filter Removal) - Hồng ngoại sử dụng 30 cái HPL, tầm xa 50m - Phạm vi PTZ Pan 360°, Tilt 180° - Pan/Tilt of Min. 0.01°/sec, Max. 600°/sec - Hỗ trợ nhiều giao thức: (PELCO-D, PELCO-P, ADR8060... KALATEL) - AGC & BLC: Nomal / High / off - HLC (Highlight Compensation) - Nguồn: DC 12V 4000mA</p>	<p>9.680.000</p>	<p>PTZ CAMERA</p>
	<p>VP-4201</p>	<p>CAMERA CHIP SONY EFFIO ĐỘ PHÂN GIẢI CỰC NÉT - Cảm biến ảnh 960H CCD - Độ phân giải cao 650 TV Lines - Giảm nhiễu cực mạnh, tái tạo màu sắc hoàn hảo - Mức sáng tối thiểu 0.05Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen) - Ống kính zoom quang học 27X (f=3.8~97.2mm)/F1.2 - Tích hợp LED hồng ngoại công suất cao - Day & Night với ICR (Infrared Cut-filter Removal) - Hồng ngoại sử dụng 12 cái HPL Ø20, tầm xa 100m - Phạm vi PTZ Pan 360°, Tilt 180° - Pan/Tilt of Min. 0.01°/sec, Max. 600°/sec - Hỗ trợ nhiều giao thức: (PELCO-D, PELCO-P, ADR8060... KALATEL) - 128 Presets, Coaxial & Rs 485 Control - AGC & BLC: Nomal / High / Off - HLC (Highlight Compensation) - Nguồn: DC 12V 4000mA</p>	<p>14.960.000</p>	
	<p>VP-4202</p>	<p>CAMERA CHIP SONY EFFIO ĐỘ PHÂN GIẢI CỰC NÉT - Cảm biến ảnh 960H CCD - Độ phân giải cao 650 TV Lines - Giảm nhiễu cực mạnh, tái tạo màu sắc hoàn hảo - Mức sáng tối thiểu 0.05Lux@ F1.2 (màu), 0Lux@F1.2 (Trắng/ Đen) - Ống kính 550X: Zoom quang học 22X, Zoom số 25X (f=3.8~97.2mm)/F1.2 - Tích hợp LED hồng ngoại công suất cao - Day & Night với ICR (Infrared Cut-filter Removal) - Hồng ngoại sử dụng 12 cái HPL Ø20, tầm xa 100m - Phạm vi PTZ Pan 360°, Tilt 180° - Pan/Tilt of Min. 0.01°/sec, Max. 600°/sec - Hỗ trợ nhiều giao thức: (PELCO-D, PELCO-P, ADR8060... KALATEL) - 128 Presets, Coaxial & Rs 485 Control - AGC & BLC: Nomal / High / Off - HLC (Highlight Compensation) - Nguồn: DC 12V 4000mA</p>	<p>18.700.000</p>	

IP CAMERA

	VP-160A	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 1.3 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 30m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	4.356.000	NETWORK IR CAMERA
	VP-160B	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 3.0 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 30m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	6.160.000	
	VP-160C	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 5.0 Megapixel CMOS - Chuẩn nén video H.264 & MJPEG và chụp ảnh tĩnh JPEG - Hồng ngoại sử dụng 36 cái LED Ø5, tầm xa 30m - Hỗ trợ chuẩn Onvif - Nguồn: DC 12V 2000mA 	7.700.000	



VP-4551

- Zoom quang học 23X, Cảm biến ảnh 1/4" Super HAD CCD II, 540 TV Lines, 25fps tại D1(4CIF), LED, IP66
- Camera**
- Chức năng DSP nâng cao mang lại độ phân giải cao ngay cả khi ánh sáng yếu
- Độ phân giải cao 540 TV Lines
- Độ sáng tối thiểu 0.1Lux@F1.6 (màu), 0LuxF1.6 (Trắng/Đen)
- Zoom quang học (f=3.9~89.7mm/F1.6~2.7)
- Giải mã hình ảnh H.264 & Đa luồng, chụp ảnh tĩnh JPEG
- 25 fps tại D1(4CIF) / HD1(2CIF) / CIF / VGA
- Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto Iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Tích hợp Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS
- Dome**
- Tốc độ quay ngang tối đa 300°/s, Quay ngang liên tục 360° không có điểm mù
- Tối đa 255 điểm presets, 5 auto scans, 8 tours, 5 patterns
- Chức năng nghỉ: Gọi preset/tour và các hoạt động khác sau khoảng thời gian nghỉ định trước
- Hiện thị OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau
- Tích hợp 2/1 kênh báo động vào/ra
- Chuẩn bảo vệ với mọi thời tiết IP66

20.900.000

VP-4552

- Zoom quang học 23X, Cảm biến ảnh 1/4" EXview HAD CCD II, 600 TV Lines, 25fps tại D1(4CIF), LED, IP66
- Camera**
- Chức năng DSP nâng cao mang lại độ phân giải cao ngay cả khi ánh sáng yếu
- Độ phân giải cao 600 TV Lines
- Độ sáng tối thiểu 0.1Lux@F1.6 (màu), 0LuxF1.6 (Trắng/Đen)
- Zoom quang (f=3.9~89.7mm/F1.6~2.7)
- Giải mã hình ảnh H.264 & Đa luồng, chụp ảnh tĩnh JPEG
- 25 fps tại D1(4CIF) / HD1(2CIF) / CIF / VGA
- Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto Iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Tích hợp Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS
- Dome**
- Tốc độ quay ngang tối đa 300°/s, Quay ngang liên tục 360° không có điểm mù
- Tối đa 255 điểm presets, 5 auto scans, 8 tours, 5 patterns
- Chức năng nghỉ: Gọi preset/tour và các hoạt động khác sau khoảng thời gian nghỉ định trước
- Hiện thị OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau
- Tích hợp 2/1 kênh báo động vào/ra
- Chuẩn bảo vệ với mọi thời tiết IP66

24.200.000

NETWORK PTZ DOME CAMERA



	<p>VP-4561</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 1/3" 1.3 Megapixel Progressive scan Exmor CMOS - Zoom quang học 20X và zoom số 12X - Giải mã hình ảnh H.264 & Đa luồng, chụp ảnh tĩnh JPEG - Tối đa 25/30fps tại 1080P - Day/Night (ICR), Auto Iris, Auto Focus, AWB, BLC - Tối đa 24 vùng mặt nạ che phủ - Tích hợp Web server, NVR, CMS (PSS/DMSS) & DMSS <p>Dome Driver</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ quay ngang tối đa 240°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù - Tối đa 255 điểm presets, 5 auto scans, 8 tours, 5 patterns - Tự động trả về trạng thái PTZ và trạng thái ống kính trước đó sau khi bị mất điện - Tác vụ định thời: tự động kích hoạt Preset / Scan / Tour / Pattern sau khoảng thời gian định trước - Chức năng nghỉ: Gọi preset/tour và các hoạt động khác sau khoảng thời gian nghỉ định trước - Hiện thị OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau - Tích hợp 7/2 kênh báo động vào/ra - Chức năng định vị thông minh 3D - Chuẩn bảo vệ với mọi thời tiết IP67, chống sét 4000V, tự cân bằng nhiệt - Dễ dàng lắp đặt và thiết kế thân thiện với người dùng 	<p>39.600.000</p>	<p>NETWORK PTZ DOME CAMERA</p>
	<p>VP-4562</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến ảnh 1/3" 2.0 Megapixel Progressive scan Exmor CMOS - Zoom quang học 20X và zoom số 12X - Giải mã hình ảnh H.264 & Đa luồng, chụp ảnh tĩnh JPEG - Tối đa 25/30fps tại 1080P - Day/Night (ICR), Auto Iris, Auto Focus, AWB, BLC - Tối đa 24 vùng mặt nạ che phủ - Tích hợp Web server, NVR, CMS (PSS/DMSS) & DMSS <p>Dome Driver</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ quay ngang tối đa 240°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù - Tối đa 255 điểm presets, 5 auto scans, 8 tours, 5 patterns - Tự động trả về trạng thái PTZ và trạng thái ống kính trước đó sau khi bị mất điện - Tác vụ định thời: tự động kích hoạt Preset / Scan / Tour / Pattern sau khoảng thời gian định trước - Chức năng nghỉ: Gọi preset/tour và các hoạt động khác sau khoảng thời gian nghỉ định trước - Hiện thị OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau - Tích hợp 7/2 kênh báo động vào/ra - Chức năng định vị thông minh 3D - Chuẩn bảo vệ với mọi thời tiết IP67, chống sét 4000V, tự cân bằng nhiệt - Dễ dàng lắp đặt và thiết kế thân thiện với người dùng 	<p>46.200.000</p>	

  <p>VP-8500D1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình 8 kênh Full D1 - Ngõ ra HDMI độ phân giải 1080P - Hỗ trợ tối đa 2 ổ cứng (HDD x 2) - Hỗ trợ: Alarm, PTZ, 2 USB 2.0 - Hỗ trợ xem trên điện thoại di động 	<p>13.090.000</p>	<p>D1 REAL-TIME H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER</p>
  <p>VP-16500D1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình 16 kênh Full D1 - Ngõ ra HDMI độ phân giải 1080P - Hỗ trợ tối đa 2 ổ cứng (HDD x 2) - Hỗ trợ: Alarm, PTZ, 2 USB 2.0 - Hỗ trợ xem trên điện thoại di động 	<p>18.260.000</p>	
  <p>VP-16500D1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình 16 kênh Full D1 - Ngõ ra HDMI độ phân giải 1080P - Hỗ trợ tối đa 4 ổ cứng (HDD x 4) - Hỗ trợ: Alarm, PTZ, 2 USB 2.0 - Hỗ trợ xem trên điện thoại di động 	<p>19.360.000</p>	
  <p>VP-24500D1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình 24 kênh Full D1 - Ngõ ra HDMI độ phân giải 1080P - Hỗ trợ tối đa 8 ổ cứng (HDD x 8) - Hỗ trợ: Alarm, PTZ, 2 USB 2.0 - Hỗ trợ xem trên điện thoại di động 	<p>30.580.000</p>	
  <p>VP-32500D1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình 32 kênh Full D1 - Ngõ ra HDMI độ phân giải 1080P - Hỗ trợ tối đa 8 ổ cứng (HDD x 8) - Hỗ trợ: Alarm, PTZ, 2 USB 2.0 - Hỗ trợ xem trên điện thoại di động 	<p>34.100.000</p>	