Песочница П-028	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 6525мм. Ширина (мм) не менее: 5425мм. Высота (мм) не менее: 1785мм.	
	Возраст:	Песочный комплекс должен использоваться детьми от 2 лет для тематических игр, физического развития, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте.	
	Материалы:	Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки). Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм, 5 мм загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской. Песочный комплекс представляет конструкцию с закрепленными на столбах элементами: домиком, бизбордом, скамьей, песочницей, арками, переходами, ограждениями, стойками. Песочный комплекс включает в себя: Стойки в виде башен изготовлены из березовой фанеры марки ФСФ марки толщиной не менее 15 мм. Домик состоит из боковых стоек, крыши, накладок. Все детали изготовлены из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Накладки на боковых стойках изготовлены из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 9 мм.	

		Бизборд состоит из боковых стоек, игровой панели, игрового элемента “счеты”. Все детали изготовлены из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Панель выполнена с отверстиями. В лабиринте должны находится не менее 2-х дисков выполненных из цветного пластика для перемещения по лабиринту в предварительно подготовленных пазах. Игровой элемент “счеты” включает в себя боковые крепления и две перекладины со счетами. Боковые крепления изготовлены из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм, перекладина с кубиками изготовлена из металлической трубы ВГП 15, счеты изготовлена из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Скамья изготовлена из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Каркас песочницы изготовлен из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Арка изготовлена из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Мостик должен представлять собой сборную конструкцию из основания и ограждений. Основание перехода должно быть выполнено из тетивы изготовленной из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 21 мм и ступень изготовленный из ламинированной фанеры толщиной не менее 21 мм с рифленой антискользящей поверхностью. Ограждение перехода должно быть выполнено из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Перила изготовлены из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Ограждения выполнены из березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм.	
	Комплектация:	Домик (комплект) - 1 шт; Бизборд (комплект) - 1 шт;	

		Скамья (комплект) - 1 шт; Песочница (комплект) - 1 шт; Арка - 1 шт; Переход (комплект) - 1 шт; Ограждение - 3 шт; Ограждение малое - 5 шт; Стойка в виде башни (комплект) - 20 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка песочного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж песочного комплекса производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем их углубления в грунт не менее 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	